

BlueTruckMaster®

AdBlue® Energy Storage Solutions



BlueTruckMaster®

Transport de l'AdBlue® en toute sécurité

Disponible de 200 à 900 litres

Les produits de la série Kingspan Titan BlueTruckMaster® sont spécialement conçus pour le transport d'AdBlue® en sécurité. Cette solution mobile et robuste permet aux utilisateurs de ravitailler confortablement les véhicules sur site ou hors site.



Spécification du produit

1. Réservoir
2. Pompe
3. Pistolet automatique
4. Ventilation
5. Flexible de distribution
6. Couvercle verrouillé*
7. Manilles**
8. Orifice de remplissage**

* Couvercle avec serrure intégrée (BTM200, BTM430 et BTM900). Les versions BTM200 & BTM300 peuvent être fermées à cadenas (non fourni).

** Disponible uniquement avec certains modèles.



BlueTruckMaster® est une cuve en polyéthylène de qualité qui protège sa structure contre les chocs mécaniques, contre les conditions météorologiques extrêmes variables et contre le rayonnement UV tout en offrant un large choix d'options qui devraient satisfaire tout utilisateur.

Caractéristiques :

- Conception spéciale de la cuve pour permettre son installation sur le véhicule à l'aide des élingues.
- Cloison interne qui réduit le mouvement du liquide transporté.
- Couvercle verrouillé pour protéger l'équipement de la cuve contre un accès non-autorisé.
- Pompe intégrée qui permet un ravitaillement rapide.
- Pistolet automatique qui protège contre le débordement pendant le ravitaillement.
- Possibilité de livrer AdBlue® à un endroit précis.
- Large gamme de pompes pour s'adapter aux différentes options d'alimentation électrique.
- Garantie de 5 ans pour la cuve et de 2 ans pour l'équipement.
- Service après-vente.
- Composants de haute qualité conçus pour le stockage d'AdBlue® de longue durée.

DESIGN DE QUALITÉ ET FIABILITÉ DU PRODUIT

➤ Grâce à la structure robuste et fiable du produit, accompagnée d'une garantie de 5 ans*, d'un service client de qualité, forte de plus de 40 ans d'expérience dans la fabrication des produits à haute performance aux clients dans le monde entier, vous pouvez faire confiance à Kingspan.

EXCELLENT RETOUR SUR L'INVESTISSEMENT

➤ Les solutions de stockage légères et portables permettent de livrer AdBlue® plus rapidement et en sécurité à tout endroit (y compris les versions qui n'occupent que la moitié d'une palette euro – permettent d'économiser du temps et de l'argent.

SOLUTIONS PORTABLES & AUTRES CARACTÉRISTIQUES

➤ BlueTruckMaster® est conçu pour être transporté partout, même dans des conditions les plus difficiles, ce qui offre une nouvelle mobilité dans le transport des liquides. De plus, la cloison interne, unique dans son genre, permet d'éviter les pertes du liquide pendant le transit en protégeant l'AdBlue® et l'environnement.

Équipement standard:

- Cuve en PE semi-transparente avec cloison interne.
- Couvercle verrouillé.
- Vérins à gaz pour faciliter l'ouverture du couvercle.*
- Tube d'aspiration avec tendeur pour assurer la propreté du liquide.
- Pompe auto-amorçante 12V DC.
- Flexible de distribution de 4 m avec pistolet automatique.
- Vanne de purge d'air automatique.
- Raccord d'entrée fileté.

Équipement optionnel:

- Pompe auto-amorçante 24V DC.
- Pompe auto-amorçante 230V AC.
- Débitmètre numérique pour contrôler la quantité du liquide distribué.
- Éclairage LED alimenté par une batterie pour faciliter l'utilisation la nuit.
- Manilles de levage.
- Pistolet manuel.

Grille de sélection

Description /Capacité	BTM200	BTM300	BTM200	BTM430	BTM900
Vanne sphérique sur le tuyau d'aspiration					•
Ligne d'aspiration avec crépine	•	•	•	•	•
Pompe 12 V DC (débit max. 50 l/mn)	•	•	•	•	•
Câble d'alimentation de 6 m avec pinces de batterie	•	•	•	•	•
Flexible de distribution de 4 m	•	•	•	•	•
Pistolet automatique	•	•	•	•	•
Couvercle fermé à clé			•	•	•
Couvercle fermé avec un cadenas (non fourni)	•	•			
Évent (vide et pression)	•	•	•	•	•
Couvercle avec vérins à gaz					•
4 manilles de levage			○	○	○
Éclairage LED alimenté par batterie			○	○	○
Pompe 24 V DC (débit max. 50 l/mn)	○	○	○	○	○
Pompe 230 V AC (débit max. 56 l/mn)			○	○	○
Débitmètre numérique fixé sur le pistolet de distribution	○	○	○	○	○

• Accessoires standard. ○ Accessoires optionnels.

Dimensions de la cuve

Capacité	200	200	300	430	900
Longueur [mm]	600	1180	600	1180	1410
Largeur [mm]	800	860	800	860	1050
Poids [mm]	620	500	890	910	1210

La tolérance des dimensions du produit est de + 1%.

Allez sur le site www.kingspan.com pour en savoir plus sur nos produits et services dans plus de 40 pays :

Royaume-Uni

W: www.kingspan.co.uk

E: tankinfo@kingspan.co.uk

Irlande

W: www.kingspan.ie

E: tankinfo@kingspan.ie

Pays-Bas

W: www.kingspan.nl

E: tank@kingspan.nl

Suède

W: www.kingspan.se

E: tank@kingspan.se

Pologne

W: www.kingspan.pl

E: zbiorniki@kingspan.pl

France

W: www.kingspan.fr

E: cuve@kingspan.fr

Belgique

W: www.kingspan.be

E: info@kingspan-env.be

Allemagne

W: www.kingspan.de

E: tank@kingspan.de

République Tchèque

W: www.kingspan.cz

E: nadrze@kingspan.cz

Finlande

W: www.kingspan.fi

E: tankinfo@kingspan.com

Siège Social de l'entreprise :

180 Gilford Road

Portadown

Co. Armagh

BT63 5LF United Kingdom

Tel.: +44 (0) 28 3836 4444

Filiale en Europe :

ul. Topolowa 5

62-090 Rokietnica

Poland

Tel: +48 61 814 44 00

