



# Eingefasste Paletten


## Für Fässer und IBC mit wassergefährdenden Stoffen

### Datenblatt



#### Vorteile

- **Kostenreduktion**  
Vermeidung kostspieliger Umweltsanierungen und Geldstrafen für Umweltverschmutzung.
- **Lebensdauer**  
Die Paletten werden aus korrosions-, wetter- und UV-beständigem Polyethylen hergestellt und erfordern über Jahre hinweg praktisch keine Wartung.
- **Umweltschutz**  
Aus umweltfreundlichem Material hergestellt. Vollständig recycelbar. Garantie auf 100%ige Dichtheit.
- **Einfache Handhabung**  
Die Paletten sind sehr leicht und können auf einfache Weise geleert, gereinigt, transportiert und gelagert werden.
- **Qualitätsgeprüft**  
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt: Z-40.22-472.
- **Gewährleistung**  
Alle eingefassten Paletten sind von einer fünf Jahre gültigen Gewährleistung abgedeckt.



# Eingefasste Paletten

Mit den eingefassten Paletten von Kingspan können Sie auf schnelle und einfache Weise die Verschüttung von Chemikalien in Produktionseinrichtungen, Lagerhäusern, Höfen, Depots, Häfen und Werkstätten verhindern.

Die Paletten verhindern das Auslaufen von Chemikalien, wie z. B. Öl und Pestiziden, beim Leeren und Auffüllen von Behältern und Fässern.



**01**  
**Abnehmbare Einlagen**  
Für schnelle Leerung und Reinigung.



**02**  
**Profiliertes Boden\***  
Für einfachen Transport mit einem Gabelstapler.



**03**  
**Spezielle Verbindungssperren**  
Für mühelose Verbindung der Einheiten zu einem stabilen Arbeitsboden.

## Technische Daten



Palette unter einem Fass	
Code	SDP00055OR/1Dv
Kapazität	55 l
Länge	0,77 m
Breite	0,77 m
Höhe	0,17 m



Palette unter zwei Fässern	
Code	SDP00240OR/2D
Kapazität	240 l
Länge	1,40 m
Breite	0,76 m
Höhe	0,42 m



Palette unter vier Fässern	
Code	SDP00240OR/4D
Kapazität	240 l
Länge	1,40 m
Breite	1,40 m
Höhe	0,27 m



Arbeitsboden für zwei Fässer	
Code	SDW00112OR/2D
Kapazität	112 l
Länge	1,41 m
Breite	0,76 m
Höhe	0,14 m



Arbeitsboden für vier Fässer	
Code	SDW00215OR/4D
Kapazität	215 l
Länge	1,41 m
Breite	1,41 m
Höhe	0,14 m



IBC-Umwallation	
Code	SDP01050OR
Kapazität	1050 l
Länge	1,94 m
Breite	1,30 m
Höhe	0,69 m




Rampe	
Code	SDR00001BK
Kapazität	—
Länge	0,70 m
Breite	0,85 m
Höhe	0,17 m



Sicherungen	
Code	SDB00001OR
Kapazität	—
Länge	—
Breite	—
Höhe	—



Fassdeckel	
Code	SDC00001OR
Kapazität	—
Länge	—
Breite	0,57 m
Höhe	0,08 m



Schutzpalette gegen Verschüttungen	
Code	SDP00275BU/4D
Kapazität	275 l
Länge	1,26 m
Breite	1,26 m
Höhe	0,17 m

Abmessungen, Gewicht und Farben in dieser Broschüre sind nur ungefähre Angaben. Die Produkte können ohne vorherige Ankündigung jederzeit verändert werden.

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter:

Tel. +48 61 814 44 00 E-Mail [tank@kingspan.de](mailto:tank@kingspan.de) oder auf unserer Website [www.kingspan.de](http://www.kingspan.de)

\* Verfügbar nur für die Modelle SDP00240OR/2D, SDP00240OR/4D und SDP01050OR.  
\*\* Maximale Tragfähigkeit eines Palettenabschnitts beträgt 290 kg.  
Kingspan-Bunded-Pallets-Spec-Sheet-Europe-German-January 2018-V2