ACTIONS

HIVER 2024



EDK 60





- Châssis 1 essieu
- Poids total autorisé 6000 kg
- Châssis galvanisé
- Pont 4000 mm x 2020 mm
- Verrouillage central droite, gauche et arrière
- Hauteur de ridelle 500 mm
- Frein poussant –
 Retour automatique
- Pneus 15.0/55-17
- 30 km/h Suisse
- Béquille repliable

Action



EDK 50 FOX



- Poids total autorisé 5500 kg
- Pont 3500 mm x 1820 mm
- Hauteur de ridelle 400 mm
- Châssis porteur galvanisé creux
- Frein poussant –
 Retour automatique
- Pneus 11.5/80-15.3 14 PR
- 30 km/h Suisse
- Béquille repliable
- Course basculement 1200 mm
- 2 feux à cinq fonctions 12 V

Action





DK 180 MAXUM



- Châssis 2 essieux
- Timon Y
- Poids total autorisé 18000 kg
- Châssis galvanisé
- Pont 5050 mm x 2420 mm
- Verrouillage central droite, gauche et arrière
- Ridelle de base 800 mm avec bande de tension
- 1e rehausse 800 mm
- Chaîne de tension
- Essieu BPW
- Freins pneumatiques 2 conduites avec ALB
- Pneus 385/65-R22,5
- 40 km/h avec COC
- Raccord freins pour 2e remor-
- Raccord hydraulique pour 2^e remorque
- Attelage arrière auromatique
- Bâche enroulable
- Feux de position et de gabarit

EDK 25



- Châssis 1 essieu
- Hauteur de l'attelage env. 620 mm
- Pont 2500 mm x 1520 mm
- Hauteur de ridelle 400 mm en aluminium
- Châssis porteur galvanisé creux sans suspension
- Frein poussant –
 Retour automatique
- Timon fixe pour attelage haut oeillet DIN 40 (Ø 40 mm)
- Pneus 10.0/75-15.3 10 PR
- 30 km/h suisse
- Béquille repliable
- Vérin à trois éléments
- 2 feux à cinq fonctions
- Vanne de fermeture







Bennes de qualité Fliegl originale!

TDK 140 ACTION SPÉCIALE



- Essieu tandem
- Poids total autorisé 14000 kg
- Châssis en V galvanisé
- Pont 4500 mm x 2220/2170 mm (conique)
- Verrouillage central droite, gauche et arrière
- Ridelle de base 600 mm avec bande de tension
- 1^e rehausse 600 mm
- Suspension parabolique Titan
- Freins pneum. 2 conduites ALB
- 40 km/h avec COC
- Béquille repliable
- Pneus 15/70-18
- Feux de position et de gabarit



TDK 200 ACTION SPÉCIALE



- Essieu tandem
- Poids total autorisé 21000 kg
- Châssis galvanisé
- Timon pour attelage bas
- Rotule d'attelage K80 (Ø 80 mm)
- Pont 5000 mm x 2420 mm
- Trappe à céréales 420 mm x 250 mm
- Ridelle de base 800 mm
- 1e rehausse 800 mm
- Suspension parabolique Jumbo Titan
- Freins pneum. 2 conduites avec ALB
- Pneus 385/65- R 22.5
- 40 km/h avec COC
- Béquille à 2 vitesses
- Raccords de freins pour 2e remor-
- Raccords hydrauliques pour 2e remorque
- Attelage arrière automatique
- Bâche enroulable
- Feux de position et de gabarit



HKL 18



- Essieu tandem
- Poids total autorisé 18000 kg
- Timon pour attelage bas
- Freins pneum. 2 conduites ALB
- Suspension parabolique Titan
- 2 essieux freinés fixes
- Abaissement hydr. de l'essieu
- Pneus 385/65 R 22.5 RE
- 40 km/h avec COC
- Longueur de container 4500 à 5500 mm
- Verrouillage hydr. du container
- Double vanne de commutation
- Béquille hydraulique
- Signalisation latérale, feux de position à cinq fonction et de gabarit

HKL 22 ACTION SPÉCIALE



- Poids total autorisé 22000 kg
- Timon à suspension hydr.
- Attelage bas avec K80
- Essieux à suspension pneum, avec basculement
- · Essieu suiveur
- Pneus 560/60 R22,5
- 40 km/h avec COC
- Caissons de 4500 mm à 7050 mm
- Double vanne de commutation
- Raccords hydr. pour 2^e remorque
- · Feux de position et de gabarit





TMK 160 ACTION SPÉCIALE



- Essieu tandem
- Poids total autorisé 16000 kg
- Châssis Profi galvanisé
- Timon pour attelage bas
- Rotule d'attelage K80
- Freins pneum. 2 conduites
- Suspension parabolique Jumbo Titan
- Pneus 600/55-22,5
- 40 km/h avec COC
- Caisse 5150 mm x 2320/2220 mm x 1500 mm
- Porte arrière hydraulique
- Réhausses 500 mm
- Feux de position et de gabarit



TMK 200



- Essieu tandem
- Poids total autorisé 20000 kg
- Châssis Profi galvanisé
- Timon pour attelage bas
- Rotule d'attelage K80
- Caisse 5150 mm x 2320/2220 mm x 1500 mm
- Porte arrière hydraulique
- 2 essieux freinés fixes
- Suspension parabolique Titan
- Freins pneum. 2 conduites ALB
- 40 km/h avec COC
- Bléquille hydraulique
- Pneus 560/60 R22.5
- Feux de position et de gabarit
- Option: réhausses de 500 mm
- Essieux avec tambours de freins 410 x 120

TMK 269 ACTION SPÉCIALE



- Essieu tandem
- Poids total autorisé 23000 kg (Charge sur le timon 3000 kg)
- Châssis Profi galvanisé
- Caisse 6900 mm x 2320/2220 mm x 1500 mm
- Porte arrière hydraulique avec trappe à céréales
- 2 essieux freinés, avant fixe, arrière articulé
- Timon à suspension hydraulique
- Attelage bas avec rotule d'attelage K80
- Suspension parabolique Jumbo **Gigant Plus**
- Freins pneum. 2 conduites ALB
- 40 km/h avec COC
- Béquille mécanique
- Pneus 650/55 R 26.5
- Réhausses de caisse 500 mm
- Feux de position et de gabarit







ADS 100



- Châssis 1 essieu
- Poids total autorisé 10000kg
- Timon à suspension hydr., béquille pliable incluse
- Attelage bas
- Rotule d'attelage K80
- Freins pneum. 2 conduites ALB
- 40 km/h avec COC
- Pneus 710/50 R 30.5
- Caisse 4500 mm x 1300 / 2100 mm x 1350 mm
- Caisse galvanisée
- Epandeur universelle à 2 hérissons avec balanciers et porte guillotine
- Potentiomètre électrique inclus dans la commande
- Fond hydraulique avec bordures polyuréthane
- Eclairage 12 V
- Paroi arrière épandage large hydraulique
- Cardan grand angle avec limiteur de couple à came
- Feux de position et de gabarit

KDS 255 ACTION SPÉCIALE



- Essieu tandem
- Volume env. 14 m³
- Poids total autorisé 19000 kg (charge sur le timon 3000 kg)
- Timon pour attelage bas
- Rotule d'attelage K80 (Ø 80 mm)
- Freins pneum. 2 conduites ALB
- 40 km/h avec COC
- Suspension parabolique Titan
- 2 essieux freinés, 1^{er} fixe, 2^e articulé
- Pneus 710/45 R 22.5
- Caisse d'épandage vert foncé
- Grille de protection avant
- Porte guillotine avec indicateur d'ouverture sur la paroi avant
- Potentiomètre électr. inclus dans la commande
- Fond mouvant avec maillons forgés V2 20mm (résistance 50 to.)
- Tension manuelle et graissage centralisé
- Epandeur large: muck control pour un épandage jusqu'à 26m, largeur de passage 2150 mm
- 2 hérissons horizontaux Ø 560 mm entrainement à cardans
- Porte guillotine
- Paroi arrière hydr. avec angle de chute à réglage mécanique
- Epandeur large à 2 disques vario-SPLASH Ø 1100 mm avec chacun 6 panneaux d'éjection en HB 400
- · Feux de position et de gabarit



DPW 180 B



- Poids total autorisé 18000 kg
- Freins pneum. 2 conduites ALB
- Pont 9900 mm x 2480 mm (8200 mm possible en option)
- Pont en acier galvanisé 3.5 mm
- 40 km/h avec COC
- Pneus: 500/50-17 149A8
- Extension coulissante de 1200
- Châssis galvanisé
- Butées de palettes intégrées, trous et oeillets d'arrimage
- Grilles de maintien des balles avant et arrière
- Feux de position et de gabarit

Action

TTW 100 NOAH



- Poids total autorisé 10000 kg
- Timon de basculement
- Attelage supérieur DIN 40
- Pont 6300 mm x 2200 mm
- Plancher en tôle larmée galva-
- Bâche de couverture
- Pneus 385/55 R 19.5
- 30 km/h Suisse
- Grille de séparation

Technique de qualité pour le transport et l'épandage de lisier

CITERNE À POMPE PFW 9000 POLY LINE



- Poids total autorisé 13000 kg
 Poids à vide 4500 kg
- Volume 9500 litres
- Attelage bas K 80
- · Freins pneum. 2 conduites ALB
- 40 km/h avec COC
- Pneus 850/50 R 30,5
- Préparation pour couvercle de poussée
- Pompe à lobes rotatifs Vogelsang 4000 I
- Raccord de tuyau 6 pouces avec attelage rapide à gauche
- Cuve en GFK Made in Germany
- Hublot
- Feux de gabarit blanc/rouge et feux de position

Avec pendillard SKATE 90, commande confort incl. interrupteur latéral mécanique gauche/droite



CITERNE À PRESSION VFW 12000 MAXX LINE PLUS



- Poids total autorisé 21000 kg
- Attelage bas K 80
- Timon suspendu
- · Freins pneum. 2 conduites ALB
- · Suspension parabolique
- 2 essieux freinés, avant fixe, arrière articulé
- 40 km/h avec COC
- Essieux 410x120 BPW
- Pneus 750/60 R 30,5
- Compresseur 13500 l résistant à la chaleur
- Cuve en acier galvanisé
- Préparartion pour dôme de remplissage avant
- Vanne d'aspiration 6 pouces avec attelage rapide à gauche
- Accélérateur de flux Turbo sous la cuve
- Silencieux avec séparateur d'huile
- Eclairage LED
- Feux de gabarit blanc/rouge et feux de position

Avec Pendillard SKATE 120, commande confort et interrupteur latéral mécanique gauche/droite

R9_90(

TVA et transport inclus

Option: VFW 16000 MAXX Line PLUS avec pendillard SKATE 120

Plus-value 7.700,-

VFW 6200 JUMBO LINE



- Châssis 1 essieu
- · Essieu coudé
- Poids total autorisé 9000kg
- Timon réglable attelage haut
- Oeillet DIN 40
- Freins pneum. 2 conduites ALB
- Timon hydraulique avec béquille mécanique
- Sans supsension
- 40 km/h avec COC
- Pneus 600/55-26.5 12 PR
- Découpes de roue
- Compresseur 6500 I, cuve en acier galvanisé
- Raccord 6" gauche, droite et arrière
- Vanne d'aspiration 6"
- Indicateur de remplissage
- Support pour tuyau
- Vanne hydr. au trou d'homme
- Eclairage 12 V
- Châssis profilé renforcé
- Siphon et siphon supplémentaire
- Cardan grand angle
- 1 brise-flot
- Console pour l'installation d'un rampe pendillard
- Dispositif de mélange pneum.
- Feux de position et de gabarit



VFW 8600 JUMBO LINE



- Châssis 1 essieu
- Poids total autorisé 12500 kg
- Timon réglable, attelage bas
- Rotule d'attelage K80
- Freins pneum. 2 conduites avec ALB
- Timon hydraulique avec béquille mécanique
- 40 km/h avec COC
- Pneus 750/60 R 30.5
- Découpes de roue
- Compresseur 8000 I
- Cuve en acier galvanisé
- Bride borgne 8" gauche, droite (renforcées avec accélérateur Turbo) et arrière
- Indicateur de remplissage
- Eclairage 12 V
- Vanne hydr. au trou d'homme
- Supports pour tuyau
- Châssis profilé renforcé
- Siphon et siphon supplémentaire
- 1 brise-flot
- Dôme de remplissage Ø 400 mm mécanique
- Cardan grand angle
- Console pour l'installation d'un rampe pendillard
- Dispositif de mélange pneum.
- Feux de position et de gabarit

TRANSPORTFASS 18000 ROAD X POLY LINE



- Poids total autorisé 24000 kg
- Attelage bas K80
- Timon suspendu
- Freins pneum. 2 conduites ALB
- Essieu à suspension pneum.
- 2 essieux freinés, avant fixe, arrière articulé
- 40 km/h avec COC
- Essieux 410x120 BPW
- Pneus 385/65 R 22,5
- Couvercle de poussée hydraulique 600x430 mm, indicateur de position incl.
- Sans pompe, préparé pour pompe centrifuge ou à piston rotatif
- Cuve en GFK Made in Germany
- Eclairage LED
- Vanne arrière 6" manuelle
- Bras de transfert avec trémie d'accrochage en caoutchouc à l'arrière en haut 200 mm hydr.
- Echelle
- Feux de gabarit blanc/rouge et feux de position

45,600,=

Option: ROAD X POLY LINE 20000

Plus-value **2.400**,-

25000 et 29000 Poly Line aussi possible

STF 30000 DREIACHS TRUCK LINE



- Cuve 30 000 I en acier ou 31000 I en aluminium noir
- Freins pneum. 2 conduites avec
 EBS 24 Volt
- Suspension pneum. avec relève automatique
- 100 km/h avec COC
- Pneus 385/65 R 22,5
- Préparation pour couvercle de poussée
- Eclairage 24 V avec prise 15 pôles
- Vanne arrière 8" manuelle
- Bras de transfert avec trémie d'accrochage en caoutchouc
 200 mm et vanne 8" pneum. à l'arrière en haut
- Pompe 6000 I de Vogelsang incl.
- Accouplement rapide Perrot 6" à l'arrière, orientable

A ction

98₉00,=







CARGOS 8400



- 23 to. de poids total autorisé,
 38 m³ de volume de chargement
- Fond mouvant inclinable à l'avant
- Rotor avec doigts vissés
- Timon articulé à susp. hydr
- Commande ISOBUS
- Paroi frontale avec automatisme de remplissage
- Homologation 40 km/h
- Pneus 710/50 R 26.5
- Le pick-up démontable offre 3 tonnes de charge utile supplémentaire pour le transport
- Puissance requise: dès 140 CV

Action



CARGOS 740



- 24 to. de poids total autorisé, volume jusqu'à 45 m³
- Fond mouvant à 2 vitesses avec déchargement Speed
- Timon articulé à suspension hydraulique
- Homologation 40km/h
- Pneus 710/50 R 26.5
- Idéale pour le transport de plaquettes de bois
- Puissance requise: dès 120 CV

Action



CARGOS 760



- 31 to. de poids total autorisé, volume de jusqu'à 60 m³
- Commande ISOBUS avec automatismes
- Essieu dirigé électro-hydraulique
- Entraînement du fond mouvant combiné avec la porte arrière
- Couverture du chargement
- Homologation 40km/h
- Pneus 710/50 R 26.5
- Idéale pour le transport de plaquettes de bois
- Puissance requise: dès 160 CV

Action





CARGOS 9500



- 31 to. de poids total autorisé, volume de chargement 44 m³
- Fond mouvant inclinable à l'avant
- Rotor avec doigts vissés
- Timon articulé à suspension hydraulique
- Commande ISOBUS
- Essieu dirigé électro-hydraulique
- Paroi frontale avec automatisme de remplissage
- Chargement commandé par capteur de couple
- Délestage hydr. du pickUp avec pression réglable
- Homologation 40 km/h
- Pneus 800/45R 26.5
- Le pick-up démontable offre 3 tonnes de charge utile supplémentaire pour le transport
- Puissance requise: dès 180 CV





1 XXL Pick-up Pro 2.35


- Fixation pendulaire pour une parfaite adaptation au sol jusqu'à 20 cm
- Rouleau accélérateur pour un flux obtimal de la marchandise
- 5 rangées de doigts commandées pour une usure minimale et une meilleure prise en charge du fourrage

Rotor de coupe courte MaxCut 24

- Longueur de coupe théorique de 24mm
 - 63 doubles couteaux, 5 mm d'épaisseur, identiques à ceux de l'aggrégat standard
 - Tiroir à couteaux escamotable pour un accès optimal au rotor

3 Paroi frontal inclinable

- Offre 3,5 m³ de volume supplémentaire
- Densité du chargement plus élevée
- Déchargement encore plus rapide





Outils de qualité pour toutes les utilisations

BALAYEUSE »ECONOMY«





Détails techniques:

- Largeur de travail: 2300 mm
- De série avec attelage 3 points (cat.2) et triangle
- Brosse de balayage Ø 500 mm
- Disques de balayage individuels avec poils en plastique
- 2 roues de jauge réglables
 Ø 250 mm, à l'arrière
- Orientation mécanique sur 3 positions d'env. 30° des deux côtés
- Débit hydr. nécessaire:
 30 60 l/min
- Incl. cuve de collecte des déchets hydraulique

Fonctionnalités:

- Moteur hydraulique interne robust meilleure protection et balayage des bordures possible
- Brosse de balayage réglable en continue pour une meilleure adaptation au sol

BALAYEUSE »TYPE 600«





Détails techniques:

- Largeur de travail: 2300 mm
 Brosse de balayage Ø 600 mm
- Disques de balayage individuels avec poils en plastique
- Orientation mécanique d'env. 30° des deux côtés
- 2 roues porteuses pour lourdes charge réglables Ø 306 mm – convenant aussi pour les utilisations extrêmes
- Débit hydr. nécessaire: 30 80 l/min
- Incl. attelage Euro, cuve de collecte des déchets, balai latéral et roue de jauge

Fonctionnalités:

- Moteur hydraulique interne robust meilleure protection et balayage des bordures possible
- Carter de machine robuste
- Mode standby de série
- Brosse de balayage réglable en continue pour une meilleure adaptation au sol

BALAYEUSE »TYPE 700«





Détails techniques:

- Attelage 3 points cat. 2 de série
- Brosse de balayage Ø 700 mm
- Disques de balayage individuels avec poils en plastique
- 2 roues porteuses pour lourdes charges Ø 306 mm – convenant aussi pour les utilisations extrêmes
- Orientation hydraulique d'env. 20° des deux côtés
- Débit hydr. nécessaire:
 40 60 l/min

Fonctionnalités:

- Moteur hydraulique interne robust meilleure protection et balayage des bordures possible
- Carter de machine robuste
- Brosse de balayage réglable en continue pour une meilleure adaptation au sol

Action* KEHEC0240000 Action* KEHFLI000080 N° d'article Largeur de travail Action* KEHFLI100230 2300 mm 4.820,00 CHF KEHFLI100280 2800 mm 5.200,00 CHF KEHFLI100330 3300 mm 6.060,00 CHF
KEHFLI100330 3300 mm 6.060,00 CHF
F
AGRO CONTRACTOR OF THE PARTY OF
AGRO
AGRO.
AGRO O
AGRO AGRO

BALAYEUSE »POWERPRO«





Détails techniques:

- Largeur de travail: 2400 mm
- Incl. godet pour matériaux lourds
- Brosse de balayage Ø 500 mm
- Disques de balayage individuels avec poils en plastique
- 2 béquilles de réglage pour un contact optimal du sol
- Débit hydr. nécessaire:30-60 l/min

Fonctionnalités:

- Vidandge d'une grande simplicité
- Peut saisir de grosses quantités
- Un seul passage suffit, même en cas de très grosses salissures
- Moteur hydraulique interne robust

 meilleure protection et balayage
 des bordures possible
- Galvanisé

Attelage	Action*
Euronorm	3.830,00 CHF
Chargeur ou télescopique	4.450,00 CHF
	Euronorm

BALAI »LÖWE«



Détails techniques:

- Attelage Euro et charriot élévateur de série
- 8 rangées de balais
- Brosses en plastique hauteur: 255
- Aucun entraînement nécessaire
- Galvanisé pour une meilleure protection contre la corrosion

Fonctionnalités:

- Ne dégage pas de poussière
- Sans entretien
- Cadre porteur très robuste
- Surface lisse pour un nettoyage facile et rapide du balai
- Capacité de balayage optimale même sur les sols inégaux

N° d'article Largeur de travail Action* KEBFL150005 1500 mm 1.980,00 CHF KEBFL1200005 2000 mm 2.140,00 CHF KEBFL1250005 2500 mm 2.240,00 CHF KEBFL1300005 3000 mm 2.470,00 CHF

GODET MATÉRIAUX LOURDS



Détails techniques:

- Attelage Euro
- Profondeur/Hauteur: 860/740 mm
- Râcleur en acier HB 500


Fonctionnalités:

- Fond renforcé
- Construction conique et galvanisée

N° d'article	Largeur	Volume env.	Action*
SGSFLM000000V	1200 mm	0,55 m³	825,00 CHF
SGSFLM000001V	1500 mm	0,65 m³	880,00 CHF
SGSFLM000002V	1800 mm	0,75 m³	940,00 CHF
SGSFLM000003V	2000 mm	0,80 m³	990,00 CHF
SGSFLM000004V	2200 mm	0,85 m³	1.040,00 CHF
SGSFLM000005V	2400 mm	0,95 m³	1.100,00 CHF
SGSFLM000006V	2600 mm	1,05 m³	1.150,00 CHF
SGSFLM000007V	2800 mm	1,15 m³	1.200,00 CHF

GODET GROS VOLUM





Détails techniques:

- Attelage Euro
- Profondeur/Hauteur: 1205/1080 mm
- Râcleur en acier HB 500

Fonctionnalités:

- Fond renforcé
- Galvanisé

N° d'article	Largeur	Volume env.	Action*
GRSFLM000003V	1600 mm	1,40 m³	1.980,00 CHF
GRSFLM000005V	1800 mm	1,60 m³	2.100,00 CHF
GRSFLM000007V	2000 mm	1,70 m³	2.220,00 CHF
GRSFLM000010V	2200 mm	1,90 m³	2.350,00 CHF
GRSFLM000012V	2400 mm	2,10 m³	2.480,00 CHF
GRSFLM000014V	2600 mm	2,30 m³	2.650,00 CHF
GRSFLM000016V	2800 mm	2,40 m³	2.840,00 CHF
GRSFLM000018V	3000 mm	2,60 m³	2.970,00 CHF



GRAPPIN »RZ 185«









Détails techniques:

- Montants en acier HB 400
- Largeur d'ouverture: min. Ø: env. 119 mm, max Ø: env. 1860 mm
- Ecart. entre les 2 parties du montant: 400 mm
- Rotation 90°(1+2)

Fonctionnalités:

- Le vérin hydraulique fournit une énorme force de fermeture
- Construction massive et robuste
- Pieds réglables pour un attelage facile, même au triangle pour tracteur
- Châssis de base galvanisé

N° d'article	Finition	Action*
RZXFLM165000	Attelage 3 points cat. 2	2.186,00 CHF
RZXFLM165001	Euro et attelage 3 points cat. 2	2.805,00 CHF
RZXFLM185000	Attelage euro/ 3 points incl. rotator 4,5 t	4.053,00 CHF

SÉCATEUR ET TAILLE-HAIF



Détails techniques:

- Attelage euro
- Extension latérale mécanique de 750 mm
- Débit hydr. nécessaire: env. 40 l/min

Fonctionnalités:

- Meilleure qualité de coupe des branche jusqu'à env. 25 mm
- Angle de coupe réglable en continu (hors fonctionnement)

N° d'article	Largeur de coupe	Action*
ASHFLM000704	1450 mm	3.540,00 CHF
ASHFLM000706	1750 mm	3.730,00 CHF

GRAPIN »COMBI«



Détails techniques:

- Attelage Euro et 3 points cat.2
- Avec cadre d'attelage
- Inclus rotator 3 to.
- Montants en acier HB 500
- Largeur d'ouverture: min. Ø: env. 72 mm, max. Ø: env. 1315 mm

Action'



LAMIER À SCIES »WOODKING WILD«





Détails techniques:

- Attelage Euro
- Attelage: droite et gauche
- Vitesse de travail: jusqu'à env. 8 km/h
- Largeur de coupe: 2100 mm
- Entraînement hydr. avec 3 lames de scie en acier très résistant (Ø 700 mm)
- Epaisseur des branches jusqu'à env. Ø 280 mm
- Déport latéral jusqu'à 1200 mm

Fonctionnalités:

 Incl. contre-poids, inclinaison 111° et boîtier de commande

N° d'article	Attelage	Action*
ASHFLM000800	Euro	15.460,00 CHF
ASHRTL000800	Chargeuse et téléscopique	16.080,00 CHF

PINCE À GRUME »KROKODIL-PLUS«





Détails techniques:

- Divers attelages possibles (plus-value)
- En acier HB 500

N° d'article	Diamètre	Ouverture	Action*
FGRFLM100200	200 mm	620 mm	3.800,00 CHF
FGRFLM100300	300 mm	820 mm	4.700.00 CHF

BROYEUR DE BRANCHES »BIG«



GODET ARRIÈRE »GIGANT«



Réhausses pour le transport de bois (option)

FOURCHE À PALETTE »FREISICHT«



Détails techniques:

- Attelage 3 points cat. 2
- Introduction: manuelle
- Rotation de la goulotte: 270°

Fonctionnalités:

- 4 lames de rotor en acier renforcé et 1 contre-couteau
- Idéal pour les branches
- Pour un diamètre de branche jusqu'à env. 150 mm

FORFLI000550

Détails techniques:

- Attelage Euro, 3 points (cat. 2) et chariot élévateur
- Râcleur en acier HB 500

Fonctionnalités:

- Idéal comme godet basculant, angle de bennage env. 111°
- Support d'attelage galvanisé, godet peint en gris Nova
- Paroi basculante flexible

N° d'article	Largeur de travail	Action*
HSHFLM182000	1800 mm	3.580,00 CHF
HSHFLM202000	2000 mm	3.710,00 CHF
HSHFLM222000	2200 mm	3.890.00 CHF

Détails techniques:

- Attelage Euro
- Force de levage: env. 2 t
- Section des fourches: 80 x 40 mm

Fonctionnalités:

- 5 douilles coniques soudées
- Tablier de fouche fraisé en biais
- Fourches à palette spécialement forgées avec réglage par ressort et fermeture à cliquet sécurisé

N° d'article	Longueur des fourches	Action*
STGFLM000005V	900 mm	1.050,00 CHF
STGFLM000007V	1200 mm	1.090.00 CHF

FOURCHE-CRORODILE ENSILAGE ET FUMIER



Détails techniques:

- Largeur d'ouverture: max. 1424 mm
- Dents M 22 x 1,5 mm, Longueur: 810 mm

		A CONTRACTOR ASSESSMENT ASSESSMEN	Kill History
N° d'article	Largeur	nbre de dents	Action*
DSGFLM120000V	1250 mm	7	2.830,00 CHF
DSGFLM140000V	1450 mm	8	2.980,00 CHF
DSGFLM160000V	1650 mm	9	3.100,00 CHF
DSGFLM180000V	1850 mm	10	3.160,00 CHF
DSGFLM200000V	2050 mm	11	3.340,00 CHF
DSGFLM220000V	2250 mm	12	3.580,00 CHF

MALAXEUR »GARANT 802 SS«



Détails techniques:

- Attelage 3 points Cat.2
- Entraînement à 2 vitesses 1:11
- Volume 800 I

Fonctionnalités:

Roulement des organes de mélange résistant et protégé



BRAS DE PRÉHENSION



Fonctionnalités:

- Fixation sur le cadre »Freisicht«
- Montage simple sur le tablier des fouches à palette
- Commande hydraulique
- Galvanisé

STGFLM000845



LAME À NEIGE »MAMMUT MONO«





Détails techniques:

- Hauteur de lame: env. 1000 mm
- Râcleur en polyuréthane résistant à l'usure de série (hauteur 200 mm, épaisseur 40 mm)

Fonctionnalités:

 Lame orientable d'env. 30° de chaque côté

N° d'article	Largeur	Finition	Action*
PSSFLI300050	2700 mm	galvanisé	4.330,00 CHF
PSSFLI300055	3000 mm	galvanisé	4.510,00 CHF
PSSFLI300080	2700 mm	galva / peint	4.700,00 CHF
PSSFLI300085	3000 mm	galva / peint	4.950,00 CHF

EPANDEUR UNIVERSEL ÉLECTRIQUE



Détails techniques:

- Entraînement: moteur 12 V
- Largeur d'épandage: 2-24 m

Fonctionnalités:

- Châssis peint par poudrage
- Réservoir en plastique: 90 l
- Commande à distance



SBWXXX700630

LAME À NEIGE »MAMMUT DUPLEX«



Détails techniques:

- Attelage 3 points Cat. 2 de série
- Hauteur intérieure: env. 820 mm,
- Hauteur extérieure: env. 980 mm
- Adaptation latérale au sol: ± 5°
- Commande hydraulique des pan-
- Râcleurs en polyuréthane résistant à l'usure de série

Fonctionnalités:

- Panneaux orientables séparément d'env. 30°
- Attelage 3 points innovant avec compensation de niveau
- Balisage latéral
- Support de stationnement
- Conduite sans dommage grâce au limiteur de charge par clapets à ressorts

	N° d'article	Largeur	Finition	Action*
	PSSFLI300005	2300 mm	galvanisé	4.820,00 CHF
	PSSFLI300000	2700 mm	galvanisé	5.070,00 CHF
	PSSFLI300010	3000 mm	galvanisé	5.320,00 CHF
	PSSFLI300115	3300 mm	galvanisé	5.940,00 CHF
	PSSFLI300090	2300 mm	galvanisé et peint	5.390,00 CHF
	PSSFLI300095	2700 mm	galvanisé et peint	5.630,00 CHF
	PSSFLI300100	3000 mm	galvanisé et peint	5.820,00 CHF
	PSSFLI300120	3300 mm	galvanisé et peint	6.440,00 CHF

LAME À NEIGE »MAXI«





Détails techniques:

- Hauteur de lame: env. 1100 mm
- Panneaux à orientation hydraulique de 115° vers l'avant et 30° vers l'arrière

Fonctionnalités:

- Attelage 3 points à 2 hauteurs différentes
- Râcleurs en caoutchouc résistants à l'usure
- Galvanisée
- Pas d'endommagement par des objets en saillie

8	N° d'article	Largeur de travail	Action*
	GSSFLM200001V	4000 mm	10.020,00 CHF
3	GSSFLM200002V	5000 mm	10.510,00 CHF
334	GSSFLM200003V	6000 mm	11.010,00 CHF

EPANDEUR DE SEL ET D'ENGRAIS



Détails techniques:

- Attelage 3 points Cat. 1 + 2
- Réservoir en plastique
- Largeur d'épandage jusqu'à 15 m
- Régime max. 540 t/min
- Arbre de transmission et bâche de couverture inclus

N° d'article	Volume	Puissance recom.	Action*
SBWXXX700040	400 I	18 kW / 25 CV	1.020,00 CHF
SBWXXX700050	500 I	25 kW / 40 CV	1.135,00 CHF

SÉPARATEUR À LISIER »TAPIR 375«





- Zanao do comojugo do im on option
- Moteur électrique du séparateur et de la pompe: 5,5 kW
- Attelage pour chariot élévateur
- Tuyau d'aspiration, de trop plein et de retour inclus
- Alimentation électrique avec prise 32 A (tableau électrique)
- Débit de lisier brut selon tamis: lisier de bovin: jusqu'à env. 50 m³/h – le débit varie fortement en fonction de la consistance du lisier!
- Débit élevé (réglable)
- Faible consommation électrique env.9,5 kW/h
- Montage par 1 personne rapidement opérationnel

Aperçu de tous les avantages

- Grande efficacité grâce à la faible consommation électrique
- Débit très élevé grâce au tamis beaucoup plus grand
- ✓ Tolérance extrêmement faible entre le tamis et la vis sans fin
- Ensemble de l'appareil en tant qu'unité complète sur un châssis pratique
- Longue durée de vie grâce à la construction robuste et à l'entretien facile
- Résistance à la corrosion grâce aux compsants en acier inoxydable
- Commande très simple via l'armoire de commande
- Réglage facile et individuel du débit
- Meilleur résultat de pressage pour un substrat sec optimale

RÉGULATEUR DE PRES-SION »ISOFILL«



Détails techniques:

- 4x transmetteurs rotatifs 1/2" incl. support de couple
- Vanne de protection multi-circuit incl. kit de montage
- Support pour transmetteur avec entretoise et plaque de fixation pour écart entre les trous de 275 mm et 335 mm

Fonctionnalités:

- Unité de vanne pneum. à commande forcée et fermeture automatique
- Unité de commande ISOBUS incl. câblage et 4 capteurs Bluetooth

Action* DRUXXX100550

POIDS AVANT »FLIEGL«



Fonctionnalités:

- Construction plate pour améliorer la visibilité de l'éclairage
- Centre de gravité déplacé vers l'avant pour une meilleure efficacité



RAMPE À PATINS »COMPACT«





Détails techniques:

 Commande électro-hydraulique inclus relais temporisé pour la commutation automatique de la vis sans fin

Fonctionnalités:

- Pas de salissure des feuilles
- Réduction significative des odeurs
- Pression sur les patins 6-8 kg
- Env. 40% de réduction des pertes d'azote
- La vis s'inverse pendant le travail
- Suivi optimal du sol grace à la compensation de dévers intégrée
- Vis et carter de vis en acier inoxydable, cadre galvanisé
- Montage sur toutes les citerne indépendamment du constructeur
- Montage facile aussi pour les anciens modèles
- Set de montage universel inclus
- Protection pour le transport inclus

L.	N° d'article	largeur	Sorties	Action*
	GFZUSG100430	6000 mm	24	16.250,00 CHF
9	GFZUSG100440	7500 mm	30	16.850,00 CHF
	GFZUSG100450	9000 mm	36	17.950,00 CHF
1	1000		· ·	and the same





Riedy Glashy

- Essieu tandem
- · Poids total autorisé 22000 kg
- Timon à suspension hydraulique
- Attelage bas
- Rotule d'attelage K80
- Châssis interchangeable
- Béquille mécanique
- · Essieu déplaçable mécaniquement
- 2 essieux freinés, avant fixe, arrière articulé
- Essieux avec tambours de freins 406 x 120
- Pneus 560/60 R 22.5
- Suspension parabolique Gigant Plus
- 40 km/h avec COC
- Protection anti-encastrement fixe
- Pont 6300 mm x 2380 mm
- Parois arrière et latérales de 2000 mm de haut
- Parois latérales galvanisées
- Paroi arrière hydraulique 800 mm
- Fond poussant hydraulique
- Eclairage LED 12 V
- Commande des fonctions hydrauliques par les distributeurs du tracteur
- Echelle à l'avant
- Feux de position et de gabarit



Sous réserve de modification des dimensions, poids et données techniques. Disponibles uniquement dans les configurations décrites! Illustrations comprenant en partie des équipements spéciaux. Prix en CHF incl. 8.1 % TVA. Pour les outils de la Gamme de Machines, les prix s'entendent départ Oberbipp. Les conditions générales de vente restent valables (Disponibles sous www.serco. ch). Offres valable jusqu'au 31.01.2025.

Essieu tandem

- Poids total autorisé 20000 kg
- Timon rigide pour attelage bas
- Rotule d'attelage K80
- Suspension parabolique Titan
- Béquille hydraulique
- Essieux avec tambours de freins 406 x 120
- Pneus 560/60 R 22.5, ET + 50
- 40 km/h avec COC
- Parois arrière et latérales de 2000 mm de haut
- Eclairage LED 12 V
- Feux de position et de gabarit

Action



Contactez votre partenaire Fliegl Partner ou:



Wilhelm Enz Ostschweiz 079 903 31 83 wilhelm.enz@serco.ch



Patrick Müller Mittelland 079 266 46 72 patrick.mueller@serco.ch



Michaël Progin Romandie 079 622 83 82 michael.progin@serco.ch