

Pièces d‘usure CLAAS ORIGINAL.

2024 / 2025

CLAAS

CLAAS connect App.



CLAAS connect App – votre parc machines tient dans votre poche !

Avec l'application CLAAS connect, vous avez accès à tous les contenus disponibles de votre univers personnel. CLAAS connect sans restriction et partout !

Les informations les plus importantes de vos machines sont disponibles sur votre téléphone portable pour un aperçu rapide :

- les données de la machine comme la position, la vitesse, le niveau de diesel, d'AdBlue et les heures
- le guide de lubrification pour une utilisation simple et rapide de la bonne huile et de la quantité nécessaire
- le manuel d'utilisation de la machine

Télécharger dès maintenant l'application CLAAS connect sur votre Smartphone Apple ou Android. Créez votre machine et validez la avec les heures et votre contrat Remote Service !

Pour un accès complet à toutes les possibilités offertes par CLAAS Connect, veuillez vous adresser à service.parts@serco.ch

Download on the App Store


GET IT ON Google Play



Moissonneuses-batteuses

CLAAS PREMIUM LINE	2
Barre de coupe	4
Convoyeur	41
Tire-paille, batteur, contre-APS, contre-batteur	54
Rotors	78
Tire-paille, secoueurs, caisson de nettoyage	84
Éparpilleur radial, éparpilleur de menues pailles	92
Silent-blocs	96
Élévateur à ôtons, élévateur à grain	98
Maillons de chaîne pour convoyeur, élévateur à ôtons, élévateur à grain	120
Vidange de trémie, remplissage de trémie	122
Frein, différentiel	131
Broyeur, couteaux articulés	132
Cueilleur à maïs	138

CLAAS PREMIUM LINE : pièces de rechange pour professionnels.




Les pièces CLAAS PREMIUM LINE sont la solution idéale pour faire face à des conditions de récolte difficiles et rallonger la durée d'utilisation des machines. Le traitement spécifique des matériaux des différentes pièces permet d'obtenir une durée de vie et une fiabilité nettement supérieures, d'où des économies de temps et d'argent.

Quelle que soit la machine, les pièces affectées au traitement du flux de récolte sont celles qui s'usent le plus. Les débits sans cesse croissants supposent une longévité supérieure des pièces pour réduire les coûts de remplacement, exploiter tout le potentiel de la machine durant la campagne et repousser le remplacement des pièces d'usure en hiver.

En réponse aux exigences exprimées par les professionnels, la gamme de pièces PREMIUM LINE pour la LEXION (types C7x / C8x) a été étendue. Les pièces à haute résistance à l'usure pour les organes de battage et de séparation (p. 60–83) sont matérialisées par un ***P*** .

Un gain de temps et d'argent : CLAAS PREMIUM LINE.

Au cours de la campagne 2017, on a mesuré les valeurs de consommation de deux LEXION 780 identiques dotées l'une de couteaux CLAAS ORIGINAL, l'autre de couteaux CLAAS PREMIUM LINE. Les tests ont été réalisés par le centre DEULA de Rendsburg. Les résultats sont sans appel : l'utilisation de couteaux CLAAS PREMIUM LINE permet de réduire la consommation moyenne de gazole jusqu'à 5 %, sans parler du gain de temps lié à la longévité nettement supérieure des couteaux CLAAS PREMIUM LINE.



L'effet autonettoyant des couteaux articulés CLAAS PREMIUM LINE permet d'économiser jusqu'à 5 % de carburant par rapport aux couteaux articulés CLAAS ORIGINAL. À cela s'ajoutent les économies de temps réalisées lors du changement des lames. Il faut six couteaux articulés CLAAS ORIGINAL pour obtenir le rendement en hectares d'un couteau CLAAS PREMIUM LINE.

Avantages démontrés par le comparatif :

- Durée d'utilisation jusqu'à 10 fois supérieure par rapport à une pièce adaptable
- Résultat de broyage supérieur tout au long de la saison
- Un seul côté de lame par campagne (aucun temps d'arrêt et de remplacement)
- Fiabilité inégalée pour les étapes suivantes
- Économies de carburant parfaitement tangibles

Découvrez les vidéos sur la mesure de la consommation de carburant :

Mission :

Analyse :


Conclusions :

Découvrez les témoignages des professionnels sur les couteaux articulés CLAAS PREMIUM LINE :

Diviseurs

LEXION / TRION / TUCANO





Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque		
1	00 0626 474 0	Doigt déflecteur			
2	00 0626 475 2	Diviseur intérieur			
3	00 0626 477 0	Tige de réglage			
4	00 0626 476 0	Pièce intercalaire			
5	00 0626 519 0	Palier			
6	00 0668 813 0	Poignée-étoile			
7	00 0610 236 1	Patin			
8	00 0520 020 1	Pointe de diviseur			
9	00 0626 500 1	Tube porte-diviseur, gauche	x = 600 mm	BC standard	= série
	00 0626 501 1	Tube porte-diviseur, droite	x = 600 mm	BC standard	= série
	00 0753 290 1	Tube porte-diviseur, gauche	x = 890 mm	BC VARIO	= série
				BC standard	= option
	00 0753 291 1	Tube porte-diviseur, droite	x = 890 mm	BC VARIO	= série
				BC standard	= option
10	00 0626 517 0	Coulisseau			
11	00 0626 504 2	Tube supérieur porte-diviseur, gauche / droite			
	00 0521 601 0	Tube supérieur porte-diviseur, gauche / droite	10,50 – 12,30 m	BC VARIO	type 529
12	00 0670 372 3	Tôle de diviseur	y = 840 mm	BC standard	= série
	00 0753 474 2	Tôle de diviseur	y = 980 mm	BC VARIO	= série
				BC standard	= option
13	00 0609 873 0	Raccord	jusqu'à l'AM 2003		
14	00 0767 880 0	Raccord	à p. de l'AM 2004		
15	00 0238 056 0	Écrou à poignée-étoile			
16	00 0609 861 0	Tube de réglage			
17	00 0500 924 2	Vis à garret			
18	00 0610 579 0	Appui			
19	00 0612 583 2	Déflecteur extérieur			
20	00 0626 456 0	Diviseur gauche complet y compris 00 0612 583 1	x = 600 mm	BC standard	= série
	00 0517 578 0	Diviseur gauche complet sans déflecteur extérieur	x = 600 mm	BC standard	= série
	00 0626 457 0	Diviseur droit complet y compris 00 0612 583 1	x = 600 mm	BC standard	= série
	00 0517 579 0	Diviseur droit complet sans déflecteur extérieur	x = 600 mm	BC standard	= série
	00 0753 288 0	Diviseur gauche complet	x = 890 mm	BC VARIO	= série
				BC standard	= option
	00 0753 289 0	Diviseur droit complet	x = 890 mm	BC VARIO	= série
				BC standard	= option
	00 0519 955 0	Diviseur gauche complet	10,50 – 12,30 m	BC VARIO	type 529
	00 0519 956 0	Diviseur droit complet	10,50 – 12,30 m	BC VARIO	type 529


Diviseurs courts repliables

types 823 / 822 / 590 / 536 / 529 / 528 / 527 / 716 / 715

BC 012 – 0070 / 0075 (Prière de vérifier le modèle !)



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0523 771 0	Diviseur sans pos. 15	côté gauche	types 716 / 715
	00 0523 772 0	Diviseur sans pos. 15	côté droit	types 716 / 715
	00 0525 811 0	Diviseur sans pos. 15	côté gauche	types 590 / 536 / 528
	00 0525 812 0	Diviseur sans pos. 15	côté droit	types 590 / 536 / 528
	00 2742 486 0	Diviseur avec pos. 15	côté gauche	types 823 / 822
	00 2744 694 0	Diviseur avec pos. 15	côté droit	types 823 / 822
2	00 0523 785 2	Déflecteur	côté gauche	
	00 0523 786 2	Déflecteur	côté droit	
3	00 0523 780 0	Tube porte-diviseur		types 716 / 715
	00 0525 814 1	Tube porte-diviseur		types 590 / 536 / 528
	00 2742 494 0	Tube porte-diviseur		types 823 / 822
4	00 0523 775 2	Pointe de diviseur		
5	00 0008 515 0	Douille	20 × 23 × 21	
6	00 0758 045 0	Ressort pression	1,8 × 14,4 × 40	
7	00 0523 791 2	Levier		
8	00 0523 798 0	Support	côté gauche	
	00 0523 799 0	Support	côté droit	
	00 2742 720 1	Support	côté gauche	types 823 / 822
	00 2742 735 1	Support	côté droit	types 823 / 822
9	00 0626 477 0	Tige de réglage		
10	00 0626 476 0	Pièce intercalaire		
11	00 0626 519 0	Palier		
12	00 0668 813 0	Poignée-étoile	K 80 / M 12 × 20	
13	00 0626 474 0	Doigt déflecteur		
14	00 0626 475 2	Diviseur intérieur		
15	00 1891 160 1	Déflecteur	extension 510 mm	



Diviseurs longs repliables


BC 7,70 – 13,80 m CONVIO type 590

BC 10,80 – 13,80 m, types 823 / 536

BC 5,00 – 9,30 m, types 822 / 528, BC 012 – 0080



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0626 474 0	Doigt déflecteur	
2	00 0626 475 2	Diviseur intérieur	
3	00 0626 477 0	Tige de réglage	
4	00 0626 476 0	Pièce intercalaire	
5	00 0626 519 0	Palier	
6	00 0668 813 0	Poignée-étoile	
7	00 0610 236 1	Patin	
8	00 0520 020 1	Pointe de diviseur	
9	00 0753 290 1	Tube porte-diviseur, gauche	x = 890 mm
	00 0753 291 1	Tube porte-diviseur, droite	x = 890 mm
10	00 0626 517 0	Coulisseau	
11	00 0525 807 1	Tube supérieur porte-diviseur, gauche / droite	
12	00 0753 474 2	Tôle de diviseur	y = 980 mm
13	00 0524 962 2	Raccord	
14	00 0238 056 0	Écrou à poignée-étoile	
15	00 0526 998 1	Tube de réglage	
16	00 0680 838 0	Goupille élastique	
17	00 0521 742 1	Appui	
18	00 0612 583 2	Déflecteur extérieur	
19	00 0525 800 0	Diviseur gauche	sans pos. 18 déflecteur extérieur
	00 0525 801 0	Diviseur droit	sans pos. 18 déflecteur extérieur




Diviseurs fixes

types 527 / 715, BC 012 – 0035
(Prière de vérifier le modèle !)



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0626 474 0	Doigt déflecteur	
2	00 0626 475 2	Diviseur intérieur	455 mm
3	00 0626 477 0	Tige de réglage	Ø 12 mm
4	00 0626 476 0	Pièce intercalaire	
5	00 0626 519 0	Palier	
6	00 0668 813 0	Poignée-étoile	M 12 × 20
7	00 0610 236 1	Patin	
8	00 0520 020 1	Pointe de diviseur	
9	00 0670 372 3	Tôle de diviseur	840 mm
10	00 0519 291 0	Tube porte-diviseur	
11	00 0767 880 0	Pièce de réglage	
12	00 0609 861 0	Tube de réglage	330 mm
13	00 0238 056 0	Écrou à poignée-étoile	M 12
14	00 0500 924 2	Vis à garret	M 12
15	00 0610 579 0	Appui	Ø 20 mm × 312
16	00 0612 583 2	Déflecteur extérieur	2100 mm




Diviseurs longs / courts

MEGA / MEDION / DOMINATOR



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0612 567 0	Déflecteur extérieur, long	2600 mm
	00 0612 583 2	Déflecteur extérieur, court	2100 mm
2	00 0612 558 1	Déflecteur intérieur, long	870 mm
	00 0612 579 0	Déflecteur intérieur, court	600 mm
3	00 0674 389 4	Tôle de diviseur, long	1160 mm
	00 0670 372 3	Tôle de diviseur, court	840 mm
4	00 0610 236 1	Patin	
5	00 0520 020 1	Pointe de diviseur	
6	00 0609 893 1	Tube porte-diviseur, long	x = 970 mm
	00 0609 867 1	Tube porte-diviseur, court	x = 680 mm
7	00 0500 924 2	Vis à garret	
8	00 0609 887 0	Palier	
9	00 0616 214 1	Tige de réglage	
10	00 0609 873 0	Raccord	
11	00 0610 067 0	Tôle d'accrochage	
12	00 0238 056 0	Écrou à poignée-étoile	
13	00 0609 861 0	Tube de réglage	
14	00 0500 924 2	Vis à garret	
15	00 0610 579 0	Tige de réglage	



Sections de lame
pour barre de coupe




Épaisseur des sections de lame : 2,75 mm, alésage de rivet : 6,50 mm

Ancien modèle
(jusqu'à l'AM 1983 ≈)



00 0676 234 1 / denture inférieure

Nouveau modèle
(à p. de l'AM 1984 ≈)



00 0611 316 0 / denture inférieure



00 0611 208 1 / denture supérieure



00 0611 203 1 / denture supérieure



Lames à segments




LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR


Consignes de montage

Voir également les p. 14 et 15.

10,50 m
00 0520 683 0
LEXION



9,00 m
00 0666 741 1
LEXION / TUCANO /
MEGA / MEDION / DOMINATOR




7,50 m
00 0630 891 0
LEXION / TUCANO /
MEGA / MEDION / DOMINATOR

6,60 m
00 0630 892 0
LEXION / TUCANO /
MEGA / MEDION / DOMINATOR

6,00 m
00 0630 893 0
LEXION / TUCANO / MEGA /
MEDION / DOMINATOR




5,40 m
00 0666 747 0
LEXION / TUCANO




5,10 m
00 0666 754 0
MEGA / MEDION / DOMINATOR




4,50 m
00 0666 749 0
LEXION / TUCANO




4,50 m
00 0666 781 0
MEGA / MEDION / DOMINATOR




3,90 m
00 0666 750 0
LEXION / TUCANO





3,90 m
00 0666 782 0
MEGA / MEDION / DOMINATOR













Lames à segments

LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR

Liste des pièces requises pour composer une lame à segments complète.



Lame à segments 10,50 m	
00 0520 683 0 (référence supérieure)	
LEXION	
1 × 00 0666 743 1	Raccord de lame
1 × 00 0615 306 0	Lame racleuse
2 × 00 0239 386 0	Rondelle contact
2 × 00 0237 464 0	Vis six pans
1 × 00 0666 745 0	Fer plat
1 × 00 0520 686 0	Pièce de tête lame de coupe
2 × 00 0630 748 1	Patte
2 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0630 897 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 9,00 m	
00 0666 741 1 (référence supérieure)	
LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR	
1 × 00 0666 743 1	Raccord de lame
1 × 00 0615 306 0	Lame racleuse
2 × 00 0239 386 0	Rondelle contact
2 × 00 0237 464 0	Vis six pans
1 × 00 0666 745 0	Fer plat
1 × 00 0666 746 1	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
2 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0630 896 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 7,50 m	
00 0630 891 0 (référence supérieure)	
LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR	
1 × 00 0666 743 1	Raccord de lame
1 × 00 0615 306 0	Lame racleuse
2 × 00 0239 386 0	Rondelle contact
2 × 00 0237 464 0	Vis six pans
1 × 00 0666 745 0	Fer plat
1 × 00 0666 746 1	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0630 897 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 6,60 m	
00 0630 892 0 (référence supérieure)	
LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR	
1 × 00 0626 411 1	Raccord de lame
1 × 00 0615 306 0	Lame racleuse
2 × 00 0239 386 0	Rondelle contact
2 × 00 0237 464 0	Vis six pans
1 × 00 0666 746 1	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0630 896 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 6,00 m	
00 0630 893 0 (référence supérieure)	
LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR	
1 × 00 0626 411 1	Raccord de lame
1 × 00 0615 306 0	Lame racleuse
2 × 00 0239 386 0	Rondelle contact
2 × 00 0237 464 0	Vis six pans
1 × 00 0666 746 1	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0630 898 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 5,40 m	
00 0666 747 0 (référence supérieure)	
LEXION / TUCANO	
1 × 00 0626 411 1	Raccord de lame
1 × 00 0615 306 0	Lame racleuse
2 × 00 0239 386 0	Rondelle contact
2 × 00 0237 464 0	Vis six pans
1 × 00 0666 746 1	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0666 751 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 5,10 m	
00 0666 754 0 (référence supérieure)	
MEGA / MEDION / DOMINATOR	
1 × 00 0626 755 0	Fer de raccord
1 × 00 0616 286 0	Lame racleuse
2 × 00 0237 664 0	Rivet à tête noyée
1 × 00 0666 746 1	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 897 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 4,50 m	
00 0666 749 0 (référence supérieure)	
LEXION / TUCANO	
1 × 00 0626 411 1	Raccord de lame
1 × 00 0615 306 0	Lame racleuse
2 × 00 0239 386 0	Rondelle contact
2 × 00 0237 464 0	Vis six pans
1 × 00 0666 746 1	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0666 752 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 4,50 m	
00 0666 781 0 (référence supérieure)	
MEGA / MEDION / DOMINATOR	
1 × 00 0626 755 0	Fer de raccord
1 × 00 0616 286 0	Lame racleuse
2 × 00 0237 664 0	Rivet à tête noyée
1 × 00 0666 746 1	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0666 752 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 3,90 m	
00 0666 750 0 (référence supérieure)	
LEXION / TUCANO	
1 × 00 0626 411 1	Raccord de lame
1 × 00 0615 306 0	Lame racleuse
2 × 00 0239 386 0	Rondelle contact
2 × 00 0237 464 0	Vis six pans
1 × 00 0666 746 1	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0666 753 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 3,90 m	
00 0666 782 0 (référence supérieure)	
MEGA / MEDION / DOMINATOR	
1 × 00 0626 755 0	Fer de raccord
1 × 00 0616 286 0	Lame racleuse
2 × 00 0237 664 0	Rivet à tête noyée
1 × 00 0666 746 1	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0666 753 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lames à segments

BC types 822 / 528



Liste des pièces requises pour composer une lame à segments complète.

Lame à segments 9,30 m	
00 0523 469 1 (référence supérieure)	
1 × 00 0523 459 1	Pièce de tête lame de coupe
2 × 00 0630 748 1	Patte
2 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0630 896 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 7,70 m	
00 0523 382 1 (référence supérieure)	
1 × 00 0523 459 1	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0630 897 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 6,80 m	
00 0524 188 1 (référence supérieure)	
1 × 00 0523 459 1	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0630 896 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 6,20 m	
00 0524 189 1 (référence supérieure)	
1 × 00 0523 459 1	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0630 898 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 5,60 m	
00 0524 190 1 (référence supérieure)	
1 × 00 0523 459 1	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0666 751 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 5,00 m	
00 0524 191 1 (référence supérieure)	
1 × 00 0523 459 1	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0524 148 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lames à segments

BC type 529



Liste des pièces requises pour composer une lame à segments complète.

Côté gauche

Lame à segments 12,30 m	
00 0526 765 1 (référence supérieure)	
1 × 00 0523 427 0	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0526 148 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 12,00 m	
00 0523 431 0 (référence supérieure)	
1 × 00 0523 427 0	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0523 433 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 10,50 m	
00 0523 426 1 (référence supérieure)	
1 × 00 0523 427 0	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0525 271 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Côté droit

Lame à segments 12,30 m	
00 0526 768 0 (référence supérieure)	
1 × 00 0523 437 0	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0526 769 0	Pièce d'extrémité lame de coupe
1 × 00 0358 396 1	Dos de segment mo.
1 × 00 0765 425 0	Fer plat

Lame à segments 12,00 m	
00 0523 436 0 (référence supérieure)	
1 × 00 0523 437 0	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0358 527 0	Pièce d'extrémité lame de coupe
1 × 00 0358 396 1	Dos de segment mo.

Lame à segments 10,50 m	
00 0523 432 0 (référence supérieure)	
1 × 00 0523 437 0	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0358 509 0	Pièce d'extrémité lame de coupe
1 × 00 0358 396 1	Dos de segment mo.

Lames à segments

BC types 823 / 536



Liste des pièces requises pour composer une lame à segments complète.

Côté gauche

Lame à segments 13,80 m	
00 0526 146 1 (référence supérieure)	
1 × 00 0526 147 0	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0526 210 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 12,30 m	
00 0526 145 0 (référence supérieure)	
1 × 00 0526 147 0	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0526 148 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 10,80 m	
00 0526 144 1 (référence supérieure)	
1 × 00 0526 147 0	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0526 211 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Côté droit

Lame à segments 13,80 m	
00 0526 154 1 (référence supérieure)	
1 × 00 0526 155 0	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0526 212 0	Pièce d'extrémité lame de coupe
1 × 00 0358 396 1	Dos de segment mo.

Lame à segments 12,30 m	
00 0526 153 0 (référence supérieure)	
1 × 00 0526 155 0	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0526 769 0	Pièce d'extrémité lame de coupe
1 × 00 0358 396 1	Dos de segment mo.

Lame à segments 10,80 m	
00 0526 152 1 (référence supérieure)	
1 × 00 0526 155 0	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0526 213 0	Pièce d'extrémité lame de coupe
1 × 00 0358 396 1	Dos de segment mo.

Lames à segments

BC type 590, CONVIO



Liste des pièces requises pour composer une lame à segments complète.

Côté gauche

Lame à segments 13,80 m	
00 2651 581 0 (référence supérieure)	
1 × 00 2651 425 0	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0526 210 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 12,30 m	
00 2651 581 0 (référence supérieure)	
1 × 00 2651 425 0	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0526 148 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 10,80 m	
00 2651 692 0 (référence supérieure)	
1 × 00 2651 425 0	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0526 211 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Lame à segments 9,30 m	
00 2707 103 0 (référence supérieure)	
1 × 00 2707 101 0	Pièce de tête lame de coupe
2 × 00 0630 748 1	Patte
2 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 2707 099 0	Pièce d'extrémité lame de coupe

Côté droit

Lame à segments 13,80 m	
00 2651 650 0 (référence supérieure)	
1 × 00 2651 599 0	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0526 212 0	Pièce d'extrémité lame de coupe
1 × 00 0358 396 1	Dos de segment mo.

Lame à segments 12,30 m	
00 2651 685 0 (référence supérieure)	
1 × 00 2651 599 0	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0526 769 0	Pièce d'extrémité lame de coupe
1 × 00 0358 396 1	Dos de segment mo.

Lame à segments 10,80 m	
00 2651 695 0 (référence supérieure)	
1 × 00 2651 599 0	Pièce de tête lame de coupe
1 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 0526 213 0	Pièce d'extrémité lame de coupe
1 × 00 0358 396 1	Dos de segment mo.

Lame à segments 7,70 m	
00 2707 126 0 (référence supérieure)	
1 × 00 2707 101 0	Pièce de tête lame de coupe
2 × 00 0630 748 1	Patte
1 × 00 0630 895 0	Lame de coupe centrale
1 × 00 2707 125 0	Pièce d'extrémité lame de coupe


Barre de coupe

BC 10,80 m / 12,30 m / 13,80 m / droite
type 590 CONVIO
types 823 / 536 VARIO



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 1553 255 1	Raccord de lame, droite	type 590 avec pos. 2 et vis
	00 0526 755 0	Raccord de lame, droite	types 823 / 536 avec pos. 2 et vis
2	00 0358 694 0	Douille de serrage	
3	00 0524 153 0	Pièce d'usure	tête de lame
4	00 2651 599 0	Lame à segments, droite	type 590, pièce de tête
	00 0526 155 0	Lame à segments, droite	types 823 / 536, pièce de tête
5	00 0630 895 0	Lame à segments centrale	
6	00 0526 213 0	Lame à segments, pièce d'extrémité	côté droit pour 10,80 m
	00 0526 769 0	Lame à segments, pièce d'extrémité	côté droit pour 12,30 m
	00 0526 212 0	Lame à segments, pièce d'extrémité	côté droit pour 13,80 m
7	00 0358 396 1	Dos de segment dr. pour scie	avec 5 lames 00 0358 397 1
8	00 0765 425 0	Fer plat	516 × 20 × 4
9	00 0630 748 1	Patte	275 × 20 × 4
10	00 0611 203 1	Section de lame	
11	00 0358 397 1	Section de lame	pour dos de segment 00 0358 396 1
12	00 0626 406 1	Vis cannelée	25 mm de long, zone de tête de lame
13	00 0521 286 0	Vis cannelée	20 mm de long, zone du fer plat
14	00 0626 407 1	Vis cannelée	16 mm de long
15	00 0626 408 0	Écrou frein	
16	00 2651 695 0	Lame de coupe droite pour 10,80 m	type 590 (sans raccord de lame)
	00 0526 152 1	Lame de coupe droite pour 10,80 m	types 823 / 536 (sans raccord de lame)
	00 2651 685 0	Lame de coupe droite pour 12,30 m	type 590 (sans raccord de lame)
	00 0526 153 0	Lame de coupe droite pour 12,30 m	types 823 / 536 (sans raccord de lame)
	00 2651 650 0	Lame de coupe droite pour 13,80 m	type 590 (sans raccord de lame)
	00 0526 154 1	Lame de coupe droite pour 13,80 m	types 823 / 536 (sans raccord de lame)

Lame de coupe sous forme de lame à segments, voir nomenclature p.18 / 19




Barre de coupe

BC 10,80 m / 12,30 m / 13,80 m / gauche
type 590 CONVIO
types 823 / 536 VARIO



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 1553 250 1	Raccord de lame gauche	type 590 avec pos. 2 et vis
	00 0524 150 0	Raccord de lame gauche	types 823 / 536 avec pos. 2 et vis
2	00 0358 694 0	Douille de serrage	
3	00 0524 153 0	Pièce d'usure	tête de lame
4	00 2651 425 0	Lame à segments, gauche	type 590, pièce de tête
	00 0526 147 0	Lame à segments, gauche	types 823 / 536, pièce de tête
5	00 0630 895 0	Lame à segments centrale	
6	00 0526 211 0	Lame à segments, pièce d'extrémité	côté gauche pour 10,80 m
	00 0526 148 0	Lame à segments, pièce d'extrémité	côté gauche pour 12,30 m
	00 0526 210 0	Lame à segments, pièce d'extrémité	côté gauche pour 13,80 m
7	00 0384 031 0	Plaque	
8	00 0765 425 0	Fer plat	516 × 20 × 4
9	00 0630 748 1	Patte	275 × 20 × 4
10	00 0611 203 1	Section de lame	
11	00 0358 397 1	Section de lame	zone d'extrémité
12	00 0626 406 1	Vis cannelée	25 mm de long, zone de tête de lame
13	00 0521 286 0	Vis cannelée	20 mm de long, zone du fer plat
14	00 0626 407 1	Vis cannelée	16 mm de long
15	00 0626 408 0	Écrou frein	1/4-20 UNC-2B
16	00 0358 989 1	Vis à tête conique	longueur 12,7 mm / avec cannelage
17	00 2651 692 0	Lame de coupe gauche pour 10,80 m	type 590 (sans raccord de lame)
	00 0526 144 1	Lame de coupe gauche pour 10,80 m	types 823 / 536 (sans raccord de lame)
	00 2651 680 0	Lame de coupe gauche pour 12,30 m	type 590 (sans raccord de lame)
	00 0526 145 0	Lame de coupe gauche pour 12,30 m	types 823 / 536 (sans raccord de lame)
	00 2651 581 0	Lame de coupe gauche pour 13,80 m	type 590 (sans raccord de lame)
	00 0526 146 1	Lame de coupe gauche pour 13,80 m	types 823 / 536 (sans raccord de lame)


Lame de coupe sous forme de lame à segments, voir nomenclature p.18 / 19



Barre de coupe

BC 10,80 m – 13,80 m / types 590 CONVIO / type 823 / 536
BC 7,70 m – 9,30 m / type 590 CONVIO / type 822 / 528
BC 5,00 – 6,80 m / type 822 / 528






Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0519 600 1	Doigt double	
2	00 0519 601 1	Doigt double	
3	00 0521 280 1	Doigt triple	type 590
4	00 0526 185 0	Serre-lame	
	00 0526 186 0	Serre-lame	1 × pièce d'extrémité de lame 7,70 m et 9,30 m
5	00 2649 418 0	Serre-lame	raccord de lame droit / type 590
	00 0524 149 0	Serre-lame	raccord de lame droit / types 823 / 536
6	00 1553 294 1	Serre-lame	raccord de lame gauche / type 590
	00 0524 149 0	Serre-lame	raccord de lame gauche / types 823 / 536 / types 822 / 528
7	00 0673 753 1	Cale	0,75 × 25 × 98
8	00 0666 003 0	Entretoise	4 × 25 × 105 / type 590
9	00 0526 187 0	Plaque de remplissage	8 × 27 × 102
10	00 1890 418 1	Plaque de remplissage	6 × 26 × 35
11	00 1554 300 0	Releveur d'épis	standard sur type 590
	00 0526 310 0	Releveur d'épis	types 823 / 536 / 528
12	00 1554 309 1	Douille	pour 00 1554 300 0
13	00 0626 299 1	Releveur d'épis	standard sur type 536 / types 822 /528
14	00 0610 294 4	Releveur d'épis	coupe basse (option)
15	00 0176 044 0	Releveur d'épis avec patin	recommandé pour les céréales versées et les légumineuses comme les pois, par exemple
16	00 0176 045 0	Fixation de releveur d'épis	pour 00 0176 044 0

Barre de coupe

BC 7,70 m – 9,30 m / type 590 CONVIO
BC 5,00 – 9,30 m / types 822 / 528





Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0611 203 1	Section de lame	
2	00 0611 204 1	Demi-section de lame	
3	00 0626 408 0	Écrou frein	
4	00 0626 407 1	Vis cannelée	16 mm de long
5	00 0521 286 0	Vis cannelée	20 mm de long, zone du fer plat
6	00 0626 406 1	Vis cannelée	25 mm de long, zone de tête de lame
7	00 0630 748 1	Patte	275 × 20 × 4
8	00 0765 425 0	Fer plat	516 × 20 × 4
9	00 0524 153 0	Pièce d'usure	tête de lame
10	00 0521 577 1	Centrage	types 822 / 528
11	00 0358 694 0	Douille de serrage	
12	00 0524 150 0	Raccord de lame	avec pos. 11 / types 822 / 528
	00 1553 250 1	Raccord de lame	avec pos. 11 / type 590
13	00 0523 459 1	Lame à segments	pièce de tête / types 822 / 528
	00 2707 101 0	Lame à segments	pièce de tête / type 590
14	00 0630 895 0	Lame à segments centrale	2 × pour 9,30 m / 1 × pour 7,70 m
			1 × pour 6,80 m / 1 × pour 6,20 m
			1 × pour 5,60 m
15	00 0630 896 0	Lame à segments, pièce d'extrémité	pour 9,30 m / types 822 / 528
			pour 6,80 m / types 822 / 528
	00 2707 099 0	Lame à segments, pièce d'extrémité	pour 9,30 m / type 590
	00 0630 897 0	Lame à segments, pièce d'extrémité	pour 7,70 m / types 822 / 528
	00 2707 125 0	Lame à segments, pièce d'extrémité	pour 7,70 m / type 590
	00 0630 898 0	Lame à segments, pièce d'extrémité	pour 6,20 m / types 822 / 528
	00 0666 751 0	Lame à segments, pièce d'extrémité	pour 5,60 m / types 822 / 528
	00 0524 148 0	Lame à segments, pièce d'extrémité	pour 5,00 m / types 822 / 528
16	00 0523 469 1	Lame de coupe sans raccord de lame	9,30 m / types 822 / 528
	00 2707 103 0	Lame de coupe sans raccord de lame	9,30 m / type 590
	00 0523 382 1	Lame de coupe sans raccord de lame	7,70 m / types 822 / 528
	00 2707 126 0	Lame de coupe sans raccord de lame	7,70 m / type 590
	00 0524 188 1	Lame de coupe sans raccord de lame	6,80 m / types 822 / 528
	00 0524 189 1	Lame de coupe sans raccord de lame	6,20 m / types 822 / 528
	00 0524 190 1	Lame de coupe sans raccord de lame	5,60 m / types 822 / 528
	00 0524 191 1	Lame de coupe sans raccord de lame	5,00 m / types 822 / 528

Lame de coupe sous forme de lame à segments, voir nomenclature p.16 + 19

Barre de coupe


BC 10,50 m / 12,00 m / 12,30 m

VARIO type 529 (à p. de 52900036)



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0520 714 1	Serre-lame	
2	00 0673 753 1	Cale	0,75 × 25 × 98
3	00 0520 713 2	Serre-lame	
4	00 0519 600 1	Doigt double	
	00 0519 601 1	Doigt double	centre
5	00 0626 299 1	Releveur d'épis	
	00 0610 294 4	Releveur d'épis	coupe basse
6	00 0176 044 0	Releveur d'épis avec patin	recommandé pour les céréales versées et les légumineuses comme les pois, par exemple
7	00 0176 045 0	Fixation de releveur d'épis	pour 00 0176 044 0
8	00 0611 203 1	Section de lame	
9	00 0765 425 0	Fer plat	516 × 20 × 4
10	00 0626 408 0	Écrou frein	
11	00 0626 407 1	Vis cannelée	16 mm de long
	00 0521 286 0	Vis cannelée	20 mm de long, zone du fer plat
	00 0626 406 1	Vis cannelée	25 mm de long, zone de tête de lame
12	00 0521 250 1	Raccord de lame	côté gauche / avec pos. 14
	00 0521 253 1	Raccord de lame	côté droit / avec pos. 14
13	00 0521 577 1	Centrage	
14	00 0358 694 0	Douille de serrage	
15	00 0358 396 1	Segment	
16	00 0358 989 1	Vis à tête conique	
17	00 0358 397 1	Section de lame	
18	00 0519 613 1	Lame de coupe	côté gauche pour 10,50 m / 5,50 m de long
	00 0519 633 1	Lame de coupe	côté droit pour 10,50 m / 5,25 m de long
	00 0519 615 1	Lame de coupe	côté gauche pour 12,00 m / 6,27 m de long
	00 0519 635 1	Lame de coupe	côté droit pour 12,00 m / 6,03 m de long
	00 0526 775 0	Lame de coupe	côté gauche pour 12,30 m / 6,40 m de long
	00 0526 777 0	Lame de coupe	côté droit pour 12,30 m / 6,20 m de long

Lame de coupe sous forme de lame à segments, voir nomenclature p. 17




Barre de coupe

LEXION



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0767 940 0	Serre-lame	pour BC types 715 + 716
	00 0626 749 2	Serre-lame	jusqu'à l'AM 2004
2	00 0673 753 1	Cale	0,75 × 25 × 98
	00 0688 957 0	Cale	2,00 × 30 × 105
3	00 0626 748 2	Serre-lame	
4	00 0626 296 3	Doigt latéral	
5	00 0626 295 1	Doigt double	
6	00 0626 294 0	Doigt double	zone de tête de lame
7	00 0670 395 3	Bride	
8	00 0626 299 1	Releveur d'épis	
	00 0610 294 4	Releveur d'épis	coupe basse
9	00 0176 044 0	Releveur d'épis avec patin	recommandé pour les céréales versées et les légumineuses comme les pois, par exemple
10	00 0176 045 0	Fixation de releveur d'épis	pour 00 0176 044 0
11	00 0611 203 1	Section de lame	voir Sections de lames p. 10
12	00 0626 407 1	Vis cannelée	16 mm de long
	00 0626 406 1	Vis cannelée	25 mm de long, zone de tête de lame
	00 0626 408 0	Écrou frein	
	00 0235 463 0	Rivet à tête ronde	6 x 18 / pour lames rivetées
	00 0235 464 0	Rivet à tête ronde	6 x 28 / pour lames rivetées
	00 0237 663 0	Rivet à tête noyée	6 x 17 / pour lames rivetées
	00 0237 054 0	Rivet à tête noyée	6 x 30 / pour lames rivetées
13	00 0630 432 0	Lame de coupe	3,90 m / lames rivetées
	00 0632 985 1	Lame de coupe	4,50 m / lames rivetées
	00 0626 618 1	Lame de coupe	5,40 m / lames rivetées
	00 0670 450 1	Lame de coupe	6,00 m / lames rivetées
	00 0670 423 1	Lame de coupe	6,60 m / lames rivetées
	00 0670 248 2	Lame de coupe	7,50 m / lames rivetées
14	00 0626 411 1	Raccord de lame	pour 3,90 – 6,60 m
	00 0666 743 1	Raccord de lame	pour 7,50 m – 10,50 m / avec fer plat 00 0666 745 0
15	00 0615 306 0	Lame racleuse	
16	00 0611 204 1	Section de lame	


Lame de coupe sous forme de lame à segments, voir nomenclature p. 14 / 15



Barre de coupe

TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR





Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0767 940 0	Serre-lame	BC type 527
	00 0626 749 2	Serre-lame	à p. de BC n° 70100051 / 70200358 (passage important)
	00 0676 236 0	Serre-lame	jusqu'à BC n° 70100050 / 70200357 (faible passage)
2	00 0673 753 1	Cale	
3	00 0626 748 2	Serre-lame	BC type 527 à p. de BC n° 70100051 / 70200358 (passage important)
	00 0613 017 2	Serre-lame	jusqu'à BC n° 70100050 / 70200357 (faible passage)
4	00 0626 296 3	Doigt latéral	
5	00 0676 235 4	Doigt double	
	00 0626 295 1	Doigt double	renforcé / BC type 527
6	00 0626 294 0	Doigt double	zone de tête de lame
7	00 0611 203 1	Section de lame	voir Sections de lames p. 10
8	00 0235 463 0	Rivet à tête ronde	6 × 18
	00 0235 464 0	Rivet à tête ronde	6 × 28
	00 0237 663 0	Rivet à tête noyée	6 × 17
	00 0237 664 0	Rivet à tête noyée	6 × 20
	00 0237 054 0	Rivet à tête noyée	6 × 30
9	00 0626 755 0	Fer de raccord	
10	00 0100 144 0	Rotule	
11	00 0670 395 3	Bride	
12	00 0626 299 1	Releveur d'épis	
	00 0610 294 4	Releveur d'épis	coupe basse
13	00 0176 044 0	Releveur d'épis avec patin	recommandé pour les céréales versées et les légumineuses comme les pois, par exemple
14	00 0176 045 0	Fixation de releveur d'épis	pour 00 0176 044 0
15	00 0519 179 0	Lame de coupe 3,70 m droite supérieure	BC type 527 / avec pos. 9 = 00 0626 755 0
	00 0519 185 0	Lame de coupe 4,30 m droite supérieure	BC type 527 / avec pos. 9 = 00 0626 755 0
	00 0519 273 0	Lame de coupe 4,90 m droite supérieure	BC type 527 / avec pos. 9 = 00 0626 755 0
	00 0611 229 3	Lame de coupe 3,60 m droite supérieure	avec pos 9 = 00 0626 755 0
	00 0611 222 3	Lame de coupe 3,90 m droite supérieure	avec pos 9 = 00 0626 755 0
	00 0611 213 3	Lame de coupe 4,50 m droite supérieure	avec pos 9 = 00 0626 755 0
	00 0611 214 3	Lame de coupe 5,10 m droite supérieure	avec pos 9 = 00 0626 755 0
16	00 0616 286 0	Lame racleuse	
17	00 0615 306 0	Lame racleuse	pour lame de coupe 6,00 m / 6,60 m
18	00 0626 411 1	Fer de raccord	pour lame de coupe 6,00 m / 6,60 m
19	00 0611 204 1	Section de lame	


Lame de coupe sous forme de lame à segments, voir nomenclature p. 14 / 15

Entraînement de scie BC HD

BC 7,50 – 10,50 m,
pour boîtier oscillant HD 00 0637 534 1



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0669 926 0	Unité oscillante montée	contient toutes les pièces X
2	00 0213 304 0	Douille à aiguilles	
3	00 0213 307 0	Bague d'étanchéité	AS 54 × 81 × 10
4	00 0211 069 0	Joint torique	79 × 3
5	00 0243 431 0	Roulement à rouleaux cylindriques	NU 206 ECP
6	00 0243 439 0	Roulement à rouleaux cylindriques	NU 208 ECP
7	00 0237 891 0	Bague d'étanchéité	40 × 62 × 10
8	00 0669 925 1	Moyeu	
9	00 0626 931 0	Balancier	
10	00 0670 395 3	Bride	




Entraînement de scie

de barre de coupe,
pour boîtier oscillant 00 0643 656 3



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0174 916 1	Kit de réparation	contient toutes les pièces X
2	00 0670 401 1	Moyeu	
3	00 0648 116 3	Balancier	TUCANO type 527 pour BC MEGA / MEDION / DOMINATOR jusqu'à 5,10 m
4	00 0670 392 3	Balancier	
5	00 0670 395 3	Bride	pour balancier 00 0670 392 3




Entraînement de vis d'alimentation

pour barre de coupe

LEXION / TRION / TUCANO



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0645 933 1	Couvercle		
2	00 0749 936 1	Garniture d'embrayage		
3	00 0645 932 1	Roue de chaîne		
	00 0767 267 0	Roue de chaîne	TUCANO type 527	
			à p. de 71501661	5,40 – 9,00 m
			à p. de 71602571	5,40 – 10,50 m VARIO
4	00 0819 809 3	Bague d'usure		
5	00 0753 841 0	Moyeu	profil polygonal	
	00 0626 000 1	Moyeu	logement de clavette	
6	00 0818 766 0	Pignon tendeur	14 dents	avec palier et circlip
7	00 0754 009 0	Roue de chaîne double	13 dents / 15 dents	
	00 0629 757 1	Roue de chaîne double	13 dents / 15 dents	avec moyeu de blocage pour 10,50 m
8	00 0767 203 0	Chaîne à rouleaux	pas 19,05 / 95 m.	
	00 0520 667 0	Joint torique chaîne à rouleaux	pas 19,05 / 94 m.	pour 10,50 m type 716




Entraînement de vis d'alimentation

pour barre de coupe

MEGA / MEDION / DOMINATOR



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0645 933 1	Couvercle	5,10 – 9,00 m
	00 0670 128 0	Couvercle	jusqu'à 4,50 m
2	00 0749 936 1	Garniture d'embrayage	5,10 – 9,00 m / Ø intérieur 130 mm
	00 0629 339 0	Garniture d'embrayage	jusqu'à 4,50 m / Ø intérieur 80 mm
3	00 0645 932 1	Roue de chaîne	5,10 – 9,00 m / Ø intérieur 130 mm
	00 0670 145 3	Roue de chaîne	jusqu'à 4,50 m / Ø intérieur 85 mm
4	00 0819 809 3	Bague d'usure	5,10 – 9,00 m / Ø extérieur 130 mm
	00 0648 525 0	Bague d'usure	jusqu'à 4,50 m / Ø extérieur 85 mm
5	00 0626 000 1	Moyeu, logement de clavette	5,10 – 9,00 m / alésage 35 mm
	00 0645 931 2	Moyeu, logement de clavette	6,00 – 9,00 m / alésage 30 mm
	00 0670 126 2	Moyeu, logement de clavette	jusqu'à 4,50 m / alésage 30 mm
6	00 0645 333 1	Roue de chaîne double	
7	00 0503 995 1	Pignon tendeur complet	contient toutes les pièces X
8	00 0503 937 2	Pignon tendeur	
9	00 0767 204 0	Chaîne à rouleaux	pas 19,05 / 109 m. / 6,00 – 9,00 m
	00 0650 174 0	Chaîne à rouleaux	pas 19,05 / 94 m. / 3,90 – 5,10 m




AUTO CONTOUR

pour barre de coupe



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0650 903 1	Broche d'entraînement	
	00 1890 632 0	Broche d'entraînement	types 823 / 822 / 528 (à p. de 52805613)
2	00 0615 308 0	Ressort	
	00 0521 848 0	Ressort	côté gauche 10,50 – 12,30 m / type 529
	00 0525 783 0	Ressort	5,00 – 9,30 m / type 528 / 10,80 – 12,30 m / types 823 / 536
	00 0521 849 0	Ressort	côté droit 10,50 – 12,30 m / type 529
	00 0525 784 0	Ressort	5,00 – 9,30 m / types 822 / 528 / 10,80 – 12,30 m / types 823 / 536
3	00 0650 900 0	Palpeur	pour barre de coupe standard
4	00 0753 029 0	Palpeur	avec barre de coupe VARIO pour barre de coupe repliable
	00 0519 886 0	Palpeur	10,50 – 12,30 m / type 529 5,00 – 9,30 m / type 528 (jusqu'à 52804822)
	00 0526 167 0	Palpeur	10,80 – 13,80 m / type 823 / 536 5,00 – 9,30 m / type 822 / 528 (à p. de 52804823)
P	00 0526 101 0	Palpeur	10,80 – 13,80 m / type 823 / 536
	00 0523 074 0	Palpeur	7,70 – 13,80 m / CONVIO type 590

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE





Vis d'alimentation

pour barre de coupe



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0603 759 1	Doigt	16 × 205
	00 0648 068 3	Doigt	16 × 245
	00 0358 344 1	Doigt	16 × 275 10,80 – 13,80 m / type 536 10,80 – 13,80 m / type 529 5,00 – 9,30 m / type 528
	00 0777 025 1		16 × 300 / CONVIO 7,70 – 13,80 m / type 590
2	00 0670 199 0	Palier pivotant	pour doigt de 16 mm avec alésage de 25 mm
	00 0645 830 2	Palier pivotant	pour doigt de 16 mm avec alésage de 30 mm
	00 0524 568 1	Palier pivotant	10,80 – 13,80 m / type 536 CONVIO 7,70 – 13,80 m / type 590 5,00 – 9,30 m / type 528
3	00 0519 985 2	Guide-doigt	pour doigt de 16 mm
4	00 0008 543 0	Douille	pour 00 0670 199 0 25,1 × 30 × 15
	00 0008 553 0	Douille	pour 00 0645 830 1, 00 0524 568 1 et 00 1554 071 0 30 × 34 × 14
5	00 1554 074 1	Doigt	16 × 295 / CONVIO 7,70 – 13,80 m / type 590
	00 1554 073 0	Doigt	16 × 275 / 5,00 – 9,30 m / types 822 / 528 / 10,80 – 13,80 m / type 823
6	00 1554 071 0	Palier pivotant	CONVIO 7,70 – 13,80 m / type 590 / type 823 5,00 – 9,30 m / types 822 / 528
7	00 1554 012 1	Guide-doigt	CONVIO 7,70 – 13,80 m / type 590
	00 0519 985 2	Guide-doigt	5,00 – 9,30 m / types 822 / 528 / 10,80 – 13,80 m / type 823






Entraînement de rabatteur

LEXION / MEGA / MEDION / DOMINATOR




Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0629 982 1	Roue de chaîne	19 dents
2	00 0670 203 0	Roue de chaîne	24 dents
3	00 0670 214 1	Arbre de commande	Ø 30 mm, 224 mm de long



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0753 534 0	Pignon de chaîne	LEXION / MEGA / MEDION / DOMINATOR
2	00 0753 533 0	Roue de chaîne	LEXION / MEGA / MEDION / DOMINATOR
3	00 0626 000 1	Moyeu	LEXION alésage 35 mm
4	00 0645 931 2	Moyeu	MEGA / MEDION / DOMINATOR / 6,00 – 9,00 m alésage 35 mm
5	00 0670 128 0	Couvercle	MEGA / MEDION / DOMINATOR / 3,60 – 5,10 m
6	00 0819 809 3	Bague d'usure	Ø extérieur 130 mm LEXION / MEGA / MEDION / DOMINATOR / 6,00 – 9,00 m
7	00 0749 936 1	Garniture d'embrayage	Ø intérieur 130 mm LEXION / MEGA / MEDION / DOMINATOR / 6,00 – 9,00 m
8	00 0645 933 1	Couvercle	LEXION / MEGA / MEDION / DOMINATOR / 6,00 – 9,00 m
9	00 0629 339 0	Garniture de frein	Ø intérieur 80 mm MEGA / MEDION / DOMINATOR / 3,60 – 5,10 m

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
10	00 0614 979 0	Douille Permaglide	Ø extérieur 85 mm MEGA / MEDION / DOMINATOR / 3,60 – 5,10 m
11	00 2740 905 0	Moyeu d'embrayage	MEGA / MEDION / DOMINATOR / 3,60 – 5,10 m alésage 30 mm
12	00 0673 309 2	Pignon tendeur	MEGA / MEDION / DOMINATOR
13	00 0673 329 2	Pignon tendeur complet	MEGA / MEDION / DOMINATOR contient toutes les pièces X
14	00 0670 229 2	Chaîne à rouleaux	pas 15,875 / 52 m. LEXION / MEDION / DOMINATOR / 3,90 – 9,00 m
15	00 0626 783 0	Chaîne à rouleaux	pas 15,875 / 212 m. LEXION / 3,90 – 9,00 m
	00 0648 166 0	Chaîne à rouleaux	pas 15,875 / 194 m. MEGA / MEDION / DOMINATOR / 3,60 – 7,50 m
16	00 0614 974 3	Roue de chaîne de rabatteur	86 dents, Ø intérieur 130 mm LEXION / MEGA / MEDION / DOMINATOR / à partir de 6,00 m
	00 0614 992 2	Roue de chaîne de rabatteur	43 dents (86 dents), Ø intérieur 85 mm MEGA / MEDION / DOMINATOR / jusqu'à 5,10 m
17	00 0648 119 0	Roue de chaîne double	14 dents – 17 dents, Ø intérieur 35 mm LEXION / MEGA / MEDION / DOMINATOR / à p. de 6,00 m




Rabatteur


LEXION / TRION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0359 484 2	Dent élastique	LEXION / TRION / BC 10,50 – 12,30 m
2	00 0626 987 0	Dent élastique	LEXION / TRION / TUCANO
3	00 0690 309 1	Dent élastique	MEGA / MEDION / DOMINATOR
4	00 0650 500 0	Dent élastique	dent élastique de réparation MEGA / MEDION / DOMINATOR



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0626 511 0	Patte	LEXION / TRION / TUCANO
	00 0677 883 0	Patte	MEGA / MEDION / DOMINATOR
2	00 0626 510 0	Douille	LEXION / TRION / TUCANO
	00 0677 876 0	Douille	MEGA / MEDION / DOMINATOR




Rabatteur

BC 10,80 – 13,80 m, types 823 / 536
BC 10,50 – 12,30 m, type 529
BC 5,00 – 9,30 m, types 822 / 528



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0359 912 3	Coussinet	
2	00 0359 911 3	Partie intérieure de palier	
3	00 0382 014 1	Partie extérieure de palier	nouveau modèle
4	00 0382 105 1	Bague extérieure de palier	nouveau modèle
	00 0359 910 2	Bague extérieure de palier	ancien modèle
5	00 0359 931 0	Support de palier	uniquement pour les étoiles extérieures
6	***P*** 00 0384 670 0	Paliers	jeu de 6
7	00 0359 484 2	Dent élastique	
8	00 0359 203 1	Dent en plastique	
9	00 0237 442 0	Vis six pans	M 8 × 25
10	00 0239 393 1	Rondelle contact	B 8
11	00 0216 267 0	Écrou à riveter hexagonal	M 8

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Rabatteur

BC 12,30 m – 13,80 m
BC 9,30 m – 7,70 m
type 590 CONVIO



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 1552 305 1	Dent	avec deux oreilles et ergot
2	00 2668 626 0	Dent	avec deux oreilles, sans ergot
3	00 1552 309 1	Dent	sans oreilles
4	00 1552 307 1	Dent	avec une oreille gauche
5	00 1552 308 1	Dent	avec une oreille droite
6	00 1552 385 2	Palier	avec pos. 7 – 8
7	00 1556 039 0	Douille	60,4 × 46,3 × 60
8	00 1552 389 2	Collier	2 × 58 × 274,2
9	00 1552 381 2	Palier	
10	00 1556 040 0	Douille	60,2 × 46,3 × 38
11	00 1552 384 2	Collier	2 × 37 × 287,7




Guide-chaîne dans le convoyeur



LEXION 8900 – 8600 (type C86)
LEXION 7700 – 7400 (type C85)
LEXION 6900 – 6600 (type C84)
LEXION 5500 – 5300 (type C83)

TRION 750 – 720 (type L55)
TRION 660 – 640 (type L54)
TRION 540 – 520 (type L53)

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 2683 999 0	Barre en bois	convoyeur standard, types C86 / C84 / L55 / L54 / L53 B10 – 0120 / B10 – 0130 / B10 – 0140 / B10 – 0150
	00 0518 041 0	Barre en bois	convoyeur standard, types C85 / C83 B10 – 0120 / B10 – 0130 / B10 – 0140 / B10 – 0150
	00 2684 018 0	Barre en bois	convoyeur à face avant réglable / B10 – 0160 / B10 – 0170 / B10 – 0180 / B10 – 0190 convoyeur à face avant réglable renforcé / B10 – 200 / B10 – 0210 / B10 – 0220 / B10 – 0230
2	00 0630 570 0	Glissière	
3	00 0518 042 0	Barre en bois	
4	00 0534 225 3	Glissière	convoyeur à chaînes B10 – 0120 / 0130 / B10 – 0160 / 0170 / B10 – 0200 / 0210
5	00 0534 394 0	Glissière	convoyeur à courroies B10 – 0140 / 0150 / B10 – 0180 / 0190 / B10 – 0220 / 0230
6	00 0534 366 0	Glissière	convoyeur à courroies B10 – 0140 / 0150 / B10 – 0180 / 0190 / B10 – 0220 / 0230




Guide-chaîne dans le convoyeur



LEXION 780 – 770 / 760 / 750 – 740 / 670 – 640
LEXION 600 / 580 / 570 / 560 – 540 (à p. de ...)
Convoyeur à face avant réglable renforcé / B 10 – 0040 / B 10 – 0070

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque		
1	00 0531 459 0	Barre en bois	729 mm	LEXION 780 – 770 / 760 / 750 – 740	
				LEXION 670 – 640	
				LEXION 600	(à p. de 58900615)
				LEXION 580	(à p. de 58601815)
				LEXION 570	(à p. de 58502130)
				LEXION 560 – 540	(à p. de 58404646)
2	00 0518 042 0	Barre en bois	433 mm	LEXION 780 – 770 / 760 / 750 – 740	
				LEXION 670 – 640	
				LEXION 600	(à p. de 58900615)
				LEXION 580	(à p. de 58601815)
				LEXION 570	(à p. de 58502130)
				LEXION 560 – 540	(à p. de 58404646)




Guide-chaîne dans le convoyeur



LEXION 780 – 770 / 760 / 750 – 740 / 670 – 640 / 630 – 620
Convoyeur standard / B 10 – 0035 / B 10 – 0050 / B 10 – 0060

LEXION 600 / 580 / 570 / 560 – 540 (jusqu'à ...)
Convoyeur à face avant réglable renforcé / B 10 – 0040 / B 10 – 0070

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque		
1	00 0518 041 0	Barre en bois	729 mm	LEXION 780 – 770 – 740 / 670 – 620	
				LEXION 600	(jusqu'à 58900614)
				LEXION 580	(jusqu'à 58601814)
				LEXION 570	(jusqu'à 58502129)
				LEXION 560 – 540	(jusqu'à 58404645)
2	00 0518 042 0	Barre en bois	433 mm		
3	00 0518 263 1	Glissière	170 mm	LEXION 780 – 770 – 740 / 670 – 620	
				LEXION 600	(jusqu'à 58900614)
				LEXION 580	(jusqu'à 58601814)
				LEXION 570	(jusqu'à 58502129)
				LEXION 560 – 540	(jusqu'à 58404645)
4	00 0630 570 0	Glissière	444 mm		




Guide-chaîne dans le convoyeur



Convoyeur standard / B10 – 0030 / B10 – 0050

LEXION 760 / 670 – 640 / 580 / 560 – 540
LEXION 570 (jusqu'à 58503039)
LEXION 530 – 510 (jusqu'à 58301842)
LEXION II / I 480 – 405
EVION / TUCANO (CONVOYEUR STANDARD / B10 – 003X)
EVION / TUCANO (CONVOYEUR AVEC RÉGLAGE MÉCANIQUE DE L'ANGLE DE COUPE B10 – 010X)

Pos.	Référence	Désignation	Dimension	Remarque
1	00 0765 970 0	Barre en bois	1280 mm	LEXION
	00 0630 409 1	Barre en bois	1340 mm	LEXION I 480 – 405
	00 0520 863 0	Barre en bois	1393 mm	EVION / TUCANO B10 – 003X
	00 0531 552 0	Barre en bois	1390 mm	TUCANO B10 – 010X
	00 2913 242 0	Barre en bois	1370 mm	EVION B10 – 0102
2	00 0630 570 0	Glissière	444 mm	LEXION / EVION / TUCANO B10 – 010X
	00 0650 686 0	Glissière	670 mm	TUCANO B10 – 003X




Guide-chaîne dans le convoyeur



MEGA / MEDION / DOMINATOR

Pos.	Référence	Désignation	Dimension	Remarque
1	00 0615 891 0	Barre en bois	1287 mm	MEGA 360 / 350 / MEGA II / MEDION / DOMINATOR VX
	00 0645 098 1	Barre en bois	1210 mm	A* = 1463 mm
	00 0650 867 0	Barre en bois	1130 mm	A* = 1306 mm
2	00 0680 103 1	Barre en bois	1000 mm	A* = 1177 mm
3	00 0680 576 0	Pièce d'usure		A* = 1177 mm
4	00 0630 570 0	Glissière	444 mm	MEGA / MEDION / DOMINATOR VX
	00 0603 612 2	Glissière	730 mm	A* = 1463 mm A* = 1177 mm
	00 0650 686 0	Glissière	670 mm	A* = 1306 mm

* Uniquement pour MEGA I et DOMINATOR



Courroie

Convoyeur avec
B10-0033 / 0039 / 0140 / 0180 / 0220




LEXION 8900 – 8600 (type C86)
LEXION 7700 – 7400 (type C85)
LEXION 6900 – 6600 (type C84)
LEXION 5500 – 5300 (type C83)

LEXION 780 / 770 (type C76)
LEXION 760 – 740 (type C75)
LEXION 670 – 650 (type C74)
LEXION 630 / 620 (type C73)

TRION 750 – 720 (type L55)
TRION 660 – 640 (type L54)
TRION 540 – 520 (type L53)

Pos.		Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1		00 0532 570 1	Courroie complète	types C86 / C84 / C76 / C74 / L54 / pos. 2–8
		00 0532 810 1	Courroie complète	types C85 / C83 / C75 / C73 / L55 / L53 / pos. 2–8
2		00 0532 571 1	Courroie d'alimentation	extérieur
3		00 0532 572 1	Courroie d'alimentation	intérieur
4		00 0534 088 1	Raccord	supérieur
5		00 0534 857 0	Raccord	inférieur
6		00 0534 803 0	Tige	
7	P	00 0532 594 1	Barrette d'alimentation	LEXION 8900 – 8600 / 780 / 770 LEXION 6900 – 6600 / 670 – 650 / TRION 660 – 640
	P	00 0532 595 1	Barrette d'alimentation	LEXION 7700 – 7400 / 760 – 740 / TRION 750 – 720 LEXION 5500 – 5300 / 630 / 620 / TRION 540 – 520
8		00 0534 420 1	Pièce de fixation	
9		00 0532 596 1	Pignon d'entraînement	intérieur
10		00 0534 360 1	Pignon d'entraînement	extérieur
11		00 0532 838 0	Rondelle de butée	





Chaînes d'alimentation



LEXION 8900 – 8600 (type C86)
LEXION 7700 – 7400 (type C85)
LEXION 6900 – 6600 (type C84)
LEXION 5500 – 5300 (type C83)


TRION 750 – 720 (type L55)
TRION 660 – 640 (type L54)
TRION 540 – 520 (type L53)

LEXION 780 – 770 / 760 (type C56) / 600 / 580
LEXION 760 (type C65) / 750 – 740 / 570
LEXION 670 – 640 / 560 – 540
avec convoyeur à face avant réglable renforcé / B10 – 0040 / 0060 / 0070
avec convoyeur / B10 – 0035

LEXION 760 (à p. de C5600170)
LEXION 670 – 640 (à p. de C5400355)
avec convoyeur / B10 – 0030 / 0050

Pos.		Référence	Désignation		Dimensions / Remarque	
1		00 0532 242 0	Chaîne d'alim. compl. pos. 2–4		types C86 / C84	(à p. de C7600734)
		00 0532 243 0	Chaîne d'alim. compl. pos. 2–4		types C85 / C83	(à p. de C7500988)
		00 0517 934 1	Chaîne d'alim. compl. pos. 2–4		jusqu'à C7600733 / C66 / C56 / C64 / C54	
		00 0518 187 1	Chaîne d'alim. compl. pos. 2–4		jusqu'à C7500987 / C65 / C55 / C63 / L55 / L53	
	P	00 0797 096 2	Chaîne d'alim. compl. MONTANA		largeur de machine 1700 mm	
	P	00 0797 312 2	Chaîne d'alim. compl. MONTANA		largeur de machine 1420 mm	
2		00 0520 171 0	Chaîne d'alimentation	2	108 roul. 18 p.ang. / axe 8,3 mm	
		00 0520 362 0	Chaîne d'alimentation	2	123 roul. 21 p.ang. / axe 8,3 mm (MONTANA)	
3		00 0520 172 0	Chaîne d'alimentation	2	108 roul. 36 p.ang. / axe 8,3 mm	
		00 0520 363 0	Chaîne d'alimentation	2	123 roul. 41 p.ang. / axe 8,3 mm (MONTANA)	
4		00 0517 935 0	Barrette d'alimentation	54	L = 560 mm / largeur machine 1700 mm	
	P	00 0532 238 1	Barrette d'alimentation HD	54	L = 560 mm / largeur machine 1700 mm LEXION 8900 – 8600 / 6900 – 6600	
		00 0518 241 1	Barrette d'alimentation	54	L = 468 mm / largeur machine 1420 mm	
	P	00 0532 235 1	Barrette d'alimentation HD	54	L = 468 mm / largeur machine 1420 mm LEXION 7700 – 7400 / 5500 – 5300	
5		00 0630 351 0	Roue de chaîne	4	11 dents / axe = 50 mm	

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Chaînes d'alimentation



LEXION 760 (jusqu'à C5600169)
LEXION 670 – 640 (jusqu'à C5400354)
avec convoyeur / B10 – 0030 / 0050

LEXION 580 / 560 – 540 / 480 / 460 – 440
TUCANO 580 – 570 / 480 – 470 / 450 – 440 / 340
MEGA 360 / MEDION 340
MEGA II 218 – 208 / DOMINATOR 108 VX

Pos.	Référence	Désignation	Dimension	Remarque	
1	00 0753 692 1	Chaîne d'alim. mont., droite		LEXION	
	00 0753 691 1	Chaîne d'alim. mont., gauche		LEXION	
	00 0520 901 1	Chaînes d'alim. mont., droite + gauche		TUCANO	
	00 0540 039 0	Chaînes d'alim. mont., droite + gauche		MEGA / MEDION / DOMINATOR	
2	00 0520 171 0	Chaîne d'alimentation	108 roul. 18 p.ang. / axe 8,3 mm	LEXION MEGA II 218 – 208 (jusqu'à 94502108)	
	00 0520 213 0	Chaîne d'alimentation	114 roul. 19 p. ang. / axe 8,3 mm	TUCANO	
	00 0520 219 0	Chaîne d'alimentation	107 roul. 18 p. ang. / axe 8,3 mm	MEGA 360 / MEDION 340 MEGA II 218 – 208 (à p. de 94502109) DOMINATOR 108 VX	
3	00 0630 566 2	Barrette d'alimentation droite	L = 740 mm	LEXION	
	00 0518 421 1	Barrette d'alim. HD, droite	L = 740 mm	LEXION	
	00 0650 713 2	Barrette d'alimentation	L = 682 mm	TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR	
4	00 0630 565 2	Barrette d'alimentation gauche	L = 740 mm	LEXION	
	00 0518 420 1	Barrette d'alim. HD, gauche	L = 740 mm	LEXION	
	00 0650 713 2	Barrette d'alimentation	L = 682 mm	TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR	
5	00 0630 351 0	Roue de chaîne	11 dents / axe = 50 mm	LEXION / TUCANO	
	00 0650 869 0	Roue de chaîne	9 dents / axe = 50 mm	MEGA 360 MEDION 340	(à p. de 84500387) (à p. de 93400610)
	00 0650 787 0	Roue de chaîne	9 dents / profil claveté	MEGA 360 MEDION 340 MEGA II 218 – 208 / DOMINATOR 108 VX	(jusqu'à 84500386) (jusqu'à 93400609)




Chaînes d'alimentation



LEXION 750 – 740 / 630 – 620
LEXION 570 / 530 – 510
LEXION 470 / 430 – 405 (à p. de …)
TRION 520
EVION 450 – 410
TUCANO 560 / 430 – 420 / 330 – 320

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0765 839 2	Chaîne d'alim. compl.	pos. 2–4	LEXION 570 / 530–510 LEXION 470 / 430–405 (à p. de)
	00 0520 900 1	Chaîne d'alim. compl.	pos. 2–4	TUCANO 560 / 430–420 / 330–320
	00 2621 168 2	Chaîne d'alim. compl.	pos. 2–4	TRION 520 / EVION
2	00 0520 171 0	Chaîne d'alimentation	108 roul. 18 p.ang. / axe 8,3 mm	LEXION / TRION 520 / EVION
	00 0520 213 0	Chaîne d'alimentation	114 roul. 19 p. ang. / axe 8,3 mm	TUCANO
3	00 0520 172 0	Chaîne d'alimentation	108 roul. 36 p.ang. / axe 8,3 mm	LEXION / TRION 520 / EVION
	00 0520 217 0	Chaîne d'alimentation	114 roul. 38 p. ang. / axe 8,3 mm	TUCANO
4	00 0630 642 2	Barrettes d'alimentation, droite + gauche	L = 653	LEXION / TRION 520 / EVION
	00 0518 422 1	Barrettes d'alimentation HD, droite + gauche	L = 653	LEXION
	00 0520 163 0	Barrettes d'alimentation, droite + gauche	L = 603	TUCANO




Chaînes d'alimentation



MEGA 218 – 208
DOMINATOR 118 – 108

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque		
1	00 0650 787 0	Roue de chaîne	9 dents	profil claveté	
	00 0680 582 3	Roue de chaîne	9 dents	axe = 45 mm	
	00 0670 489 1	Roue de chaîne	9 dents	axe = 40 mm	
Convoyeur moyen (A = 1306 mm)					
2	00 0650 843 2	Chaîne d'alimentation	94 roul. 16 p.ang.	axe 8,3 mm	MEGA 218 – 208 DOMINATOR 118 – 108
	00 0650 879 1	Chaîne d'alimentation	94 roul. 23 p.ang.	axe 8,3 mm	DOMINATOR 118 – 108
3	00 0650 713 2	Barrette d'alimentation		L = 682 mm	MEGA 218 – 208 DOMINATOR 118 – 108
4	00 0650 713 2	Barrette d'alimentation		L = 682 mm	MEGA 218 – 208 DOMINATOR 118 – 108
Convoyeur long (A = 1463 mm)					
2	00 0610 589 0	Chaîne d'alimentation	102 roul. 17 p.ang.	axe 8,3 mm	MEGA 218 – 208 DOMINATOR 118 – 108
	00 0676 456 0	Chaîne d'alimentation	102 roul. 25 p.ang.	axe 8,3 mm	DOMINATOR 118 – 108
3	00 0650 713 2	Barrette d'alimentation		L = 682 mm	MEGA 218 – 208 DOMINATOR 118 – 108
4	00 0650 713 2	Barrette d'alimentation		L = 682 mm	MEGA 218 – 208 DOMINATOR 118 – 108
Convoyeur court (A = 1177 mm)					
2	00 0603 750 1	Chaîne d'alimentation	88 roul. 22 p.ang.	axe 8,3 mm	DOMINATOR 118 – 108
3	00 0603 681 2	Barrette d'alimentation		L = 760 mm	DOMINATOR 118 – 108
4	00 0603 679 2	Barrette d'alimentation		L = 760 mm	DOMINATOR 118 – 108




Chaînes d'alimentation



MEGA 350
MEGA II 204 – 202
MEDION 330 – 310
DOMINATOR 98 VX / 88 VX

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque		
1	00 0540 032 0	Chaîne d'alim. compl.			MEGA 350 / MEDION 330 – 310 DOMINATOR 98 VX / 88 VX
	00 0615 908 0	Chaîne d'alim. compl.			MEGA II 204 – 202
2	00 0520 171 0	Chaîne d'alimentation	108 roul. 18 p. ang.	axe 8,3 mm	MEGA II 204 – 202
	00 0520 219 0	Chaîne d'alimentation	107 roul. 18 p. ang.	axe 8,3 mm	MEGA 350 / MEDION 330 – 310 DOMINATOR 98 VX / 88 VX
3	00 0520 172 0	Chaîne d'alimentation	108 roul. 36 p. ang.	axe 8,3 mm	MEGA II 204 – 202
	00 0520 218 0	Chaîne d'alimentation	107 roul. 36 p. ang.	axe 8,3 mm	MEGA 350 / MEDION 330 – 310 DOMINATOR 98 VX / 88 VX
4	00 0650 863 2	Barrette d'alimentation droite		L = 604 mm	MEGA II 204 – 202 MEGA 350 / MEDION 330 – 310 DOMINATOR 98 VX / 88 VX
5	00 0630 642 2	Barrette d'alimentation gauche		L = 604 mm	MEGA II 204 – 202 MEGA 350 / MEDION 330 – 310 DOMINATOR 98 VX / 88 VX
7	00 0650 869 0	Roue de chaîne	9 dents	axe = 50 mm	
	00 0680 582 3	Roue de chaîne	9 dents	axe = 45 mm	
	00 0670 489 1	Roue de chaîne	9 dents	axe = 40 mm	



Chaînes d'alimentation




MEGA 204 – 202
DOMINATOR 98 / 88

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque		
7	00 0650 869 0	Roue de chaîne	9 dents	axe = 50 mm	
	00 0680 582 3	Roue de chaîne	9 dents	axe = 45 mm	
	00 0670 489 1	Roue de chaîne	9 dents	axe = 40 mm	
Convoyeur long (A = 1463 mm)					
2	00 0610 589 0	Chaîne d'alimentation	102 roul. 17 p.ang.	axe 8,3 mm	MEGA 204 – 202 DOMINATOR 98
	00 0676 456 0	Chaîne d'alimentation	102 roul. 25 p.ang.	axe 8,3 mm	DOMINATOR 98
6	00 0645 144 2	Barrette d'alimentation		L = 1 122 mm	MEGA 204 – 202 DOMINATOR 98
Convoyeur moyen (A = 1306 mm)					
2	00 0650 843 2	Chaîne d'alimentation	94 roul. 16 p.ang.	axe 8,3 mm	MEGA 204 – 202 DOMINATOR 98 / 88
	00 0650 879 1	Chaîne d'alimentation	94 roul. 23 p.ang.	axe 8,3 mm	DOMINATOR 98 / 88
3	00 0614 895 2	Chaîne d'alimentation	94 roul. 47 p.ang.	axe 8,3 mm	MEGA 204 – 202 DOMINATOR 98 / 88
4	00 0650 863 2	Barrette d'alimentation droite		L = 604 mm	MEGA 204 – 202 DOMINATOR 98 / 88
5	00 0650 864 2	Barrette d'alimentation gauche		L = 604 mm	MEGA 204 – 202 DOMINATOR 98 / 88
Convoyeur court (A = 1177 mm)					
2	00 0680 107 0	Chaîne d'alimentation	87 roul. 15 p.ang.	axe 6,9 mm	DOMINATOR 98 / 88
	00 0603 750 1	Chaîne d'alimentation	88 roul. 22 p.ang.	axe 8,3 mm	DOMINATOR 98 / 88
3	00 0680 113 0	Chaîne d'alimentation	87 roul. 43 p.ang.	axe 6,9 mm	DOMINATOR 98 / 88
	00 0680 108 0	Chaîne d'alimentation	87 roul. 43 p.ang.	axe 8,3 mm	DOMINATOR 98 / 88
	00 0603 741 1	Chaîne d'alimentation	88 roul. 44 p.ang.	axe 8,3 mm	DOMINATOR 98 / 88
4	00 0603 743 2	Barrette d'alimentation droite		L = 650 mm	DOMINATOR 98 / 88
5	00 0603 742 2	Barrette d'alimentation gauche		L = 650 mm	DOMINATOR 98 / 88

Tire-paille / tambour à ailettes

LEXION / TRION
TUCANO 580 – 570 / 560 / 480 – 470 / 450 – 440 / 430 – 420
Machines MEGA
Machines CS





Nombre de pièces	
LEXION 8900 – 8600 / 6900 – 6600	respectivement 63 pièces/machine
TRION 660 – 640	
LEXION 780 – 770 / 760 (type C56) / 670 – 640	
LEXION 600 / 580 / 560 – 540	
LEXION 480 / 460 – 440	
LEXION 7700 – 7400 / 5500 – 5300	respectivement 51 pièces/machine
TRION 750 – 720 / 540 – 520	
LEXION 760 (type C65) 750 – 740 / 630 – 620	
LEXION 580 – 570 / 530 – 510	
LEXION 470 / 430 – 405	
TUCANO 580 – 570 / 480 – 470 / 450 – 440	respectivement 60 pièces/machine
CO 228 CS / 116 CS	
MEGA 360 / MEGA 218 – 208	
TUCANO 560 / 430 – 420	respectivement 50 pièces/machine
CO / DOMINATOR 115 / 114 / 112 CS	
MEGA 350 / MEGA 204 – 202	

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0617 631 0	Ailette (pièce à souder)	LEXION 8900 – 8600 / 780 – 770 / 760 / 600 / 580	
			LEXION 480	(à p. de 46600166)
			LEXION 7700 – 7400 / 750 – 740 / 570 / 470	
			LEXION 6900 – 6600 / 670 – 640 / 560 – 540	
			LEXION 460 – 440	(à p. de 45400796)
			LEXION 5500 – 5300 / 630 – 620 / 530 – 510	
			LEXION 430 – 415	(à p. de 45300042)
			LEXION 410 – 405	(à p. de 45200017)
			TRION / TUCANO	
			toutes les machines CS et MEGA	
	00 0735 503 0	Ailette (pièce à souder)	LEXION 480	(jusqu'à 46600165)
			LEXION 460 – 440	(jusqu'à 45400795)
			LEXION 430 – 415	(jusqu'à 45300041)
			LEXION 410 – 405	(jusqu'à 45200016)
2	00 2941 998 0	Capuchon (X = 58 mm)	LEXION 8900 – 8600 / 780 – 770 / 760 / 600 / 580	
	P 00 2942 002 0		LEXION 480	(à p. de 46600166)
			LEXION 7700 – 7400 / 750 – 740 / 570 / 470	
			LEXION 6900 – 6600 / 670 – 640 / 560 – 540	
			LEXION 460 – 440	(à p. de 45400796)
			LEXION 5500 – 5300 / 630 – 620 / 530 – 510	
			LEXION 430 – 415	(à p. de 45300042)
			LEXION 410 – 405	(à p. de 45200017)
			TRION / TUCANO	
			toutes les machines MEGA	
	00 0735 596 0	Capuchon (forgé)	LEXION 480	(jusqu'à 46600165)
			LEXION 460 – 440	(jusqu'à 45400795)
			LEXION 430 – 415	(jusqu'à 45300041)
			LEXION 410 – 405	(jusqu'à 45200016)
	00 0617 630 0	Capuchon (X = 53 mm)	toutes les machines CS	
3	00 0238 006 0	Écrou frein	V M 10 / 10.9	
4	00 0239 388 0	Rondelle contact	A 10	
5	00 0216 401 0	Vis à tête bombée (M 10 X 25, 10,9)	LEXION 8900 – 8600 / 780 – 770 / 760 / 600 / 580	
			LEXION 480	(à p. de 46600166)
			LEXION 7700 – 7400 / 750 – 740 / 570 / 470	
			LEXION 6900 – 6600 / 670 – 640 / 560 – 540	
			LEXION 460 – 440	(à p. de 45400796)
			LEXION 5500 – 5300 / 630 – 620 / 530 – 510	
			LEXION 430 – 415	(à p. de 45300042)
			LEXION 410 – 405	(à p. de 45200017)
			TRION / TUCANO	
			toutes les machines CS et MEGA	
	00 0237 382 0	Vis six pans (M 10 × 20)	LEXION 480	(jusqu'à 46600165)
			LEXION 460 – 440	(jusqu'à 45400795)
			LEXION 430 – 415	(jusqu'à 45300041)
			LEXION 410 – 405	(jusqu'à 45200016)

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE

Segment de contre-APS LEXION (Prière de vérifier le modèle !)




LEXION 8900 – 8600 (type C86)
LEXION 7700 – 7400 (type C85)
LEXION 6900 – 6600 (type C84)
LEXION 5500 – 5300 (type C83)

TRION 750 – 720 (type L55)
TRION 660 – 640 (type L54)
TRION 540 – 520 (type L53)

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0777 249 1	Segment de contre-APS fil métal / N 10	LEXION 8900 – 8600 LEXION 6900 – 6600 / TRION 660 – 640 largeur de machine 1700 mm
	P 00 1809 809 0	Segment de contre-APS fil métal / N 10	LEXION 8900 – 8600 LEXION 6900 – 6600 / TRION 660 – 640 largeur de machine 1700 mm
	00 0777 238 1	Segment de contre-APS fil métal / N 10	LEXION 7700 – 7400 / TRION 750 – 720 LEXION 5500 – 5300 / TRION 540 – 520 largeur de machine 1420 mm
	P 00 1805 874 0	Segment de contre-APS fil métal / N 10	LEXION 7700 – 7400 / TRION 750 – 720 LEXION 5500 – 5300 / TRION 540 – 520 largeur de machine 1420 mm
2	00 0777 200 0	Segment de contre-APS matrice de perçage 6,5 × 40 (C02 – 0118)	LEXION 8900 – 8600 LEXION 6900 – 6600 / TRION 660 – 640 largeur de machine 1700 mm
	00 0777 216 0	Segment de contre-APS matrice de perçage 6,5 × 40 (C02 – 0118)	LEXION 7700 – 7400 / TRION 750 – 720 LEXION 5500 – 5300 / TRION 540 – 520 largeur de machine 1420 mm
3	00 0757 439 1	Segment de contre-APS matrice de perçage 19 × 42 (C03 – 0180) pour maïs	LEXION 8900 – 8600 LEXION 6900 – 6600 / TRION 660 – 640 largeur de machine 1700 mm
	00 0757 441 1	Segment de contre-APS matrice de perçage 19 × 42 (C03 – 0180) pour maïs	LEXION 7700 – 7400 / TRION 750 – 720 LEXION 5500 – 5300 / TRION 540 – 520 largeur de machine 1420 mm
4	00 1809 067 0	Segment de contre-APS barrettes rondes / haricots / maïs (C02 – 0121 / C02 – 0122)	LEXION 8900 – 8600 LEXION 6900 – 6600 / TRION 660 – 640 largeur de machine 1700 mm
	00 1809 068 0	Segment de contre-APS barrettes rondes / haricots / maïs (C02 – 0121 / C02 – 0122)	LEXION 7700 – 7400 / TRION 750 – 720 LEXION 5500 – 5300 / TRION 540 – 520 largeur de machine 1420 mm

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Contre-APS LEXION (Prière de vérifier le modèle !)



LEXION 8900 – 8600 (type C86)
LEXION 7700 – 7400 (type C85)
LEXION 6900 – 6600 (type C84)
LEXION 5500 – 5300 (type C83)

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 1822 496 4	Segment de battage fil métal / N 7 céréales	LEXION 8900 – 8600 LEXION 6900 – 6600 largeur de machine 1700 mm
	00 1822 492 4	Segment de battage fil métal / N 7 céréales	LEXION 7700 – 7400 LEXION 5500 – 5300 largeur de machine 1420 mm
2	00 1822 497 4	Segment de battage fil métal / N 18 céréales / maïs	LEXION 8900 – 8600 LEXION 6900 – 6600 largeur de machine 1700 mm
	00 1822 493 4	Segment de battage fil métal / N 18 céréales / maïs	LEXION 7700 – 7400 LEXION 5500 – 5300 largeur de machine 1420 mm
3	00 1822 498 4	Segment de battage barrettes rondes / haricots / maïs (C02 – 0121 / C02 – 0122)	LEXION 8900 – 8600 LEXION 6900 – 6600 largeur de machine 1700 mm
	00 1822 494 4	Segment de battage barrettes rondes / haricots / maïs (C02 – 0121 / C02 – 0122)	LEXION 7700 – 7400 LEXION 5500 – 5300 largeur de machine 1420 mm



Battes


pour batteur fermé



LEXION 8900 – 8600 (type C86)
LEXION 7700 – 7400 (type C85)
LEXION 6900 – 6600 (type C84)
LEXION 5500 – 5300 (type C83)

Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1	00 2645 515 0	Jeu de battes	5	LEXION 8900 – 8600
	P 00 2645 530 0	1 × droite – 1 × gauche		
				LEXION 6800 – 6500
				largeur de machine 1700 mm
	00 2645 447 0	Jeu de battes	5	LEXION 7700 – 7400
	P 00 2645 449 0	1 × droite – 1 × gauche		
				LEXION 5500 – 5300
				largeur de machine 1420 mm
2	00 0233 456 0	Vis six pans		M 12 × 30 DIN 933 10,9
3	00 0239 395 1	Rondelle contact		B 12

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Contre-batteur principal LEXION (Prière de vérifier le modèle !)



LEXION 8900 – 8600 (type C86)
LEXION 7700 – 7400 (type C85)
LEXION 6900 – 6600 (type C84)
LEXION 5500 – 5300 (type C83)

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 1822 669 2	Contre-batteur fil métal	LEXION 8900 – 8600
		diamètre int. N18	LEXION 6900 – 6600
			largeur de machine 1700 mm
	00 1822 659 2	Contre-batteur fil métal	LEXION 7700 – 7400
		diamètre int. N18	LEXION 5500 – 5300
			largeur de machine 1420 mm
2	00 1822 688 2	Contre-batteur	LEXION 8900 – 8600
		barrettes rondes / haricots / maïs	LEXION 6900 – 6600
		(C02 – 0121 / C02 – 0122)	largeur de machine 1700 mm
	00 1822 678 2	Contre-batteur	LEXION 7700 – 7400
		barrettes rondes / haricots / maïs	LEXION 5500 – 5300
		(C02 – 0121 / C02 – 0122)	largeur de machine 1420 mm




Séparateur Tire-paille




LEXION 6900 – 6600 (type C84)
LEXION 5500 – 5300 (type C83)

TRION 660 – 640 (type L54)
TRION 540 – 520 (type L53)

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 1822 792 2	Contre-séparateur	LEXION 6900 – 6600 largeur de machine 1700 mm
	00 1822 790 2	Contre-séparateur	LEXION 5500 – 5300 largeur de machine 1420 mm
2	00 2646 464 1	Jeu de battes 2 par jeu	LEXION 6900 – 6600 largeur de machine 1700 mm
	00 2646 548 1	Jeu de battes 2 par jeu	LEXION 5500 – 5300 largeur de machine 1420 mm
3	00 2643 314 1	Jeu de battes 8 par jeu	LEXION 6900 – 6600 / TRION 660 – 640 largeur de machine 1700 mm
	00 2643 313 1	Jeu de battes 8 par jeu	LEXION 5500 – 5300 / TRION 540 – 520 largeur de machine 1420 mm






APS SYNFLOW HYBRID :

une révolution.

Associé à la séparation secondaire ROTO PLUS, le système de battage APS SYNFLOW HYBRID permet d'augmenter le débit de 10 % avec une consommation de carburant minimale et une qualité de paille maximale. Le tire-paille de plus grand format et le batteur d'un diamètre porté de 600 mm à 755 mm contribuent à maximiser l'efficacité du système de récolte.



APS SYNFLOW WALKER :

l'innovation au service des machines à secoueurs.

La nouvelle machine à secoueurs a été développée selon le principe « faire plus pour obtenir plus », à l'instar du diamètre du batteur augmenté de 155 mm. Autre nouveauté, le séparateur additionnel garantit un flux de récolte régulier tout en prenant soin du grain et de la paille. La polyvalence de la machine dans de nombreuses cultures et l'augmentation du débit de 25 % sont deux paramètres qui démontrent le potentiel du nouveau système.


Contre-batteur principal

(Prière de vérifier le modèle !)



TRION

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 2731 852 1	Contre-batteur fil métal / N7 / 18 / C02 0110	TRION 660 – 640 (type L54) largeur de machine 1700 mm
	00 2731 851 1	Contre-batteur fil métal / N7 / 18 / C02 0110	TRION 750 – 720 (type L55) TRION 540 – 520 (type L53) largeur de machine 1420 mm
	00 2731 850 1	Contre-batteur fil métal / N18 / C02 0112	TRION 660 – 640 (type L54) largeur de machine 1700 mm
	00 2731 849 1	Contre-batteur fil métal / N18 / C02 0112	TRION 750 – 720 (type L55) TRION 540 – 520 (type L53) largeur de machine 1420 mm
2	00 0754 840 0	Contre-batteur barrettes rondes	TRION 660 – 640 (type L54) largeur de machine 1700 mm
	00 2731 858 0	Contre-batteur barrettes rondes	TRION 750 – 720 (type L55) TRION 540 – 520 (type L53) largeur de machine 1420 mm
3	00 0756 086 1	Fil métal de contre-batteur	Ø 6,0 × 649
	00 0777 241 0	Fil métal de contre-batteur	Ø 3,4 × 210



Contre-batteur principal


(Prière de vérifier le modèle !)

Segment de contre-batteur interchangeable C02 / 0108 / 0109



TRION


Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 2729 781 3	Cadre de contre-batteur	TRION 660 – 640 (type L54) largeur de machine 1700 mm
	00 2729 780 3	Cadre de contre-batteur	TRION 750 – 720 (type L55) TRION 540 – 520 (type L53) largeur de machine 1420 mm
2	00 2729 772 4	Segment de battage fil métal / N18 / C02 0109	TRION 660 – 640 (type L54) largeur de machine 1700 mm
	00 2729 762 5	Segment de battage fil métal / N18 / C02 0109	TRION 750 – 720 (type L55) TRION 540 – 520 (type L53) largeur de machine 1420 mm
	00 2729 770 4	Segment de battage fil métal / N7 / 18 / C02 0108	TRION 660 – 640 (type L54) largeur de machine 1700 mm
	00 2729 760 5	Segment de battage fil métal / N7 / 18 / C02 0108	TRION 750 – 720 (type L55) TRION 540 – 520 (type L53) largeur de machine 1420 mm
3	00 2729 771 4	Segment de battage barrettes rondes	TRION 660 – 640 (type L54) largeur de machine 1700 mm
	00 2729 761 4	Segment de battage barrettes rondes	TRION 750 – 720 (type L55) TRION 540 – 520 (type L53) largeur de machine 1420 mm



Contre-APS

LEXION





Pos.	Référence	Désignation	Longueur de contre-batteur	Remarque
1	00 0777 249 1	Segment de contre-APS fil métal / N 10	236 mm	LEXION 780 – 770 / 760 (type C56) / 670 – 640 / 600 / 580 / 560 – 540
	P 00 1809 809 0	Segment de contre-APS fil métal / N 10	236 mm	LEXION 780 – 770 / 760 (type C56) / 670 – 640 / 600 / 580 / 560 – 540
	00 0757 443 0	Segment de contre-APS 6,5 x 40	236 mm	LEXION 580 / 560 – 540
	00 0757 439 1	Segment de contre-APS 19 x 40	236 mm	LEXION 780 – 770 / 760 (type C56) / 670 – 640 / 600 / 580 / 560 – 540
	00 0757 414 0	Segment de contre-APS 12 x 40	236 mm	LEXION 780 – 770 / 760 (type C56) / 670 – 640 / 600 / 580 / 560 – 540
	00 0756 195 0	Segment de contre-APS fil métal / N 10	367 mm	LEXION 560 – 540 / 480 / 460 – 440
	00 0748 643 0	Segment de contre-APS 6,5 x 42	367 mm	LEXION 480 / 460 – 440
	00 0748 646 0	Segment de contre-APS 12 x 42	367 mm	LEXION 480 / 460 – 440
	00 0735 440 1	Segment de contre-APS 19 x 42	367 mm	LEXION 560 – 540 / 480 / 460 – 440
	00 0777 238 1	Segment de contre-APS fil métal / N 10	236 mm	LEXION 760 (type C65) / 750 – 740 / 570 / 470 / 630 – 620 / 530 – 510
	P 00 1805 874 0	Segment de contre-APS fil métal / N 10	236 mm	LEXION 760 (type C65) / 750 – 740 / 570 / 470 / 630 – 620 / 530 – 510
	00 0757 441 1	Segment de contre-APS 19 x 40	236 mm	LEXION 760 (type C65) / 750 – 740 / 570 / 470 / 630 – 620 / 530 – 510
	00 0757 445 0	Segment de contre-APS 6,5 x 40	236 mm	LEXION 570 / 470 / 530 – 510
	00 0757 427 0	Segment de contre-APS 12 x 40	236 mm	LEXION 570 / 470 / 530 – 510
	00 0756 178 0	Segment de contre-APS fil métal / N 10	367 mm	LEXION 530 – 510 / 430 – 410
	00 0735 444 1	Segment de contre-APS 19 x 42	367 mm	LEXION 530 – 510 / 430 – 410
2	00 0752 543 0	Segment de battage		LEXION 780 – 770 / 760 (type C56) / 670 – 640 / 600 / 580 / 560 – 540 / 480 / 460 – 440
	00 0735 629 0	Segment de battage		LEXION 760 (type C65) / 750 – 740 / 630 – 620 / 570 / 530 – 510 / 470 / 430 – 410
3	00 0777 284 0	Fil métal de contre-batteur 3,4 × 204	236 mm	
	00 0756 194 1	Fil métal de contre-batteur 3,4 × 316	367 mm	

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Système de battage

EVION



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 2796 099 5	Contre-batteur	N7 / 18
2	00 2955 660 4	Cadre de contre-batteur	N7 / 18 / conv. céréales/maïs
3	00 2956 069 3	Segment de battage	N7 / 18
4	00 2958 387 3	Segment de battage	N 18 / conv. céréales/maïs
5	00 2794 192 0	Jeu de battes	2 battes côté gauche
	00 2794 208 0	Jeu de battes	2 battes côté droit
6	00 2643 313 1	Barrettes de tire-paille	1 jeu = 8 pièces
7	00 2355 167 0	Segment de friction	nervuré à gauche
8	00 2355 168 0	Segment de friction	nervuré à droite



Contre-batteur principal


(Prière de vérifier le modèle !)



LEXION

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 2731 852 1	Contre-batteur fil métal	diamètre int. 7 / 18	LEXION 780 – 770 / 760 (type C56) LEXION 600 / 580
	00 2731 850 1	Contre-batteur fil métal	diamètre int. 18	LEXION 780 – 770 / 760 (type C56)
	P 00 1809 814 0			LEXION 600 / 580
	00 2731 851 1	Contre-batteur fil métal	diamètre int. 7 / 18	LEXION 760 (type C56) LEXION 750 / 740 / 570
	00 2731 849 1	Contre-batteur fil métal	diamètre int. 18	LEXION 760 (type C56)
	P 00 1809 800 0			LEXION 750 / 740 / 570
2	00 0734 501 2	Contre-batteur principal	matrice de perçage 19 × 40	LEXION 580 / 480 modèle C02 / 0010 céréales modèle C02 / 0030 maïs
3	00 2731 850 1	Contre-batteur fil métal	diamètre int. 18	LEXION 670 – 640 / 560 – 540 LEXION 460 – 440
	00 2731 852 1	Contre-batteur fil métal	diamètre int. 7 / 18	LEXION 670 – 640 modèle C02 / 0110
	00 2731 849 1	Contre-batteur fil métal	diamètre int. 18	LEXION 630 – 620 / 530 – 520 LEXION 430 – 405
	00 2731 851 1	Contre-batteur fil métal	diamètre int. 7 / 18	LEXION 630 – 620 modèle C02 / 0110
4	00 0756 086 1	Fil métal de contre-batteur	Ø 6,0 × 649	
	00 0777 241 0	Fil métal de contre-batteur	Ø 3,4 × 210	

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Contre-APS / contre-batteur



TUCANO 580 – 570 / 560 / 480 – 470 / 450 – 440 / 430 – 420
MEGA

Pos.	Référence	Désignation		Dimensions / Remarque	
1	00 0550 204 0	Segment de contre-APS / fil métal	3	diamètre int. 10	TUCANO 580 – 570 / 480 – 470 / 450 – 440
	00 0553 125 0	Segment de contre-APS	3	19 × 38	TUCANO 580 – 570 / 480 – 470 / 450 – 440
	00 0550 205 0	Segment de contre-APS / fil métal	3	diamètre int. 10	TUCANO 560 / 430 – 420
	00 0553 130 0	Segment de contre-APS	3	19 × 38	TUCANO 560 / 430 – 420
	00 0777 580 0	Segment de contre-APS / fil métal	3	diamètre int. 10	MEGA 360 / MEGA II 218 – 208
	00 0662 900 1	Segment de contre-APS	3	19 × 38	MEGA 360 / MEGA II 218 – 208
	00 0662 927 1	Segment de contre-APS	3	6,5 × 38	MEGA 218 – 208
	00 0662 900 1	Segment de contre-APS	3	19 × 38	MEGA 218 – 208
	00 0777 591 0	Segment de contre-APS / fil métal	3	diamètre int. 10	MEGA 350 / MEGA II 204 – 202
	00 0663 345 1	Segment de contre-APS	3	19 × 38	MEGA 350 / MEGA II 204 – 202
	00 0663 341 1	Segment de contre-APS	3	6,5 × 38	MEGA 204 – 202
	00 0663 345 1	Segment de contre-APS	3	19 × 38	MEGA 204 – 202
2	00 0662 755 0	Barrette	3	nervurée à droite	MEGA 218 – 208
	00 0662 754 0	Barrette	3	nervurée à gauche	MEGA 218 – 208
	00 0663 360 0	Barrette	3	nervurée à droite	MEGA 204 – 202
	00 0663 359 0	Barrette	3	nervurée à gauche	MEGA 204 – 202
3	00 0777 586 0	Fil métal de contre-batteur		3,4 × 278	MEGA 204 – 202

Pos.	Référence	Désignation		Dimensions / Remarque	
1	00 0777 531 1	Contre-batteur / fil métal	1	diamètre int. 18	TUCANO 580 – 570 / 480 – 470 / 450 – 440 MEGA 360 MEGA I + II 218 – 208
1	00 0777 551 1	Contre-batteur / fil métal	1	diamètre int. 18	TUCANO 560 / 430 – 420 MEGA I + II 204 – 202
2	00 0756 086 1	Fil métal de contre-batteur		6 × 633	



Corbeille MULTICROP




TUCANO 340
MEDION 340
DOMINATOR 128 VX – 108 VX
DOMINATOR 118 – 108

Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque	
1	00 0662 808 0	Segment de contre-batteur	3	10 × 38	céréales
	00 0662 811 0	Segment de contre-batteur	3	19 × 40	maïs
	00 0755 232 0	Segment de contre-batteur	3	N 10	céréales (fil métal)
2	00 0662 874 1	Barrette	3	nervurée à droite	
	00 0662 873 1	Barrette	3	nervurée à gauche	
3	00 0755 229 1	Fil métal de contre-batteur		3,4 × 420	

TUCANO 330 – 320
MEDION 330 – 310
DOMINATOR 98 VX / 88 VX / 98 / 88

Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque	
1	00 0662 815 0	Segment de contre-batteur	3	10 × 38	céréales
	00 0662 817 0	Segment de contre-batteur	3	19 × 40	maïs
	00 0756 070 0	Segment de contre-batteur	3	N 10	céréales (fil métal)
2	00 0662 879 0	Barrette	3	nervurée à droite	
	00 0662 878 0	Barrette	3	nervurée à gauche	
3	00 0755 229 1	Fil métal de contre-batteur		3,4 × 420	




Contre-batteur diamètre intérieur 10 mm



DOMINATOR

Pos.	Référence	Désignation	Ø du fil métal	Dimensions / Remarque
1	00 0647 483 0	Contre-batteur avec tôles d'ébarbage	3,4	DOMINATOR 118 – 108
	00 0682 892 1	Contre-batteur sans tôles d'ébarbage	3,4	DOMINATOR 98 / 88
	00 0647 458 0	Contre-batteur avec tôles d'ébarbage	3,4	DOMINATOR 98 / 88
2	00 0682 898 0	Fil métal de contre-batteur, acier ressort	3,4	524 mm / DOMINATOR 108 – 88
3	00 0663 307 0	Barrette, nervurée à gauche		pour largeur de machine 1580 mm
	00 0663 309 0	Barrette, nervurée à droite		pour largeur de machine 1580 mm
	00 0663 311 0	Barrette, nervurée à gauche		pour largeur de machine 1320 mm
	00 0663 313 0	Barrette, nervurée à droite		pour largeur de machine 1320 mm
4	00 0663 300 0	Contre-batte		pour largeur de machine 1580 mm
	00 0663 302 0	Contre-batte		pour largeur de machine 1320 mm



Battes


pour batteur fermé



TRION 750 – 720 / 660 – 640 / 540 – 520
LEXION 780 – 770 / 760 (type C56) / 670 – 640
LEXION 760 (type C65) / 750 – 740 / 630 – 620
LEXION 600 (à p. de 58901174)

Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1	00 0508 836 0	Jeu de battes, gauche (2 battes côté gauche)	2	TRION 660 – 640 LEXION 780 – 770 / 760 (type C56) LEXION 670 – 640 LEXION 600 (à p. de 58901174)
	P 00 0508 844 0			largeur de machine 1700 mm
	00 0508 837 0	Jeu de battes, droite (2 battes côté droit)	2	TRION 660 – 640 LEXION 780 – 770 / 760 (type C56) LEXION 670 – 640 LEXION 600 (à p. de 58901174)
	P 00 0508 845 0			largeur de machine 1700 mm
	00 0508 840 0	Jeu de battes, gauche (2 battes côté gauche)	2	TRION 750 – 720 / 540 – 520 LEXION 760 (type C65) 750 – 740 / 630 – 620
	P 00 0508 848 0			largeur de machine 1420 mm
	00 0508 841 0	Jeu de battes, droite (2 battes côté droit)	2	TRION 750 – 720 / 540 – 520 LEXION 760 (type C65) LEXION 750 – 740 / 630 – 620
	P 00 0508 849 0			largeur de machine 1420 mm
2	00 0233 456 0	Vis six pans		M 12 × 30 DIN 933 10,9
3	00 0239 395 1	Rondelle contact		B 12

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Battes

LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR



Pos.	Référence	Désignation		Dimensions / Remarque	
1	00 0174 763 0	Jeu de battes, gauche (2 battes côté gauche) double vissage	2	LEXION 780 – 770 / 760 (type C56) LEXION 670 – 640 / 600 / 580 / 560 – 540 largeur de machine 1700 mm	
	00 0174 764 0	Jeu de battes, droite (2 battes côté droit) double vissage	2	LEXION 780 – 770 / 760 (type C56) LEXION 670 – 640 / 600 / 580 / 560 – 540 largeur de machine 1700 mm	
	00 0181 743 0	Jeu de battes, gauche (2 battes côté gauche)	2	LEXION 480 – 440 largeur de machine 1700 mm	
	00 0181 744 0	Jeu de battes, droite (2 battes côté droit)	2	LEXION 480 – 440 largeur de machine 1700 mm	
	00 0174 765 0	Jeu de battes, gauche (2 battes côté gauche) double vissage	2	LEXION 760 (type C65) / 750 – 740 LEXION 630 – 620 / 570 / 530 – 510 largeur de machine 1420 mm	
	00 0174 766 0	Jeu de battes, droite (2 battes côté droit) double vissage	2	LEXION 760 (type C65) / 750 – 740 LEXION 630 – 620 / 570 / 530 – 510 largeur de machine 1420 mm	
	00 0181 741 0	Jeu de battes, gauche (2 battes côté gauche)	2	LEXION 470 / 430 – 405 largeur de machine 1420 mm	
	00 0181 742 0	Jeu de battes, droite (2 battes côté droit)	2	LEXION 470 / 430 – 405 largeur de machine 1420 mm	
	00 0555 707 0	Jeu de battes, gauche / droite (1 batte côté gauche, 1 batte côté droit)	3	TUCANO 580 – 570 / 480 – 470 (à p. de 84006423) TUCANO 450 – 440 (à p. de 83900839) TUCANO 340 (à p. de 83401287)	
	P 00 0555 819 0			largeur de machine 1580 mm	
	00 0557 386 0	Jeu de battes, gauche / droite (1 batte côté gauche, 1 batte côté droit)	3	TUCANO 560 / 430 – 420 (à p. de 83801273) TUCANO 330 – 320 (à p. de 83201897)	
	P 00 0557 389 0			largeur de machine 1320 mm	
	00 0177 533 0	Jeu de battes, gauche / droite (1 batte côté gauche, 1 batte côté droit)	3	TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR largeur de machine 1580 mm	
	00 0177 532 0	Jeu de battes, gauche / droite (1 batte côté gauche, 1 batte côté droit)	3	TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR largeur de machine 1320 mm	
2	00 0233 456 0	Vis six pans		M 12 × 30 DIN 933 10,9 LEXION / MEGA / MEDION / DOMINATOR	
3	00 0239 389 0	Rondelle contact		A 12 LEXION	
	00 0653 268 0	Plaque carrée		MEGA / MEDION / DOMINATOR	
4	00 0233 323 0	Écrou frein		VM 12, LEXION / MEDION / DOMINATOR	
5	00 0237 570 0	Vis six pans		M 10 × 16 DIN 933 8,8 LEXION 770 – 620 / 600 / 580 – 510	
6	00 0239 388 0	Rondelle contact		A 10 LEXION 770 – 620 / 600 / 580 – 510	

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Tôles d'usure

Tire-paille avant rotor



LEXION 8900 – 8600 (type C86)
LEXION 7700 – 7400 (type C85)

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0728 548 1	Kit tôles d'usure en post-équipement avec vis	LEXION 8900 – 8600 largeur de machine 1700 mm
	00 0728 547 1	Kit tôles d'usure en post-équipement avec vis	LEXION 7700 – 7400 largeur de machine 1420 mm
2	00 2692 862 0	Tôles d'usure partie centrale coudée	16× / 5 mm / Hardox 400
3	00 2646 575 0	Tôles d'usure droites / 16× / 5 mm	LEXION 8900 – 8600 largeur de machine 1700 mm
	00 2646 655 0	Tôles d'usure droites / 16× / 5 mm	LEXION 7700 – 7400 largeur de machine 1420 mm
4	00 2646 573 1	Tôles d'usure partie extérieure coudée	16× / 5 mm / acier allié




Tôles d'usure

Tire-paille segmenté
(Prière de vérifier le modèle !)



LEXION 8900 – 8600 (type C86)
LEXION 7700 – 7400 (type C85)
(C10 0030)

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 2785 326 0	Jeu de tôles d'usure centre	1 jeu = 12 tôles (12 tôles/tire-paille)
2	00 2785 328 0	Jeu de tôles d'usure côtés droit et gauche	1 jeu = 6 tôles type C86 (24 tôles/tire-paille) type C85 (36 tôles/tire-paille)
3	00 2785 327 0	Jeu de tôles d'usure côtés droit et gauche	1 jeu = 6 tôles (12 tôles/tire-paille) LEXION 8900 – 8600 (type C86)
4	00 2785 329 0	Jeu de tôles d'usure centre et extérieur	1 jeu = 6 tôles (24 tôles/tire-paille)




Tôles d'usure

Tire-paille (Prière de vérifier le modèle !)




TRION 750 (type L55)
double rotor (C10 0030)

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 2913 157 0	Jeu de tôles d'usure centre	1 jeu = 8 tôles (8 tôles/tire-paille)
2	00 2913 159 0	Jeu de tôles d'usure côtés droit et gauche	1 jeu = 4 tôles (24 tôles/tire-paille)
3	00 2913 160 0	Jeu de tôles d'usure centre et extérieur	1 jeu = 4 tôles (16 tôles/tire-paille)



TRION 730 – 720 (type L55)
rotor simple (C10 0010 / C10 0011)

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0553 152 1	Jeu de tôles d'usure centre, droit	1 jeu = 6 tôles (8 tôles/tire-paille)
2	00 2643 826 0	Jeu de barrettes côté droit, coudé	1 jeu = 6 barrettes (24 tôles/tire-paille)
3	00 2643 827 0	Jeu de barrettes côté gauche, coudé	1 jeu = 6 barrettes (16 tôles/tire-paille)



Tôles d'usure


Tire-paille avant rotor



TRION 750 (type L55)
LEXION 780 – 770 / LEXION 760 (type C56)
LEXION 760 (type C65) / LEXION 750 – 740
LEXION 600 (à p. de 58900266)
LEXION 580 (à p. de 58601341)
LEXION 570 (à p. de 58501282)

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0777 638 0	Kit tôles d'usure en post-équipement	avec vis largeur de machine 1700 mm
	00 0777 637 0	Kit tôles d'usure en post-équipement	avec vis largeur de machine 1420 mm
2	00 0777 615 0	Tôles d'usure coudées	24 × / 5 mm / XAR 400
	P 00 1809 844 0	Tôles d'usure coudées	24 × / 8 mm / Hardox 500
3	00 0777 639 0	Tôles d'usure droites	12 × / 5 mm / XAR 400 largeur de machine 1700 mm
	P 00 1809 846 0	Tôles d'usure droites	12 × / 8 mm / Hardox 500 largeur de machine 1700 mm
	00 0777 629 0	Tôles d'usure droites	12 × / 5 mm / XAR 400 largeur de machine 1420 mm
	P 00 1809 848 0	Tôles d'usure droites	12 × / 8 mm / Hardox 500 largeur de machine 1420 mm

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



Rotors


(Prière de vérifier le modèle !)



LEXION 8900 – 8600 (type C86) / LEXION 7700 – 7400 (type C85)
LEXION 780 – 770 (type C76) / LEXION 760 – 750 (type C75)
LEXION 780 (type C66) / LEXION 770 (à p. de C6600533)
LEXION 760 – 740 (à p. de C6500747)
TRION 750 (type L55) D10 – 0220 / D10 – 0230

Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1	00 0782 531 1	Arête d'usure	2	rotor, côté droit
	P 00 1809 737 1	Arête d'usure	2	rotor, côté droit
2	00 0782 510 1	Arête d'usure	2	rotor, côté gauche
	P 00 1809 732 1	Arête d'usure	2	rotor, côté gauche
3	00 0782 528 1	Tôle racleuse	2	rotor, côté droit
	P 00 1809 736 1	Tôle racleuse	2	rotor, côté droit
4	00 0782 507 1	Tôle racleuse	2	rotor, côté gauche
	P 00 1809 731 1	Tôle racleuse	2	rotor, côté gauche
5	00 0782 530 2	Barre dentée	4	rotor, côté droit
	P 00 1809 738 1	Barre dentée	4	rotor, côté droit
6	00 0782 505 2	Barre dentée	4	rotor, côté gauche
	P 00 1809 733 1	Barre dentée	4	rotor, côté gauche
7	00 0792 229 2	Doigt d'usure	80	côtés droit et gauche
	P 00 0782 533 1	Doigt d'usure	80	côtés droit et gauche
8	00 0508 425 1	Ailette	4	côtés droit et gauche
	P 00 1809 734 0	Ailette	4	côtés droit et gauche

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



Rotors


(Prière de vérifier le modèle !)



LEXION 770 (jusqu'à C6600532) / LEXION 760 – 740 (jusqu'à C6500746)
LEXION 770 (type C59) / LEXION 760 (type C56) / LEXION 750 – 740 (type C55)
LEXION 600 (type 589)
LEXION 580 (à p. de 58601340, de 58601206 à 58601239 et 58601065)
LEXION 570 (à p. de 58501317)

Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1	00 0782 531 1	Arête d'usure	2	rotor, côté droit
2	00 0782 510 1	Arête d'usure	2	rotor, côté gauche
3	00 0782 528 1	Tôle racleuse	2	rotor, côté droit
4	00 0782 507 1	Tôle racleuse	2	rotor, côté gauche
5	00 0782 530 2	Barre dentée	4	rotor, côté droit
6	00 0782 505 2	Barre dentée	4	rotor, côté gauche
7	00 0237 828 0	Vis à tête conique	48	M 10 × 30
8	00 0792 229 2	Doigt d'usure	80	côtés droit + gauche
	P 00 0782 533 1	Doigt d'usure	80	côtés droit + gauche
9	00 0236 514 0	Vis à tête bombée	80	M 10 × 30
10	00 0758 307 1	Patte d'usure	4	côtés droit + gauche
11	00 0758 305 1	Barre de projection	2	rotor, côté droit
	00 0758 319 1	Barre de projection	2	rotor, côté gauche
12	00 0236 442 0	Vis à tête bombée	40	M 8 × 30

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



Rotors


(Prière de vérifier le modèle !)



LEXION 580 (jusqu'à 58601205, de 58601240 à 58601339)
LEXION 570 (jusqu'à 58501316)
LEXION 470

Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1	00 0759 572 0	Arête d'usure	2	rotor, côté droit
2	00 0759 577 0	Arête d'usure	2	rotor, côté gauche
3	00 0237 828 0	Vis à tête conique	24	M 10 × 30
4	00 0792 229 2	Doigt d'usure	47	rotor, côté droit, LEXION 580 / 570
	P 00 0782 533 1	Doigt d'usure	47	et LEXION 470 (à p. de 54500233)
	00 0792 177 0	Doigt d'usure	47	rotor, côté droit, LEXION 470 (jusqu'à 54500232)
5	00 0792 229 2	Doigt d'usure	47	rotor, côté gauche, LEXION 580 / 570
	P 00 0782 533 1	Doigt d'usure	47	et LEXION 470 (à p. de 54500233)
	00 0792 178 0	Doigt d'usure	47	rotor, côté gauche, LEXION 470 (jusqu'à 54500232)
6	00 0236 514 0	Vis à tête bombée	94	M 10 × 30, LEXION 580 / 570
	00 0502 511 0	Vis à tête bombée	94	M 10 × 25, LEXION 470
7	00 0758 305 1	Barre de projection	2	côté droit
	00 0758 319 1	Barre de projection	2	côté gauche
8	00 0758 307 1	Patte d'usure	4	côtés droit + gauche
9	00 0233 503 0	Vis à tête bombée	36	M 8 × 25

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Rotors C 02 / 0010

(Prière de vérifier le modèle !)



LEXION 580 / 480

Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1	00 0754 325 1	Arête d'usure, droite	2	
2	00 0736 689 1	Barre dentée, droite	16	
3	00 0752 874 2	Barre dentée, droite	4	LEXION 580
				LEXION 480 (à p. de 46600160)
	00 0736 691 1	Barre dentée, droite	4	LEXION 480 (jusqu'à 46600159)
4	00 0754 324 1	Arête d'usure, gauche	2	
5	00 0736 688 1	Barre dentée, gauche	16	
6	00 0752 879 2	Barre dentée, gauche	4	LEXION 580
				LEXION 480 (à p. de 46600160)
	00 0736 690 1	Barre dentée, gauche	4	LEXION 480 (jusqu'à 46600159)
7	00 0756 621 0	Arête d'usure	2	
8	00 0756 620 0	Arête d'usure	2	




Corbeilles de contre-rotor



LEXION
TRION 750 D10 – 0220 / 0230
TRION 730 – 720 D10 – 0100 / 0110 / 0120 / 0130

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 2935 464 0	Contre-séparateur (fils)	LEXION 8900 – 8600 (type C86)
	00 2769 515 1	Contre-séparateur (doigts)	LEXION 8900 – 8600 (type C86)
	00 2935 462 0	Contre-séparateur (fils)	LEXION 7700 – 7400 (type C85)
	00 2781 207 1	Contre-séparateur (doigts)	LEXION 7700 – 7400 (type C85)
	00 0792 042 1	Contre-séparateur	LEXION / largeur de machine 1700 mm
	00 0793 365 1	Contre-séparateur	LEXION / largeur de machine 1420 mm
	00 2935 462 0	Contre-séparateur	TRION 750
	00 2771 287 1	Contre-séparateur	TRION 730 – 720
2	00 0793 370 1	Volet faible largeur	
3	00 0793 369 2	Volet grande largeur	LEXION
	00 2745 595 0	Volet grande largeur	TRION
4	00 1822 005 0	Corbeille pleine	LEXION 8900 – 8600 (type C86) LEXION 7700 – 7400 (type C85)
	00 0792 220 1	Corbeille pleine	LEXION
	00 2787 136 0	Corbeille pleine	TRION 750
	00 2793 164 0	Corbeille pleine	TRION 730 – 720
5	00 0792 155 2	Contre-séparateur	LEXION / largeur de machine 1700 mm
	P 00 1809 835 0	Contre-séparateur	LEXION / largeur de machine 1700 mm
	00 0793 360 2	Contre-séparateur	LEXION / largeur de machine 1420 mm
	P 00 1809 830 0	Contre-séparateur	LEXION / largeur de machine 1420 mm

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Rotor



TRION 730 –720 (type L55)
TUCANO 580 / 570 / 560 / 480 / 470

Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1	00 1822 267 0	Plaque d'usure	2	TRION 730 – 720 TUCANO 580 / 570 /560
	00 0553 277 0	Plaque d'usure	2	TUCANO 480 / 470
2	00 1822 268 0	Plaque d'usure	2	TRION 730 – 720 TUCANO 580 / 570 /560
	00 0553 278 0	Plaque d'usure	2	TUCANO 480 / 470
3	00 1822 266 0	Plaque d'usure	4	TRION 730 – 720 TUCANO 580 / 570 /560
	00 0553 279 0	Plaque d'usure	4	TUCANO 480 / 470
4	00 0792 229 2	Plaquette d'usure	40	
	P 00 0782 533 1	Plaquette d'usure	40	
5	00 0236 514 0	Vis à tête bombée	40	M 10 × 30
6	00 0508 425 1	Ailette	2	5 × 86 × 660 / TRION 730 – 720 TUCANO 580 / 570 / 560
7	00 0553 251 0	Ailette	2	9 × 75 × 650 / TUCANO 480 / 470
8	00 0553 252 0	Barre de projection	2	3 × 58 × 630 / TUCANO 480 / 470
9	00 0553 253 0	Réglette de serrage courte	2	2 × 30 × 520 / TUCANO 480 / 470
10	00 0553 254 0	Réglette de serrage longue	2	2 × 30 × 645 / TUCANO 480 / 470

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Tôles de tire-paille

LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0508 042 1	Tôle	LEXION 670 – 640	
			LEXION 560 – 540	
			LEXION 460 – 440	
	00 0508 043 1	Tôle	LEXION 630 – 620	
			LEXION 530 – 510	
			LEXION 430 – 405	
	00 0554 697 0	Tôle de tire-paille	TUCANO 450 – 440 / 340	
			MEGA 360	
			MEDION 340	
			MEGA II 218 – 208	
			MEGA 218 – 208	
			DOMINATOR 108	(à p. de 09403058)
			DOMINATOR 108 VX	
	00 0674 481 1	Tôle de tire-paille	DOMINATOR 108	(jusqu'à 09403057)
	00 0555 768 0	Tôle de tire-paille	TUCANO 430 – 420 / 330 – 320	
			MEGA 350	
			MEDION 330 – 310	
			MEGA II 204 – 202	
			MEGA 204 – 202	
			DOMINATOR 98 / 88	
			DOMINATOR 98 VX / 88 VX	




Rouleau à doigts

LEXION
TRION 660 – 640 (type L54)
TRION 540 – 520 (type L53)



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0783 938 1	Guide-doigt	LEXION 670 – 640 / 630 – 620 / TRION	
			LEXION 560 – 540	(à p. de 58404786)
			LEXION 530 – 510	(à p. de 58301357)
	00 0519 985 2	Guide-doigt	LEXION 560 – 540	(jusqu'à 58404785)
			LEXION 530 – 510	(jusqu'à 58301356)
			LEXION II 460 – 410	
2	00 0777 025 1	Doigt		
3	00 0777 023 0	Palier pivotant		
4	00 0008 553 0	Douille		




Ameneur

LEXION II 460 – 410
LEXION 460 – 405



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0661 667 0	Moitié de coussinet en bois	Ø = 32 mm 63 × 60 × 30
2	00 0735 114 1	Dent	
3	00 0648 876 1	Bras de commande	



TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR


Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
4	00 0648 876 1	Bras de commande	TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR	
5	00 0648 877 0	Axe	TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR	
6	00 0648 868 0	Dent	TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR	
7	00 0661 711 0	Moitié de coussinet en bois	Ø = 36 mm	TUCANO 450 – 440 / 340
			63 × 60 × 30	MEGA 360 / MEGA II 218 – 208
				MEGA 218 – 208 (à p. de 09450577)
				MEDION 340 / DOMINATOR 128 VX – 108 VX
				DOMINATOR 118 – 108 (à p. de 09405491)
	00 0661 667 0	Moitié de coussinet en bois	Ø = 32 mm	TUCANO 430 / 330 – 320
			63 × 60 × 30	MEGA 350 / MEGA II 204 – 202
				MEGA 204 – 203 (à p. de 09350190)
				MEGA 202 / MEDION 330 – 310
				DOMINATOR 98 VX / 88 VX
				DOMINATOR 98 (à p. de 09306443)
				DOMINATOR 88 (à p. de 09204649)
	00 0687 106 0	Moitié de coussinet en bois	Ø = 36 mm	MEGA 218 – 208 (jusqu'à 09450576)
			65 × 60 × 30	DOMINATOR 118 –108 (jusqu'à 09405490)
	00 0600 048 0	Moitié de coussinet en bois	Ø = 32 mm	MEGA 204 – 203 (jusqu'à 09350189)
			65 × 60 × 30	DOMINATOR 98 (jusqu'à 09306442)
				DOMINATOR 88 (jusqu'à 09204648)

Paliers de secoueur

LEXION / TRION / EVION



Pos.	Référence	Désignation	Dimension	Remarque	Vilebrequin de secoueur avant	Vilebrequin de secoueur arrière
1	00 0792 702 0	Douille de serrage y compris pos. 5 + 6	Ø = 42 mm	LEXION 6900 – 5300	X	X
				TRION / EVION	X	X
				LEXION 670 – 620	X	X
				LEXION 560 – 510	X	X
				LEXION II 460 – 440 (à p. de 54401126)	X	X
				LEXION II 430 – 410 (à p. de 54300417)	X	X
	00 0734 957 0	Douille de serrage	Ø = 42 mm	LEXION II 460 – 440 (jusqu'à 54401125)	X	X
				LEXION II 430 – 410 (jusqu'à 54300416)	X	X
				LEXION 460 – 405	X	X
2	00 0792 701 4	Palier à bride		LEXION 6900 – 5300	X	X
				TRION / EVION	X	X
				LEXION 670 – 620	X	X
				LEXION 560 – 510	X	X
				LEXION II 460 – 440 (à p. de 54401126)	X	X
				LEXION II 430 – 410 (à p. de 54300417)	X	X
3	00 0734 784 0	Bague		LEXION II 460 – 440 (jusqu'à 54401125)	X	X
				LEXION II 430 – 410 (jusqu'à 54300416)	X	X
				LEXION 460 – 405	X	X
4	00 0734 785 2	Palier		LEXION II 460 – 440 (jusqu'à 54401125)	X	X
				LEXION II 430 – 410 (jusqu'à 54300416)	X	X
				LEXION 460 – 405	X	X
5	00 0734 958 0	Circlip		LEXION 560 – 510	X	X
				tous modèles LEXION 460 – 405	X	X
6	00 0734 959 0	Écrou à encoche frontale	M 48 × 1,5	LEXION 560 – 510	X	X
				tous modèles LEXION 460 – 405	X	X



Paliers de secoueur


TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR





Pos.	Référence	Désignation	Dimension	Remarque	Vilebrequin de secoueur avant	arrière
1	00 0735 036 0	Douille de serrage sans pos. 5 + 6	Ø = 40 mm	TUCANO 450 – 440 / 340		X
				MEGA 360 / MEDION 340		X
				DOMINATOR 118 VX – 108 VX		X
	00 0735 013 0	Douille de serrage sans pos. 5 + 6	Ø = 35 mm	TUCANO 450 – 440 / 340	X	
				MEGA 360 / MEDION 340	X	
				DOMINATOR 118 VX – 108 VX	X	X
				TUCANO 430 – 420	X	X
				MEGA 350	X	X
				TUCANO 330 – 320		X
				MEDION 330 – 310		X
				DOMINATOR 98 VX / 88 VX		X
	00 0726 982 0	Douille de serrage sans pos. 5 + 6	Ø = 31 mm	TUCANO 330 – 320	X	
				MEDION 330 – 310	X	
				DOMINATOR 98 VX / 88 VX	X	
2	00 0734 784 0	Bague		TUCANO 450 – 440 / 340		X
				MEGA 360 / MEDION 340		X
				DOMINATOR 118 VX – 108 VX		X
	00 0726 981 0	Bague		TUCANO 450 – 440 / 340	X	
				MEGA 360 / MEDION 340	X	
				DOMINATOR 118 VX – 108 VX	X	
				TUCANO 430 – 420	X	X
				MEGA 350	X	X
				TUCANO 330 – 320	X	X
				MEDION 330 – 310	X	X
				DOMINATOR 98 VX / 88 VX	X	X
3	00 0734 785 2	Palier		TUCANO 450 – 440 / 340		X
				MEGA 360 / MEDION 340		X
				DOMINATOR 118 VX – 108 VX		X
	00 0237 833 1	Palier		TUCANO 450 – 440 / 340	X	
				MEGA 360 / MEDION 340	X	
				DOMINATOR 118 VX – 108 VX	X	
				TUCANO 430 – 420	X	X
				MEGA 350	X	X
				TUCANO 330 – 320	X	X
				MEDION 330 – 310	X	X
				DOMINATOR 98 VX / 88 VX	X	X

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions	Remarque	Vilebrequin de secoueur avant	arrière
4	00 0734 958 0	Circlip		TUCANO 450 – 440 / 340		X
				MEGA 360 / MEDION 340		X
				DOMINATOR 118 VX – 108 VX		X
	00 0752 138 2	Circlip		TUCANO 450 – 440 / 340	X	
				MEGA 360 / MEDION 340	X	
				DOMINATOR 118 VX – 108 VX	X	
				TUCANO 430 – 420	X	X
				MEGA 350	X	X
				TUCANO 330 – 320	X	X
				MEDION 330 – 310	X	X
				DOMINATOR 98 VX / 88 VX	X	X
5	00 0734 959 0	Écrou à encoche frontale	M 48 × 1,5	TUCANO 450 – 440 / 340		X
				MEGA 360 / MEDION 340		X
				DOMINATOR 118 VX – 108 VX		X
	00 0752 212 1	Écrou à encoche frontale	M 40 × 1,5	TUCANO 450 – 440 / 340	X	
				MEGA 360 / MEDION 340	X	
				DOMINATOR 118 VX – 108 VX	X	
				TUCANO 430 – 420	X	X
				MEGA 350	X	X
				TUCANO 330 – 320	X	X
				MEDION 330 – 310	X	X
				DOMINATOR 98 VX / 88 VX	X	X
6	00 0618 254 2	Palier de secoueur	Ø = 30 mm	DOMINATOR		
	00 0678 258 2	Palier de secoueur	Ø = 35 mm	DOMINATOR		
	00 0678 522 0	Palier de secoueur	Ø = 40 mm	DOMINATOR		



Grilles

LEXION / TRION



Grilles supérieures

Désignation	Modèle	Largeur HT 1700 1739×752 mm	Largeur HT 1700 JET STREAM 1855×773 mm	Largeur HT 1420 1739×612 mm	Largeur HT 1420 JET STREAM 1855×633 mm
Grille à lamelles	lèvres longues	00 0736 060 4	00 1808 001 0	00 0736 182 4	00 1808 006 0
Grille à lamelles	dentures profondes / maïs	00 0739 543 3	00 0756 460 0	00 0739 542 3	00 0756 463 0
Grille à lamelles	TM 6	00 0736 058 2	00 0756 447 0	00 0736 054 2	00 0756 445 0

Grilles inférieures

Désignation	Modèle	Largeur HT 1700 1275×820 mm	Largeur HT 1700 JET STREAM 1536×772 mm	Largeur HT 1420 1275×680 mm	Largeur HT 1420 JET STREAM 1536×633 mm
Grille à lamelles	lèvres courtes	00 0736 061 2	00 1808 002 1	00 0736 183 2	00 1808 007 1
Grille à lamelles	maïs		00 1818 484 1		00 1818 483 1
Grille à lamelles	TM 6	00 0736 059 0	00 0756 448 1	00 0736 055 0	00 0756 446 1

Largeur HT 1700	(largeur des organes de battage)	LEXION 8900 – 8600 / 6900 – 6600 JET STREAM TRION 660 – 640 JET STREAM LEXION 780 – 770 / 600 JET STREAM LEXION 760 (type C65) / 580 / 480 LEXION 670 – 640 / 560 – 540 / 460 – 440
Largeur HT 1420	(largeur des organes de battage)	LEXION 7700 – 7400 / 5500 – 5300 JET STREAM TRION 750 – 720 / 540 – 520 JET STREAM LEXION 760 (type C65) / 750 – 740 / 570 JET STREAM LEXION 570 / 470 LEXION 630 – 620 / 530 – 510 / 430 – 410

Grilles

EVION



Grilles supérieures

Désignation	Modèle	Largeur HT 1420 1840,8 x 632,8 mm
Grille à lamelles	lèvres longues	**00 2290 084 2**
Grille à lamelles	dentures profondes / maïs	**00 2926 077 1**
Grille à lamelles	TM 6	**00 2926 078 1**

Grilles inférieures

Désignation	Modèle	Largeur HT 1420 1521,7 x 632,8 mm
Grille à lamelles	lèvres courtes	**00 2290 085 2**
Grille à lamelles	maïs	**00 2926 079 1**
Grille à lamelles	TM 6	**00 2926 080 1**

Grilles

TUCANO



Grilles supérieures

Désignation	Modèle	Largeur HT 1580 Nettoyage 3D 1739 x 694 mm	Largeur HT 1320 Nettoyage 3D 1739 x 564 mm
Grille à lamelles	lèvres longues	00 0553 541 1	00 0553 543 1
Grille à lamelles	dentures profondes	00 0552 581 0	00 0552 580 0
Grille à lamelles	TM 6	00 0552 583 0	00 0552 582 0

Grilles inférieures

Désignation	Modèle	Largeur HT 1580 Nettoyage 3D 1739 x 694 mm	Largeur HT 1320 Nettoyage 3D 1739 x 564 mm
Grille à lamelles*	lèvres courtes	00 1808 992 0	00 1808 997 0
Grille à lamelles	TM 6	00 0554 901 0	00 0554 900 0

Largeur HT 1580	(largeur des organes de battage)	TUCANO 580 / 570 / 480 – 470 / 450 – 440 / 340
Largeur HT 1320	(largeur des organes de battage)	TUCANO 560 / 430 – 420 / 330 – 320

Grilles

MEGA / MEDION / DOMINATOR



Grilles supérieures

Désignation	Modèle	Largeur HT 1580 1739×760 mm	Largeur HT 1580 Nettoyage 3D 1739×694 mm	Largeur HT 1320 1739×632 mm	Largeur HT 1320 Nettoyage 3D 1739×564 mm
Grille à lamelles	lèvres longues	00 0600 118 1	00 0647 127 1	00 0646 097 0	00 0647 126 2
Grille à lamelles	dentures profondes		00 0647 676 2		00 0647 674 2
Grille à lamelles	TM 6		00 0647 125 0	00 0646 090 0	00 0647 124 0

Grilles inférieures

Désignation	Modèle	Largeur HT 1580 1275 x 762 mm	Largeur HT 1320 1275 x 632 mm
Grille à lamelles	lèvres courtes	00 0600 117 4	00 0646 098 2
Grille à lamelles	TM 6	00 0600 116 0	00 0646 092 0

Les machines MEGA 360 / MEDION 340 / MEGA 350 / MEDION 330 – 310 sont équipées de série du nettoyage 3D.

* Nouvelle grille à lamelles standard pour TUCANO à partir de l'année 2016/17

Éparpilleur radial avec
turbine d'éjection à alimentation intégrée
G02-0240 / G02-0242 / G02-0486 / G02-0487



LEXION 8900 – 8600 (type C86)
LEXION 6800 – 6500 (type C84)
TRION 660 – 640 (type L54)
LEXION 7700 – 7400 (type C85)
LEXION 5500 – 5300 (type C83)
TRION 750 – 720 (type L55)

Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1	00 2967 259 0	Jeu d'ailettes à doigts	4	1 jeu = 2 pièces (pesé) (éviter les balourds / montage par paires)
2	00 2711 447 1	Ailette	8	142 × 132 × 4 / Hardox 400 (uniquement pour LEXION)


Éparpilleur de menues pailles universel



LEXION 8900 – 5300
LEXION 780 – 770 / 600 / 580
LEXION 760 – 740 / 570
LEXION 670 – 640 / 560 – 540
LEXION 630 – 620 / 530 – 510
TRION / EVION / TUCANO

E05 / 0020 Éparpilleur de menues pailles universel / LEXION
E05 / 0022 Déversement de menues pailles dans l'éparpilleur radial / LEXION
E05 / 0025 Éparpilleur de menues pailles universel / TUCANO

Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque	
1	00 0731 375 0	Plaque en caoutchouc 127 × 90	8	E05 / 0022	pour céréales
2	00 1815 979 0	Doigts 131 × 78 × 4	8	E05 / 0022	pour céréales
				LEXION 780 – 770	(type C76 et à p. de C6601506)
				LEXION 760 – 750	(type C75 et à partir de C6502320)
				LEXION 670 – 640	(à partir de C6402417)
	00 0730 094 1	Doigt 131 × 83 × 4	8	E05 / 0022	pour céréales
3	00 0730 097 1	Renforcement	16	E05 / 0022	pour céréales
	00 0730 097 1	Renforcement	8		universel
4	00 0731 376 0	Ailette 127 × 133	8	E05 / 0022	pour maïs (G03 / 0011)
	00 0731 376 0	Ailette 127 × 133	8	E05 / 0020	universel
	00 0551 749 1	Ailette 127 × 170	8	TUCANO 570 / 480 – 470 / 450 – 440 / 340	
	00 0553 927 1	Ailette 127 × 110	8	TUCANO 430 – 420 / 330 – 320	
5	00 0797 777 2	Jeu d'ailettes 1 jeu = 4 pièces 128 × 220	2	E05 / 0020 LEXION 580 LEXION 560 – 540 / 530 – 510	universel (jusqu'à 58601530)




Éparpilleur radial
G02 / 0065



LEXION 8900 – 5300
LEXION 780 – 770 / 600 / 580
LEXION 760 – 740 / 570
LEXION 670 – 640 / 560 – 540


Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque	
1	00 0731 369 1	Ailette 195 × 141	8		
	00 0731 378 1	Kit de conversion 195 × 141	1	LEXION 600	(jusqu'à 58900614)
				LEXION 580	(jusqu'à 58601814)
				LEXION 570	(jusqu'à 58502179)
				LEXION 560 – 540	(jusqu'à 58404645)
	00 0731 377 0	Ailette 195 × 163,5	8	pour maïs (G03 / 0011) / (G03 / 0120)	
	00 0740 506 0	Ailette 205 × 160	8	pour maïs (G03 / 0011)	
				LEXION 600	(jusqu'à 58900614)
				LEXION 580	(jusqu'à 58601814)
				LEXION 570	(jusqu'à 58502179)
				LEXION 560 – 540	(jusqu'à 58404645)
2	00 0740 464 0	Barre	8		
3	00 0749 024 0	Ailette à doigts	8		
4	00 0740 464 0	Barre	8	pour maïs (G03 / 0011) / (G03 / 0120)	



Silent-blocs

LEXION / TRION / EVION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR





Exemples de représentation


Référence	Désignation	Dimensions Ø int. / Ø ext. / longueur	Dimensions / Remarque
00 0656 870 0	Silent-blocs	12 × 30 × 28	éparpilleur de paille / poignée multifonction LEXION / TRION / TUCANO
00 0554 840 0	Silent-blocs	12 × 50 × 50	table de préparation droite + gauche bras articulé de la grille supérieure pour nettoyage 3D LEXION / TRION / EVION / TUCANO
00 1808 860 0	Silent-blocs	12 × 60 × 68	bras articulé de la grille supérieure pour nettoyage 3D LEXION 8900 – 5300 / TRION / EVION
00 0757 665 1	Silent-blocs	12 × 71 × 70	table de préparation, châssis LEXION 780 – 770 / 760 / 600 / 570 / TRION
00 0647 466 0	Silent-blocs	14 × 35 × 32	bras articulé de la grille supérieure pour nettoyage 3D LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR
00 0647 464 0	Silent-blocs	16 × 32 × 17	table d'alimentation broyeur LEXION 580 / 480 table d'alimentation éparpilleur de menues pailles LEXION 560 – 510 suspension du cadre de grille côtés droit et gauche TRION / EVION / MEGA / MEDION / DOMINATOR
00 0647 465 0	Silent-blocs	18 × 34 × 42	table de préparation TUCANO suspension du cadre de grille côtés droit et gauche MEDION 340 (jusqu'à 93400473) MEDION 330 – 310 (jusqu'à 93201716) DOMINATOR / MEGA 202 – 218 I + II
00 0751 251 0	Silent-blocs	18 × 40 × 25	suspension du cadre de grille côtés droit et gauche LEXION / TRION / EVION / TUCANO
00 1803 262 0	Silent-blocs	18 × 40 × 50	suspension du cadre de grille côtés droit et gauche LEXION / TRION / EVION / TUCANO / MEGA 360 / 350 MEDION 340 (à p. de 93400474) MEDION 330 – 310 (à p. de 93201717)
00 0751 252 0	Silent-blocs	18 × 40 × 50	suspension du cadre de grille côtés droit et gauche LEXION / TRION / EVION / TUCANO / MEGA 360 / 350 MEDION 340 (à p. de 93400474) MEDION 330 – 310 (à p. de 93201717)
00 0647 468 0	Silent-blocs	20 × 45 × 30	bras articulé de la grille supérieure pour nettoyage 3D MEGA / MEDION / DOMINATOR
00 0751 254 0	Silent-blocs	20 × 60 × 50	bras articulé de la grille supérieure pour nettoyage 3D LEXION / TUCANO
00 0751 335 0	Silent-blocs	21 × 41 × 50	table de préparation, châssis LEXION
00 0634 952 1	Silent-blocs	25 × 40 × 19,3	entraînement de batteur LEXION / TRION / TUCANO
00 0647 467 0	Silent-blocs	25 × 40 × 40	bras articulé de la grille supérieure pour nettoyage 3D MEGA / MEDION / DOMINATOR
00 0647 429 0	Silent-blocs	25 × 50 × 50	balancier LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR
00 0751 253 0	Silent-blocs	25 × 50 × 56	bras articulé de la grille supérieure pour nettoyage 3D LEXION / TUCANO
00 0687 355 0	Silent-blocs	25 × 55 × 60	balancier LEXION
00 2764 172 0	Silent-blocs	25 × 55 × 60	table de récupération TRION / EVION
00 1803 263 0	Silent-blocs	36 × 70 × 65	commande de balancier LEXION / TRION / TUCANO
00 0647 430 0	Silent-blocs	36 × 70 × 65	commande de balancier LEXION / TRION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR
00 1803 264 0	Silent-blocs	36 × 70 × 90	commande de balancier LEXION / TRION / EVION / TUCANO
00 0647 431 0	Silent-blocs	36 × 70 × 90	commande de balancier LEXION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR
00 0764 078 0	Silent-blocs	45 × 75 × 100	paliers demi-chenilles en caoutchouc LEXION / TRION

Élévateur à ôtons



LEXION 8900 – 8600 (type C86)
LEXION 7700 – 7400 (type C85)
LEXION 6800 – 6500 (type C84)
LEXION 5500 – 5300 (type C83)
TRION 750 – 720 (type L55)
TRION 660 – 640 (type L54)
TRION 540 – 520 (type L53)

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 1820 024 0	Arbre	207,5 mm / Ø 32
2	00 0749 215 1	Roue de chaîne	8 dents / Ø 32
3	00 1820 575 2	Roue de chaîne	10B1 / 27 dents
4	00 0509 990 0	Bloc tendeur	
5	00 1820 565 2	Chaîne à rouleaux	10B1 / 74 roul.
6	00 1820 549 0	Chaîne d'alim. compl.	Ø axe 6,9 / 174 roul. / 42 p. / LEXION
	00 1820 850 1	Chaîne d'alim. compl.	Ø axe 6,9 / 164 roul. / 40 p. / TRION
7	00 1803 967 0	Plaque d'alimentation	118 × 93 × 9
8	00 0636 208 2	Cale	82 × 30 × 2




Élévateur à grain



LEXION 8900 – 8600 (type C86)
LEXION 7700 – 7400 (type C85)
LEXION 6800 – 6500 (type C84)
LEXION 5500 – 5300 (type C83)
TRION 750 – 720 (type L55)
TRION 660 – 640 (type L54)
TRION 540 – 520 (type L53)

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 1820 770 1	Chaîne d'alim. compl.	Gr 80 / 162 roul.	(type C86)
	00 1820 547 2	Chaîne d'alim. compl.	Gr 59 / 162 roul.	(types C85 / C84 / C83) / TRION
2	00 2707 009 1	Plaque d'alimentation	242,5 × 144,5	(type C86)
	00 3006 623 0	Plaque d'alimentation	189 × 144,5	(types C85 / C84 / C83) / TRION
3	00 0218 868 0	Vis à tête cylindrique	M 8 × 50 x 46	(type C86)
	00 0211 328 0	Vis à tête cylindrique	M 8 × 16 Mkl	(types C85 / C84 / C83) / TRION
4	00 0600 073 2	Roue de chaîne	11 dents / Ø 44	(type C86)
	00 0600 087 1	Roue de chaîne	11 dents / Ø 39	(types C85 / C84 / C83) / TRION
5	00 1820 343 3	Arbre	372,5 mm / Ø 44	(type C86)
	00 1820 357 3	Arbre	319 mm / 39 Ø	(types C85 / C84 / C83) / TRION
6	00 1820 571 1	Roue de chaîne	12B1 / 27 dents	LEXION / TRION trémie 12 000 l
	00 1820 576 0	Roue de chaîne	10B1 / 33 dents	TRION trémie 9000 l – 11 000 l
7	00 1820 570 1	Roue de chaîne	12B1 / 23 dents	LEXION
	00 2755 606 0	Roue de chaîne	12B1 / 23 dents	TRION trémie 12 000 l
	00 1820 577 0	Roue de chaîne	10B1 / 25 dents	TRION trémie 9000 l – 11 000 l
8	00 1820 561 1	Chaîne à rouleaux	pas 19,5 / 90 roul.	(type C86)
	00 1820 560 0	Chaîne à rouleaux	pas 19,5 / 86 roul.	LEXION / TRION trémie 12 000 l
	00 2709 018 0	Chaîne à rouleaux	pas 15,87 / 102 roul.	TRION trémie 9000 l – 11 000 l
9	00 0818 766 0	Pignon tendeur monté	12B1 / 14 dents	LEXION / TRION trémie 12 000 l
	00 0809 052 2	Pignon tendeur monté	10B1 / 16 dents	TRION trémie 9000 l – 11 000 l




Élévateur à ôtons



LEXION 780 – 770 / 760 (types C75 / C65) / 750 – 740
LEXION 600
LEXION 570 (de 58500093 à 58500107)
LEXION 570 (à p. de 58500163)
EVION

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0601 820 0	Chaîne d'alim. compl.	Ø axe 6,9 / 170 roul. / 41 p. / LEXION	
	00 2937 841 0	Chaîne d'alim. compl.	Ø axe 6,9 / 148 roul. / 24 p. / EVION	
2	00 0619 298 3	Plaque d'alimentation	LEXION 780 – 770 (type C66) / 760 (type C65) / EVION	
			LEXION 770	(à p. de C5900088)
			LEXION 750 – 740	(à p. de C5500205)
			LEXION 570 / LEXION 600	(jusqu'à 58900759 / à p. de 58900815)
				(jusqu'à 58900946 / à p. de 58900962)
3	00 0636 208 2	Cale	LEXION 780 – 770 (type C66) / 760 (type C65) / EVION	
			LEXION 770	(à p. de C5900088)
			LEXION 750 – 740	(à p. de C5500205)
			LEXION 570 / LEXION 600	(jusqu'à 58900759 / à p. de 58900815)
				(jusqu'à 58900946 / à p. de 58900962)
4	00 0795 568 2	Plaque d'alimentation	LEXION 770	(jusqu'à C5900087)
			LEXION 750 – 740	(jusqu'à C5500204)
			LEXION 600	(de 58900760 à 58900814)
				(de 58900947 à 58900961)
5	00 0211 328 0	Vis à tête cylindrique M 8 × 16 MK	LEXION 770	(jusqu'à C5900087)
			LEXION 750 – 740	(jusqu'à C5500204)
			LEXION 600	(de 58900760 à 58900814)
				(de 58900947 à 58900961)
6	00 0674 143 6	Roue de chaîne	7 dents / Ø 30	




Élévateur à ôtons



LEXION 760 (type C56) / 670 – 640 / 630 – 620
LEXION 580
LEXION 570 (jusqu'à 58500092)
LEXION 570 (de 58500108 à 58500162)
LEXION 560 – 510 / 480 – 405

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0601 819 0	Chaîne d'alim. compl.	Ø axe 6,9 / 162 m. / 40 p.	
2	00 0619 298 3	Plaque d'alimentation		
3	00 0636 208 2	Cale		
4	00 0795 568 2	Plaque d'alimentation	LEXION 760	(jusqu'à C5600074)
			LEXION 670 – 640	(jusqu'à C5400165)
			LEXION 630 – 620	(jusqu'à C5300039)
5	00 0211 328 0	Vis à tête cylindrique M 8 × 16 – MK	LEXION 760	(jusqu'à C5600074)
			LEXION 670 – 640	(jusqu'à C5400165)
			LEXION 630 – 620	(jusqu'à C5300039)
6	00 0674 143 6	Roue de chaîne	7 dents / Ø 30	




Élévateur à ôtons

LEXION / EVION



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0735 331 1	Arbre		
2	00 0678 856 4	Roue de chaîne		
3	00 0748 596 0	Roue de chaîne	23 dents	
4	00 0748 595 0	Roue de chaîne	20 dents	
5	00 0642 492 2	Chaîne à rouleaux	LEXION 780 – 740 / 670 – 620 / EVION	
			LEXION 600 / 580 – 510	
			LEXION II 480 – 410	
			LEXION 480	(à p. de 46600488)
			LEXION 460 – 440	(à p. de 45401987)
			LEXION 430 – 415	(à p. de 45301287)
			LEXION 415 – 405	(à p. de 45200697)
	00 0216 124 1	Chaîne à rouleaux	LEXION 480	(de 46600042 à 46600488)
			LEXION 460 – 440	(de 45400029 à 45401986)
			LEXION 430 – 415	(jusqu'à 45301286)
			LEXION 415 – 405	(jusqu'à 45200696)




Élévateur à grain

EVION



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 2619 069 1	Chaîne d'alim. compl.	156 roul. / 39 p.	trémie 5600 l
	00 2951 994 1	Chaîne d'alim. compl.	174 roul. / 43 p.	trémies 6500 l et 8000 l
2	00 0757 219 1	Plaque d'alimentation	154 x 124,5	
3	00 0211 328 0	Vis à tête cylindrique	M 8 x 16 MKL	
4	00 0735 895 0	Roue de chaîne	11 dents / pas 38,4	
5	00 2907 471 2	Arbre	305 mm / Ø 35	
6	00 2281 957 0	Roue de chaîne	10B1 / 25 dents	trémie 5600 l
	00 2260 712 0	Roue de chaîne	10B1 / 29 dents	trémies 6500 l et 8000 l
7	00 1820 577 0	Roue de chaîne	10B1 / 25 dents	
8	00 2281 956 0	Chaîne à rouleaux	pas 15,875 / 82 roul.	trémie 5600 l
	00 2259 186 0	Chaîne à rouleaux	pas 15,875 / 94 roul.	trémies 6500 l et 8000 l
9	00 0809 052 2	Pignon tendeur monté	10B1 / 16 dents	




Voir p. 120

Élévateur à grain

LEXION 780 – 770 / 760 (types C75 / C65) / 600



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0601 198 0	Chaîne d'alim. compl.	Ø axe 10,19 / 158 roul. / 39 p.
	00 0757 208 2	Chaîne d'alimentation	sans plaques d'alimentation
2	00 0757 207 2	Plaque d'alimentation	
3	00 0211 328 0	Vis à tête cylindrique	M 8 x 16 MK
4	00 0795 361 0	Patte angulaire frontale	Ø axe 10,19 / pas 38,4
5	00 0795 359 0	Attache rapide	Ø axe 10,19 / pas 38,4
6	00 0795 360 0	Maillon intérieur de chaîne	pas 38,4
7	00 0795 260 2	Arbre	
8	00 0600 073 2	Roue de chaîne	LEXION 780 – 770 / 760 (types C75 – C65)
	00 0757 235 2	Roue de chaîne	LEXION 770 (type C59) / 600
9	00 0795 262 0	Roue de chaîne	LEXION 780 – 770 / 600
	00 1803 860 0	Roue de chaîne	LEXION 760 (types C75 – C65)
10	00 0795 262 0	Roue de chaîne	LEXION 780 – 770 / 600
	00 0735 949 2	Roue de chaîne	LEXION 760 (types C75 – C65)
11	00 0818 766 0	Pignon tendeur monté	LEXION 780 – 770 / 600
	00 0809 053 1	Pignon tendeur	LEXION 760 (types C75 – C65)
12	00 0795 266 1	Chaîne à rouleaux	LEXION 780 – 770 / 600
	00 1803 864 0	Chaîne à rouleaux	LEXION 760 (types C75 – C65)




Élévateur à grain

LEXION




Pos.	Référence	Désignation	Dimensions	Remarque	
1	00 0601 216 0	Chaîne d'alim. compl.	Ø axe 8,3 / 164 roul. / 41 p.	LEXION 760 (type C56) / 670 – 620 LEXION 580 – 410	
	00 0601 237 0	Chaîne d'alim. compl.	Ø axe 8,3 / 164 roul. / 40 p.	LEXION 750 – 740 LEXION 570	 (à p. de 58500163) (de 58500093 à 58500107)
2	00 0735 936 1	Cale			
3	00 0735 935 3	Plaque d'alimentation			
4	00 0676 770 0	Plaque			
5	00 0757 219 1	Plaque d'alimentation	154 × 124,5 × 50		
6	00 0211 328 0	Vis à tête cylindrique	M 8 × 16 – MK		
7	00 0795 363 0	Patte angulaire frontale			
8	00 0680 611 1	Maillon intérieur de chaîne			
9	00 0680 584 1	Maillon raccord coudé			
10	00 0603 949 1	Attache rapide			
11	00 0600 087 1	Roue de chaîne	11 dents / Ø 39	LEXION 670 – 640 (types C74 / C64) LEXION 630 – 620 (types C73 / C63)	
	00 0795 449 0	Roue de chaîne	11 dents / Ø 39	LEXION 760 (type C56) – 620 LEXION 580 LEXION 570 LEXION 560 – 540 LEXION 530 – 510	 (à p. de 58600532) (à p. de 58500163) (de 58500093 à 58500107) (à p. de 58401117) (à p. de 58300414)
	00 0735 895 0	Roue de chaîne	11 dents / Ø 35	LEXION 580 LEXION 570 LEXION 560 – 540 LEXION 530 – 520 LEXION 480 – 410	(jusqu'à 58600531) (jusqu'à 58500092) (de 58500108 à 58500162) (jusqu'à 58401116) (jusqu'à 58300413)

Ancien modèle




Nouveau modèle



Élévateur à grain

LEXION






Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0600 085 2	Roue de chaîne 11 dents	LEXION 670 – 640 (types C74 / C64)	
			LEXION 630 – 620 (types C73 / C63)	
	00 0735 895 0	Roue de chaîne 11 dents	LEXION 760 (type C56) – 620	
			LEXION 580 – 510	
			LEXION II 480	(à p. de 54600815)
			LEXION 470	(à p. de 54500233)
			LEXION II 460 – 440	(à p. de 54401700)
			LEXION II 430 – 410	(à p. de 54300625)
	00 0735 896 0	Roue de chaîne 11 dents	LEXION II 480	(jusqu'à 54600814)
			LEXION 470	(jusqu'à 54500232)
			LEXION II 460 – 440	(jusqu'à 54401699)
			LEXION II 430 – 410	(jusqu'à 54300624)
			LEXION 480 – 410	

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
2	00 0757 105 0	Arbre	LEXION 760 (type C56) – 620	
			LEXION 580 – 510	
			LEXION II 480 – 410	
			LEXION 480	(à p. de 46600930)
			LEXION 460 – 440	(à p. de 45403262)
			LEXION 430 – 415	(à p. de 45302027)
			LEXION 410 – 405	(à p. de 45200867)
	00 0757 003 0	Arbre	LEXION 480	(jusqu'à 46600929)
			LEXION 460 – 440	(jusqu'à 45403261)
			LEXION 430 – 415	(jusqu'à 45302026)
			LEXION 410 – 405	(jusqu'à 45200866)
3	00 0757 271 0	Roue de chaîne 24 dents	LEXION 760 (type C56) – 620	
			LEXION 580 – 510	
			LEXION II 480 – 410	
			LEXION 480	(à p. de 46600930)
			LEXION 460 – 440	(à p. de 45403262)
			LEXION 430 – 415	(à p. de 45302027)
			LEXION 410 – 405	(à p. de 45200867)
	00 0754 316 0	Roue de chaîne 24 dents	LEXION 480	(de 46600166 à 46600929)
			LEXION 460 – 440	(de 45400536 à 45403261)
			LEXION 430 – 415	(de 45300042 à 45302026)
			LEXION 410 – 405	(de 45200017 à 45200866)
	00 0735 948 0	Roue de chaîne 29 dents	LEXION 480	(jusqu'à 46600165)
			LEXION 460 – 440	(jusqu'à 45400535)
			LEXION 430 – 415	(jusqu'à 45302041)
			LEXION 410 – 405	(jusqu'à 45200016)
4	00 0754 315 2	Chaîne à rouleaux 90 rouleaux	LEXION 760 (type C56) – 620	
			LEXION 580 – 510	
			LEXION II 480 – 410	
			LEXION 480	(à p. de 46600166)
			LEXION 460 – 440	(à p. de 45400536)
			LEXION 430 – 415	(à p. de 45300042)
			LEXION 410 – 405	(à p. de 45200017)
	00 0735 940 1	Chaîne à rouleaux 92 rouleaux	LEXION 480	(jusqu'à 46600165)
			LEXION 460 – 440	(jusqu'à 45400535)
			LEXION 430 – 415	(jusqu'à 45302041)
			LEXION 410 – 405	(jusqu'à 45200016)
5	00 0735 949 2	Roue de chaîne 17 dents		
6	00 0809 052 2	Pignon de chaîne complet	toutes les pièces X	
7	00 0809 053 1	Pignon de chaîne		

Élévateur à ôtons

TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR






Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0601 723 0	Chaîne d'élévateur	TUCANO 580 – 570 / 560 / 480 – 470 / 450 – 440 / 430 – 420	
			MEGA 360 / 350	
			MEGA II 218 – 202 / MEGA 218 – 202	
	00 0601 450 0	Chaîne d'élévateur	TUCANO 340 / 330 – 320	
	00 0601 617 0	Chaîne d'élévateur	MEDION 340 – 310	
			DOMINATOR 108 VX – 88 VX / 118 – 88	
2	00 0619 298 3	Plaque d'alimentation	9 × 80 × 107	
3	00 0642 658 2	Cale	3 × 90 × 120	
	00 0605 449 1	Cale	2 × 56 × 130	
	00 0672 631 1	Cale	2 × 30 × 110	
	00 0636 208 2	Cale	2 × 30 × 82	
4	00 0795 568 2	Plaque d'alimentation	TUCANO 480 – 470	(jusqu'à 84006277)
5	00 0211 328 0	Vis à tête cylindrique	TUCANO 480 – 470	(jusqu'à 84006277)
6	00 0674 143 6	Roue de chaîne inférieure	7 dents / axe = 30 mm	
7	00 0678 856 4	Roue de chaîne supérieure	7 dents / axe = 26 mm	
8	00 0735 331 1	Arbre	TUCANO	
			MEDION 340	(à p. de 93400474)
			MEDION 330 – 310	(à p. de 93201717)
	00 0725 458 1	Arbre	MEGA 360 / 350	
			MEDION 340	(de 93400264 – 93400473)
			MEDION 330 – 310	(de 93200982 – 93201716)
			MEGA II 218 – 208	(à p. de 94503000)
			MEGA II 204 – 203	(à p. de 93503000)
	00 0600 641 0	Arbre	MEDION 340	(jusqu'à 93400263)
			MEDION 330 – 310	(jusqu'à 93200981)
			MEGA II 218 – 208	(jusqu'à 94502396)
			MEGA II 204 – 203	(jusqu'à 93502701)
			MEGA II 202 / MEGA 218 – 202	
			DOMINATOR 108 VX – 88 VX / 118 – 88	
9	00 0748 596 0	Roue de chaîne 23 dents	TUCANO 580 – 570 / 560 / 450 – 440 / 430 – 420 (types LXX / C0X)	
	00 0557 107 1	Roue de chaîne 13 dents	TUCANO 480 / 470 (type 840)	
	00 0600 967 3	Roue de chaîne 11 dents		
10	00 0748 595 0	Roue de chaîne 20 dents	TUCANO 580 – 570 / 560 / 450 – 440 / 430 – 420 (types LXX / C0X)	
	00 0600 967 3	Roue de chaîne 11 dents		
11	00 2310 655 1	Chaîne à rouleaux 60 rouleaux	TUCANO 580 – 570 / 560 / 450 – 440 / 430 – 420 (types LXX / C0X)	
	00 0557 113 1	Chaîne à rouleaux 36 rouleaux	TUCANO 480 / 470 (type 840)	
	00 0600 981 0	Chaîne à rouleaux 34 rouleaux		

Élévateur à grain

TUCANO 580 – 570 / 560 / 480 – 470
TUCANO 450 – 440 (de 83900403 à 83900412)
TUCANO 450 – 440 (à p. de 83900610)
TUCANO 430 – 420 (à p. de 83800310)
TUCANO 340 (à p. de 83401112)
TUCANO 330 – 320 (à p. de 83200515)




Pos.	Référence	Désignation	Ø d'axe / dimensions		Remarque	
1	00 2314 499 0	Chaîne d'alim. compl.	8,3	152 roul.	TUCANO	(types LXX / C0X)
	00 0601 204 0	Chaîne d'alim. compl.	8,3	142 roul.	TUCANO	(type 8XX)
	00 0601 552 0	Chaîne d'alim. compl.	6,9	138 roul.	TUCANO 330 – 320	(jusqu'à 83201936)
2	00 0757 219 1	Plaque d'alimentation	154 × 124,5 × 50			
	00 0553 462 1	Plaque d'alimentation	154 × 100 × 50		TUCANO 330 – 320	(jusqu'à 83201936)
3	00 0211 328 0	Vis à tête cylindrique	M 8 × 16 MK			
4	00 0680 611 1	Maillon intérieur de chaîne	8,3			
	00 0002 866 0	Maillon intérieur de chaîne	6,9		TUCANO 330 – 320	(jusqu'à 83201936)
5	00 0795 363 0	Patte angulaire	8,3			
	00 0553 464 0	Patte angulaire	6,9		TUCANO 330 – 320	(jusqu'à 83201936)
6	00 0603 949 1	Attache rapide	8,3			
	00 0002 860 0	Attache rapide	6,9		TUCANO 330 – 320	(jusqu'à 83201936)
7	00 0556 426 1	Arbre	26 × 310			
8	00 0735 896 0	Roue de chaîne	11 dents	Ø 26		
	00 0678 856 4	Roue de chaîne	7 dents	Ø 26	TUCANO 330 – 320	(jusqu'à 83201936)
9	00 0600 087 1	Roue de chaîne	11 dents	Ø 39	TUCANO	(type LXX)
	00 0735 895 0	Roue de chaîne	11 dents	Ø 35		
	00 0674 406 3	Roue de chaîne	7 dents	Ø 35	TUCANO 330 – 320	(jusqu'à 83201936)

Élévateur à grain

TUCANO 450 – 440 (jusqu'à 83900402)
TUCANO 450 – 440 (de 83900413 à 83900609)
TUCANO 430 (jusqu'à 83800309)
TUCANO 340 (jusqu'à 83401111)
TUCANO 330 – 320 (jusqu'à 83200514)
MEGA 360 (à p. de 84501384)






Pos.	Référence	Désignation	Ø d'axe / dimensions	Remarque
1	00 0601 200 0	Chaîne d'alim. compl.	8,3/144 roul.	TUCANO 450 – 440 / 430 MEGA 360
	00 0601 596 0	Chaîne d'alim. compl.	6,9/130 roul.	TUCANO 340 / 330 – 320
2	00 0757 219 1	Plaque d'alimentation	154 × 124,5 × 50	TUCANO 450 – 440 / 430 MEGA 360
	00 0553 462 1	Plaque d'alimentation	154 × 100 × 50	TUCANO 340 / 330 – 320
3	00 0211 328 0	Vis à tête cylindrique	M 8 × 16 MK	
4	00 0680 611 1	Maillon intérieur de chaîne	8,3	TUCANO 450 – 440 / 430 MEGA 360
	00 0002 866 0	Maillon intérieur de chaîne	6,9	TUCANO 340 / 330 – 320
5	00 0795 363 0	Patte angulaire	8,3	TUCANO 450 – 440 / 430 MEGA 360
	00 0553 464 0	Patte angulaire	6,9	TUCANO 340 / 330 – 320
6	00 0603 949 1	Attache rapide	8,3	TUCANO 450 – 440 / 430 MEGA 360
	00 0002 860 0	Attache rapide	6,9	TUCANO 340 / 330 – 320
7	00 0605 127 3	Arbre	26 × 293	
8	00 0735 896 0	Roue de chaîne	11 dents	TUCANO 450 – 440 / 430 MEGA 360
	00 0678 856 4	Roue de chaîne	7 dents	TUCANO 340 / 330 – 320
9	00 0735 895 0	Roue de chaîne	11 dents	TUCANO 450 – 440 / 430 MEGA 360
	00 0674 406 3	Roue de chaîne	7 dents	TUCANO 340 / 330 – 320

Entraînement de tête d'élévateur à grain



TUCANO 580 – 570 / 560 / 480 – 470
TUCANO 450 – 440 (de 83900403 à 83900412)
TUCANO 450 – 440 (à p. de 83900610)
TUCANO 430 – 420 (à p. de 83800310)
TUCANO 340 (à p. de 83401112)
TUCANO 330 – 320 (à p. de 83200515)

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0555 608 0	Roue de chaîne	20 dents	
2	00 0735 949 2	Roue de chaîne	17 dents	TUCANO 580 – 320 (types LXX / C0X)
	00 0555 610 1	Roue de chaîne	20 dents	TUCANO 480 – 320 (type 8XX)
3	00 0809 052 2	Pignon tendeur complet	16 dents	
4	00 0809 053 1	Pignon tendeur	16 dents	
5	00 2310 530 0	Chaîne à rouleaux	pas 15,875 / 84 roul.	TUCANO 580 – 320 (types LXX / C0X)
	00 0754 315 2	Chaîne à rouleaux	pas 15,875 / 90 roul.	TUCANO 480 – 320 (type 8XX)
6	00 0647 391 0	Maillon raccord		
7	00 0647 315 0	Maillon intérieur de chaîne		




Entraînement de tête d'élévateur à grain



TUCANO 450 – 440 (jusqu'à 83900402)
TUCANO 450 – 440 (de 83900413 à 83900609)
TUCANO 430 (jusqu'à 83800309)
TUCANO 340 (jusqu'à 83401111)
TUCANO 330 – 320 (jusqu'à 83200514)

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0646 126 1	Roue de chaîne	19 dents	
2	00 0639 595 1	Roue de chaîne	23 dents	TUCANO 450 – 440 / 430
	00 0553 465 1	Roue de chaîne	17 dents	TUCANO 340 / 330 – 320
3	00 0809 052 2	Pignon tendeur complet	16 dents	
4	00 0809 053 1	Pignon tendeur	16 dents	
5	00 0549 538 1	Chaîne à rouleaux	pas 15,875 / 94 roul.	
6	00 0647 391 0	Maillon raccord		
7	00 0647 315 0	Maillon intérieur de chaîne		




Élévateur à grain

(Prière de vérifier le modèle !)


MEGA / MEDION / DOMINATOR



Ancien modèle



Nouveau modèle



Pos.	Référence	Désignation	Ø d'axe	Dimensions / Remarque
1	00 0682 757 0	Chaîne d'élévateur	8,3	MEGA II 218 – 208
				MEGA 218 – 208 (à p. de 09450677)
2	00 0601 494 0	Chaîne d'élévateur	6,9	MEGA 218 – 208 (jusqu'à 09450676)
				DOMINATOR 108 VX / DOMINATOR 108
	00 0662 716 1	Chaîne d'élévateur	6,9	MEGA II 204
				MEGA 204 (à p. de 09350930)
	00 0682 796 1	Chaîne d'élévateur	6,9	MEGA II 203 / DOMINATOR 98 VX
				MEGA 204 (jusqu'à 09350929)
				MEGA 203 / DOMINATOR 98 Maxi
	00 0601 604 0	Chaîne d'élévateur	6,9	MEGA II 202 / DOMINATOR 88 VX
				MEGA 202 / DOMINATOR 98 / 88
	00 0601 596 0	Chaîne d'élévateur	6,9	MEGA 360 / 350
				MEDION 340 – 310
3	00 0674 406 3	Roue de chaîne		7 dents

Ancien modèle

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
4	00 0642 658 2	Cale	3 × 90 × 120
	00 0605 449 1	Cale	2 × 56 × 130
	00 0672 631 1	Cale	2 × 30 × 110
	00 0636 208 2	Cale	2 × 30 × 82
5	00 0642 644 2	Plaque d'alimentation	9 × 124 × 154
	00 0605 450 1	Plaque d'alimentation	9 × 100 × 154
	00 0672 630 3	Plaque d'alimentation	9 × 78 × 154
	00 0619 298 3	Plaque d'alimentation	9 × 80 × 107
6	00 0676 770 0	Plaque	2 × 20 × 75

MEGA 360 (de 84501262 à 84501383)
MEGA 350 (à p. de 83500909)
MEDION 340 (à p. de 93400759)
MEDION 330 – 310 (à p. de 93203887)


Nouveau modèle

Pos.	Référence	Désignation	Ø d'axe	Dimensions / Remarque
7	00 0553 462 1	Plaque d'alimentation		154 × 100 × 50
8	00 0211 328 0	Vis à tête cylindrique		M 8 × 16 – MK
9	00 0553 464 0	Patte angulaire frontale	6,9	
10	00 0002 866 0	Maillon intérieur de chaîne	6,9	
11	00 0002 861 0	Maillon raccord coudé	6,9	
12	00 0002 860 0	Attache rapide	6,9	

Élévateur à grain

MEGA / MEDION / DOMINATOR






Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0605 127 3	Arbre, supérieur		
2	00 0735 896 0	Roue de chaîne 11 dents	MEGA 360	(à p. de 84501384)
	00 0678 856 4	Roue de chaîne 7 dents		
3	00 0809 052 2	Pignon de chaîne complet		
4	00 0809 053 1	Pignon de chaîne		
5	00 0605 421 1	Pignon supérieur 20 dents	MEGA / MEDION / DOMINATOR MEGA 218 – 208	(jusqu'à 09450676)
	00 0646 126 1	Pignon supérieur 19 dents	MEGA II 218 – 208 MEGA 218 – 208	(à p. de 09450677)
6	00 0605 134 1	Pignon inférieur 17 dents	MEGA / MEDION / DOMINATOR MEGA 218 / 208	(jusqu'à 09450676)
	00 0639 595 1	Pignon inférieur 23 dents	MEGA II 218 – 208 MEGA 218 – 208	(à p. de 09450677)
7	00 0600 638 0	Chaîne à rouleaux pas 15,875 / 74 m.	MEGA 360	(à p. de 84501384)
	00 0608 716 0	Chaîne à rouleaux pas 15,875 / 72 m.	MEGA 350 / 360 MEDION 350 – 310 DOMINATOR 128VX – 108VX MEGA 218 / 208 MEGA 204 – 202 DOMINATOR 108 – 88	(jusqu'à 84501383) (jusqu'à 09450676)
	00 0977 617 1	Chaîne à rouleaux pas 15,875 / 82 m.	MEGA II 218 – 208 MEGA 218 – 208	(à p. de 09450677)
	00 0608 745 0	Chaîne à rouleaux pas 15,875 / 71 m.	MEGA II 202 / MEGA 202 DOMINATOR 98VX / 88VX	

Maillons de chaîne

LEXION / TRION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR




Convoyeur



Élévateur à grain

Élévateur à ôtons



Pos.	Référence	Désignation	Ø d'axe	Remarques
1	00 0795 359 0	Attache rapide	10,19	pour l'élévateur à grain LEXION 8900 – 8600 LEXION 780 – 770 / 760 (type C65) / 600
	00 0603 949 1	Attache rapide	8,3	
	00 0002 860 0	Attache rapide	6,9	
2	00 0680 584 1	Maillon raccord coudé	8,3	
	00 0002 861 0	Maillon raccord coudé	6,9	
	00 1820 539 0	Maillon raccord coudé	10,19	
3	00 0795 360 0	Maillon intérieur de chaîne	10,19	pour l'élévateur à grain LEXION 8900 – 8600 LEXION 780 – 770 / 760 (type C65) / 600
	00 0680 611 1	Maillon intérieur de chaîne	8,3	
	00 0002 866 0	Maillon intérieur de chaîne	6,9	
4	00 0680 493 1	Maillon raccord avec patte	8,3	
	00 0680 494 0	Maillon raccord avec patte	6,9	
5	00 0639 688 0	Patte angulaire frontale	8,3	
	00 0687 545 1	Patte angulaire frontale	6,9	
6	00 0795 361 0	Patte angulaire frontale	10,19	pour l'élévateur à grain LEXION 8900 – 8600 LEXION 780 – 770 / 760 (type C65) / 600
	00 0795 363 0	Patte angulaire frontale	8,3	
	00 0553 464 0	Patte angulaire frontale	6,9	


Entraînement vidange de trémie

(Prière de vérifier le modèle !)



LEXION 8900 – 8600 (type C86)
LEXION 7700 (type C85) option
LEXION 6900 (type C84) option
Équipement F10 / 0020 / 0022 / 0024 / 0026
Entraînement 150 l/s – 180 l/s

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 1807 445 2	Roue de chaîne	pas 19,05 / 36 dents
2	00 1807 451 0	Chaîne à rouleaux	60 HV / 84 roul.
3	00 1807 452 0	Chaîne à rouleaux	60 HV / 60 roul.
	00 0755 509 0	Maillon raccord	60 HV / pas 19,05
	00 0755 547 0	Maillon intérieur	60 HV / pas 19,05
4	00 0818 766 0	Pignon tendeur monté	pas 19,05 / 14 dents
5	00 0236 752 0	Roulement à gorge profonde	6204-2RS* / 20 × 47 × 14



Entraînement vidange de trémie


(Prière de vérifier le modèle !)



LEXION 8900 – 8600 (type C86)
LEXION 7700 – 7400 (type C85)
LEXION 6800 – 6500 (type C84)
LEXION 5500 – 5300 (type C83)
Équipement F10 / 0010 / 0012 / 0014 / 0016
Entraînement 80 l/s – 130 l/s

TRION 750 – 720 (type L55)
TRION 660 – 640 (type L54)
TRION 540 – 520 (type L53)
F08 / 0060 / 0070 / 0080
Entraînement 90 l/s – 130 l/s


Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 2651 687 1	Roue de chaîne	pas 25,4 / 29 dents
	00 2686 661 1	Roue de chaîne	pas 19,05 / 29 dents / TRION / 90 l/s
2	00 1807 459 2	Chaîne à rouleaux	pas 25,4 / 158 m. / LEXION **extra renforcée** avec étanchéité par joint torique
	00 2687 183 0	Chaîne à rouleaux	pas 25,4 / 198 m. / TRION / 110–130 l/s **extra renforcée** avec étanchéité par joint torique
	00 2687 185 0	Chaîne à rouleaux	pas 19,05 / 158 m. / TRION / 90 l/s
3	00 0792 770 0	Pignon tendeur monté	pas 25,4 / 11 dents
	00 0818 766 0	Pignon tendeur monté	pas 19,05 / 14 dents / TRION / 90 l/s
4	00 0236 752 0	Roulement à gorge profonde	6204–2RS* / 20 × 47 × 14
5	00 0507 696 0	Roue de chaîne montée	pas 25,4 / 15 dents
	00 1803 942 0	Roue de chaîne montée	pas 19,05 / 14 dents / TRION / 90 l/s
6	00 0507 702 0	Coussinet	50 × 55 × 50
7	00 0807 577 1	Douille de cisaillement	25 × 8.1 × 10.3



Entraînement vidange de trémie

LEXION





Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0792 770 0	Pignon tendeur, 11 dents / pas 25,4	LEXION 780 – 770 / 760 / 600	
	00 0818 766 0	Pignon tendeur, 14 dents / pas 19,05, monté		
2	00 0792 765 1	Roue de chaîne, 29 dents / pas 25,4	LEXION 780 – 770 / 760 / 600	
	00 0755 422 0	Roue de chaîne, 40 dents / pas 19,05	LEXION 750 – 740 / 670 – 620	
			LEXION 580 – 510	
			LEXION II 480 – 410	
			LEXION 480	(à p. de 46600326)
			LEXION 460 – 440	(à p. de 45402289)
			LEXION 430 – 415	(à p. de 45301592)
	00 0748 432 0	Roue de chaîne, 40 dents / pas 19,05	LEXION 480	(jusqu'à 46600325)
			LEXION 460 – 440	(jusqu'à 45402288)
			LEXION 430 – 415	(jusqu'à 45301591)
3	00 0792 765 1	Roue de chaîne, 29 dents / pas 25,4	LEXION 780 – 770 / 760 / 600	
	00 0755 482 0	Roue de chaîne, 29 dents / pas 19,05	LEXION 750 – 740 / 670 – 640	
	00 0755 422 0	Roue de chaîne, 40 dents / pas 19,05	LEXION 630 – 620	
			LEXION 580 – 510	
			LEXION II 480 – 410	
			LEXION 480	(à p. de 46600326)
			LEXION 460 – 440	(à p. de 45402289)
			LEXION 430 – 415	(à p. de 45301592)
	00 0735 926 1	Roue de chaîne, 40 dents / pas 19,05	LEXION 480	(jusqu'à 46600325)
			LEXION 460 – 440	(jusqu'à 45402288)
			LEXION 430 – 415	(jusqu'à 45301591)
4	00 0507 707 0	Chaîne à rouleaux / pas 25,4 × 16,2 / 206 m. **extra renforcée** étanchéité par joint torique	LEXION 780 – 770 / 760	
	00 0785 868 0	Chaîne à rouleaux / pas 25,4 × 16,2 / 204 m. **extra renforcée** étanchéité par joint torique	LEXION 600	
	00 0758 710 0	Chaîne à rouleaux / pas 19,05 × 12,7 / 272 m. **extra renforcée** étanchéité par joint torique		
	00 0758 711 0	Chaîne à rouleaux / pas 19,05 × 12,7 / 270 m. **extra renforcée** étanchéité par joint torique		
	00 0785 864 0	Chaîne à rouleaux / pas 19,05 × 12,57 / 268 m.	LEXION 750 – 740 / 670 – 640	
	00 0755 508 0	Chaîne à rouleaux / pas 19,05 × 12,57 / 272 m.	modèle standard	
	00 0755 537 0	Chaîne à rouleaux / pas 19,05 × 12,57 / 270 m.	modèle standard	
5	00 0785 869 0	Maillon raccord / pas 25,4 **extra renforcée** étanchéité par joint torique	LEXION 780 – 770 / 760 / 600	
	00 0758 712 0	Maillon raccord / pas 19,05 **extra renforcée** étanchéité par joint torique		
	00 0755 509 0	Maillon raccord / pas 19,05	modèle standard	
6	00 0755 547 0	Maillon intérieur de chaîne / pas 19,05	modèle standard	
7	00 0734 939 1	Bloc tendeur		


Entraînement vidange de trémie

(Prière de vérifier le modèle !)



EVION

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 2956 850 1	Roue de chaîne	pas 19,05 / 48 dents / 12B1
2	00 2905 481 0	Chaîne à rouleaux	pas 19,05 / 118 roul. / 12B1
3	00 0924 518 0	Maillon raccord	pas 19,05 / 12B1
4	00 2620 657 0	Roue de chaîne	pas 19,05 / 20 dents / 12B1
5	00 0616 066 0	Roulement de bague de serrage	35 x 72 x 25,4 / YEN 207
6	00 0616 068 1	Moitié de carter	RBY 207 - 3 LO
7	00 2779 370 0	Pignon tendeur	pas 19,05 / 14 dents / 12B1
8	00 0236 752 0	Roulement à gorge profonde	20 x 47 x 14 / 6204-2RS*




Entraînement vidange de trémie

(Prière de vérifier le modèle !)



TUCANO 580 – 570 / 560 / 450 – 440 / 430 – 420 / 320 (types LXX / C0X)

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0755 422 0	Roue de chaîne	pas 19,05 / 40 dents	F08 0014 / L
	00 0792 765 1	Roue de chaîne	pas 25,4 / 29 dents	F08 0020 / X L
2	00 2310 354 0	Roue de chaîne	pas 19,05 / 17 dents	F08 0014 / L
	00 2311 162 0	Roue de chaîne	pas 25,4 / 15 dents	F08 0020 / X L
3	00 0818 766 0	Pignon tendeur monté	pas 19,05 / 14 dents	F08 0014 / L
	00 792 770 0	Pignon tendeur	pas 25,4 / 11 dents	F08 0020 / X L
4	00 0236 752 0	Roulement à gorge profonde	6204 – 2RS	
5	00 2310 359 0	Chaîne à rouleaux	pas 19,05 / 240 roul.	F08 0014 / L
	00 2311 164 0	Chaîne à rouleaux	pas 25,4 / 180 roul.	F08 0020 / X L
6	00 0755 509 0	Attache rapide	pas 19,05	F08 0014 / L
	00 0785 869 0	Attache rapide	pas 25,4	F08 0020 / X L
7	00 0755 547 0	Maillon intérieur	pas 19,05	F08 0014 / L




Entraînement vidange de trémie



TUCANO 480 – 470
TUCANO 450 – 440 (de 83900403 à 83900412)
TUCANO 450 – 440 (à p. de 83900610)
TUCANO 430 (à p. de 83800310)
TUCANO 340 (à p. de 83401112)
TUCANO 330 – 320 (à p. de 83200515)

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0682 993 1	Roue de chaîne	50 dents
2	00 0554 539 0	Roue de chaîne	16 dents
3	00 0066 178 0	Pignon tendeur	14 dents
4	00 0810 709 0	Douille de cisaillement	25 × 10,3
5	00 0239 412 0	Vis six pans	M 10 × 50 – MK
	00 0237 947 0	Écrou frein	M 10
6	00 0555 541 1	Chaîne à rouleaux	pas 19,05 / 208 roul.
7	00 0755 547 0	Maillon intérieur de chaîne	pas 19,05 × 12,57
8	00 0767 147 0	Maillon raccord coudé	pas 19,05 × 12,57
9	00 0755 509 0	Maillon raccord	pas 19,05 × 12,57




Entraînement vidange de trémie



TUCANO 450 – 440 (jusqu'à 83900402)
TUCANO 450 – 440 (de 83900413 à 83900609)
TUCANO 430 (jusqu'à 83800309)
TUCANO 340 (jusqu'à 83401111)
TUCANO 330 – 320 (jusqu'à 83200514)

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0682 993 1	Roue de chaîne	50 dents
2	00 0552 221 0	Roue de chaîne	25 dents
3	00 0552 222 0	Roue de chaîne	41 dents
4	00 0552 220 0	Roue de chaîne	24 dents
5	00 0066 178 0	Pignon tendeur	14 dents
6	00 0810 709 0	Douille de cisaillement	25 × 10,3
7	00 0237 947 0	Écrou frein	M 10
8	00 0239 412 0	Vis six pans	M 10 × 50 – MK
9	00 0552 312 0	Chaîne à rouleaux	pas 19,05 / 124 roul.
10	00 0755 509 0	Maillon raccord	pas 19,05 × 12,57
11	00 0767 147 0	Maillon raccord coudé	pas 19,05 × 12,57
12	00 0755 547 0	Maillon intérieur de chaîne	pas 19,05 × 12,57




Remplissage de trémie / vidange de trémie




MEGA / MEDION / DOMINATOR

Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Remarques
1	00 0605 791 1	Pignon conique / clavette noyée	2	MEGA 360 / 350 MEDION 340 – 310 MEGA 218 – 208 (jusqu'à 09450676) MEGA 204 – 202 DOMINATOR 108 VX – 88 VX DOMINATOR 118 – 88
	00 0639 590 0	Pignon conique / à denture intérieure	2	MEGA 218 – 208 (à p. de 09450677) MEGA II 218 – 208



Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Remarques
1	00 0605 587 1	Pignon conique	2	MEGA 360 / 350 MEDION 340 – 310 MEGA II 218 – 208 MEGA 218 – 208 DOMINATOR 108 VX DOMINATOR 118 – 108
2	00 0605 588 1	Pignon conique	2	MEGA 360 / 350 MEDION 340 – 310 MEGA II 218 – 208 MEGA 218 – 208 DOMINATOR 108 VX DOMINATOR 118 – 108




Frein / différentiel

LEXION / TRION / EVION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR



Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Remarques
1	00 2680 528 0	Douille profilée	1	LEXION 8900 – 6600 côté gauche
	00 1703 206 0	Douille profilée	1	LEXION 8900 – 6600 côté droit
	00 0776 329 0	Douille profilée	2	LEXION 780 – 770 (type C76) LEXION 760 - 750 (type C75) LEXION 780 – 770 (type C66) / 760 (type C65)
	00 0769 621 0	Douille profilée	2	LEXION 5500 – 5300 LEXION 770 (type C59) – 620 LEXION 600 / 580 – 510 TRION / EVION / TUCANO
	00 0669 463 0	Douille profilée	2	LEXION II 480 – 410 LEXION 480 – 405 MEGA 360 / 350 MEDION 330 – 310 MEGA II 204 (à p. de 93503000)
	00 0649 934 0	Douille profilée	2	MEGA II 218 – 208 MEGA 218 – 208 MEGA II 204 – 203 (jusqu'à 93502701) MEGA 204 – 202 MEGA II 202 DOMINATOR 98 VX / 88 VX
	00 0679 550 2	Douille profilée	2	DOMINATOR 128 VX – 108 VX DOMINATOR 118 – 108 / 98 / 88 MEDION 340




Broyeur
standard et SPECIAL CUT



LEXION / TRION / EVION / machines à secoueurs (standard et SPECIAL CUT)
LEXION / TRION / rotor (SPECIAL CUT)

Pos.		Référence	Désignation	Affûtage latéral	Stand. Secoueurs (1* / 2*)	SPECIAL CUT Secoueurs (1* / 2*)	SPECIAL CUT Rotor (1* / 2*)	Dimensions / Remarque
1		00 0736 872 0	Couteaux articulés	2, acérés	64 / 52	88 / 72	108 / 72	céréales (série)
		00 0755 784 0	Couteaux articulés	2, acérés	64 / 52	88 / 72	108 / 72	céréales, **denté**
	P	00 0553 860 2	Couteaux articulés	2, en biais	64 / 52	88 / 72	108 / 72	céréales, **avec revêtement** (*3)
	P	00 0755 786 2	Couteaux articulés	3, en biais	64 / 52	88 / 72	108 / 72	céréales, **avec revêtement**
		00 0065 641 0	Couteaux articulés	2, acérés	32 / 26	44 / 36	54 / 36	maïs
2		00 0060 030 0	Contre-couteaux	2, acérés	67 / 55	67 / 55	67 / 55	céréales
		00 0060 030 0	Contre-couteaux	2, acérés	33 / 27	33 / 27	33 / 27	maïs
		00 0737 600 0	Contre-couteaux	2, acérés	67 / 55	67 / 55	67 / 55	céréales, **dentés** (*3)
		00 0737 600 0	Contre-couteaux	2, acérés	33 / 27	33 / 27	33 / 27	maïs, **dentés**
3		00 0736 871 2	Douille		64 / 52	88 / 72	108 / 72	céréales
		00 0736 871 2	Douille		32 / 26	44 / 36	54 / 36	maïs
4		00 0755 869 0	Rondelle		64 / 52	88 / 72	108 / 72	céréales
		00 0736 922 0	Douille		32 / 26	44 / 36	54 / 36	maïs
5		00 0233 572 0	Vis six pans		32 / 26	44 / 36	54 / 36	céréales M 12 × 65 10,9
		00 0238 010 0	Vis six pans		32 / 26	44 / 36	54 / 36	maïs M 10 x 50 10,9
6		00 0238 006 0	Écrou frein		32 / 26	44 / 36	54 / 36	céréales / maïs M 10 10,9

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE
*1 Nombre pour système de battage de largeur HT 1700
*2 Nombre pour système de battage de largeur HT 1420
*3 Option couteaux PREMIUM LINE départ usine (G02 / 0242) pour LEXION 780 – 760 (type C76) / LEXION 760 – 740 (type C75)




Broyeur
de série



LEXION 480 / rotor (sans SPECIAL CUT)

Pos.		Référence	Désignation	Affûtage latéral	standard (*1 / *2)	Dimensions / Remarque
1		00 0755 874 0	Couteaux articulés	2, acérés	88 / 52	céréales (série)
		00 0755 875 0	Couteaux articulés	3, acérés	88 / 52	céréales, **dentés**
		00 0755 787 1	Couteaux articulés	3, acérés	88 / 52	céréales
	P	00 0755 785 1	Couteaux articulés	3, en biais	88 / 52	céréales, **avec revêtement**
		00 0065 641 0	Couteaux articulés	2, acérés	44 / 26	maïs
2		00 0060 030 0	Contre-couteaux	2, acérés	67 / 55	céréales
		00 0060 030 0	Contre-couteaux	2, acérés	33 / 27	maïs
		00 0737 600 0	Contre-couteaux	2, acérés	67 / 55	céréales, **dentés**
		00 0737 600 0	Contre-couteaux	2, acérés	33 / 27	maïs, **dentés**
3		00 0755 861 1	Douille		88 / 52	céréales
		00 0736 871 2	Douille		88 / 52	maïs
4		00 0755 860 0	Rondelle		88 / 52	céréales
		00 0736 922 0	Douille		44 / 26	maïs
5		00 0211 345 0	Vis six pans		44 / 26	céréales M 12 × 65 10,9
		00 0238 010 0	Vis six pans		44 / 26	maïs M 10 x 50 10,9
6		00 0233 323 0	Écrou frein		44 / 26	céréales M 12 × 65 10,9
		00 0238 006 0	Écrou frein		44 / 26	maïs M 10 x 50 10,9

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE
*1 Nombre pour système de battage de largeur HT 1700
*2 Nombre pour système de battage de largeur HT 1420



Broyeur


standard et SPECIAL CUT

TUCANO



Pos.		Référence	Désignation	Affûtage latéral	standard (*1 / *2)	SPECIAL CUT (*1 / *2)	Dimensions / Remarque
1		00 0736 872 0	Couteaux articulés	2, acérés	60 / 52	80 / 68	céréales (série)
		00 0755 784 0	Couteaux articulés	2, acérés	60 / 52	80 / 68	céréales, **dentés**
	P	00 0553 860 2	Couteaux articulés	2, en biais	60 / 52	80 / 68	céréales, **avec revêtement**
	P	00 0755 786 2	Couteaux articulés	3, en biais	60 / 52	80 / 68	céréales, **avec revêtement**
		00 0065 641 0	Couteaux articulés	2, acérés	30 / 26	40 / 34	maïs
2		00 0060 030 0	Contre-couteaux	2, acérés	61 / 51	61 / 51	céréales (série)
		00 0060 030 0	Contre-couteaux	2, acérés	30 / 26	30 / 26	maïs
		00 0737 600 0	Contre-couteaux	2, acérés	61 / 51	61 / 51	céréales, **dentés**
		00 0737 600 0	Contre-couteaux	2, acérés	30 / 26	30 / 26	maïs, **dentés**
3		00 0736 871 2	Douille		60 / 52	80 / 68	céréales
		00 0736 871 2	Douille		30 / 26	40 / 34	maïs
4		00 0755 869 0	Rondelle		60 / 52	80 / 68	céréales
		00 0736 922 0	Douille		30 / 26	40 / 34	maïs
5		00 0233 572 0	Vis six pans		30 / 26	40 / 34	céréales M 10 × 55 10,9
		00 0238 010 0	Vis six pans		30 / 26	40 / 34	maïs M 10 x 50 10,9
6		00 0238 006 0	Écrou frein		30 / 26	40 / 34	céréales / maïs M 10 10,9

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE
*1 Nombre pour système de battage de largeur HT 1580
*2 Nombre pour système de battage de largeur HT 1320




Broyeur

MEGA / MEDION / DOMINATOR



Pos.		Référence	Désignation	Affûtage latéral	standard (*1 / *2)	Dimensions / Remarque
1		00 0060 017 2	Couteaux articulés	2, acérés	60 / 52	céréales
		00 0065 294 0	Couteaux articulés	2, acérés	60 / 52	céréales, **dentés**
	P	00 0065 642 3	Couteaux articulés	2, en biais	60 / 52	céréales, **avec revêtement**
		00 0061 187 1	Couteau articulé		30 / 26	maïs
		00 0065 641 0	Couteaux articulés	2, acérés	30 / 26	maïs
2		00 0060 030 0	Contre-couteaux	2, acérés	61 / 51	
3		00 0060 015 0	Douille intérieure		60 / 52	
4		00 0065 295 1	Douille extérieure		60 / 52	céréales
		00 0061 196 0	Douille		30 / 26	maïs
5		00 0238 006 0	Écrou frein		30 / 26	M 10 10,9
6		00 0233 572 0	Vis six pans		30 / 26	M 10 × 55 10,9 pour céréales
		00 0215 098 0	Vis à tête cylindrique		30 / 26	M 10 × 40 10,9 pour maïs

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE
*1 Nombre pour système de battage de largeur HT 1580
*2 Nombre pour système de battage de largeur HT 1320




Couteaux articulés
pour broyeur


LEXION / TRION / EVION / TUCANO




LEXION / TRION / EVION / TUCANO
00 0736 872 0




LEXION / TRION / EVION / TUCANO
00 0755 784 0




LEXION / TRION / EVION / TUCANO
P 00 0553 860 2




LEXION / TRION / EVION / TUCANO
P 00 0755 786 2




LEXION / rotor
00 0755 874 0 **sans** SPECIAL CUT




LEXION / rotor
00 0755 875 0 **sans** SPECIAL CUT



LEXION / rotor
00 0755 787 1 **sans** SPECIAL CUT



LEXION / rotor
P 00 0755 785 1 **sans** SPECIAL CUT




P = Pièce de rechange PREMIUM LINE

Couteaux articulés
pour broyeur


LEXION / TRION / EVION / TUCANO / MEGA / MEDION / DOMINATOR




MEGA / MEDION / DOMINATOR
00 0060 017 2




MEGA / MEDION / DOMINATOR
00 0065 294 0




MEGA / MEDION / DOMINATOR
P 00 0065 642 2




Couteau articulé maïs
00 0065 641 0




Couteau universel céréales et maïs / TRION / EVION
00 1823 999 0 (Prière de vérifier le modèle !!)




Couteau universel céréales et maïs / TRION / EVION
P 00 1815 999 1 (Prière de vérifier le modèle !)



Contre-couteau
00 0060 030 0



Contre-couteau
00 0737 600 0




P = Pièce de rechange PREMIUM LINE

ROVIO / CORIO CONSPEED


Cueilleur à maïs



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 2277 255 1	Pointe de diviseur	pointes centrales et latérales	ROVIO
	00 0395 224 2	Pointe de diviseur	pointes centrales et latérales	CORIO
	00 0995 717 3	Pointe de diviseur	pointes centrales et latérales	CONSPEED
2	00 0997 517 1	Patin	pointes centrales et latérales	CONSPEED



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0995 115 0	Chaîne à rouleaux	pas 19,05 × 11,68 / 96 m.	ROVIO / CORIO
	00 0995 681 0	Chaîne à rouleaux	pas 19,05 × 11,68 / 90 m.	CONSPEED
2	00 0234 797 0	Maillon raccord droit		
	00 0234 804 0	Maillon raccord coudé		
	00 0234 801 0	Maillon intérieur		
3	00 0982 336 1	Roue de tension de chaîne		
4	00 0995 136 2	Roue de chaîne		
5	00 0613 110 0	Double chaîne à rouleaux	12A – 2 x 14	




ROVIO / CORIO

Cueilleur à maïs



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0395 321 1	Racleur	côté droit	types H06 / H08 droit
	00 2957 862 0	Racleur	côté droit	types H12 / H13 ROVIO
2	00 0395 320 1	Racleur	côté gauche	types H06 / H08 droit
	00 2957 860 0	Racleur	côté gauche	types H12 / H13 ROVIO
3	00 0395 223 3	Racleur	côté droit	type H10 conique
	00 0395 191 2	Racleur	côté droit, hybride	types H10 / H11 conique
4	00 0395 222 3	Racleur	côté gauche	types H10 conique
	00 0395 190 2	Racleur	côté gauche, hybride	types H10 / H11 conique






ROVIO / CORIO

Cueilleur à maïs



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 2920 547 0	Plaque cueilleuse, droite	côté droit	types H06 / H08, droite
2	00 2920 548 0	Plaque cueilleuse, gauche	côté droit	types H06 / H08, droite
3	00 2920 549 0	Plaque cueilleuse, droite	côté gauche	types H06 / H08, droite
4	00 2920 547 0	Plaque cueilleuse, gauche	côté gauche	types H06 / H08, droite
5	00 2920 095 0	Plaque cueilleuse, droite	côté droit	types H10 / H11, conique
	00 2957 223 1	Plaque cueilleuse, droite	côté droit	types H12 / H13 ROVIO
6	00 2917 435 0	Plaque cueilleuse, gauche	côté droit	types H10 / H11, conique
	00 2957 221 1	Plaque cueilleuse, gauche	côté droit	types H12 / H13 ROVIO
7	00 2917 435 0	Plaque cueilleuse, droite	côté gauche	types H10 / H11, conique
	00 2995 398 1	Plaque cueilleuse, droite	côté gauche	types H12 / H13 ROVIO
8	00 2917 424 0	Plaque cueilleuse, gauche	côté gauche	types H10 / H11, conique
	00 2957 224 1	Plaque cueilleuse, gauche	côté gauche	types H12 / H13 ROVIO




CONSPEED LINEAR


Cueilleur à maïs



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 1501 874 0	Plaque cueilleuse, droite	côté droit
2	00 1313 926 4	Plaque cueilleuse, gauche	côté droit
3	00 1313 923 4	Plaque cueilleuse, droite	côté gauche
4	00 1501 873 0	Plaque cueilleuse, gauche	côté gauche



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 1313 259 1	Racleur	3 × 103 × 572
2	00 1313 260 0	Racleur	3 × 103 × 302




CONSPEED




Cueilleur à maïs

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
À p. de l'AM 2006			
1	00 0242 240 0	Vis à tête cylindrique	
2	00 0995 818 1	Plaque cueilleuse, fixe	
3	00 0496 011 1	Plaque cueilleuse, réglable	côté droit
4	00 0496 033 1	Plaque cueilleuse, réglable	côté gauche
5	00 0008 512 0	Douille	18 × 22 × 16



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
Jusqu'à l'AM 2005			
1	00 0242 240 0	Vis à tête cylindrique	
2	00 0995 818 1	Plaque cueilleuse, fixe	
3	00 0995 390 3	Plaque cueilleuse, réglable	côté droit
4	00 0995 403 3	Plaque cueilleuse, réglable	côté gauche
5	00 0008 512 0	Douille	18 × 22 × 16




ROVIO / CORIO types H06 / H07 / H08
CONSPEED LINEAR



Rouleaux cueilleurs pour cueilleur à maïs

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 3020 428 0	Rouleau, droite	monté	ROVIO
	00 3019 256 0	Rouleau, gauche	monté	ROVIO
	00 0395 203 1	Rouleau, droite	monté	CORIO
	00 0395 204 1	Rouleau, gauche	monté	CORIO
	00 1313 422 6	Rouleau, droite	monté	CONSPEED
	00 1313 455 6	Rouleau, gauche	monté	CONSPEED
2	00 2768 773 0	Couteau		
3	00 0214 394 0	Vis six pans	M 12 × 1,25 × 20	
4	00 0239 395 1	Rondelle contact	B 12	




CORIO types H09 / H10 / H11

Cueilleur à maïs



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0395 214 2	Rouleau cueilleur		types H09 / H10 conique
2	00 0395 213 2	Vis sans fin	côté droit	
3	00 0395 212 2	Vis sans fin	côté gauche	
4	00 0395 219 2	Rouleau cueilleur monté	côté droit	(hybride)
5	00 0395 216 2	Rouleau cueilleur monté	côté gauche	(hybride)
6	00 0496 060 2	Couteau		(hybride)
7	00 0395 192 4	Guide		
8	00 0998 596 3	Contre-couteau		




CONSPEED

Cueilleur à maïs



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 1138 837 0	Vis à tête conique	M 8 × 20 10,9	
2	00 0995 158 1	Guide		
3	00 0995 144 2	Roue de chaîne		
4	00 0995 371 3	Rouleau cueilleur		
5	00 0237 914 2	Goupille serrage	5 × 20	
6	00 0995 035 2	Vis sans fin	côté droit	
7	00 0995 034 2	Vis sans fin	côté gauche	
8	00 0395 219 2	Rouleau cueilleur monté	côté droit	(hybride)
	00 0496 060 2	Couteau		
	00 0215 499 0	Vis six pans	M 10 × 20 MK 10,9	
	00 0239 394 1	Rondelle contact	B 10	
9	00 0395 216 2	Rouleau cueilleur monté	côté gauche	(hybride)
	00 0496 060 2	Couteau		
	00 0215 499 0	Vis six pans	M 10 × 20 MK 10,9	
	00 0239 394 1	Rondelle contact	B 10	
10	00 0496 192 1	Vis sans fin	côté droit	(hybride)
11	00 0496 193 1	Vis sans fin	côté gauche	(hybride)
12	00 0242 311 2	Vis à tête cylindrique	M 16 × 180	
13	00 0215 291 1	Anneau à bord d'arrêt		
14	00 0998 596 3	Contre-couteau		




ROVIO / CORIO

Cueilleur à maïs



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0395 305 0	Chaîne d'alimentation	74 rouleaux avec axes standard	types H06 / H08
	00 0395 381 0	Chaîne d'alimentation	74 rouleaux avec axes chromés	types H10 / H11 / H12 / H13
2	00 3003 352 0	Guide-chaîne	28 x 15 x 507	ROVIO
	00 0395 335 0	Guide-chaîne	28 x 15 x 609	CORIO
3	00 0395 336 0	Guide-chaîne	28 x 15 x 152	
4	00 2267 867 0	Roue de chaîne	12 dents	ROVIO
	00 0395 297 1	Roue de chaîne	12 dents	types H06 / H08
	00 1550 844 1	Roue de chaîne	11 dents	types H10 / H11
5	00 2919 817 0	Roue de chaîne	16 dents	ROVIO
	00 0236 752 0	Roulement à gorge profonde	20 x 47 x 14	ROVIO
	00 0395 264 0	Roue de chaîne	17 dents	
6	00 0395 299 0	Support percé		type H06 / H10
	00 1549 497 1	Support percé		types H08 / H11 / H12 / H13
7	00 0665 455 1	Ressort pression	7 x 31 x 135	
8	00 0995 664 3	Tige de ressort		
9	00 0395 347 0	Tendeur de chaîne		




CONSPEED

Cueilleur à maïs



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0995 352 2	Barre racleuse	côté droit	
	00 0496 090 0	Barre racleuse	côté droit	(hybride)
2	00 0995 999 1	Barre racleuse	côté gauche	
	00 0496 091 0	Barre racleuse	côté gauche	(hybride)
3	00 0997 772 0	Cornière racleuse	côté droit	
4	00 0997 771 0	Cornière racleuse	côté gauche	
5	00 0214 721 0	Vis six pans	M 16 x 140 / BC 18	
6	00 0236 752 0	Roulement à gorge profonde		
7	00 0998 852 1	Chaîne d'alimentation	avec axes chromés	
8	00 0496 322 1	Roue de chaîne		
9	00 0523 331 1	Maillon intérieur		
10	00 0523 332 2	Maillon raccord droit		
11	00 0523 335 2	Maillon raccord coudé		
12	00 0995 177 3	Support percé		




ROVIO / CORIO / CONSPEED



Cueilleur à maïs

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 1313 777 0	Douille	30 × 12,2 × 10,9	ROVIO / CORIO / CONSPEED LINEAR
	00 0994 281 1	Douille	30 × 12,2 × 6,4	
2	00 0998 683 2	Couteau	**droit**	
	00 0998 682 0	Couteau	**avoyé**	
3	00 0994 280 1	Capuchon de protection		




ROVIO 880 – 670 type H13



Cueilleur à maïs

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 2769 674 1	Marteau	
2	00 2690 813 2	Douille	35 x 35 x 30
3	00 2769 930 1	Patin	
4	00 2930 183 1	Protection	








Ensileuses

ORBIS	2
JAGUAR PREMIUM LINE	28
Ressorts tendeurs	30
Rouleaux	34
Carters d'alimentation	40
Couteaux	42
Contre-couteaux, fonds de rotor et barres	48
Éclateurs	54
Tôles de guidage, pièces d'adaptation	66
Accélérateurs, goulottes	70
Goulottes d'éjection	78
Frein, différentiel	87

Becs ORBIS PREMIUM LINE.



Pos.	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	Tambours d'alimentation intérieurs	ORBIS 900 (I65) / 750 BD (I63) / 600 SD (I62) / 600 BD (I61) / 450 (I66) ORBIS 900 / 750 / 600 / 450	voir p. 7 voir p. 20 / 21
2	Guides au centre, en haut et en bas	ORBIS 900 (I65) / 750 BD (I63) / 600 SD (I62) / 600 BD (I61) / 450 (I66) ORBIS 900 / 750 / 600 / 450	voir p. 8 voir p. 17
3	Guides extérieurs	ORBIS 900 (I65) / 750 BD (I63) / 600 SD (I62) ORBIS 900 / 750	voir p. 8 voir p. 18
4	Racleurs extérieurs	ORBIS 900 (I65) / 750 BD (I63) / 600 SD (I62) ORBIS 900 / 750	voir p. 9 voir p. 19
5	Plaques d'usure disques de coupe grand format	ORBIS 900 (I65) / 750 BD (I63) / 600 SD (I62) / 600 BD (I61) / 450 (I66) ORBIS 900 / 750 / 600 / 450	voir p. 11 voir p. 24 / 25
6	Patins	ORBIS 900 / 750 / 600 / 450	voir p. 9
7	Tôle de protection pour entraînement principal	ORBIS 900 / 750 / 600 / 450	voir p. 19


Doigts

ORBIS 900 – 450 (types I66 / I65 / I63 / I62 / I61)

rotation vers la gauche



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 2612 074 9	Doigt	rotation vers la gauche, grand tambour
2	00 2612 322 9	Doigt	rotation vers la gauche, grand tambour
3	00 2612 309 9	Doigt	rotation vers la gauche, grand tambour
4	00 2612 176 8	Doigt	rotation vers la gauche, grand tambour
5	00 2612 129 8	Doigt	rotation vers la gauche, grand tambour
	00 2722 868 2	Doigt (uniquement pour I61)	rotation vers la gauche, grand tambour
6	00 2613 031 6	Doigt	rotation vers la gauche, petit tambour
7	00 2662 533 1	Doigt	rotation vers la gauche, petit tambour
8	00 2619 176 6	Patin d'usure	grand tambour
9	00 2619 209 5	Patin d'usure	petit tambour




Doigts

ORBIS 900 – 450 (types I66 / I65 / I63 / I62 / I61)

rotation vers la droite



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 2662 534 2	Doigt	rotation vers la droite, petit tambour
2	00 2613 261 8	Doigt	rotation vers la droite, petit tambour
3	00 2612 453 8	Doigt	rotation vers la droite, grand tambour
	00 2722 869 2	Doigt (uniquement pour I61)	rotation vers la droite, grand tambour
4	00 2612 912 8	Doigt	rotation vers la droite, grand tambour
5	00 2612 735 8	Doigt	rotation vers la droite, grand tambour
6	00 2612 741 9	Doigt	rotation vers la droite, grand tambour
7	00 2612 756 8	Doigt	rotation vers la droite, grand tambour
8	00 2619 176 6	Patin d'usure	grand tambour
9	00 2619 209 5	Patin d'usure	petit tambour




Tambours d'alimentation intérieurs



ORBIS 900 – 450 (types I66 / I65 / I63 / I62 / I61)

Pos.		Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1		00 2601 176 7	Tambour, droite		D06 – 0010 / flux de récolte standard
	P	00 2622 214 7	Tambour, droite		D06 – 0020 / flux de récolte premium
2		00 2601 175 7	Tambour, gauche		D06 – 0010 / flux de récolte standard
	P	00 2622 212 7	Tambour, gauche		D06 – 0020 / flux de récolte premium
3		00 2729 927 2	Racleur supérieur	6	79,7 × 20 D06 – 0010 / flux de récolte standard
	P	00 2718 628 4	Racleur supérieur	6	79,7 × 20 D06 – 0020 / flux de récolte premium
4		00 2729 929 2	Racleur, droite	5	103,8 × 20 D06 – 0010 / flux de récolte standard
	P	00 2718 632 4	Racleur, droite	5	103,8 × 20 D06 – 0020 / flux de récolte premium
5		00 2729 928 2	Racleur, gauche	5	103,8 × 20 D06 – 0010 / flux de récolte standard
	P	00 2718 630 4	Racleur, gauche	5	103,8 × 20 D06 – 0020 / flux de récolte premium

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



Remarque

Différents modèles de racleurs ont été montés sur les premières machines (en rouge). Ceux-ci ont été remplacés par un nouveau modèle unique (en vert).

Les racleurs cités plus haut correspondent à la dotation standard actuelle et peuvent être installés rétroactivement sur tous les modèles I6x.




Guides




ORBIS 900 (type I65) / ORBIS 750 BD (type I63) / ORBIS 600 BD (type I61) / ORBIS 600 SD (type I62) / ORBIS 450 (type I66)

Pos.		Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	P	00 2729 640 2	Guide	au centre, en haut / ORBIS 900
	P	00 2601 531 2	Guide	au centre, en haut / ORBIS 750 BD / 600 SD
	P	00 2682 602 2	Guide	au centre, en haut / ORBIS 600 BD
	P	00 2673 520 1	Guide	au centre, en haut / ORBIS 450
2	P	00 2729 641 2	Guide	au centre, en bas / ORBIS 900
	P	00 2601 530 1	Guide	au centre, en bas / ORBIS 750 BD / 600 SD
	P	00 2682 617 1	Guide	au centre, en bas / ORBIS 600 BD
	P	00 2673 530 1	Guide	au centre, en bas / ORBIS 450



Pos.		Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
3	P	00 2677 437 3	Guide	extérieur / ORBIS 900
	P	00 2627 711 1	Guide	extérieur / ORBIS 750 BD
	P	00 2627 715 0	Guide	extérieur / ORBIS 600 SD

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Racleurs extérieurs



ORBIS 900 (type I65)
ORBIS 750 BD (type I63)
ORBIS 600 SD (type I62)

Pos.		Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	P	00 2302 991 3	Guide	extérieur, en haut
2	P	00 2302 992 1	Guide	extérieur, en bas
3		00 2627 664 1	Guide	
4	P	00 2302 976 0	Guide	extérieur, en haut / uniquement pour ORBIS 900
5	P	00 2302 977 0	Guide	extérieur, en bas / uniquement pour ORBIS 900


P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



Patins

ORBIS 900 (type I65) / ORBIS 750 BD (type I63) / ORBIS 600 BD (type I61) / ORBIS 600 SD (type I62) / ORBIS 450 (type I66)

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 2620 301 2	Patin	




Disques de coupe petit format




ORBIS 900 (type I65) / ORBIS 750 BD (type I63) / ORBIS 600 SD (type I62) / ORBIS 450 (type I66)

Pos.		Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque	
1		00 2302 519 1	Couvercle	1	rotation vers la droite	
		00 2302 483 3	Couvercle	1	rotation vers la gauche	
2		00 2623 986 3	Couteau	3	rotation vers la droite	D06 – 0010
	P	00 2623 988 3	Couteau	3	rotation vers la droite	D06 – 0020
		00 2623 987 3	Couteau	3	rotation vers la gauche	D06 – 0010
	P	00 2623 989 3	Couteau	3	rotation vers la gauche	D06 – 0020
3		00 2646 806 3	Section de lame	1		
4		00 2690 859 2	Raccord	3	à p. de	
		00 2621 551 1	Patte	3	jusqu'à	
5		00 2741 189 3	Racleur	1	à p. de	
		00 2703 780 1	Racleur	1	jusqu'à	
6		00 2605 039 0	Racleur	2		
7		00 2617 216 3	Support de lame	3		
8		00 0767 936 0	Section de lame	3	chromée	
9		00 2728 147 1	Tôle d'usure	3	à p. de	


P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




ORBIS 900 Typ I65




ORBIS 750 BD Typ I63



ORBIS 600 SD Typ I62



ORBIS 450 Typ I66




Disques de coupe grand format



ORBIS 900 (type I65) / ORBIS 750 BD (type I63) / ORBIS 600 BD (type I61) / ORBIS 600 SD (type I62) / ORBIS 450 (type I66)

Pos.		Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque	
1		00 2301 434 4	Segment	4	supérieur	
2		00 2301 435 4	Segment	2	supérieur	
3		00 2301 436 2	Segment	4	centre	
4		00 2301 437 2	Segment	2	centre	
5		00 2301 438 0	Segment	6	inférieur / rotation vers la gauche	
		00 2301 439 0	Segment	6	inférieur / rotation vers la droite	
6		00 2623 983 3	Couteau	6	rotation vers la gauche	D06 – 0010
	P	00 2623 985 3	Couteau	6	rotation vers la gauche	D06 – 0020
		00 2623 982 3	Couteau	6	rotation vers la droite	D06 – 0010
	P	00 2623 984 3	Couteau	6	rotation vers la droite	D06 – 0020
7	P	00 2741 202 1	Tôle d'usure	9	flux de récolte PREMIUM LINE	D06 – 0020
8		00 2693 015 2	Raccord	4	à p. de ... / à p. de l'AM 2021	
		00 2621 578 1	Patte	4	jusqu'à ... / jusqu'à l'AM 2021	
9		00 2621 580 1	Racleur	2		
10		00 2617 216 3	Support de lame	2		
11		00 0767 936 0	Section de lame	2	chromée	


P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



Doigts ø 18 mm,
ORBIS 900 (types I53 / 992)
ORBIS 750 (types I52 / 659)
ORBIS 450 (types I49 / 657)
à droite dans le sens de la marche




Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1	00 0383 228 2	Doigt (extérieur)	1	
2	00 0383 244 0	Doigt simple	1	
3	00 0383 238 0	Doigt simple	1	
4	00 0383 241 0	Doigt simple	1	
5	00 2608 190 1	Doigt double	1 / 2	
6	00 0383 012 3	Doigt (intérieur)	1	
7	00 2302 281 0	Doigt simple	1	
8	00 0383 013 1	Doigt simple	1	
9	00 0383 014 1	Doigt simple	1	
10	00 0383 190 3	Jeu de doigts complet ORBIS 900	1	pour côtés droit et gauche
11	00 0383 170 3	Jeu de doigts complet ORBIS 750	1	pour côtés droit et gauche
12	00 0383 024 4	Jeu de doigts complet ORBIS 450	1	pour côtés droit et gauche



Doigts ø 18 mm,
ORBIS 900 (types I53 / 992)
ORBIS 750 (types I52 / 659)
ORBIS 450 (types I49 / 657)
à gauche dans le sens de la marche




Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1	00 0383 015 3	Doigt (intérieur)	1	
2	00 0383 017 1	Doigt simple	1	
3	00 0383 016 1	Doigt simple	1	
4	00 2302 280 0	Doigt simple	1	
5	00 2608 090 1	Doigt double	2	
6	00 0383 151 2	Doigt (extérieur)	1	
7	00 0383 162 0	Doigt simple	1	
8	00 0383 158 0	Doigt simple	1	
9	00 0383 166 0	Doigt simple	1	
10	00 0383 190 3	Jeu de doigts complet ORBIS 900	1	pour côtés droit et gauche
11	00 0383 170 3	Jeu de doigts complet ORBIS 750	1	pour côtés droit et gauche
12	00 0383 024 4	Jeu de doigts complet ORBIS 450	1	pour côtés droit et gauche



Doigts ø 18 mm,
ORBIS 600 (types I50 / 658)




Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1	00 0383 228 2	Doigt	1	2 dents côté gauche
2	00 0383 244 0	Doigt simple	1	1 / 5 côté gauche
3	00 0383 238 0	Doigt simple	1	3 / 5 côté gauche
4	00 0383 241 0	Doigt simple	1	5 / 5 côté gauche
5	00 0383 012 3	Doigt	1	2 dents côté droit
6	00 2302 281 0	Doigt simple	1	5 / 5 côté droit
7	00 0383 013 1	Doigt simple	1	3 / 5 côté droit
8	00 0383 014 1	Doigt simple	1	1 / 5 côté droit
9	00 0383 015 3	Doigt	1	2 dents côté gauche
10	00 0383 017 1	Doigt simple	1	1 / 5 côté gauche
11	00 0383 016 1	Doigt simple	1	3 / 5 côté gauche
12	00 2302 280 0	Doigt simple	1	5 / 5 côté gauche
13	00 0383 151 2	Doigt	1	2 dents côté droit
14	00 0383 162 0	Doigt simple	1	5 / 5 côté droit
15	00 0383 158 0	Doigt simple	1	3 / 5 côté droit
16	00 0383 166 0	Doigt simple	1	1 / 5 côté droit
17	00 0383 150 3	Jeu de doigts complet	1	



Doigts ø 18 mm,
ORBIS 600 SD (type I51)



Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1	00 2608 090 1	Doigt double	2	côté gauche
2	00 2608 190 1	Doigt double	2	côté droit
3	00 0383 012 3	Doigt	1	2 dents côté droit
4	00 2302 281 0	Doigt simple	1	5 / 5 côté droit
5	00 0383 013 1	Doigt simple	1	3 / 5 côté droit
6	00 0383 014 1	Doigt simple	1	1 / 5 côté droit
7	00 0383 015 3	Doigt	1	2 dents côté gauche
8	00 0383 017 1	Doigt simple	1	1 / 5 côté gauche
9	00 0383 016 1	Doigt simple	1	3 / 5 côté gauche
10	00 2302 280 0	Doigt simple	1	5 / 5 côté gauche
11	00 0383 719 4	Jeu de doigts complet	1	




Patins d'usure
ORBIS



Pos.		Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1		00 1310 225 3	Patin	extérieur / grand format
2	P	00 0498 380 0	Plaque d'usure	extérieur / grand format
3		00 1310 645 3	Patin	intérieur / petit format
4	P	00 0498 382 0	Plaque d'usure	intérieur / petit format

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Guides
ORBIS 600 (types I50 / 658)
ORBIS 450 (types I49 / 657)




Pos.		Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1		00 2300 510 0	Guide, droite	1	(à p. de 65803228 / 65701136)
	P	00 1319 763 0	Guide, droite	1	(à p. de 65803228 / 65701136)
		00 0496 689 0	Guide, droite	1	(jusqu'à 65803227 / 65701135)
	P	00 1319 486 0	Guide, droite	1	(jusqu'à 65803227 / 65701135)
		00 2300 511 0	Guide, gauche	1	(à p. de 65803228 / 65701136)
	P	00 1319 747 0	Guide, gauche	1	(à p. de 65803228 / 65701136)
		00 0496 524 0	Guide, gauche	1	(jusqu'à 65803227 / 65701135)
	P	00 1319 487 0	Guide, gauche	1	(jusqu'à 65803227 / 65701135)
2		00 2300 496 0	Guides, droite et gauche	2	(à p. de 65803228 / 65701136)
	P	00 1319 762 1	Guides, droite et gauche	2	(à p. de 65803228 / 65701136)
		00 0496 522 0	Guides, droite et gauche	2	(jusqu'à 65803227 / 65701135)
	P	00 1319 485 0	Guides, droite et gauche	2	(jusqu'à 65803227 / 65701135)


P = Pièce de rechange PREMIUM LINE (guides en acier. La pose de ces guides a une influence sur la charge sur l'essieu avant.)



Prière de vérifier le modèle !



ORBIS, canal long (à p. de ...)



ORBIS, canal court (jusqu'à ...)

Guides


ORBIS 900 (types I53 / 992)


ORBIS 750 (types I52 / 659)



Pos.		Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1		00 2300 516 0	Guide, droite	1	(à p. de 99201176 / 65901951)
	P	00 1319 788 1	Guide, droite	1	(à p. de 99201176 / 65901951)
		00 0497 288 1	Guide, droite	1	(jusqu'à 99201175 / 65901950)
	P	00 1319 481 0	Guide, droite	1	(jusqu'à 99201175 / 65901950)
		00 2300 515 0	Guide, gauche	1	(à p. de 99201176 / 65901951)
	P	00 1319 774 1	Guide, gauche	1	(à p. de 99201176 / 65901951)
		00 0497 110 1	Guide, gauche	1	(jusqu'à 99201175 / 65901950)
	P	00 1319 480 0	Guide, gauche	1	(jusqu'à 99201175 / 65901950)
2		00 2300 514 0	Guides, droite et gauche	2	(à p. de 99201176 / 65901951)
	P	00 1319 789 1	Guides, droite et gauche	2	(à p. de 99201176 / 65901951)
		00 0496 764 2	Guides, droite et gauche	2	(jusqu'à 99201175 / 65901950)
	P	00 1319 479 0	Guides, droite et gauche	2	(jusqu'à 99201175 / 65901950)
3		00 1310 263 0	Guide	4	ORBIS 900 racleurs extérieurs côtés droit et gauche
	P	00 1319 697 0	Guide	4	ORBIS 900 racleurs extérieurs côtés droit et gauche
		00 1310 332 0	Guide	4	ORBIS 900 petit tambour d'alimentation extérieur
		00 0496 822 2	Guide	4	ORBIS 750 racleurs extérieurs côtés droit et gauche
	P	00 1319 669 0	Guide	4	ORBIS 750 racleurs extérieurs côtés droit et gauche

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE (guides en acier. La pose de ces guides a une influence sur la charge sur l'essieu avant.)





Guides


ORBIS 900 (types I53 / 992)

ORBIS 750 (types I52 / 659)



Pos.		Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1		00 0496 902 2	Guide	4	petit tambour
	P	00 1319 835 0	Guide	4	petit tambour

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE (guides en acier. La pose de ces guides a une influence sur la charge sur l'essieu avant.)




Protection de l'entraînement principal

Bec maïs ORBIS 900 / 750 / 600 / 600 SD (type I51) / 450

Pos.		Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1		00 1310 867 3	Tôle de protection	1	avec transmission à 2 vitesses / P02–0010
	P	00 1319 825 1	Tôle de protection	1	avec transmission à 2 vitesses / P02–0010
	P	00 0498 365 1	Tôle de protection	1	avec transmission à 3 vitesses / P02–0020

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



Tambours d'alimentation intérieurs




ORBIS

900 / 750 / 600 / 600 SD (type I51) / 450

Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1	00 1310 460 3	Tambour	1	supérieur, côté droit
	P 00 0383 288 1	Tambour	1	supérieur, côté droit / HD
2	00 1310 510 3	Tambour	1	supérieur, côté gauche
	P 00 0383 287 1	Tambour	1	supérieur, côté gauche / HD
3	00 1310 453 4	Tambour	1	inférieur, côté droit
	P 00 0383 286 2	Tambour	1	inférieur, côté droit / HD
4	00 1310 454 4	Tambour	1	inférieur, côté gauche
	P 00 0383 285 2	Tambour	1	inférieur, côté gauche / HD
5	00 1310 945 0	Racleur	6	supérieur
6	00 1310 957 0	Racleur	3	inférieur, côté droit
7	00 1310 955 0	Racleur	3	inférieur, côté gauche

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



Racleurs réglables tambours d'alimentation intérieurs




ORBIS 900 (type I53) (à p. de 99201477) / ORBIS 750 (type I52) (à p. de 65903030)

ORBIS 600 (type I50) (à p. de 65804654) / ORBIS 600 SD (type I51) (à p. de I5101162)

ORBIS 450 (type I49) (à p. de 65701616)

Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque	
1	00 2601 271 7	Jeu de pièces d'usure	1		
2	00 2616 234 2	Racleur	6	97 × 19	supérieur
3	00 2616 235 2	Racleur	4	118 × 19	centre
4	00 2616 236 2	Racleur	2	141 × 19	centre
5	00 2616 499 3	Racleur	2	118 × 23	inférieur, côté droit
6	00 2616 237 3	Racleur	2	118 × 23	inférieur, côté gauche
7	00 2702 086 0	Racleur	2	113 × 20	inférieur, côté gauche
8	00 2702 087 0	Racleur	2	113 × 20	inférieur, côté droit
9	00 2702 088 0	Racleur	2	137 × 20	centre




Disques de coupe petit format




ORBIS 900 (types I53 / 992)
ORBIS 750 (types I52 / 659)
ORBIS 600 (type I51)
ORBIS 450 (types I49 / 657)


Pos.		Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1	*P*	00 2619 184 4	Couteau	3	disques de coupe à rotation vers la droite
	P	00 2701 068 3	Couteau	3	disques de coupe à rotation vers la gauche
2		00 0383 145 0	Racleur (avec revêtement)	2	ORBIS 900 / 750 (à p. de 65901068) / 450
		00 0996 807 1	Renforcement	2	ORBIS 750 (jusqu'à 65901067)
3		00 0383 145 0	Racleur (avec revêtement)	1	
4		00 0219 955 0	Vis à tête bombée	9	M 10 × 20 × 16-F = 3
5		00 0219 955 0	Vis à tête bombée	6	M 10 × 20 × 16-F = 3 / ORBIS 900 / 750 (à p. de 65901068) / 450
		00 0236 438 0	Vis à tête bombée	6	M 8 × 16 × 10 / ORBIS 750 (jusqu'à 65901067)

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE







ORBIS 900




ORBIS 750



ORBIS 600



ORBIS 450




Disques d'alimentation et disques de coupe



ORBIS 900 (types I53 / 992) / ORBIS 750 (type I52) (à p. de 65901068) / ORBIS 600 (type I50) (à p. de 65801334) / ORBIS 450 (types I49 / 657)

Pos.		Référence	Désignation	Nbre par disque	Dimensions / Remarque
1		00 0498 617 2	Segment	2	
2		00 1310 807 1	Segment	4	
3		00 0498 616 1	Segment	2	
4		00 1310 808 0	Segment	4	
5		00 0499 965 1	Segment	6	disques de coupe à rotation vers la droite
		00 0497 025 1	Segment	6	disques de coupe à rotation vers la gauche
6	P	00 2700 460 3	Couteau	6	disques de coupe à rotation vers la droite
	P	00 2619 183 4	Couteau	6	disques de coupe à rotation vers la gauche
7		00 1310 349 0	Patte	4	5 × 30 × 100
8		00 0383 147 0	Racleur (avec revêtement)	2	
		00 1310 093 4	Racleur	2	ORBIS 900 (jusqu'à 99201056)
9		00 0383 148 0	Racleur (avec revêtement)	2	17 × 30 × 100
10		00 0236 510 0	Vis à tête bombée		M 10 × 20 × 12
11	P	00 0499 006 0	Plaque d'usure	9	sous disque de coupe

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Disques d'alimentation et disques de coupe



ORBIS 750 (jusqu'à 65901067) / ORBIS 600 (jusqu'à 65801333)

Pos.		Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1		00 0498 617 2	Segment	2	
2		00 1310 807 1	Segment	4	
3		00 0498 616 1	Segment	2	
4		00 1310 808 0	Segment	4	
5		00 0499 965 1	Segment	6	disques de coupe à rotation vers la droite
		00 0497 025 1	Segment	6	disques de coupe à rotation vers la gauche
6	P	00 2700 460 3	Couteau	6	disques de coupe à rotation vers la droite
	P	00 2619 183 4	Couteau	6	disques de coupe à rotation vers la gauche
7		00 0499 220 2	Racleur	1	
8		00 0996 807 1	Renforcement	6	
9		00 0236 438 0	Vis à tête bombée		M 8 × 16 × 10
10		00 0219 955 0	Vis à tête bombée		M 10 × 20 × 16-F = 3

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Guides

ORBIS 600 SD (type I51)



Pos.	Référence	Désignation	Nbre par disque	Dimensions / Remarque
1	00 2300 831 1	Guide, droite	1	table supérieure côté droit
	00 2300 849 1	Guide, gauche	1	table supérieure côté gauche
2	00 2300 803 1	Guides, droite et gauche	2	tables inférieures côtés droit et gauche
3	00 0383 788 0	Guide	4	racleurs extérieurs côtés droit et gauche
	P 00 2301 848 1	Guide	4	racleurs extérieurs côtés droit et gauche



Pos.	Référence	Désignation	Nbre par disque	Dimensions / Remarque
1	00 2300 651 1	Guides, droite et gauche	2	petit tambour supérieur
	P 00 2301 964 1	Guides, droite et gauche	2	petit tambour supérieur
2	00 0383 749 0	Guide, droite	1	petit tambour inférieur
	P 00 2301 388 0	Guides, droite et gauche	1	petit tambour inférieur
	P 00 2301 449 0	Plaque, droite	1	petit tambour inférieur
3	00 2300 652 0	Guide, gauche	1	petit tambour inférieur
	P 00 2301 388 0	Guides, droite et gauche	1	petit tambour inférieur
	P 00 2301 389 0	Plaque, gauche	1	petit tambour inférieur

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE
Guides en acier (la pose de ces guides a une influence sur la charge sur l'essieu avant)




Disques de coupe

ORBIS 600 SD (type I51)



Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1	P 00 2700 460 3	Couteau	6	disques de coupe à rotation vers la droite
	P 00 2619 183 4	Couteau	6	disques de coupe à rotation vers la gauche
2	00 1310 349 0	Patte	4	5 × 30 × 100
3	00 0383 147 0	Racleur (avec revêtement)	2	
4	00 0383 148 0	Racleur (avec revêtement)	2	17 × 30 × 100
5	00 0236 510 0	Vis à tête bombée		M 10 × 20 × 12



Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1	P 00 2619 184 4	Couteau	3	disques de coupe à rotation vers la droite
	P 00 2701 068 3	Couteau	3	disques de coupe à rotation vers la gauche
2	00 0383 145 0	Racleur (avec revêtement)	3	
3	00 1319 499 0	Racleur	3	18 × 31 × 43
4	00 0236 510 0	Vis à tête bombée		M 10 × 20 × 12

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



PREMIUM LINE pour JAGUAR.



1 Barres dentées
2 Tôle d'usure, alimentation avant gauche/droite
3 Tôle d'usure, alimentation arrière gauche/droite
4 Racleurs / rouleaux lisses
5 Contre-couteau
6 Barre derrière le contre-couteau
7 Fond de rotor
8 Pierre d'affûtage
9 Plaque d'usure, parois latérales gauche/droite
10 Tôle de guidage
11 Paroi arrière du compartiment à fourrage vert
12 Rouleau de l'éclateur de grains
13 Pales d'éjection
14 Carter d'accélérateur en deux éléments
15 Parois droite et gauche du carter de l'accélérateur
16 Paroi arrière de l'accélérateur
17 Partie avant de la cage d'éjection
18 Partie arrière de la cage d'éjection
19 Plaque de la couronne d'orientation
20 Tôle d'usure de la goulotte d'éjection
21 Tôles d'usure latérales, gauche/droite
22 Tôle d'usure de la goulotte d'éjection avec ou sans capteur de matière sèche
23 Tôles d'usure latérales, gauche/droite
24 Tôles d'usure latérales, gauche/droite
25 Tôles d'usure latérales de la rallonge
26 Tôle d'usure supérieure de la rallonge
27 Tôle d'usure de la goulotte d'éjection
28 Casquette avant
29 Casquette

Carters d'alimentation
Ressorts tendeurs



types 502 / 499 / 498 / 497 à p. de / 494 / 493

00 2608 149 1
20 N/mm
Ressort mou



00 0495 270 1
42 N/mm
Ressort dur



00 2735 300 1
52 N/mm
Ressort double dur



00 2915 603 1
65 N/mm
Ressort double super dur



types 497 jusqu'à / 494 / 500 / 496 / 492 / 491

00 0982 097 1
type 494
type 497 jusqu'à
18 N/mm



00 0984 419 2
types 500 / 496
types 492 / 491
49 N/mm
rouleau supérieur / arrière



00 1390 245 2
types 500 / 496
rouleau supérieur / avant,
avec douille filetée



00 0951 199 0
types 492 / 491
rouleau supérieur / avant,
avec douille filetée



Carters d'alimentation
Ressorts tendeurs



types 502 / 499

Équipement de série départ usine

JAGUAR	Monté départ usine	Livré non monté
950 – 930	42 N/mm	52 N/mm
990 – 960	52 N/mm	42 N/mm / 65 N/mm

Recommandé uniquement pour les conditions de récolte difficiles !

Récolte	Humidité	JAGUAR	Longueur de coupe	Ressort tendeur
Herbe	sec	950 – 930	court	42 N/mm
			long	42 N/mm
		990 – 960	court	42 N/mm (voire 52 N/mm)
			long	42 N/mm
	humide	950 – 930	court	42 N/mm
			long	42 N/mm
		990 – 960	court	42 N/mm
			long	42 N/mm
EPE	sec	950 – 930	court	52 N/mm
			long	52 N/mm
		990 – 960	court	65 N/mm (voire 52 N/mm)
			long	65 N/mm (voire 52 N/mm)
	humide	950 – 930	court	52 N/mm
			long	52 N/mm
		990 – 960	court	65 N/mm (voire 52 N/mm)
			long	65 N/mm (voire 52 N/mm)
Maïs	sec	950 – 930	court	52 N/mm (voire 65 N/mm)
			long	52 N/mm (voire 65 N/mm)
		990 – 960	court	65 N/mm
			long	65 N/mm (voire 52 N/mm)
	humide	950 – 930	court	52 N/mm (voire 65 N/mm)
			long	52 N/mm (voire 65 N/mm)
		990 – 960	court	65 N/mm
			long	65 N/mm (voire 52 N/mm)

Pour en savoir plus sur le réglage de la précompression, consulter la notice d'utilisation.

Flux de récolte « bas »







Utilisation : universelle


types 502 / 499 / 498

ⓘ types 502 / 499 (équipés départ usine avec flux de récolte « bas »)



ⓘ Lors de la conversion, vérifier le modèle de paliers de contre-couteau. Adapter la combinaison de rondelles comme suit (Rondelles, voir p. 49).





Flux de récolte « haut »







Utilisation : maïs


types 502 / 499 / 498

ⓘ type 498 (équipé départ usine du flux de récolte « haut »)



ⓘ Lors de la conversion, vérifier le modèle de paliers de contre-couteau. Adapter la combinaison de rondelles comme suit (Rondelles, voir p. 49).






Rouleaux de précompression

JAGUAR 990 – 930 (type 502)
JAGUAR 960 TERRA TRAC (type 499)
JAGUAR 980 – 930 (types 498 / 497)






Pos.		Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1		00 1324 868 0	Rouleau d'alimentation		
2		00 2737 705 0	Bride		(à p. de 50200593 / 4990061)
		00 1312 225 0	Bride		(jusqu'à 50200592 / 49900060 / 498 / 497)
3		00 2653 805 1	Rouleau lisse		(types 502 / 499)
					(types 498 / 497)
4		00 1410 188 1	Rouleau de précompr., monté		y compris barres dentées
5		00 2666 886 0	Rouleau de pressage		(types 502 / 499)
		00 1324 891 0	Rouleau de pressage		(types 498 / 497)
6		00 2796 948 2	Racleur		flux de récolte « bas » (universel)
	P	00 2938 162 2	Racleur		flux de récolte « bas » (universel)
		00 2616 508 1	Racleur « bas »		type 498 sans précompression hydr.
	P	00 2616 511 1	Racleur « bas »		type 498 sans précompression hydr.
		00 2614 604 3	Barre racleuse		flux de récolte « bas » (maïs)
	P	00 2616 501 2	Barre racleuse		flux de récolte « bas » (maïs)
		00 1390 402 0	Barre racleuse		avec film (type 497)
	P	00 1390 403 1	Barre racleuse		avec film (type 497)
7		00 1318 790 2	Barre racleuse		sans film (type 497)
	P	00 1318 833 2	Barre racleuse		sans film (type 497)
8		00 2622 827 0	Film		(types 502 / 499 / 498)
		00 1390 151 1	Film		(type 497)
9		00 1390 237 1	Entretoise		
10		00 0212 718 0	Roulement de bague de serrage		
11	P	00 2601 151 1	Barre dentée	12	
12		00 1000 739 2	Vis six pans	96	M 8 × 22 antimagné.
13		00 2931 000 0	Écrou frein	96	M 8 antimagné.
14		00 0223 470 0	Vis six pans	12	M 10 × 16 antimagné.
15	P	00 1410 492 0	Barre	10	
16	P	00 1324 700 0	Barre dentée	10	
17		00 1324 697 0	Barre en plastique	10	
18		00 1000 829 1	Vis six pans	50	M 10 × 30 antimagné.
		00 1071 210 1	Vis six pans	50	M 10 × 40 antimagné.
		00 1071 212 1	Vis six pans	50	M 10 × 50 antimagné.
19		00 0463 593 0	Écrou frein	50	M 10 antimagné.
20		00 2608 149 1*	Ressort tendeur	2	avec attaches (types 498 / 497)
		00 0982 097 1*	Ressort tendeur	2	(type 497)
		00 0495 270 1*	Ressort tendeur	2	précompression standard (42 N/mm)
		00 2735 300 1*	Ressort tendeur	2	précompression hydraulique (52 N/m)
		00 2915 603 1*	Ressort tendeur	2	précompression hydraulique (65 N/m)

* Voir p. 30
P = Pièce de rechange PREMIUM LINE

Rouleaux de précompression

JAGUAR 980 – 930 (type 494)
JAGUAR 900 – 830 (type 493)





Voir Ressorts
(p. 30)


Pos.		Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque	
1		00 1318 540 2	Rouleau d'alimentation		**remplacé par 00 1324 868 0 et 00 1312 225 0**	
2		00 0984 356 0	Bride			
3		00 2653 805 1	Rouleau lisse			
4		00 0906 205 1	Rouleau de précompr., monté		y compris barres dentées	
5		00 0906 202 0	Rouleau de pressage			
6		00 1390 402 0	Barre racleuse avec film		(type 494)	(à p. de 49401495)
	P	00 1390 403 1	Barre racleuse avec film		(type 494)	(à p. de 49401495)
7		00 1318 790 2	Barre racleuse sans film		(type 494)	(à p. de 49401495)
	P	00 1318 833 2	Barre racleuse sans film		(type 494)	(à p. de 49401495)
		00 0906 176 2	Barre racleuse		(type 494) (type 493)	(jusqu'à 49401494)
	P	00 0495 291 1	Barre racleuse		(type 494) (type 493)	(jusqu'à 49401494)
8		00 1390 151 1	Film		(type 494)	(à p. de 49401495)
9		00 1318 821 0	Entretoise		(type 494)	(à p. de 49401495)
		00 0984 490 0	Entretoise		(type 494) (type 493)	(jusqu'à 49401494)
10		00 0212 718 0	Roulement de bague de serrage			
11	*P*	00 1312 590 1	Barre dentée	12		
12		00 0216 670 0	Vis six pans	72	M 8 × 20 / antimagné.	
13		00 0463 594 0	Écrou frein	72	M 8 / antimagné.	
14		00 0212 118 3	Vis à tête conique	12	M 10 × 25 / antimagné.	
15	*P*	00 0484 215 1	Barre dentée	10	avec vis et écrous	
16		00 0998 691 0	Barre en plastique	10		
17		00 1071 212 1	Vis six pans	50	M 10 × 50 / antimagné.	
18		00 0463 593 0	Écrou frein	50	M 0 / anti-magné.	
19		00 0982 097 1*	Ressort tendeur	2	(type 494)	(à p. de 49402307)
20		00 0495 270 1*	Ressort tendeur	2	(type 494)	(à p. de 49402307)
		00 0495 270 1*	Ressort tendeur	4	(types 494 / 493)	(jusqu'à 49402306)

* Voir p. 30
P = Pièce de rechange PREMIUM LINE

Rouleaux de précompression

JAGUAR 900 – 830 (types 500 / 496 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (types 491 – 487)





Pos.		Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1		00 2600 814 0	Rouleau d'alimentation		sans barres (à p. de 49601161) (type 500)
		00 0984 346 6	Rouleau d'alimentation		sans barres (jusqu'à 49601160) (types 492 / 491 – 487) **remplacé par 00 2600 814 0 et 00 2600 817 0**
2		00 2600 817 0	Bride, droite		(à p. de 49601161) (type 500)
		00 0985 714 0	Bride, droite		(jusqu'à 49601160) (types 492 / 491 – 487)
3		00 0984 356 0	Bride, gauche		
4		00 0984 493 1	Rouleau lisse		
5		00 0985 627 2	Rouleau de précompr., monté		y compris barres dentées
		00 0985 628 2	Rouleau de précompr.		sans barres dentées
6		00 0986 326 1	Rouleau de pressage		JAGUAR 900 – 830
		00 0986 265 1	Rouleau de pressage		JAGUAR 880 – 820
7		00 0984 339 5	Barre racleuse		
	P	00 0987 374 3	Barre racleuse		
8		00 0984 490 0	Entretoise		sans roulement de bague de serrage
9		00 0212 718 0	Roulement de bague de serrage		
10	P	00 2601 151 1	Barre dentée	12	6 × 25,3 × 667 (à p. de 49601161) (type 500)
	P	00 1312 590 1	Barre dentée	12	6 × 26 × 678 (jusqu'à 49601160) (types 492 / 491 – 487)
11	P	00 0984 311 0	Barre	24	4 × 26 × 638 / option herbe
12		00 1000 739 2	Vis six pans	96	M 8 × 22 antimagné. (à p. de 49601161) (type 500)
		00 0216 670 0	Vis six pans	72	M 8 × 20 / antimagné.
		00 0463 594 0	Écrou frein	72	M 8 / antimagné.
13	P	00 0484 215 1	Barre dentée	10	6 × 44 × 673 / JAGUAR 900 – 830 avec vis et écrous / M10 × 50
	P	00 0987 978 1	Barre dentée	10	6 × 44 × 673 / JAGUAR 900 – 830 avec vis et écrous / M10 × 30
	P	00 0986 257 0	Barre dentée	10	4 × 32 × 663 / JAGUAR 880 – 820 sans vis et écrous
14		00 0987 477 0	Barre	10	6 × 44 × 673 / JAGUAR 900 – 830 sans vis / option herbe
		00 0984 310 1	Barre	10	4 × 26 × 663 / JAGUAR 880 – 820 sans vis / option herbe
15		00 0998 691 0	Barre en plastique	10	JAGUAR 900 – 830
16		00 1071 212 1	Vis six pans	50	M 10 × 50 / antimagné. / JAGUAR 900 – 830
		00 1000 829 1	Vis six pans	50	M 10 × 30 / antimagné. / JAGUAR 900 – 830
		00 0463 593 0	Écrou frein	50	M 10 / antimagné. / JAGUAR 900 – 830
		00 0216 670 0	Vis six pans	50	M 8 × 20 / antimagné. / JAGUAR 880 – 820
		00 0213 716 0	Écrou frein	50	M 8 / antimagné. / JAGUAR 880 – 820
		00 0213 717 0	Rondelle	50	M 8 / antimagné. / JAGUAR 880 – 820
17		00 0213 575 0	Palier droit		
18		00 0212 118 3	Vis à tête conique	24	M 10 × 25 / antimagné.
19		00 1390 245 2*	Ressort tendeur	2	rouleau supérieur / avant (types 500 / 496)
		00 0951 199 0*	Ressort tendeur (double)	2	rouleau supérieur / avant (types 492 / 491 / 490 / 489 / 488 / 487)
20		00 0984 419 2*	Ressort tendeur	2	rouleau supérieur / arrière

* Voir p. 30
P = Pièce de rechange PREMIUM LINE


Carters d'alimentation

JAGUAR 990 – 930 (type 502)
JAGUAR 960 TERRA TRAC (type 499)
JAGUAR 880 – 830 (type 500)



Pos.		Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1		00 2657 475 1	Tôle d'usure, droite	JAGUAR 990 – 930 (types 502 / 499)
	P	00 2658 301 0	Tôle d'usure, droite	JAGUAR 990 – 930 (types 502 / 499)
		00 2741 459 1	Tôle d'usure, droite	JAGUAR 880 – 830 (type 500)
2		00 2657 476 1	Tôle d'usure, gauche	JAGUAR 990 – 930 (types 502 / 499)
	P	00 2658 302 0	Tôle d'usure, gauche	JAGUAR 990 – 930 (types 502 / 499)
		00 2741 458 0	Tôle d'usure, gauche	JAGUAR 880 – 830 (type 500)
3		00 0495 148 1	Tôle d'usure, droite	JAGUAR 990 – 930 (types 502 / 499)
	P	00 1324 336 1	Tôle d'usure, droite	JAGUAR 990 – 930 (types 502 / 499)
		00 0987 437 2	Tôle d'usure, droite	JAGUAR 880 – 830 (type 500)
4		00 0495 146 1	Tôle d'usure, gauche	JAGUAR 990 – 930 (types 502 / 499)
	P	00 1324 335 1	Tôle d'usure, gauche	JAGUAR 990 – 930 (types 502 / 499)
		00 0987 435 2	Tôle d'usure, gauche	JAGUAR 880 – 830 (type 500)
5		00 2650 901 1	Anti-pelotage, droite	JAGUAR 990 – 930 (types 502 / 499)
		00 0984 267 1	Anti-pelotage, droite	JAGUAR 880 – 830 (type 500)
6		00 2621 110 2	Anti-pelotage, gauche	JAGUAR 990 – 930 (types 502 / 499)
		00 0984 263 1	Anti-pelotage, gauche	JAGUAR 880 – 830 (type 500)

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Carters d'alimentation

JAGUAR 980 – 930 (types 498 / 497 / 494)
JAGUAR 900 – 830 (types 496 / 493 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (types 491 – 487)



Pos.		Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1		00 2657 477 1	Tôle d'usure, droite	JAGUAR 980 – 930 (type 498)
	P	00 2658 304 0	Tôle d'usure, droite	JAGUAR 980 – 930 (type 498)
		00 1324 092 0	Tôle d'usure, droite	JAGUAR 980 – 930 (types 497 / 494 à p. de...)
	P	00 1324 338 0	Tôle d'usure, droite	JAGUAR 980 – 930 (types 497 / 494 à p. de...)
		00 1390 572 0	Tôle d'usure, droite	JAGUAR 980 – 930 (type 494 jusqu'à...) JAGUAR 900 – 830 (type 493)
		00 0984 248 4	Tôle d'usure, droite	JAGUAR 900 – 830 (types 496 / 492) / 880 – 820
2		00 2657 478 1	Tôle d'usure, gauche	JAGUAR 980 – 930 (type 498)
	P	00 2658 305 0	Tôle d'usure, gauche	JAGUAR 980 – 930 (type 498)
		00 1324 093 0	Tôle d'usure, gauche	JAGUAR 980 – 930 (types 497 / 494 à p. de...)
	P	00 1324 339 0	Tôle d'usure, gauche	JAGUAR 980 – 930 (types 497 / 494 à p. de...)
		00 1390 573 0	Tôle d'usure, gauche	JAGUAR 980 – 930 (type 494 jusqu'à...) JAGUAR 900 – 830 (type 493)
		00 0984 250 4	Tôle d'usure, gauche	JAGUAR 900 – 830 (types 496 / 492) / 880 – 820
3		00 0495 148 1	Tôle d'usure, droite	JAGUAR 980 – 930 (types 498 / 497 / 494) JAGUAR 900 – 830 (type 493)
	P	00 1324 336 1	Tôle d'usure, droite	JAGUAR 980 – 930 (types 498 / 497 / 494) JAGUAR 900 – 830 (type 493)
		00 0987 437 2	Tôle d'usure, droite	JAGUAR 900 – 830 (types 496 / 492)
		00 0984 242 3	Tôle d'usure, droite	JAGUAR 880 – 820
4		00 0495 146 1	Tôle d'usure, gauche	JAGUAR 980 – 930 (types 498 / 497 / 494) JAGUAR 900 – 830 (type 493)
	P	00 1324 335 1	Tôle d'usure, gauche	JAGUAR 980 – 930 (types 498 / 497 / 494) JAGUAR 900 – 830 (type 493)
		00 0987 435 2	Tôle d'usure, gauche	JAGUAR 900 – 830 (types 496 / 492)
		00 0984 239 3	Tôle d'usure, gauche	JAGUAR 880 – 820
5		00 0984 267 1	Anti-pelotage, droite	JAGUAR 980 – 930 / 900 – 830 / 880 – 820
6		00 0984 263 1	Anti-pelotage, gauche	JAGUAR 980 – 930 / 900 – 830 / 880 – 820

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE






Du sur mesure. Fiabilité. Rendement.


Couteaux CLAAS ORIGINAL pour JAGUAR.

Pourquoi choisir les couteaux CLAAS ORIGINAL pour JAGUAR ?

Les couteaux CLAAS ORIGINAL pour JAGUAR sont la garantie de performances exceptionnelles tout au long de la récolte. Nos couteaux ont une durée de vie maximale et sont parfaitement adaptés au contre-couteau CLAAS ORIGINAL. Leur qualité de fabrication extrême et leur revêtement au carbure de tungstène résistant à l'usure contribuent à rallonger sensiblement leur durée de vie. Même dans les conditions d'utilisation les plus difficiles, ils se distinguent par une qualité de broyage et de travail exceptionnelle pour une usure minimale.



Une liaison solide.
Le revêtement de haute qualité protège les couteaux CLAAS ORIGINAL pour JAGUAR contre l'usure, même en cas d'utilisation intensive, et assure également un affûtage durable.



Une combinaison idéale.
Les écarts très faibles entre les couteaux CLAAS ORIGINAL pour JAGUAR et le contre-couteau CLAAS ORIGINAL garantissent une coupe parfaite et une qualité de broyage idéale quelles que soient les conditions.




Grande régularité de fonctionnement.
Grâce à leurs tolérances de fabrication minimales, les couteaux CLAAS ORIGINAL garantissent un fonctionnement régulier et sans contraintes du rotor, au profit de la qualité de travail et de la longévité de votre machine CLAAS.



Des pièces éprouvées en conditions réelles.

Une différence tangible sur le terrain.*


Les couteaux CLAAS ORIGINAL pour JAGUAR se distinguent par la qualité de leur matériau de base et par leur revêtement durable. Ils nécessitent moins d'affûtage et durent plus longtemps. Leur remplacement intervient beaucoup plus tard que pour les couteaux adaptables, ce qui permet de gagner du temps.



La précision d'emblée.
Les couteaux CLAAS ORIGINAL sont fabriqués avec une extrême précision et dotés d'un revêtement ultrarésistant qui permet de limiter l'affûtage au strict minimum. À l'inverse, les couteaux adaptables doivent être meulés dès le départ de façon à obtenir une surface de coupe homogène.



CLAAS ORIGINAL : 360 ha.
Le couteau CLAAS ORIGINAL présente un tranchant encore bien visible, son revêtement est intact. Sa durée de vie potentielle est nettement supérieure à celle de la pièce adaptable.



Pièce adaptable : 580 ha.
Des traces d'abrasion sont nettement visibles sur le revêtement. Pour obtenir à nouveau une lame parfaitement acérée sur toute sa longueur, le revêtement du couteau doit être meulé jusqu'à une épaisseur résiduelle de 5 mm, ce qui limite d'autant ses performances, nettement inférieures à celles de la pièce ORIGINAL.



Une différence tangible au meulage :
Lors de l'essai en plein champ, les affûtages ont pu être nettement espacés avec les couteaux CLAAS ORIGINAL, contrairement aux pièces adaptables. Leur revêtement résistant à l'usure assure un effet auto-affûtant. Le rodage plus long et l'abrasion du revêtement des couteaux adaptables pendant le travail ont nécessité des cycles d'affûtage bien plus fréquents. Résultat : un enlèvement de matière important et un raccourcissement considérable de leur durée de vie.

* Les pièces de rechange CLAAS ORIGINAL ont été testées et comparées à des pièces adaptables lors d'essais intensifs en plein champ réalisés sous la houlette du centre de formation DEULA de Rendsburg. Les résultats sont comparables et certifiés par le centre DEULA. Pour en savoir plus sur ces tests comparatifs réalisés sous la direction de la DEULA, rendez-vous sur original.claas.com.


Couteaux V-MAX / pierre d'affûtage



JAGUAR 990 – 930 (types 502 / 499 / 498 / 497 / 494)

Pos.		Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1		00 1410 173 1	Kit couteaux, droite	5 / 6 / 7 / 9	universel
	P	00 2638 701 0	Kit couteaux, droite	5 / 6 / 7 / 9	universel
		00 1410 171 1	Kit couteaux, droite	5 / 6 / 7 / 9	maïs
	P	00 2638 699 0	Kit couteaux, droite	5 / 6 / 7 / 9	maïs
2		00 1410 172 1	Kit couteaux, gauche	5 / 6 / 7 / 9	universel
	P	00 2638 700 0	Kit couteaux, gauche	5 / 6 / 7 / 9	universel
		00 1410 170 1	Kit couteaux, gauche	5 / 6 / 7 / 9	maïs
	P	00 2638 698 0	Kit couteaux, gauche	5 / 6 / 7 / 9	maïs
3		00 1410 305 1	Vis six pans		M 16 × 70 / 10.9
4		00 1318 738 1	Pièce moulée	20 / 24 / 28 / 36	
5		00 1318 915 1	Pièce moulée	20 / 24 / 28 / 36	
6		00 1390 900 1	Couvercle	selon besoins	fonctionnement avec la moitié et un tiers des couteaux
7	P	00 1312 442 4	Pierre d'affûtage	1	longueur 235 mm

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Demi-couteaux pour herbe / contre-couteaux



JAGUAR 900 – 830 (types 500 / 497 – 492)
JAGUAR 880 – 820

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0495 671 0	Couteau	droite / droite
2	00 0495 672 0	Couteau	droite / gauche
3	00 0495 674 0	Couteau	gauche / droite
4	00 0495 673 0	Couteau	gauche / gauche
5	00 2614 285 1	Contre-couteau	avec 4 phases de rodage

Ne pas utiliser différentes références de couteaux sur un même rotor.




Couteaux V-CLASSIC / pierre d'affûtage



JAGUAR 900 – 830 (types 500 / 497 – 492)
JAGUAR 880 – 820



Pos.		Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1		00 0998 102 1	Couteau, gauche	12 / 10 / 14	universel
		00 0984 691 0	Couteau, gauche	12 / 10 / 14	maïs
	P	00 0998 580 0	Couteau, gauche	12 / 10 / 14	universel
	P	00 0998 052 0	Couteau, gauche	12 / 10 / 14	maïs
2		00 0998 101 1	Couteau, gauche	12 / 10 / 14	universel
		00 0984 690 0	Couteau, gauche	12 / 10 / 14	maïs
	P	00 0998 579 0	Couteau, gauche	12 / 10 / 14	universel
	P	00 0998 051 0	Couteau, gauche	12 / 10 / 14	maïs
3		00 2624 594 0	Plaque de serrage	24 / 20 / 28	
4		00 0214 769 0	Vis six pans	96 / 80 / 112	
5		00 0984 675 2	Barre filetée	24 / 20 / 28	
		00 0986 673 0	Barre filetée	24 / 20 / 28	avec plaque d'usure 00 0987 198 2
6		00 0984 318 5	Pierre d'affûtage	1	
7		00 0984 955 1	Couvercle	12 / 10 / 14	
8		00 0987 198 2	Plaques d'usure	24 / 20 / 28	
9		00 0239 302 0	Vis six pans		M 10 × 16 MK

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE
Ne pas utiliser différentes références de couteaux sur un même rotor.



Contre-couteaux
Fonds de rotor et barres

JAGUAR 990 – 930 (types 502 / 499 / 498)
avec nouveau contre-couteau, barre et fond de rotor

Pos.		Référence	Désignation	Structure	Herbe	Maïs	Plantes entières	Longévité	Résistance aux corps étrangers
1	P	00 2639 570 1	Contre-couteau universel au carbure		+++	++++	+++	++++	+++
	P	00 2603 214 1	Contre-couteau universel (avec vis)		+++	++	++	+++	+++
		00 2614 259 1	Contre-couteau universel (avec vis)		+++	++	+	++	++
		00 2603 219 1	Contre-couteau maïs (avec vis)		–	+++	–	+	+
	P	00 2603 221 1	Contre-couteau maïs (avec vis)		+	+++	++*	+++	++

* Uniquement pour un faible taux de corps étrangers
P = Pièce de rechange PREMIUM LINE

++++ recommandé sans restrictions +++ fortement recommandé ++ recommandé + recommandé sous conditions – non recommandé

Nouveautés : contre-couteaux et fond de rotor



- Contre-couteaux fixés par 4 vis
- Blocage hydraulique des contre-couteaux après réglage
- Contre-couteaux en forme de trapèze, position modifiée de l'enclume et du contre-couteau agrandissant l'angle par rapport aux couteaux
- Liaison flottante entre le fond de rotor et l'enclume/le carter de rotor


Avantages
- Très haute fiabilité grâce aux 4 vis
- Réglage rapide et précis
- Alimentation homogène vers les couteaux
- Enclume protégée de l'usure et transfert toujours optimal vers le fond de rotor pour un flux de récolte régulier
- Fond de rotor se déplaçant automatiquement lors du réglage des contre-couteaux pour un flux de produit toujours optimal



Pos.		Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
2		00 2657 235 0	Déflecteur, droite, 18 mm	flux de récolte « bas » (universel)
	P	00 2616 914 1	Déflecteur, droite, 18 mm	flux de récolte « bas » (universel)
		00 2657 231 0	Déflecteur, droite, 10 mm	flux de récolte « bas » (maïs)
	P	00 2616 879 1	Déflecteur, droite, 10 mm	flux de récolte « bas » (maïs)
3		00 2657 236 0	Déflecteur, gauche, 18 mm	flux de récolte « bas » (universel)
	P	00 2616 915 1	Déflecteur, gauche, 18 mm	flux de récolte « bas » (universel)
		00 2657 232 0	Déflecteur, gauche, 10 mm	flux de récolte « bas » (maïs)
	P	00 2616 881 1	Déflecteur, gauche, 10 mm	flux de récolte « bas » (maïs)
4	P	00 2616 984 1	Barre 5 mm	flux de récolte « bas » (universel)
		00 2616 965 1	Barre 13 mm	flux de récolte « bas » (maïs)
	P	00 2616 927 1	Barre 13 mm	flux de récolte « bas » (maïs)
5		00 0233 488 0	Rondelle	17 × 45 × 8
		00 0234 293 0	Rondelle	17 × 42 × 2
		00 0211 084 0	Rondelle	B 16
Fonds de rotor pour types 502 / 499 / 498 à p. de 49801590				
6		00 2636 117 0	Fond de rotor	lisse / Hardox 500
	P	00 2636 118 1	Fond de rotor	Vautid
	P	00 2670 784 0	Fond de rotor	Busadur
		00 2687 690 0	Fond de rotor	EPE
Fonds de rotor pour type 498 jusqu'à 49801589				
6		00 2609 724 3	Fond de rotor	lisse / Hardox 500
	P	00 2609 725 4	Fond de rotor	Vautid
	P	00 2614 227 1	Fond de rotor	Busadur
		00 2607 477 1	Fond de rotor	EPE

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE

Pos. 2, 3, 4, 5, voir synoptique (p. 32/33)



Contre-couteaux

JAGUAR 980 – 930 (types 497 / 494)
JAGUAR 900 – 830 (types 500 / 496 / 493 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (types 491 – 487)




Pos.		Référence	Désignation	Structure	Herbe	Maïs	Plantes entières	Longévité	Résistance aux corps étrangers
1	P	00 2639 568 1*	Contre-couteau universel au carbure (avec vis)		+++	++++	+++	++++	+++
	P	00 1318 019 2	Contre-couteau universel (avec vis)		+++	++	++	+++	+++
		00 2614 270 1	Contre-couteau universel (avec vis)		+++	++	+	++	++
		00 0495 274 4	Contre-couteau maïs (avec vis)		–	+++	–	+	+
	P	00 0495 275 4	Contre-couteau maïs II (avec vis)		+	+++	++**	+++	++

* Première utilisation du contre-couteau au carbure dans le maïs pour arrondir légèrement le tranchant de lame et augmenter sa résistance dans l'herbe.
** Uniquement pour un faible taux de corps étrangers
P = Pièce de rechange PREMIUM LINE

++++ recommandé sans restrictions +++ fortement recommandé ++ recommandé + recommandé sous conditions – non recommandé

Pos.		Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
2	P	00 1312 848 0	Déflecteur, droite	JAGUAR 980 – 930 (type 494)	(jusqu'à 49403007)
					(de 49403053 à 49403882)
				JAGUAR 900 – 830 (type 493)	
3	P	00 1312 847 0	Déflecteur, gauche	JAGUAR 980 – 930 (type 494)	(jusqu'à 49403007)
					(de 49403053 à 49403882)
				JAGUAR 900 – 830 (type 493)	
4		00 1390 364 5	Déflecteur, droite	JAGUAR 980 – 930 (type 497)	
5		00 1390 365 5	Déflecteur, gauche	JAGUAR 980 – 930 (type 497)	
6		00 1410 118 0	Plaque, droite	JAGUAR 980 – 930 (type 497)	(à p. de 49700058)
				JAGUAR 980 – 930 (type 494)	(à p. de 49404945)
		00 1324 436 1	Plaque, droite	JAGUAR 980 – 930 (type 497)	(jusqu'à 49700057)
				JAGUAR 980 – 930 (type 494)	(de 49403008 à 49403052)
					(de 49403883 à 49404944)
7		00 1410 117 0	Plaque, gauche	JAGUAR 980 – 930 (type 497)	(à p. de 49700058)
				JAGUAR 980 – 930 (type 494)	(à p. de 49404945)
		00 1324 435 1	Plaque, gauche	JAGUAR 980 – 930 (type 497)	(jusqu'à 49700057)
				JAGUAR 980 – 930 (type 494)	(de 49403008 à 49403052)
					(de 49403883 à 49404944)

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



Fonds de rotor et barres

(Prière de vérifier le modèle !)



JAGUAR 980 – 930 (types 497 / 494)
JAGUAR 980 – 930 (de 49403008 à 49403052)
JAGUAR 980 – 930 (à p. de 49403883)

Pos.	type	Fond de rotor tangentiel		Barre tangentielle / 764 mm de long
1	497	00 1324 144 0 lisse / Hardox 500	réglable	00 1390 351 0 lisse
	497	***P*** 00 1390 001 0 Vautid	réglable	
	497	***P*** 00 1324 995 0 lisse / Busadur	réglable	***P*** 00 1390 352 0 lisse / Busadur
	497 / 494	00 1318 004 0 fond avec 5 bords de friction		00 1410 175 0 barre de friction pour EPE / EMÉ
2	494	00 1324 144 0 lisse / Hardox 500	réglable	00 1324 438 1 lisse
	494	***P*** 00 1390 001 0 Vautid	réglable	
	494	***P*** 00 1324 995 0 lisse / Busadur	réglable	***P*** 00 1324 439 1 lisse / Busadur

JAGUAR 980 – 930 (jusqu'à 49403007)
JAGUAR 980 – 930 (de 49403053 à 49403882)

Pos.	type	Fond de rotor tangentiel		Barre tangentielle / 775 mm de long
3	494	00 1324 144 0 lisse / Hardox 500	réglable	00 0495 837 0 lisse (de série sur 494)
	494	***P*** 00 1390 001 0 Vautid	réglable	***P*** 00 1312 260 0 lisse
	494	***P*** 00 1324 995 0 lisse / Busadur	réglable	
	494	00 1318 004 0 fond avec 5 bords de friction		00 1312 261 0 barre de friction pour EPE / EMÉ

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE
Pos. 1 et 2, barre tangentielle avec alésages filetés pour plaques latérales de 764 mm de long.
Pos. 3, longueur 775 mm.



Fonds de rotor et barres

(Prière de vérifier le modèle !)




JAGUAR 900 – 830 (types 500 / 496 / 493 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (types 491 – 487)

Pos.	type	Fond de rotor		Barre / longueur 775 mm	
1	500 / 496 / 492	00 0495 832 1 lisse (de série à partir de 49207133)	tangentiel	00 2609 743 0 lisse (de série à partir de 49207133)	tangentiel
	500 / 496 / 492	***P*** 00 1312 262 0 Vautid	tangentiel	***P*** 00 2609 767 0 lisse	tangentiel
	500 / 496 / 492	***P*** 00 1324 796 0 lisse / Busadur	tangentiel		
	500 / 496 / 492	00 1318 004 0 fond avec 5 bords de friction	tangentiel	00 1312 236 0 barre de friction pour EPE / EMÉ	tangentiel
2	492 / 491 – 487	00 0986 281 2 lisse (de série jusqu'à 49207132)		00 0984 705 1 lisse (de série jusqu'à 49207132)	
	492 / 491 – 487	***P*** 00 0987 430 2 Vautid		***P*** 00 0987 811 1 lisse	
	492 / 491 – 487	00 0984 529 0 fond avec 4 bords de friction		00 0986 311 0 barre de friction pour EPE / EMÉ	
	492 / 491 – 487	00 0986 250 0 fond avec barres de friction		00 0986 311 0 barre de friction pour EPE / EMÉ	
3	493	00 0986 281 2 lisse (série)		00 0906 437 0 lisse (série)	
	493	***P*** 00 0987 430 2 Vautid		***P*** 00 0495 292 0 lisse	
	493	00 0984 529 0 fond avec 4 bords de friction		00 0484 249 0 barre de friction pour EPE / EMÉ	
	493	00 0986 250 0 fond avec barres de friction		00 0484 249 0 barre de friction pour EPE / EMÉ	
4	493	00 0495 832 1 lisse / Hardox 400	tangentiel	00 0495 837 0 lisse	tangentiel
	493	***P*** 00 1312 262 0 Vautid	tangentiel	***P*** 00 1312 260 0 lisse	tangentiel
	493	***P*** 00 1324 796 0 lisse / Busadur	tangentiel		
	493	00 1318 004 0 fond avec 5 bords de friction	tangentiel	00 1312 261 0 barre de friction pour EPE / EMÉ	tangentiel

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE

Le fond de rotor tangentiel ne peut être monté qu'avec la barre tangentielle également pour les types 492 et 493.



MULTI CROP CRACKER

L ø 250 mm




Paliers de rouleau à double graissage et nouveau système d'étanchéification
JAGUAR 990 – 940 (types 502 à. p. de 50201833 / 499 à p. de 49900102)
JAGUAR 880 – 860 (type 500 à p. de 50000882)

Pos.		Référence	Désignation	Nbre de dents	Dimensions / Remarque
1	P	00 2939 536 0	Rouleau complet, monté avec palier et support	125	rouleau arrière D18 / 0150 / 0160
	P	00 2943 889 1	Rouleau complet, monté avec palier et support	145	rouleau arrière D18 / 0180 (SHREDLAGE)
	P	00 2940 859 0	Rouleau complet, monté avec palier et support	120/130	rouleau arrière D18 / 0190 (MCC-MAX-L)
	P	00 2943 959 1	Rouleau complet, monté avec palier et support	150	rouleau arrière D18 / 0170 (EPE / EMÉ)
2	P	00 2943 708 1	Rouleau complet, monté avec palier et support	100	rouleau avant D18 / 0150
	P	00 2939 545 0	Rouleau complet, monté avec palier et support	125	rouleau avant D18 / 0160
	P	00 2943 936 1	Rouleau complet, monté avec palier et support	110	rouleau avant D18 / 0180 (SHREDLAGE)
	P	00 2940 873 0	Rouleau complet, monté avec palier et support	120/130	rouleau avant D18 / 0190 (MCC-MAX-L)
	P	00 2943 979 0	Rouleau complet, monté avec palier et support	150	rouleau avant D18 / 0170 (EPE / EMÉ)

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE

Paliers de rouleau à double graissage



MULTI CROP CRACKER

L ø 250 mm




Paliers de rouleau à simple graissage
JAGUAR 990 – 940 (types 502 jusqu'à 50201832 / 499 jusqu'à 49900101 / 498 / 497 494)
JAGUAR 880 – 860 (types 500 jusqu'à 50000881 / 496)

Pos.		Référence	Désignation	Nbre de dents	Dimensions / Remarque
1	P	00 0130 767 2	Rouleau complet, monté avec palier et support	125	rouleau arrière D18 / 0150 / 0160 D05 / 0210 / 0220
	P	00 2401 223 2	Rouleau complet, monté avec palier et support	145	rouleau arrière D18 / 0180 (SHREDLAGE) D05 / 0300 (SHREDLAGE)
	P	00 2703 814 0	Rouleau complet, monté avec palier et support	120/130	rouleau arrière D18 / 0190 (MCC-MAX-L) D05 / 0290 (MCC-MAX-L)
	P	00 0123 126 2	Rouleau complet, monté avec palier et support	150	rouleau arrière D18 / 0170 (EPE / EMÉ) D05 / 0225 (EPE / EMÉ)
2	P	00 0130 768 2	Rouleau complet, monté avec palier et support	100	rouleau avant D18 / 0150 / D05 / 210
	P	00 0123 125 2	Rouleau complet, monté avec palier et support	125	rouleau avant D18 / 0160 / D05 / 220
	P	00 2401 218 2	Rouleau complet, monté avec palier et support	110	rouleau avant D18 / 0180 (SHREDLAGE) D05 / 0300 (SHREDLAGE)
	P	00 2703 808 0	Rouleau complet, monté avec palier et support	120/130	rouleau avant D18 / 0190 (MCC-MAX-L) D05 / 0290 (MCC-MAX-L)
	P	00 0130 592 2	Rouleau complet, monté avec palier et support	150	rouleau avant D18 / 0170 (EPE / EMÉ) D05 / 0225 (EPE / EMÉ)

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE


En cas de montage de nouveaux rouleaux sur la machine (à partir de ...), commander également les kits de post-équipement.
Version 1 = 1 x 00 2965 552 0 Kit sécurité anti-torsion en post-équipement et 1 x 00 2965 556 0 Kit conservation du simple graissage en post-équipement
Version 2 = 1 x 00 2965 552 0 Kit sécurité anti-torsion en post-équipement et 1 x 00 2977 143 0 Kit double graissage (nouveau distributeur de graisse) en post-équipement.

Paliers de rouleau à simple graissage



Éclateurs CLAAS : une compétence unique.

Le conditionnement du produit haché, un atout décisif.



MULTI CROP CRACKER

M ø 196 mm





JAGUAR 990 – 940 (types 502 / 499 / 498 / 497 / 494)
JAGUAR 880 – 860 (types 500 / 496)


Pos.		Référence	Désignation	Nbre de dents	Dimensions / Remarque
1	P	00 2940 965 0	Rouleau complet, monté avec palier et support	100	rouleau arrière D18 / 0100 / 0110 D05 / 0270 / 0280
	P	00 2941 600 0	Rouleau complet, monté avec palier et support	120	rouleau arrière D18 / 0140 (SHREDLAGE) D05 / 0310 (SHREDLAGE)
	P	00 0126 327 3	Rouleau complet, monté avec palier et support	125	rouleau arrière D18 / 0120 (EPE / EMÉ) D05 / 0285 (EPE / EMÉ)
2	P	00 2940 983 0	Rouleau complet, monté avec palier et support	80	rouleau avant D18 / 0100 / D05 / 270
	P	00 2941 675 0	Rouleau complet, monté avec palier et support	100	rouleau avant D18 / 0110 / D05 / 0280
	P	00 2941 612 0	Rouleau complet, monté avec palier et support	95	rouleau avant D18 / 0140 (SHREDLAGE) D05 / 0310 (SHREDLAGE)
	P	00 0126 356 3	Rouleau complet, monté avec palier et support	125	rouleau avant D18 / 0120 (EPE / EMÉ) D05 / 0285 (EPE / EMÉ)


P = Pièce de rechange PREMIUM LINE

Paliers de rouleau
à simple graissage









MULTI CROP CRACKER


L ø 250 mm



JAGUAR 990 – 940 (types 502 / 499 / 498 / 497 / 494)
JAGUAR 880 – 860 (types 500 / 496)

Pos.		Référence	Désignation	Nbre de dents	Dimensions / Remarque
1	P	00 2939 542 0	Rouleau monté avec arbre et pos. 3	125	rouleau arrière D18 / 0150 / 0160 D05 / 0210 / 0220
	P	00 2943 880 1	Rouleau monté avec arbre et pos. 3	145	rouleau arrière D18 / 0180 (SHREDLAGE) D05 / 0300 (SHREDLAGE)
	P	00 2940 858 0	Rouleau monté avec arbre	120 / 130	rouleau arrière D18 / 0190 (MCC MAX L) D05 / 0290 (MCC MAX L)
	P	00 2943 955 0	Rouleau monté avec arbre et pos. 3	150	rouleau arrière D18 / 0170 (EPE / EMÉ) D05 / 0225 (EPE / EMÉ)
2	P	00 2943 697 0	Rouleau monté avec arbre et pos. 3	100	rouleau avant D18 / 0150 D05 / 0210
	P	00 293 7161 1	Rouleau monté avec arbre et pos. 3	125	rouleau avant D18 / 0160 D05 / 0220
	P	00 2943 933 0	Rouleau monté avec arbre et pos. 3	110	rouleau avant D18 / 0180 (SHREDLAGE) D05 / 0300 (SHREDLAGE)
	P	00 2940 872 0	Rouleau monté avec arbre	120 / 130	rouleau avant D18 / 0190 (MCC MAX L) D05 / 0290 (MCC MAX L)
	P	00 0130 598 3	Rouleau monté avec arbre et pos. 3	150	rouleau avant D18 / 0170 (EPE / EMÉ) D05 / 0225 (EPE / EMÉ)
3		00 0090 594 0	Kit de serrage		65 × 95

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



MULTI CROP CRACKER


M ø 196 mm



JAGUAR 960 – 930 (types 502 / 499 / 498 / 497)
JAGUAR 870 – 830 (types 500 / 496)

Pos.		Référence	Désignation	Nbre de dents	Dimensions / Remarque
1	P	00 2940 962 0	Rouleau monté avec arbre et pos. 3	100	rouleau arrière D18 / 0100 / 0110 D05 / 0270 / 0280
	P	00 2941 606 0	Rouleau monté avec arbre et pos. 3	120	rouleau arrière D18 / 0140 (SHREDLAGE) D05 / 0310 (SHREDLAGE)
	P	00 0126 324 2	Rouleau monté avec arbre et pos. 3	125	rouleau arrière D18 / 0120 (EPE / EMÉ) D05 / 0285 (EPE / EMÉ)
2	P	00 0069 336 2	Rouleau	80	rouleau avant D18 / 0100 D05 / 0270
	P	00 0069 337 2	Rouleau	100	rouleau avant D18 / 0110 D05 / 0280
	P	00 2406 263 1	Rouleau	95	rouleau avant D18 / 0140 (SHREDLAGE) D05 / 0310 (SHREDLAGE)
	P	00 0067 846 2	Rouleau	125	rouleau avant D18 / 0120 (EPE / EMÉ) D05 / 0285 (EPE / EMÉ)
3		00 0090 594 0	Kit de serrage		65 × 95
4		00 0213 946 0	Joint torique		144,5 × 3

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



INTENSIV CRACKER


L ø 250 mm

JAGUAR 980 – 940 (type 494)



Pos.		Référence	Désignation	Nbre de dents	Dimensions / Remarque	
1	P	00 0142 791 3	Rouleau compl. monté avec palier et carter	100	rouleau arrière (type 494)	D05 / 0130 / 0135
	P	00 0143 609 1	Rouleau compl. monté avec palier et carter	125	rouleau arrière (type 494)	D05 / 0160 / 0165
	P	00 0144 489 0	Rouleau compl. monté avec palier et carter	150	rouleau arrière (type 494) EPE / EMÉ	D05 / 0170 / 0175
2	P	00 0142 790 2	Rouleau compl. monté avec palier et carter	100	rouleau avant (type 494)	D05 / 0130 / 0135
	P	00 0143 608 1	Rouleau compl. monté avec palier et carter	125	rouleau avant (type 494)	D05 / 0160 / 0165
	P	00 0144 488 0	Rouleau compl. monté avec palier et carter	150	rouleau avant (type 494) EPE / EMÉ	D05 / 0170 / 0175

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



INTENSIV CRACKER


M ø 196 mm

JAGUAR 960 – 930 (types 497 / 494)
JAGUAR 870 – 830 (types 500 / 496)
JAGUAR 900 – 830 (types 493 / 492)



Pos.		Référence	Désignation	Nbre de dents	Dimensions / Remarque	
1	P	00 0141 693 3	Rouleau compl. monté avec palier et support	80	rouleau arrière	D05 / 0230 (types 500 / 497 / 496) D05 / 0120 (types 494 / 493 / 492)
	P	00 0126 762 2	Rouleau compl. monté avec palier et support	100	rouleau arrière	D05 / 0250 (types 500 / 497 / 496)
	P	00 0141 695 3	Rouleau compl. monté avec palier et support	100	rouleau arrière	D05 / 0150 (types 494 / 493 / 492)
	P	00 0141 697 3	Rouleau compl. monté avec palier et support	125	rouleau arrière EPE / EMÉ	D05 / 0260 (types 500 / 497 / 496) D05 / 0140 (types 494 / 493 / 492)
2	P	00 0141 311 2	Rouleau compl. monté avec palier et support	80	rouleau avant	D05 / 0230 (types 500 / 497 / 496) D05 / 0120 (types 494 / 493 / 492)
	P	00 0141 694 3	Rouleau compl. monté avec palier et support	100	rouleau avant	D05 / 0250 (types 500 / 497 / 496) D05 / 0150 (types 494 / 493 / 492)
	P	00 0141 696 2	Rouleau compl. monté avec palier et support	125	rouleau avant EPE / EMÉ	D05 / 0260 (types 500 / 497 / 496) D05 / 0140 (types 494 / 493 / 492)

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



INTENSIV CRACKER


L ø 250 mm



JAGUAR 980 – 940 (type 494)

Pos.		Référence	Désignation	Nbre de dents	Dimensions / Remarque
1	P	00 0141 385 2	Rouleau monté avec arbre et pos. 3	100	rouleau arrière D05 / 0130 / 0135 (type 494)
	P	00 0143 548 1	Rouleau monté avec arbre et pos. 3	125	rouleau arrière D05 / 0160 / 0165 (type 494)
	P	00 0144 487 0	Rouleau monté avec arbre et pos. 3	150	rouleau arrière D05 / 0170 / 0175 EPE / EMÉ (type 494)
2	P	00 0141 377 2	Rouleau monté avec arbre et pos. 3	100	rouleau avant D05 / 0130 / 0135 (type 494)
	P	00 0143 546 1	Rouleau monté avec arbre et pos. 3	125	rouleau avant D05 / 0160 / 0165 (type 494)
	P	00 0144 486 0	Rouleau monté avec arbre et pos. 3	150	rouleau avant D05 / 0170 / 0175 EPE / EMÉ (type 494)
3		00 0090 594 0	Kit de serrage		65 × 95

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



« Profil en dents de scie »
ø 250 mm



« Profil en dents de scie »
ø 250 mm



INTENSIV CRACKER


M ø 196 mm




JAGUAR 960 – 930 (types 497 / 494)
JAGUAR 870 – 830 (types 500 / 496)

Pos.		Référence	Désignation	Nbre de dents	Dimensions / Remarque
1	P	00 0090 592 4	Rouleau monté avec arbre et pos. 3	80	rouleau arrière D05 / 0230 (types 500 / 497 / 496) D05 / 0120 (type 494)
	P	00 0126 763 1	Rouleau monté avec arbre et pos. 3	100	rouleau arrière D05 / 0250 (types 500 / 497 / 496)
	P	00 0141 611 2	Rouleau monté avec arbre et pos. 3	125	rouleau arrière D05 / 0260 (types 500 / 497 / 496) GPS / MKS D05 / 0140 (type 494)
2	P	00 0069 336 2	Rouleau	80	rouleau avant D05 / 0230 (types 500 / 497 / 496) D05 / 0120 (type 494)
	P	00 0069 337 2	Rouleau	100	rouleau avant D05 / 0250 (types 500 / 497 / 496) rouleaux arrière et avant D05 / 0150 (type 494)
		00 0067 864 0	Rouleau	100	rouleaux arrière et avant D05 / 0240 (types 500 / 497 / 496)
	P	00 0067 846 2	Rouleau	125	rouleau avant D05 / 0260 (types 500 / 497 / 496) EPE / EMÉ D05 / 0140 (type 494)
3		00 0090 594 0	Kit de serrage		65 × 95
4		00 0213 946 0	Joint torique		144,5 × 3


P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



« Profil en dents de scie »
ø 196 mm



« Profil en dents de scie »
ø 196 mm




Éclateurs

JAGUAR 900 – 830 (types 493 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (types 491 – 487)




Pos.		Référence	Type de dents	Nbre de dents	Matériau	Dimensions / Remarque	
1	P	00 0140 061 1	Scie	80	chromée	rouleau avant	JAGUAR 900 – 830
	P	00 0140 062 1	Scie	80	chromée	rouleau arrière	JAGUAR 900 – 830
	P	00 0141 614 1	Scie	125	chromée	rouleau arrière EPE	JAGUAR 900 – 830
2		00 0067 864 0	Scie	100	standard		JAGUAR 900 – 830
	P	00 0069 337 2	Scie	100	chromée		JAGUAR 900 – 830
	P	00 0067 846 2	Scie	125	chromée	EPE	JAGUAR 900 – 830
		00 0067 872 1	Scie	80	standard	coupe longue > 17 mm	JAGUAR 900 – 830
	P	00 0069 336 2	Scie	80	chromée	coupe longue > 17 mm	JAGUAR 900 – 830
3		00 0077 107 0	Pointe	100	de série		JAGUAR 880 – 820
	P	00 0067 832 0	Pointe	100	chromée		JAGUAR 880 – 820
	P	00 0067 834 0	Scie	125	chromée	EPE	JAGUAR 880 – 820
		00 0078 375 0	Pointe	80	de série	coupe longue > 17 mm	JAGUAR 880 – 820
4		00 0213 946 0				joint torique	JAGUAR 900 – 830
5		00 0212 477 0				joint torique	JAGUAR 880 – 820

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



Tôles de guidage et pièces d'adaptation

JAGUAR 990 – 930 (types 502 / 499 / 498 / 497 / 494)
JAGUAR 880 – 830 (types 500 / 496)





Pos.		Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1		00 2401 204 6	Tôle d'usure	types 502 / 499 / 498	
		00 0123 112 2	Tôle d'usure	types 500 / 497 / 496	(à p. de 49402914)
		00 0143 257 0	Tôle d'usure		(jusqu'à 49402913)
	P	00 2401 190 5	Tôle d'usure	types 502 / 499 / 498	
	P	00 0123 124 2	Tôle d'usure	types 500 / 497 / 496	(à p. de 49402914)
	P	00 0141 414 2	Tôle d'usure		(jusqu'à 49402913)
2		00 0123 113 3	Tôle d'usure, droite	types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(à p. de 49402914)
		00 0144 732 0	Tôle d'usure, droite		(de 49402019 à 49402913)
		00 0140 694 2	Tôle d'usure, droite		(jusqu'à 49402018)
	P	00 0123 451 3	Tôle d'usure, droite	types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(à p. de 49402914)
	P	00 0130 251 0	Tôle d'usure, droite		(de 49402019 à 49402913)
3		00 0123 114 3	Tôle d'usure, gauche	types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(à p. de 49402914)
		00 0144 733 0	Tôle d'usure, gauche		(de 49402019 à 49402913)
		00 0140 695 2	Tôle d'usure, gauche		(jusqu'à 49402018)
	P	00 0123 452 3	Tôle d'usure, gauche	types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(à p. de 49402914)
	P	00 0130 252 0	Tôle d'usure, gauche		(de 49402019 à 49402913)
4		00 2406 229 4	Tôle de guidage	types 502 / 499 / 498	
		00 2729 052 0	Tôle de guidage	types 500 / 497 / 496	(à p. de 49402914)
		00 0144 956 1	Tôle de guidage		(de 49402019 à 49402913)
		00 0140 696 5	Tôle de guidage		(jusqu'à 49402018)
5		00 0144 728 0	Coude	types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(à p. de 49402914)
		00 0140 687 1	Coude		(jusqu'à 49402913)
	P	00 2673 193 0	Coude	types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(à p. de 49402914)
6		00 0144 731 0	Joint d'étanchéité	types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(à p. de 49402914)
		00 0140 691 1	Joint d'étanchéité		(jusqu'à 49402913)
7		00 2739 390 0	Pièce d'adaptation	types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(à p. de 49402914)
		00 0144 959 0	Pièce d'adaptation		(de 49402019 à 49402913)
		00 0141 526 1	Pièce d'adaptation		(jusqu'à 49402018)
8		00 0123 400 2	Paroi arrière	types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(à p. de 49402914)
		00 0141 524 1	Paroi arrière		(jusqu'à 49402913)
	P	00 0123 410 1	Paroi arrière	types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(à p. de 49402914)
	P	00 0130 256 0	Paroi arrière		(de 49402019 à 49402913)
9	P	00 2407 234 0	Paroi arrière coudée pour une puissance d'éjection supérieure dans l'herbe / l'EPE	types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496	(à p. de 49402914)

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE


Tôles de guidage et pièces d'adaptation



JAGUAR 900 – 830 (types 493 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (types 491 – 487)

Pos.	Référence	Désignation
1	00 0076 218 2	Tôle d'usure
	P 00 0077 934 0	Tôle d'usure
2	00 0076 394 3	Tôle d'usure, droite
3	00 0076 393 3	Tôle d'usure, gauche
4	00 0090 975 0	Tôle de guidage
5	00 0076 247 3	Barre racleuse
6	00 0076 187 0	Joint d'étanchéité
7	00 0078 862 2	Pièce d'adaptation
8	00 0078 864 2	Paroi arrière

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Accélérateurs

JAGUAR 990 / 970 / 960 (types 502 / 499 / 498 / 497)
JAGUAR 880 (types 500 / 496)
D06 / 0065 / 0090



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0123 862 0	Jeu d'aubes	78 mm	4 × droite / 4 × gauche / denté / 4 mm
	P 00 0123 853 0	Jeu d'aubes	73 mm	4 × droite / 4 × gauche / denté / 4 mm / **voir p. 74** revêtement 1 mm
	P 00 2403 294 1	Jeu d'aubes	73 mm	4 × droite / 4 × gauche / denté / 4 mm / **voir p. 74** revêtement laser 1 mm
2	***P*** 00 0123 866 0	Jeu d'aubes HD	73 mm	4 × droite / 4 × gauche / lisse / 6 mm / **voir p. 74** revêtement 1 mm
3	00 0502 511 0	Vis à tête bombée		M 10 × 25
	00 0216 396 1	Vis à tête bombée		M 10 × 30 **(uniquement 00 0123 866 0 HD 6 mm)**
4	00 2785 447 0	Couvercle de carter		
5	00 2753 019 0	Roulement à rotule		
6	00 0123 096 3	Carter, droite		
7	00 0123 095 3	Carter, gauche		

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Accélérateurs

JAGUAR 950 / 940 / 930 (types 502 / 498 / 497)
JAGUAR 880 – 830 (types 500 / 496)
D06 / 0060 / 0080



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0123 862 0	Jeu d'aubes	78 mm	4 × droite / 4 × gauche / denté / 4 mm
	P 00 0123 853 0	Jeu d'aubes	73 mm	4 × droite / 4 × gauche / denté / 4 mm / **voir p. 74** revêtement 1 mm
	P 00 2403 294 1	Jeu d'aubes	73 mm	4 × droite / 4 × gauche / denté / 4 mm / **voir p. 74** revêtement laser 1 mm
2	***P*** 00 0123 866 0	Jeu d'aubes HD	73 mm	4 × droite / 4 × gauche / lisse / 6 mm / **voir p. 74** revêtement 1 mm
3	00 0502 511 0	Vis à tête bombée		M 10 × 25
	00 0216 396 1	Vis à tête bombée		M 10 × 30 **(uniquement 00 0123 866 0 HD 6 mm)**
4	00 0123 877 1	Palier complet		
5	00 0217 635 0	Douille de serrage		60 × 55 / M60 × 30
6	00 0123 095 3	Carter, gauche		
7	00 2753 019 0	Roulement à rotule		
8	00 2705 540 0	Couvercle de carter		

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



Accélérateurs


JAGUAR 880 – 830 (types 500 / 496)

D06 / 0050 / 0070



Pos.		Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1		00 0123 862 0	Jeu d'aubes	78 mm	4 × droite / 4 × gauche / denté / 4 mm
	P	00 0123 853 0	Jeu d'aubes	73 mm	4 × droite / 4 × gauche / denté / 4 mm / **voir p. 74** revêtement 1 mm
	P	00 2403 294 1	Jeu d'aubes	73 mm	4 × droite / 4 × gauche / denté / 4 mm / **voir p. 74** revêtement laser 1 mm
2	P	00 0123 866 0	Jeu d'aubes HD	73 mm	4 × droite / 4 × gauche / lisse / 6 mm / **voir p. 74** revêtement 1 mm
3		00 0502 511 0	Vis à tête bombée		M 10 × 25
		00 0216 396 1	Vis à tête bombée		M 10 × 30 **(uniquement 00 0123 866 0 HD 6 mm)**
4		00 0123 892 1	Palier complet		
5		00 0090 991 0	Douille de serrage		
6		00 0123 888 3	Carter, gauche		
7		00 0215 171 0	Douille de serrage		
8		00 0215 170 0	Roulement à rotule		type 496 (jusqu'à 49602034)
9		00 2753 076 0	Roulement à rotule		types 500 / 496 (à p. de 49602035)
10		00 2785 456 0	Couvercle de carter		

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



Accélérateurs

JAGUAR 980 – 930 (type 494)

D06 / 0030 (à p. de 49402019)

D06 / 0040 (à p. de 49402019)


P02 / 0350 (de 49401278 à 49402018)

P02 / 0360 (de 49401278 à 49402018)



Pos.		Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1		00 0078 181 0	Jeu d'aubes	78 mm	4 × droite / 4 × gauche / denté / 4 mm
	P	00 0078 665 0	Jeu d'aubes	78 mm	4 × droite / 4 × gauche / denté / 4 mm revêtement 1 mm
	P	00 0130 199 0	Jeu d'aubes	73 mm	4 × droite / 4 × gauche / denté / 4 mm revêtement 1 mm / **voir p. 74**
		00 0078 228 1	Jeu d'aubes	78 mm	4 × droite / 4 × gauche / lisse / 5 mm
	P	00 0141 490 0	Jeu d'aubes HD avec vis	78 mm	4 × droite / 4 × gauche / lisse / 6 mm revêtement 1 mm
	P	00 0130 283 0	Jeu d'aubes HD avec vis	73 mm	4 × droite / 4 × gauche / lisse / 6 mm / **voir p. 74** / revêtement 1 mm
2		00 0502 511 0	Vis à tête bombée		M 10 × 25
		00 0216 396 1	Vis à tête bombée		M 10 × 30 **(uniquement 00 0141 490 0 HD 6 mm)**
3		00 0143 792 0	Palier complet		(avec pos. 4)
4		00 0144 530 0	Douille de serrage		
5		00 0144 538 0	Bague		
6		00 0144 540 1	Carter		
7		00 0243 633 0	Roulement à rotule		
8		00 0214 132 0	Bague d'étanchéité		
9		00 0144 539 0	Bague		

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Accélérateurs

JAGUAR 980 – 930 (type 494)
JAGUAR 900 – 830 (type 493)
JAGUAR 900 – 830 (type 492 à p. de 49205288)



Pos.		Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1		00 0078 181 0	Jeu d'aubes	78 mm	4 × droite / 4 × gauche / denté / 4 mm
	P	00 0078 665 0	Jeu d'aubes	78 mm	4 × droite / 4 × gauche / denté / 4 mm revêtement 1 mm
	P	00 0130 199 0	Jeu d'aubes	73 mm	4 × droite / 4 × gauche / denté / 4 mm revêtement 1 mm / **voir p. 74**
		00 0078 228 1	Jeu d'aubes	78 mm	4 × droite / 4 × gauche / lisse / 5 mm
	P	00 0141 490 0	Jeu d'aubes HD avec vis	78 mm	4 × droite / 4 × gauche / lisse / 6 mm revêtement 1 mm
	P	00 0130 283 0	Jeu d'aubes HD avec vis	73 mm	4 × droite / 4 × gauche / lisse / 6 mm revêtement 1 mm / **voir p. 74**
2		00 0502 511 0	Vis à tête bombée		M 10 × 25
		00 0216 396 1	Vis à tête bombée		M 10 × 30 **(uniquement 00 0141 490 0 HD 6 mm)**
3		00 0140 047 1	Palier complet		(avec pos. 4)
4		00 0090 991 0	Douille de serrage		
5		00 0141 706 0	Bague		JAGUAR 980 – 930
		00 0090 986 1	Bague		JAGUAR 900 – 830
6		00 0140 046 1	Carter		
7		00 0243 613 1	Roulement à rotule		
8		00 0235 189 0	Circlip		
9		00 0211 034 0	Bague d'étanchéité		
10		00 0078 504 0	Bague		

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Accélérateurs

JAGUAR 900 – 830 (type 492 jusqu'à 49205287)
JAGUAR 880 – 820 (types 491 – 487)



Pos.		Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1		00 0078 181 0	Jeu d'aubes	78 mm	4 × droite / 4 × gauche / denté / 4 mm
	P	00 0078 665 0	Jeu d'aubes	78 mm	4 × droite / 4 × gauche / denté / 4 mm revêtement 1 mm
		00 0078 228 1	Jeu d'aubes	78 mm	4 × droite / 4 × gauche / lisse / 5 mm
	P	00 0141 490 0	Jeu d'aubes HD avec vis	78 mm	4 × droite / 4 × gauche / lisse / 6 mm revêtement 1 mm
2		00 0502 511 0	Vis à tête bombée		M 10 × 25
		00 0216 396 1	Vis à tête bombée		M 10 × 30 **(uniquement 00 0141 490 0 HD 6 mm)**
3		00 0067 770 1	Carter palier		
4		00 0067 769 0	Palier		
5		00 0179 805 0	Lamelle étanchéité		
6		00 0078 272 1	Carter palier	JAGUAR 880	(à p. de 49000225)
				JAGUAR 860	(à p. de 48900991)
				JAGUAR 840	(à p. de 48800613)
				JAGUAR 820	(à p. de 48700226)
7		00 0243 613 1	Roulement à rotule		
8		00 0076 198 0	Bague		
9		00 0235 189 0	Circlip		
10		00 0211 034 0	Bague d'étanchéité		
11		00 0078 504 0	Bague		

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Carters d'accélérateur



JAGUAR 990 – 930 (types 502 / 499 / 498 / 497 / 494)
JAGUAR 900 – 830 (types 500 / 496 / 493 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (types 491 – 487)

Pos.		Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1		00 0141 700 2	Tôle d'usure	(types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494)	
				(types 492, E04 / 0100)	(à p. de 49209036)
	P	00 0126 114 0	Tôle d'usure	(types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496)	
	P	00 0141 237 0	Tôle d'usure	(type 494)	
				(types 492, E04 / 0100)	(à p. de 49209036)
		00 0076 202 4	Tôle d'usure	(types 493 / 492)	(jusqu'à 49209035)
				(types 491 – 487)	
	P	00 0077 935 0	Tôle d'usure	(types 493 / 492)	(jusqu'à 49209035)
			(avec vis et élément de pression)	(types 491 – 487)	
2		00 0076 392 3	Tôle d'usure, droite		
		00 0076 391 3	Tôle d'usure, gauche		
	P	00 0130 259 2	Tôle d'usure, droite		
	P	00 0130 258 2	Tôle d'usure, gauche		
3	P	00 0123 073 0	Tôle	(types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494)	
				uniquement avec le jeu d'aubes 73 mm	
4	P	00 0130 152 1	Support	(types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494)	
				uniquement avec le jeu d'aubes 73 mm	

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Goulottes



JAGUAR 990 – 930 (types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 494)
JAGUAR 900 – 830 (types 500 / 496 / 493 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (types 491 – 487)

Pos.		Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1		00 0078 660 3	Tôle d'usure, avant	
	P	00 0125 358 2	Tôle d'usure, avant	
2		00 0140 511 3	Tôle d'usure, arrière	(types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494)
				(types 492, E04 / 0100)
	P	00 0125 357 2	Tôle d'usure, arrière	(types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494)
				(types 492, E04 / 0100)
		00 0078 661 1	Tôle d'usure, arrière	(types 493 / 492 / 491 – 487)
3		00 0076 166 2	Couvercle	
	P	00 0125 341 2	Couvercle	
4		00 0125 345 3	Barre	(types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496)
	P	00 0125 323 3	Barre	(types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496)
		00 0067 797 3	Barre	(types 494 / 493 / 492 / 491 – 487)
	P	00 0130 255 2	Barre	(types 494 / 493 / 492 / 491 – 487)

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



Couronnes d'orientation XL

(Prière de vérifier le modèle !)


E12 – 0050 / E12 – 0060 PREMIUM LINE



JAGUAR 990 – 950 (type 502)
JAGUAR 980 – 970 (type 498)
JAGUAR 960 TERRA TRAC (type 499)

Pos.		Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1		00 0130 213 0	Support de palier	
2		00 0931 789 0	Coussinet	35 × 39 × 35
3		00 2638 330 0	Plaque de goulotte d'éjection	E12 – 0050
	P	00 2635 913 0	Plaque de goulotte d'éjection	E12 – 0060
4		00 2407 819 1	Rondelle de butée	2 × 103 × 274
5		00 2407 823 2	Bague	346 × 254 × 22
6		00 2406 334 1	Rondelle de butée	2 × 112,7 × 270,7
7		00 2407 820 3	Couronne dentée	
8		00 2768 470 0	Butée	

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



Couronnes d'orientation


pour goulottes HD (Prière de vérifier le modèle !)



JAGUAR 940 – 930 (types 502, E12 – 0030 / 0040)
JAGUAR 960 TERRA TRAC (types 499, E12 – 0030 / 0040)
JAGUAR 980 – 930 (types 498 / 497 / 494 à p. de 49401278)
JAGUAR 880 – 830 (types 500 / 496)
JAGUAR 900 – 830 (type 492 pack GREEN EYE, E04 / 0100)

Pos.		Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1		00 0130 213 0	Support de palier	(types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494) (type 492)	(à p. de 49402019)
		00 0144 737 0	Support de palier	(type 494)	(jusqu'à 49402018)
2		00 0931 789 0	Coussinet		
3		00 0123 485 1	Plaque de goulotte d'éjection	(types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494)	(à p. de 49403550)
	P	00 0123 486 1	Plaque de goulotte d'éjection	(types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494)	(à p. de 49403550)
		00 0130 315 3	Plaque de goulotte d'éjection	(type 494) (type 492)	(jusqu'à 49403549)
	P	00 0130 226 3	Plaque de goulotte d'éjection	(type 494)	(jusqu'à 49403549)
4		00 0141 470 0	Rondelle de butée	(types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494)	
5		00 0125 428 0	Bague	(types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 492)	(à p. de 49210456)
		00 0140 507 2	Bague	(types 494 / 492)	(jusqu'à 49210455)
6		00 0140 899 0	Couronne dentée	(type 496) pour E02 / 0050 (type 494 JAGUAR 930 / type 492)	
7		00 2401 272 3	Couronne dentée	(types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496) pour E02 / 0060 (type 494 JAGUAR 980 – 940)	
8		00 0125 427 0	Rondelle de butée	(types 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496) pour E02 / 0060 (type 494 JAGUAR 980 – 940)	
9		00 0144 798 1	Bague	(type 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496) pour E02 / 0060 (type 494 JAGUAR 980 – 940)	
10		00 0141 989 0	Plaque	(type 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494) version standard	
		00 0130 188 0	Plaque	(type 492) version standard	
		00 0067 809 1	Plaque	(type 502 / 500 / 499 / 498 / 497 / 496 / 494 / 492) avec OPTI FILL	

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE




Couronnes d'orientation

pour goulottes d'éjection
(Prière de vérifier le modèle !)



JAGUAR 980 – 930 (type 494 jusqu'à 49401277)
JAGUAR 900 – 830 (types 493 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (types 491 – 487)


Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0143 525 0	Plaque d'appui	JAGUAR 980 – 930 (type 494)
	00 0076 640 1	Plaque d'appui	JAGUAR 900 – 820
2	00 0931 789 0	Coussinet	
3	00 0140 896 1	Plaque de goulotte d'éjection	JAGUAR 980 – 940 (type 494)
	00 0140 502 1	Plaque de goulotte d'éjection	JAGUAR 930 (type 494)
	00 0068 469 3	Plaque de goulotte d'éjection	JAGUAR 900 – 820
	00 0068 470 0	Pièce soudée tube pour 00 0068 469 3	
4	00 0140 507 2	Bague	JAGUAR 980 – 930 (type 494)
	00 0076 222 4	Bague	JAGUAR 900 – 820
5	00 0140 899 0	Couronne dentée	JAGUAR 980 – 930 (type 494)
	00 0068 980 1	Couronne dentée	JAGUAR 900 – 820
6	00 0141 989 0	Plaque	JAGUAR 980 – 930 (type 494)
	00 0067 809 1	Plaque	JAGUAR 900 – 820



Goulottes d'éjection E04 / 0030

JAGUAR 980 – 930 (type 494)
JAGUAR 900 – 830 (types 493 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (types 491 – 487)





Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0068 238 2	Tôle d'usure 5 × 348 × 997	JAGUAR 980 – 930 JAGUAR 900 – 830 JAGUAR 880 – 840 OVERDRIVE
	P 00 0069 823 0	Tôle d'usure (jeu avec barres, vis, etc.) 5 × 348 × 997	JAGUAR 980 – 930 JAGUAR 900 – 830 JAGUAR 880 – 840 OVERDRIVE
	00 0076 634 2	Tôle d'usure 3 × 272 × 2000	JAGUAR 880 – 820
2	00 0076 646 3	Tôle d'usure	3 × 272 × 2000
	00 0143 471 1	Tôle d'usure	uniquement avec capteur de matière sèche pour mesure de l'humidité, type 494
3	00 0078 673 1	Tôle d'usure	3 × 272 × 1120
4	00 0140 938 0	Tôle d'usure	JAGUAR 980 – 930 (à p. de 49400033)
	00 0068 431 0	Tôle d'usure 3 × 283 × 479	JAGUAR 980 – 930 (jusqu'à 49400032) JAGUAR 900 – 830 JAGUAR 880 – 820
5	00 0076 635 4	Tôle d'usure	3 × 273 × 1800
6	00 0502 511 0	Vis à tête bombée M 10 × 25	JAGUAR 980 – 930 JAGUAR 900 – 830
	00 0233 503 0	Vis à tête bombée M 8 × 25	JAGUAR 880 – 820
7	00 0233 503 0	Vis à tête bombée M 8 × 25	
8	00 0237 061 0	Vis à tête conique	M 6 × 16
9	00 0234 953 0	Vis à tête bombée	M 8 × 20
10	00 0076 631 4	Trappe	
11	00 0140 540 0	Trappe de goulotte d'éjection	JAGUAR 980 – 930 (à p. de 49400033)
	00 0078 802 0	Trappe de goulotte d'éjection	JAGUAR 980 – 930 (jusqu'à 49400032) JAGUAR 900 – 830 JAGUAR 880 – 820
12	00 0068 148 0	Tôle d'usure rallonge de goulotte d'éjection	jusqu'à 6,00 m de largeur de travail / 3 × 272 × 595
	00 0140 948 0	Tôle d'usure rallonge de goulotte d'éjection	jusqu'à 7,50 m de largeur de travail / 3 × 272 × 1350

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE

Goulotte d'éjection HD

(Prière de vérifier le modèle !)




JAGUAR 990 – 930 (types 502 / 499 / 498 / 497 / 494)
JAGUAR 880 – 830 (types 500 / 496)
JAGUAR 900 – 830 (type 492 pack GREEN EYE, E04 / 0100)


Pos.		Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1		00 0141 796 1	Tôle d'usure	5 × 355 × 1044
	P	00 0144 490 1	Tôle d'usure (jeu avec barres, joint profilé, vis, etc.)	
	P	00 0144 642 4	Tôle d'usure (individuelle)	10 × 355 × 1044
2		00 0141 797 0	Tôle d'usure	3 × 355 × 1793
	P	00 0130 228 0	Tôle d'usure	3 × 355 × 1793
		00 0143 181 2	Tôle d'usure (avec capteur de mat. sèche)	3 × 355 × 1793
		00 0126 798 0	Tôle d'usure (avec capteur NIR)	3 × 355 × 1793
	P	00 0130 229 0	Tôle d'usure (avec capteur de mat. sèche)	3 × 355 × 1793
	P	00 2401 759 1	Tôle d'usure (avec capteur NIR)	3 × 355 × 1793
3		00 0141 774 5	Tôles d'usure, droite et gauche	3 × 1970 × 341
4	P	00 0130 224 3	Tôle d'usure avant, droite	4 × 957 × 337
	P	00 0130 225 3	Tôle d'usure avant, gauche	4 × 957 × 337
5	P	00 0130 313 1	Tôles d'usure arrière, droite et gauche	3 × 1013 × 354

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE

Pos.		Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
6		00 0141 789 1	Plaque	3 × 355 × 200
7		00 0141 684 0	Tôle d'usure	3 × 355 × 1430
	P	00 0130 227 0	Tôle d'usure	3 × 355 × 1430
		00 0141 785 0	Tôle d'usure rallonge de goulotte d'éjection	3 × 355 × 778
	P	00 0130 245 0	Tôle d'usure rallonge de goulotte d'éjection	3 × 355 × 778
8		00 0143 509 0	Tôle d'usure	3 × 283 × 479
	P	00 0130 323 1	Tôle d'usure	3 × 281 × 479
9		00 0140 962 2	Trappe de goulotte d'éjection	
	P	00 0130 324 1	Trappe de goulotte d'éjection	
10		00 0076 631 4	Trappe	
	P	00 0130 317 0	Trappe	
11	P	00 0130 319 0	Tôle d'usure pour trappe	3 × 284 × 300

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE






Tôles d'usure latérales

Goulotte d'éjection HD



JAGUAR 990 – 930 (types 502 / 499 / 498 / 497 / 494)
JAGUAR 880 – 830 (types 500 / 496)
JAGUAR 900 – 830 (type 492 pack GREEN EYE, E04 / 0100)

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
	P 00 0144 641 1	Kit de post-équipement	2 tôles d'usure 00 0143 969 0 et 2 tôles d'usure 00 0143 968 0 y compris les vis, gabarit de perçage et accessoires
1	P 00 0143 969 1	Tôle d'usure	bras coudé
2	P 00 0143 968 0	Tôle d'usure	extrémité
3	P 00 0144 328 1	Kit de post-équipement	pour rallonge de goulotte d'éjection coudée, 2 tôles d'usure 00 0143 967 0 y compris les vis, gabarit de perçage et accessoires
	P 00 0143 967 1	Tôle d'usure	pour rallonge de goulotte d'éjection coudée
	P 00 0123 766 0	Tôle d'usure	pour rallonge de goulotte d'éjection droite




Goulottes d'éjection E04 / 0030

JAGUAR 980 – 930 (type 494)
JAGUAR 900 – 830 (types 493 / 492)
JAGUAR 880 – 820 (types 491 – 487)

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
	P 00 0143 637 2	Kit de post-équipement	4 tôles d'usure 00 0143 638 0 y compris les vis, gabarit de perçage et accessoires
1	P 00 0143 638 0	Tôle d'usure	3 × 123 × 1256


P = Pièce de rechange PREMIUM LINE



Frein pour différentiel



Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque
1	00 0769 621 0	Douille profilée	2	JAGUAR 880 – 830 (type 496)
	00 0669 463 0	Douille profilée	2	JAGUAR 900 – 830 (types 493 / 492) JAGUAR 880 – 840 OVERDRIVE (type 491)
	00 0649 934 0	Douille profilée	2	JAGUAR 880 – 820 (types 491 – 487)



Nous sommes là où vous êtes.
CLAAS Service & Parts.















Récolte fourragère

Pick-ups, ensileuses et machines de récolte fourragère	2
QUADRANT	10
ROLLANT	18
VARIANT	22
Couteaux pour presses et remorques autochargeuses	26
CORTO, DISCO	28
VOLTO, LINER	37

Pick-ups

Ensileuses / presses / remorques autochargeuses





Pos.	Référence	Désignation	Dimensions	Remarque
1	00 0972 665 0 (gris foncé CLAAS) ou 00 0918 238 0 (vert CLAAS)	Dent élastique	Ø 5,6 / 171	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (jusqu'à ...) QUADRANT 3400 RC / 3300 RC / 3200 RC / 2200 RC ROLLANT 520 / 455 / 454 / 355 – 340 / 255 – 240 QUADRANT 1200 RC / 1150 RC VARIANT QUANTUM SPRINT Pick-up JAGUAR
	00 0973 279 0 (gris foncé CLAAS) ou 00 0986 290 0 (vert CLAAS)	Dent élastique	Ø 6,3 / 171	JAGUAR Pickup 3,00 m HD et 3,80 m HD CARGOS / QUANTUM (à p. de ...) QUADRANT 5300 / 5200 / 4200
	00 0860 351 0	Dent élastique	Ø 5,0 / 173	QUADRANT 1200 / 1150 / 1100 ROLLANT 46 RC / 46 / 42 / 66
	00 0807 297 2	Dent élastique	Ø 5,0 / 180	ROLLANT 44 / 62
2	00 1322 616 0 (gris foncé CLAAS) ou 00 0484 864 0 (vert CLAAS)	Double dent	Ø 6,3 / 171	CARGOS Pick-up JAGUAR 380 / 300 type i36 QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (à p. de ...)
	00 0918 239 0	Dent élastique	Ø 5,6 / 171	Pick-up JAGUAR
3	00 0860 350 0	Dent élastique	Ø 5,0 / 173	QUADRANT 1200 / 1150 / 1100 ROLLANT 46 RC ROLLANT 46 et 66 avec pick-up 1,80 m
	00 0848 381 0	Dent élastique	Ø 5,6 / 170	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (jusqu'à ...) QUADRANT 3400 RC / 3300 RC / 3200 RC / 2200 RC ROLLANT 520 / 455 / 454 / 355 – 340 / 255 – 240 QUADRANT 1200 RC / 1150 RC VARIANT
4	00 1322 321 0	Dent		CARGOS
5	00 0219 950 1	Galet de roulement		CARGOS / QUANTUM (à p. de ...) QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 QUADRANT 3300 (à p. de ...)
	00 0213 919 1	Galet de roulement		QUANTUM / SPRINT QUADRANT / ROLLANT / VARIANT Pick-up JAGUAR
6	00 0973 101 0 (gris foncé CLAAS) ou 00 0987 770 0 (vert CLAAS)	Tôle racleuse		QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 QUADRANT 3400 RC / 3300 RC / 3200 RC / 2200 RC QUADRANT 2100 RC avec PFS
				ROLLANT 520 / 455 / 454 / 355 – 340 / 255 – 240 CARGOS / QUANTUM / VARIANT Pick-up JAGUAR 3,00 m HD et 3,80 m HD
	00 0860 230 0	Tôle racleuse		QUADRANT 1200 / 1150 QUADRANT 2100 RC ROLLANT 42 / 45 / 46 / 46 RC / 66
	00 0918 445 1	Archet racleur		SPRINT (série 1000) Pick-up JAGUAR sauf 3,00 m HD et 3,80 m HD




Pick-up à 5 bras porte-dents
QUADRANT EVOLUTION



QUADRANT 5300 (à p. de J3200808)
QUADRANT 5200 (à p. de J3101031)
QUADRANT 4200 (à p. de J3000403)

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0973 279 0	Double dent	Ø 6,3 mm / 171 mm	centre
2	00 1322 616 0	Double dent	Ø 6,3 mm / 171 mm	extérieur
3	00 2616 062 1	Collerette		côtés droit + gauche
4	00 0211 826 0	Bague intérieure	45 x 50 x 25	côtés droit + gauche
5	00 1312 489 1	Manivelle de commande		côtés droit + gauche
6	00 0219 950 1	Galet de roulement	15 x 40 x 15,9	côtés droit + gauche
7	00 1319 986 0	Came		côté droit
8	00 1319 985 0	Came		côté droit




Pick-ups

QUADRANT



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0826 115 0	Palier à bride	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200	
			QUADRANT 3400 / 3300 / 3200	
			QUADRANT 2200 ADVANTAGE / 2200 RC	
			QUADRANT 2100 / 2100 RC	(à p. de 74100239)
			QUADRANT 4000	
			QUADRANT 1200 / 1200 RC	
	00 0813 762 1	Palier à bride	QUADRANT 2100 RC	(jusqu'à 74100238)
			QUADRANT 1200 / 1150 / 1100	
2	00 2616 062 1	Collerette	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200	(à p. de …)
	00 1312 463 3	Collerette	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200	(jusqu'à …)
			QUADRANT 3300	(à p. de 75700170)
			QUADRANT 3200	(pour B02 – 100 / 120)
			QUADRANT 2200 ADVANTAGE	(pour B02 – 100 / 120)
			QUADRANT 4000	
	00 0971 894 1	Collerette	QUADRANT 3400 / 3200 / 3300	(jusqu'à 75700169)
			QUADRANT 2200 ADVANTAGE / 2200 RC	
			QUADRANT 2100 RC	(à p. de 74100239)




Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
3	00 1352 105 0	Manivelle de commande	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200	(à p. de ...)
	00 1312 489 1	Manivelle de commande	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200	(jusqu'à …)
			QUADRANT 3300	(à p. de 75700170)
			QUADRANT 3200	(pour B02 – 100 / 120)
			QUADRANT 2200 ADVANTAGE	(pour B02 – 100 / 120)
	00 0971 349 0	Manivelle de commande	QUADRANT 3400 / 3300	(jusqu'à 75700169)
			QUADRANT 2200 ADVANTAGE avec vis divisée	
	00 0845 996 0	Manivelle de commande	QUADRANT 3200	
			QUADRANT 2200 ADVANTAGE avec vis continue	
			QUADRANT 2200 RC	(à p. de 73501657)
			QUADRANT 2100 RC	(à p. de 74100239)
	00 1336 099 0	Manivelle de commande	QUADRANT 4000	
4	00 0219 950 1	Galet de roulement	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200	
			QUADRANT 3300	(à p. de 75700170)
			QUADRANT 3200	(pour B02 – 100 / 120)
			QUADRANT 2200 ADVANTAGE	(pour B02 – 100 / 120)
	00 0211 368 2	Galet de roulement	QUADRANT 4000	
	00 0213 919 1	Galet de roulement		
5	00 0867 772 2	Came	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200	
			QUADRANT 3300	(à p. de 75700170)
			QUADRANT 3200	(pour B02 – 100 / 120)
			QUADRANT 2200 ADVANTAGE	(pour B02 – 100 / 120)
	00 0848 382 0	Came	QUADRANT 3400 / 3300 / 3200	(jusqu'à 75700169)
			QUADRANT 2200 ADVANTAGE	
			QUADRANT 2200 RC	(à p. de 73501657)
	00 0826 104 3	Came	QUADRANT 2200 RC	(jusqu'à 73501656)
			QUADRANT 1200 RC / 1150 RC	
	00 0860 229 0	Came	QUADRANT 2100 RC / 2100	
			QUADRANT 4000	
			QUADRANT 1200 / 1150 / 1100	

Pick-ups

ROLLANT / VARIANT



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0826 115 0	Palier à bride	ROLLANT 540 RC / 520 RC / 455 RC / 454 RC ROLLANT 620 / 375 / 355 RC / 374 / 354 RC / 350 RC / 340 ROLLANT 255 RC / 254 RC / 250 RC VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC VARIANT 485 RC / 480 RC / 465 RC / 460 RC VARIANT 385 RC / 380 RC / 365 RC / 360 RC VARIANT 470 / 450 / 370 / 350 / 280 RC / 260 RC / 180 RC
2	00 1312 463 3	Collerette	VARIANT 485 RC / 480 RC / 465 RC / 460 RC VARIANT 385 RC / 380 RC / 365 RC / 360 RC (pour B02 – 100 = largeur de ramassage 2,35 m)
	00 0971 894 1	Collerette	ROLLANT 540 RC / 520 RC / 455 RC / 454 RC ROLLANT 630 / 375 / 355 RC / 374 / 354 RC / 350 RC / 340 ROLLANT 255 RC / 254 RC ROLLANT 250 RC (à p. de 72505431) VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC VARIANT 485 RC / 480 RC / 465 RC / 460 RC VARIANT 385 RC / 380 RC / 365 RC / 360 RC VARIANT 470 / 450 / 370 / 350 / 280 RC / 260 RC




Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
3	00 1312 489 1	Manivelle de commande	VARIANT 485 RC / 480 RC / 465 RC / 460 RC VARIANT 385 RC / 380 RC / 365 RC / 360 RC (pour B02 – 100 = largeur de ramassage 2,35 m)
	00 0971 349 0	Manivelle de commande	ROLLANT 540 RC / 520 RC / 455 RC / 454 RC ROLLANT 620 / 375 / 355 RC / 374 / 354 RC / 350 RC / 340 VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC VARIANT 485 RC / 480 RC / 465 RC / 460 RC VARIANT 385 RC / 380 RC / 365 RC / 360 RC VARIANT 470 / 450 / 370 / 350
	00 0845 996 0	Manivelle de commande	ROLLANT 255 RC / 254 RC ROLLANT 250 RC (à p. de 72505431) VARIANT 280 RC (à p. de 73000055) VARIANT 260 RC (à p. de 73200576)
	00 0834 990 0	Manivelle de commande	VARIANT 280 RC (jusqu'à 73000054) VARIANT 260 RC (jusqu'à 73200575)
4	00 0219 950 1	Galet de roulement	VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC VARIANT 485 RC / 480 RC / 465 RC / 460 RC VARIANT 385 RC / 380 RC / 365 RC / 360 RC (pour B02 – 100 = largeur de ramassage 2,35 m)
	00 0213 919 1	Galet de roulement	
5	00 0867 772 2	Came	VARIANT 485 RC / 480 RC / 465 RC / 460 RC VARIANT 385 RC / 380 RC / 365 RC / 360 RC (pour B02 – 100 = largeur de ramassage 2,35 m)
	00 0848 382 0	Came	ROLLANT 540 RC / 520 RC / 455 RC / 454 RC ROLLANT 620 / 375 / 355 RC / 374 / 354 RC / 350 RC / 340 ROLLANT 255 RC / 254 RC ROLLANT 250 RC (à p. de 72505431) VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC VARIANT 485 RC / 480 RC / 465 RC / 460 RC VARIANT 385 RC / 380 RC / 365 RC / 360 RC VARIANT 470 / 450 / 370 / 350 / 280 RC / 260 RC
	00 0826 104 3	Came	ROLLANT 250 RC (jusqu'à 72505430) VARIANT 180 RC

Pistons

QUADRANT 5300 / 5200 / 4200
QUADRANT 3400 / 3300 / 3200
QUADRANT 2200 ADVANTAGE / 2200 RC
QUADRANT 2100 / 2100 RC
QUADRANT 4000
QUADRANT 1200 / 1200 RC





Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque	
1	00 0214 649 0	Galet de roulement	4	QUADRANT 3400	
	00 0219 797 0	Galet de roulement	4	QUADRANT 5300 / 3300	
	00 0214 650 0	Galet de roulement	4	QUADRANT 5200 / 4200 QUADRANT 3400 / 3200 / 2200 ADVANTAGE	
	00 0832 526 0	Galet de roulement	4	QUADRANT 2200 RC / 2100 / 2100 RC / 4000	
	00 0828 139 0	Galet de roulement, largeur 28 mm	4	QUADRANT 1200 / 1200 RC	
2	00 1335 138 0	Arbre excentrique	4	QUADRANT 5200 / 4200	
	00 0865 107 1	Arbre excentrique	4	QUADRANT 5300 / 3300	
	00 0863 894 0	Axe excentrique	4	QUADRANT 3200 QUADRANT 2200 ADVANTAGE	(à p. de 74400845) (à p. de 75600276)
	00 0855 290 2	Axe excentrique	4	QUADRANT 3200 QUADRANT 2200 ADVANTAGE	(jusqu'à 74400844) (jusqu'à 75600275)
	00 0832 524 0	Axe excentrique	4	QUADRANT 2200 RC / 2100 / 2100 RC / 4000 QUADRANT 1200 RC QUADRANT 1200	 (à p. de 04000421) (à p. de 04202460)
	00 0817 555 2	Axe excentrique	4	QUADRANT 1200 RC QUADRANT 1200	(jusqu'à 04000420) (jusqu'à 04202459)
3	00 0847 282 1	Glissière	4	QUADRANT 3400	
	00 1339 067 0	Glissière	4	QUADRANT 5300	(à p. de 73200227))
	00 0867 458 0	Glissière	4	QUADRANT 5300 / 3300	(jusqu'à 73200226))
	00 0841 710 0	Glissière	4	QUADRANT 5200 / 4200 QUADRANT 3200 / 2200 ADVANTAGE / 4000 QUADRANT 2200 RC / 2100 / 2100 RC QUADRANT 1200 / 1200 RC	
4	00 0847 043 1	Lame de cisaillement	5	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 / 4000 / 3400 / 3300	
	00 0817 562 0	Lame de cisaillement	5	QUADRANT 3200 / 2200 ADVANTAGE QUADRANT 2200 RC / 2100 / 2100 RC QUADRANT 1200 / 1200 RC	
5	00 0847 044 1	Lame de cisaillement	2	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 / 3400 / 3300	
	00 0817 421 0	Lame de cisaillement	2	QUADRANT 3200 / 2200 ADVANTAGE QUADRANT 2200 RC / 2100 / 2100 RC QUADRANT 1200 / 1200 RC	
	00 1330 146 0	Lame de cisaillement	2	QUADRANT 4000	
6	00 0855 908 0	Tôle de blindage	5	QUADRANT 3200 / 2200 ADVANTAGE QUADRANT 2200 RC / 2100 / 2100 RC QUADRANT 1200 / 1200 RC	
7	00 0855 909 0	Tôle de blindage	2	QUADRANT 3200 / 2200 ADVANTAGE QUADRANT 2200 RC / 2100 / 2100 RC QUADRANT 1200 / 1200 RC	
8	00 1351 933 1	Laufrolle	4	QUADRANT 5200/ 5300 Équipement pour la récolte de paille de maïs, HD, Plus	
9	00 0243 436 0	Lager	4	QUADRANT 5200/ 5300 Équipement pour la récolte de paille de maïs, HD, Plus	
10	00 1351 930 0	Laufrolle KPL.	4	QUADRANT 5200/ 5300 Équipement pour la récolte de paille de maïs, HD, Plus	


Noueurs

QUADRANT 5300
QUADRANT 5200 / 4200
QUADRANT 3400 / 3300



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0864 692 1	Grande roue de noueur	
2	00 0864 691 2	Petite roue de noueur	
3	00 1333 084 0	Pièce courbée	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200
	00 0853 054 0	Pièce courbée	QUADRANT 3400 / 3300
4	00 1333 506 0*	Bec noueur	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 / version A
	00 2762 612 2*	Bec noueur	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 / version B
	00 2965 737 0	Bec noueur	QUADRANT 3400 / 3300
5	00 1333 507 0*	Languette du bec noueur	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 / version A
	00 0847 539 1*	Languette du bec noueur	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 / version B QUADRANT 3400 / 3300 / version B
6	00 3001 059 0*	Reteneur de ficelle chromé dur**	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (à p. de …)
	00 0847 541 2*	Reteneur de ficelle chromé simple**	
7	00 2903 034 1*	Plaque de serrage chromée dur**	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (à p. de …)
	00 0864 543 1*	Plaque de serrage chromée simple**	
8	00 0859 338 0	Guidage de l'aiguille	QUADRANT 3400 / 3300
9	00 0847 560 0	Ressort pression	
10	00 0867 851 0	Appui	
11	00 1333 459 1	Couteau	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200
	00 0847 545 1	Couteau	QUADRANT 3400 / 3300
12	00 0854 563 0	Élément de pression	
13	00 0816 657 1	Tige filetée	
14	00 0766 572 0	Ressort pression	

* Cf. Parts Doc. ** Ne pas mélanger les pièces chromées dur et les pièces chromées simple !




Noueurs

QUADRANT 3200 / 2200 ADVANTAGE
QUADRANT 2200 / 2200 RC
QUADRANT 2100 / 2100 RC
QUADRANT 4000
QUADRANT 1200 / 1200 RC
QUADRANT 1150 / 1150 RC
QUADRANT 1100



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0864 692 1	Grande roue de noueur	trou goupille Mécanindus Ø 6 mm
	00 0816 666 4	Grande roue de noueur	trou goupille Mécanindus Ø 5 mm
2	00 0864 691 2	Petite roue de noueur	
3	00 0853 054 0	Pièce courbée	
4	00 0826 432 0	Bec noueur	
5	00 0816 656 1	Languette du bec noueur	
6	00 0855 412 1	Reteneur de ficelle	trou goupille Mécanindus Ø 6 mm
	00 0816 647 5	Reteneur de ficelle	trou goupille Mécanindus Ø 5 mm
7	00 0000 078 1	Ressort pression	
8	00 0855 413 0	Plaque de serrage	QUADRANT 3200 / 2200 ADVANTAGE / 4000
	00 0816 650 1	Plaque de serrage	
9	00 0828 181 1	Étrier à ressort	
10	00 0816 654 2	Couteau	
11	00 0000 083 3	Support plaque de serrage	
12	00 0854 563 0	Élément de pression	QUADRANT 3200 / 2200 ADVANTAGE / 4000
	00 0826 434 0	Élément de pression	
13	00 0766 572 0	Ressort pression	
14	00 0816 657 1	Tige filetée	




Chaînes à rouleaux



QUADRANT 2100
QUADRANT 4000
QUADRANT 1150

Entraînement du pick-up avec ameneur

Pos.	Référence	Désignation	Disp. au mètre voir ch. Courroies, chaînes, p. 6/7	Dimensions / Remarque
1	00 0831 273 0	Chaîne à rouleaux	00 0176 415 0	142 m.
2	00 0831 272 0	Chaîne à rouleaux	00 0176 415 0	72 m.
3	00 0233 293 1	Chaîne à rouleaux	00 0176 415 0	73 m.




Chaînes à rouleaux



QUADRANT EVOLUTION 5300 / 5200 / 4200
QUADRANT 5300 / 5200 / 4200

Entraînement du pick-up avec vis d'alimentation continue et tasseur d'andains à rouleaux, entraînement hydraulique (pour B02 / 200 / 260 / 270)

Pos.	Référence	Désignation	Disp. au mètre voir ch. Courroies, chaînes, p. 6/7	Dimensions / Remarque	
1	00 2932 050 0	Chaîne à rouleaux		pas 19,05 / 48 m.	QUADRANT EVOLUTION (pour B02 / 0260)
2	00 2932 049 0	Chaîne à rouleaux		pas 19,05 / 108 m.	QUADRANT EVOLUTION (pour B02 / 0260/ 0270)
3	00 0233 270 1	Chaîne à rouleaux	00 0176 415 0	pas 19,05 / 84 m.	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (pour B02 / 0200)
4	00 1337 506 0	Chaîne à rouleaux		pas 25,4 / 70 m.	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (pour B02 / 0200)
5	00 1337 480 0	Chaîne à rouleaux	00 0176 415 0	pas 19,05 / 50 m.	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (pour B02 / 0200)




Chaînes à rouleaux



QUADRANT 5300 / 5200 / 4200
QUADRANT 3400 / 3300 / 3200
QUADRANT 2200 ADVANTAGE / 2200
Entraînement du pick-up avec vis d'alimentation divisée

Pos.	Référence	Désignation	Disp. au mètre voir ch. Courroies, chaînes, p. 6/7	Dimensions / Remarque	
1	00 0832 387 0	Chaîne à rouleaux	00 0176 415 0	86 m.	QUADRANT 3400 QUADRANT 2200 ADVANTAGE / 2200 RC
	00 0860 861 0	Chaîne à rouleaux	00 0176 415 0	90 m.	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (pour B02 / 0100) QUADRANT 3300 / 3200 (pour B02 / 0100) QUADRANT 2200 ADVANTAGE (pour B02 / 0100) (à p. de …)
	00 0867 314 0	Chaîne à rouleaux	00 0176 415 0	92 m.	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (pour B02 / 0100) QUADRANT 3300 / 3200 (pour B02 / 0100) QUADRANT 2200 ADVANTAGE (pour B02 / 0100) (jusqu'à …)
2	00 0826 552 0	Chaîne à rouleaux	00 0176 415 0	64 m.	QUADRANT 3400 QUADRANT 2200 ADVANTAGE / 2200 RC
	00 0867 326 0	Chaîne à rouleaux	00 0176 415 0	66 m.	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (pour B02 / 0100) QUADRANT 3300 / 3200 (pour B02 / 0100) QUADRANT 2200 ADVANTAGE (pour B02 / 0100)




Chaînes à rouleaux



QUADRANT 5300 / 5200 / 4200
QUADRANT 3200 / 2200 ADVANTAGE
QUADRANT 2200 Entraînement du pick-up avec vis d'alimentation continue
QUADRANT 2100 Entraînement du pick-up avec rotor


Pos.	Référence	Désignation	Disp. au mètre voir ch. Courroies, chaînes, p. 6/7	Dimensions / Remarque	
1	00 0841 565 0	Chaîne à rouleaux		106 m.	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (pour B02 / 0120) QUADRANT 2200 ADVANTAGE QUADRANT 2200
	00 0846 998 0	Chaîne à rouleaux	00 0176 415 0	112 m.	QUADRANT 3200 QUADRANT 2100 (à p. de 74100041)
2	00 0833 960 0	Chaîne à rouleaux		47 m.	QUADRANT 3200 / 2200 QUADRANT 2200 ADVANTAGE (jusqu'à 75600124)
	00 0846 695 0	Chaîne à rouleaux	00 0176 415 0	49 m.	QUADRANT 5300 / 5200 / 4200 (pour B02 / 0120) QUADRANT 2200 ADVANTAGE (à p. de 75600125) QUADRANT 2100
3	00 0826 552 0	Chaîne à rouleaux		64 m.	QUADRANT 2200 ADVANTAGE QUADRANT 2200
	00 0233 293 1	Chaîne à rouleaux	00 0176 415 0	73 m.	QUADRANT 2100



Chaînes à rouleaux

ROLLANT 620 (type J02)
ROLLANT 540 (type J03)






Pos.	Référence	Désignation	Disp. au mètre voir ch. Courroies, chaînes, p. 6/7	Dimensions / Remarque	
1	00 0866 595 0	Chaîne à rouleaux		154 m. / pas 31,75	ROLLANT 620
	00 1413 189 0	Chaîne LD		146 m. / pas 31,75	ROLLANT 540
2	00 0866 549 0	Chaîne à rouleaux		110 m. / pas 25,4	ROLLANT 620
3	00 0866 596 0	Chaîne à rouleaux		98 m. / pas 25,4	ROLLANT 620
4	00 1413 112 0	Chaîne LD		152 m. / pas 31,75	ROLLANT 540
5	00 1413 138 0	Chaîne LD		168 m. / pas 25,4	ROLLANT 540
6	00 0866 598 0	Chaîne à rouleaux		234 m. / pas 25,4	ROLLANT 620
	00 1413 162 0	Chaîne LD		188 m. / pas 25,4	ROLLANT 540
7	00 0866 597 1	Chaîne à rouleaux		86 m. / pas 31,75	ROLLANT 620
	00 1413 067 1	Chaîne LD		88 m. / pas 31,75	ROLLANT 540
8	00 0233 270 1	Chaîne à rouleaux		84 m. / pas 19,5	ROLLANT 620 / 540
	00 0845 971 0	Chaîne à rouleaux	00 0176 415 0	100 m. / pas 19,5	ROLLANT 620 (pour B02 – 0180)
9	00 0826 552 0	Chaîne à rouleaux	00 0176 415 0	64 m. / pas 19,5	ROLLANT 620 / 540

Chaînes à rouleaux

ROLLANT 455 RC / 454 RC / 375 RC / 374 RC
ROLLANT 520 RC / 355 RC / 354 RC / 350 RC / 340 RC
ROLLANT 355 / 354 / 350 / 340
ROLLANT 255 RC / 254 RC / 250 RC
ROLLANT 255 / 254 / 250 / 240






Pos.	Référence	Désignation	Disp. au mètre voir ch. Courroies, chaînes, p. 6/7	Dimensions / Remarque	
1	00 0866 062 0	Chaîne LD *		110 m. / pas 25,4	ROLLANT 455 RC / 454 RC / 375 RC / 374 RC
	00 0837 384 0	Chaîne à rouleaux		110 m. / pas 25,4	ROLLANT 355 RC / 355 / 354 RC / 354 ROLLANT 255 RC / 255 / 254 RC / 254
	00 0837 384 0	Chaîne à rouleaux	00 0176 416 0	110 m. / pas 25,4	ROLLANT 350 RC / 350 / 340 RC / 340 ROLLANT 520 RC / 250 RC / 250 / 240
2	00 0858 922 0	Chaîne LD *		134 m. / pas 31,75	ROLLANT 455 RC / 454 RC / 375 RC / 374 RC
	00 0858 922 0	Chaîne à rouleaux		134 m. / pas 31,75	ROLLANT 355 RC / 355 / 354 RC / 354 ROLLANT 255 RC / 255 / 254 RC / 254 ROLLANT 350 RC / 350 / 340 RC / 340 ROLLANT 520 RC / 250 RC / 250 / 240
3	00 0866 165 0	Chaîne LD *		70 m. / pas 38,1	ROLLANT 455 RC / 454 RC (à p. de …)
	00 0858 105 0	Chaîne LD *		68 m. / pas 38,1	ROLLANT 455 RC / 454 RC (jusqu'à …)
	00 0858 921 0	Chaîne LD *		82 m. / pas 31,75	ROLLANT 375 RC / 374 RC
	00 0858 921 0	Chaîne à rouleaux		82 m. / pas 31,75	ROLLANT 355 RC / 355 / 354 RC / 354 ROLLANT 255 RC / 255 / 254 RC / 254 ROLLANT 350 RC / 350 / 340 RC / 340 ROLLANT 520 RC / 250 RC / 250 / 240
4	00 0866 063 0	Chaîne LD *		88 m. / pas 25,4	ROLLANT 455 RC / 454 RC / 375 RC / 374 RC
	00 0837 381 1	Chaîne à rouleaux		88 m. / pas 25,4	ROLLANT 355 RC / 355 / 354 RC / 354 ROLLANT 255 RC / 255 / 254 RC / 254
	00 0837 381 1	Chaîne à rouleaux	00 0176 416 0	88 m. / pas 25,4	ROLLANT 350 RC / 350 / 340 RC / 340 ROLLANT 250 RC / 250 / 240
5	00 0851 765 0	Chaîne LD *		162 m. / pas 31,75	ROLLANT 455 RC
	00 0858 567 0	Chaîne LD *		192 m. / pas 25,4	ROLLANT 454 RC
	00 0858 928 0	Chaîne LD *		176 m. / pas 25,4	ROLLANT 375 RC
	00 0858 928 0	Chaîne à rouleaux		176 m. / pas 25,4	ROLLANT 520 RC / 355 RC / 355 / 350 RC / 350 ROLLANT 255 RC / 255 / 250 RC / 250
	00 0858 929 0	Chaîne LD *		210 m. / pas 25,4	ROLLANT 374 RC
	00 0858 929 0	Chaîne à rouleaux		210 m. / pas 25,4	ROLLANT 354 RC / 354 / 254 RC / 254
	00 0845 196 0	Chaîne à rouleaux		212 m. / pas 25,4	ROLLANT 340 RC / 340 / 240
6	00 0837 389 1	Chaîne à rouleaux	00 0176 416 0	100 m. / pas 25,4	ROLLANT 340 RC / 340 / 250 RC / 250 / 240

Chaînes à rouleaux



VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC
VARIANT 485 – 480 RC / 385 – 380 RC
VARIANT 465 – 460 RC / 365 – 360 RC
VARIANT 470 / 450 / 370 / 350

Pos.	Référence	Désignation	Disp. au mètre voir ch. Courroies, chaînes, p. 6/7	Dimensions / Remarque	
1	00 0844 378 0	Chaîne LD		156 m. / pas 25,4	VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC VARIANT 485 – 480 RC / 385 – 380 RC
	00 0844 376 0	Chaîne LD		140 m. / pas 25,4	VARIANT 465 – 460 RC / 365 – 360 RC VARIANT 470 / 450 / 370 / 350
2	00 0844 847 0	Chaîne LD		80 m. / pas 31,75	VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC VARIANT 485 – 480 RC / 385 – 380 RC VARIANT 465 – 460 RC / 365 – 360 RC
	00 0844 987 0	Chaîne à rouleaux		80 m. / pas 31,75	VARIANT 470 / 450 / 370 / 350
3	00 0826 552 0	Chaîne à rouleaux	00 0176 415 0	64 m. / pas 19,05	
4	00 0826 551 0	Chaîne à rouleaux	00 0176 415 0	82 m. / pas 19,05	**Prière de vérifier le modèle !**
	00 0233 270 1	Chaîne à rouleaux	00 0176 415 0	84 m. / pas 19,05	**Prière de vérifier le modèle !**
5	00 0857 342 0	Chaîne LD		186 m. / pas 25,4	VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC VARIANT 480 / 480 RC / 380 / 380 RC
	00 0844 848 0	Chaîne LD		150 m. / pas 31,75	VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC VARIANT 485 RC / 385 RC
	00 0857 341 0	Chaîne LD		172 m. / pas 25,4	VARIANT 460 / 460 RC / 360 / 360 RC
	00 0844 846 0	Chaîne LD		140 m. / pas 31,75	VARIANT 465 RC / 365 RC
	00 0844 991 0	Chaîne à rouleaux		180 m. / pas 25,4	VARIANT 470 / 370
	00 1413 138 0	Chaîne à rouleaux		168 m. / pas 25,4	VARIANT 450 / 350
6	00 2958 826 1	Chaîne à rouleaux		104 m. / pas 19,5	VARIANT 585 – 580 RC
	00 2958 693 1	Chaîne à rouleaux		94 m. / pas 19,05	VARIANT 565 – 560 RC
	00 0995 115 0	Chaîne à rouleaux		96 m. / pas 19,05	VARIANT 485 RC / 385 RC
	00 0843 247 0	Chaîne à rouleaux	00 0176 405 0	98 m. / pas 19,05	VARIANT 480 / 480 RC / 380 / 380 RC / 365 RC
	00 0843 422 0	Chaîne à rouleaux	00 0176 405 0	100 m. / pas 19,05	VARIANT 460 / 460 RC / 360 / 360 RC




Chaînes à rouleaux



VARIANT 280 / 280 RC
VARIANT 260 / 260 RC
VARIANT 180 / 180 RC (à p. de 04901497)

Pos.	Référence	Désignation	Disp. au mètre voir ch. Courroies, chaînes, p. 6/7	Dimensions / Remarque		
1	00 0844 378 0	Chaîne LD		156 m. / pas 25,4	VARIANT 280 / 280 RC VARIANT 180 / 180 RC	
	00 0844 376 0	Chaîne LD		140 m. / pas 25,4	VARIANT 260 / 260 RC	
2	00 0844 847 0	Chaîne à rouleaux		80 m. / pas 31,75		
3	00 0826 552 0	Chaîne à rouleaux	00 0176 415 0	64 m. / pas 19,5		
4	00 0826 551 0	Chaîne à rouleaux	00 0176 415 0	82 m. / pas 19,5		
5	00 0857 342 0	Chaîne LD		186 m. / pas 25,4	VARIANT 280 / 280 RC	(à p. de 73002217)
	00 0827 343 0	Chaîne à rouleaux		186 m. / pas 25,4	VARIANT 280 / 280 RC VARIANT 180 / 180 RC	(jusqu'à 73002216)
	00 0857 341 0	Chaîne LD		172 m. / pas 25,4	VARIANT 260 / 260 RC	(à p. de 73201118)
	00 0836 136 0	Chaîne à rouleaux		172 m. / pas 25,4	VARIANT 260 / 260 RC	(jusqu'à 73201117)
6	00 0843 247 0	Chaîne à rouleaux	00 0176 405 0	98 m. / pas 19,5	VARIANT 280 / 280 RC VARIANT 180 / 180 RC	
	00 0843 422 0	Chaîne à rouleaux	00 0176 405 0	100 m. / pas 19,5	VARIANT 260 / 260 RC	





Tôles de guidage



VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC
VARIANT 485 – 480 / RF / RC / 465 – 460 / RF / RC
VARIANT 470, 450
VARIANT 380, 380 RC, 385 RC
VARIANT 360, 360 RC, 365 RC
VARIANT 370, 350
VARIANT 280, 280 RC
VARIANT 260, 260 RC

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
	00 1349 390 4	Kit tôle de guidage en post-équipement	**adaptation pour nouvelle tôle de guidage 00 2252 509 0**
1	00 2992 614 1	Tôle de guidage	585 – 580 RC / 565 – 560 RC
	00 2252 509 0	Tôle de guidage	485 – 480 / RF / RC / 465 – 460 / RF / RC 470, 450
2	00 0857 741 3	Tôle de guidage complète	**remplacé par le kit post-équipement 00 1349 390 4** 380, 380 RC, 385 RC (à p. de ...) 360, 360 RC, 365 RC (à p. de ...) 370, 350 (à p. de ...)
3	00 0857 700 2	Toile en caoutchouc	**remplacé par le kit post-équipement 00 1349 390 4** 380, 380 RC, 385 RC (à p. de ...) 360, 360 RC, 365 RC (à p. de ...) 370, 350 (à p. de ...)
	00 0836 249 4	Tôle de guidage	**remplacé par le kit post-équipement 00 1349 390 4** 380, 380 RC, 385 RC (jusqu'à ...) 360, 360 RC, 365 RC (jusqu'à ...) 370, 350 (jusqu'à ...) 280, 280 RC / 260, 260 RC








Couteaux

QUADRANT
ROLLANT
VARIANT
CARGOS / QUANTUM / SPRINT





Pos.	Référence	Désignation	Nombre	Dimensions / Remarque	
1	00 2697 448 0	Couteau	25 / 51	QUADRANT 5300 RC / 5200 RC / 4200 RC (tiroir à couteaux)	à p. de l'AM 2020
	00 1339 534 0	Couteau	25 / 51	QUADRANT 5300 RC / 5200 RC / 4200 RC (tiroir à couteaux)	jusqu'à l'AM 2019
2	00 1327 382 1*	Couteau	25	QUADRANT 3300 (tiroir à couteaux)	
			25 / 51	QUADRANT 3200 (tiroir à couteaux)	
3	00 0841 599 1	Couteau	49	QUADRANT 3200 RC / 2200 RC	
			25	QUADRANT 4200 / 3200 RC	
			16	QUADRANT 2100 RC	
	00 0866 124 0	Couteau	25	ROLLANT 455 RC / 454 RC / UNIWRAP	
				ROLLANT 620 / 540 / 375 RC (uniquement version PRO)	
			14	VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC	
				VARIANT 485 RC / 480 RC / 465 RC / 460 RC / 385 RC / 380 RC / 365 RC / 360 RC (uniquement version PRO à fond rotor abaissable hydrauliquement)	
	P 00 0866 125 0	Couteau	25	ROLLANT 455 RC / 454 RC / UNIWRAP	
				ROLLANT 620 / 540 / 375 RC (uniquement version PRO)	
			14	VARIANT 485 RC / 480 RC / 465 RC / 460 RC / 385 RC / 380 RC / 365 RC / 360 RC (uniquement version PRO à fond rotor abaissable hydrauliquement)	
	00 0823 422 1	Couteau	25	QUADRANT 2200 RC	(jusqu'à 73500891)
			25	QUADRANT 1200 RC	
			12	QUADRANT 1150 RC	
			14	ROLLANT 46 RC	
			14	VARIANT 180 RC	
	00 0837 779 0	Couteau	25	QUADRANT 2200 RC	(à p. de 73500892)
			14	ROLLANT 350 RC / 340 RC	
			14	ROLLANT 255 RC	(jusqu'à 74800729)
			14	ROLLANT 255 RC UNIWRAP	(jusqu'à 72600530)
			14	VARIANT 585 – 580 RC / 565 – 560 RC	
				VARIANT 380 RC / 360 RC / 280 RC / 260 RC	
	00 0851 022 1	Couteau	14	ROLLANT 355 RC / 354 RC / 254 RC	
			14	ROLLANT 355 RC UNIWRAP	
			14	ROLLANT 255 RC	(à p. de 74800730)
			14	ROLLANT 255 RC UNIWRAP	(à p. de 72600531)
			14	VARIANT 385 RC / 365 RC	
4	00 0864 480 0	Couteau	25	QUADRANT 3400 RC	
	00 1325 288 0	Couteau	40	CARGOS 9600 / 9500 / 9400	(type 990)
	00 1325 288 0	Couteau	40 / 33	QUANTUM	
5	00 0920 497 0	Couteau	32	QUANTUM 2500	(à p. de 61302198)
6	00 0970 442 0	Couteau	16 + 15	SPRINT 324 / 334 / 335	
			16 + 15	SPRINT 434 / 445	
			17 + 15	SPRINT 4000 / 5000	
7	00 0960 328 2	Couteau	16 + 15	SPRINT 230 – 440	
8	00 1391 830 0	Couteau	40	CARGOS 9600 / 9500 / 9400	(type 994)
				CARGOS 8500 / 8400 / 8300	(type 991)


* En cas de changement de l'arbre porte-couteaux, commander la Pos. 1
P = Pièce de rechange PREMIUM LINE

Couteaux



CORTO
DISCO

Pos.	Référence	Désignation	type	Longueur totale en mm	Épaisseur
1	00 0904 177 8	Couteau vrillé, droite	CORTO	105	3
	00 0952 728 0	Couteau vrillé, droite	CORTO	100	3
	00 0949 241 1	Couteau vrillé, droite	CORTO	105	4
	00 0952 042 0	Couteau vrillé, droite	DISCO	115	4
2	00 0904 178 8	Couteau vrillé, gauche	CORTO	105	3
	00 0952 729 0	Couteau vrillé, gauche	CORTO	100	3
	00 0949 242 1	Couteau vrillé, gauche	CORTO	105	4
	00 0952 043 0	Couteau vrillé, gauche	DISCO	115	4
3	00 0978 241 4	Couteau plat	WM / CORTO / 165 / 185 / 210	96	3
	00 0949 240 0	Couteau plat	WM / CORTO / 165 / 185 / 210	96	4
4	00 0104 004 1	Couteau bombé	CORTO	106	3




Dents tambour conditionneur



CORTO
DISCO

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0938 758 0	Dent	30 × 5 × 211,1
2	00 0938 759 0	Dent	30 × 5 × 211,1
3	00 0938 750 0	Dent	30 × 5 × 194,1
4	00 0938 751 0	Dent	30 × 5 × 194,1
5	00 0938 752 0	Dent	30 × 5 × 174,1
6	00 0938 753 0	Dent	30 × 5 × 174,1
7	00 0938 754 0	Dent	30 × 5 × 161,6
8	00 0938 755 0	Dent	30 × 5 × 161,6
9	00 0938 756 0	Dent	30 × 5 × 149,1
10	00 0938 757 0	Dent	30 × 5 × 149,1
11	00 0938 731 0	Étrier en U	4 × 68 × 172
12	00 0937 813 1	Ressort caoutchouc	53 × 45 × 24
13	00 0938 732 0	Coude	3 × 26 × 38
14	00 0235 519 0	Vis six pans	M 8 × 50
15	00 0213 713 1	Goupille serrage	13 × 36
16	00 0238 132 0	Écrou frein	M 8




Ressorts à lame


CORTO




00 0950 951 0
P **00 2601 940 0**
sans axe de butée




00 0947 427 2
avec axe de butée




00 0950 956 1
sans axe de butée




00 0949 268 1
avec axe de butée



00 0950 954 1
sans axe de butée



00 0948 459 2
avec axe de butée



type	Nombre par faucheuse						
CORTO 165 / 185 / N	6	6 x / série	6 x / option				
CORTO 210 / 210 F	8					8 x / série	8 x / option
CORTO 250 / 250 F	9	9 x / série	9 x / option				
CORTO 252 / 252 F	12					12 x / série	12 x / option
CORTO 2800 F / 270 / 290 / 275 F	12	6 x / série	6 x / option	6 x / série	6 x / option		
CORTO 300 / 310 S / 3200 F / 3100 / 3100 F / 3150 F	12	12 x					
CORTO 8100 F / T avec 270 F au centre	36	18 x		18 x			
CORTO 8100 F / T avec 270 F au centre	36	24 x		12 x			

P = Pièce de rechange PREMIUM LINE


Depuis 1997, seuls des ressorts à lame sans axe de butée sont montés de série et leur épaisseur est passée de 3 à 4 mm.

Disques de coupe / patins



DISCO
Nouveau lamier MAX CUT

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0952 042 0	Couteau vrillé, droite	115 × 4 / noir
2	00 0952 043 0	Couteau vrillé, gauche	115 × 4 / rouge
3	00 1321 172 0	Ressort à lame	
4	00 1407 954 0	Disque de coupe	avec changement rapide des couteaux
	00 2611 427 0	Disque de coupe	avec lames vissées
5	00 1321 164 0	Capuchon	noir
	00 2676 387 0	Capuchon	rouge
6	00 1321 737 0	Chapeau d'alimentation	
7	00 1321 136 1	Patin droit extérieur	
8	00 1321 064 1	Patin centre	
9	00 1321 135 1	Patin gauche extérieur	




Patins d'usure



DISCO
Nouveau lamier MAX CUT

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 1321 052 1	Patin « coupe haute »	hauteur de coupe + 30 mm
	00 1407 410 1	Patin « coupe haute »	hauteur de coupe + 60 mm
2	00 1321 069 0	Patin d'usure	hauteur de coupe + 40 mm
3	00 2719 780 0	Patin d'usure	hauteur de coupe + 15 mm
4	00 1329 281 1	Tôle d'usure	protection du lamier (C03 / 0050)



Disques de coupe / couteaux

avec changement rapide des couteaux



DISCO / DIRECT DISC 520

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0952 042 0	Couteau vrillé, droite	
2	00 0952 043 0	Couteau vrillé, gauche	
3	00 0938 597 0	Ressort à lame	
4	00 0952 340 0	Disque de coupe	
5	00 0937 750 0	Chapeau d'alimentation	
6	00 0937 749 2	Capuchon	
7	00 0902 705 1	Vis à tête cylindrique	M 10 × 55
8	00 0236 984 0	Vis à tête cylindrique	M 10 × 25
9	00 0238 525 0	Vis tensilock	M 10 × 25




Disques de coupe / couteaux

sans changement rapide des couteaux



DISCO / DIRECT DISC 520

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0952 042 0	Couteau vrillé, droite	
2	00 0952 043 0	Couteau vrillé, gauche	
3	00 0952 346 2	Axe de fixation du couteau	
4	00 0951 538 0	Écrou frein	
5	00 0951 510 4	Disque de coupe	
6	00 0937 750 0	Chapeau d'alimentation	
7	00 0937 749 2	Capuchon	
8	00 0937 923 0	Vis à tête cylindrique	M 10 × 22
9	00 0937 936 0	Vis à tête cylindrique	M 10 × 50
10	00 0214 849 0	Vis tensilock	M 10 × 20




Patins d'usure / patins lisses

DISCO



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque	
1	00 0138 466 0	Patin lisse P-CUT	avec changement rapide des couteaux	(à p. de ...)
	00 0138 782 0	Patin lisse P-CUT	sans changement rapide des couteaux	(à p. de ...)
	00 0933 376 0	Patin	avec changement rapide des couteaux	(jusqu'à ...)
	00 0935 463 2	Patin	sans changement rapide des couteaux	(jusqu'à ...)
2	00 0938 966 0	Patin d'usure	avec patin lisse uniquement 00 0138 466 0 et 00 0138 782 0 / 00 0933 376 0 et 00 0935 463 2	
3	00 0481 288 0	Patin « coupe haute »	lamier P-CUT à p. de l'AM 06 / 07	
4	00 0938 955 0	Patin « coupe haute »	jusqu'à l'AM 05 / 06	




PERMALINK

Système d'entraînement à doigts

VOLTO



Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 2640 240 0	Kit de réparation	bride de doigt et bride étoile
2	00 0958 373 1	Bride de doigt	
3	00 0957 598 1	Bride étoile	
4	00 0912 086 0	Douille plastique	40 × 44 × 35



Dents élastiques CLAAS ORIGINAL : une qualité qui rapporte.



Les dents élastiques CLAAS ORIGINAL pour presses, remorques autochargeuses, ensileuses, andaineurs et faneuses assurent un flux de récolte régulier. Les spires des ressorts leur permettent de fléchir en cas de choc contre un corps étranger. Toutes les dents élastiques CLAAS répondent à des exigences de qualité élevées. Leur fabrication est soumise à un processus spécifique, subdivisé en 5 étapes :

Étirage : la qualité du fil d'acier étiré breveté à haute limite d'élasticité correspond parfaitement aux spécifications de CLAAS. L'étirage est essentiel pour les étapes de fabrication ultérieures.

Enroulement du fil d'acier : une machine spéciale produit des dents parfaitement identiques. Durant toute la production, la tension des dents élastiques CLAAS ORIGINAL est contrôlée et ajustée, le cas échéant, pour respecter les tolérances prescrites.

Traitement thermique : il permet d'obtenir la dureté nécessaire pour renforcer la résistance de la dent à une température contrôlée en permanence.

Grenaillage : un grenaillage précis avec un nombre très important de frappes assure la longévité des dents élastiques CLAAS ORIGINAL.

Revêtement par poudre : il protège les dents des aléas climatiques.

Avantages :


- Élasticité élevée grâce à une matière première de haute qualité
- Longévité accrue grâce à un procédé de fabrication spécifique
- Fiabilité absolue grâce au respect rigoureux des normes de qualité prescrites par CLAAS
- Risque de rupture minime grâce au grenaillage des dents
- Pas d'endommagement des organes en aval (rotor ou rotor de coupe, par exemple)

Dents élastiques

VOLTO
LINER




Pos.	Référence	Désignation	Remarque
1	00 0956 815 1	Dent élastique Ø 9,5 mm	VOLTO à p. de l'AM 1998
	00 0956 907 0	Dent élastique Ø 10,5 mm	VOLTO à p. de l'AM 1998
2	00 0902 344 2	Dent élastique Ø 9,5 mm	tous modèles VOLTO jusqu'à l'AM 1997






Pos.	Référence	Désignation	Remarque
3	00 0953 629 0	Dent élastique Ø 9 mm longueur 510 mm	LINER



Pos.	Référence	Désignation	Remarque
4	00 0955 710 0	Dent élastique Ø 9,5 mm longueur 560 mm	LINER
5	00 0955 483 0	Dent élastique Ø 9 mm longueur 560 mm	LINER





Courroies, chaînes, filtres, etc.


Courroies trapézoïdales	2
Chaînes	6
Filtres	8
Filtres à poches, toit de la cabine	11
Filtres de moissonneuse-batteuse	12
Filtres d'ensileuse	42
Peintures	51
Paliers	52



Des pièces éprouvées en conditions réelles.

Une différence tangible sur le terrain.*

Les courroies de tambour CLAAS ORIGINAL se caractérisent par des cotes précises et une efficacité totale. Grâce à des trames de haute qualité, elles peuvent être utilisées de manière intensive sur plusieurs récoltes et doivent remplacées moins souvent.



Une surface d'appui décisive.
Les courroies de tambour CLAAS ORIGINAL ont parfaitement conservé leurs dimensions et leur structure. Les courroies adaptables ont perdu jusqu'à 10 % de matière sur les côtés, sont moins résistantes et s'usent plus rapidement.



CLAAS ORIGINAL – 206 h
La courroie de tambour CLAAS ORIGINAL ne présente aucun signe d'usure après 206 h d'utilisation ; elle n'a pas besoin d'être remplacée.



Pièce adaptable – 197 h
La courroie adaptable présente de nettes déchirures après seulement 197 h d'utilisation ; elle doit impérativement être remplacée.



Un détail qui fait toute la différence :
Les courroies CLAAS ORIGINAL constituent une liaison parfaite pour vos machines CLAAS. Forte de son savoir-faire quant aux différents matériaux, CLAAS a pu identifier une combinaison de matériaux idéale. Les courroies CLAAS ORIGINAL se caractérisent par les qualités suivantes :

- Trames textiles assurant la protection du dos et de la base des courroies
- Positionnement optimal des brins
- Profil de courroie haute précision

* Les pièces de rechange CLAAS ORIGINAL ont été testées et comparées à des pièces adaptables lors d'essais intensifs en plein champ réalisés sous la houlette du centre de formation DEULA de Rendsburg. Les résultats sont comparables et certifiés par le centre DEULA. Pour en savoir plus sur ces tests comparatifs réalisés sous la direction de la DEULA, rendez-vous sur original.claas.com.

Courroies trapézoïdales

Référence	Désignation
00 0052 393 1	Courroie trapézoïdale
00 0056 961 0	Courroie trapézoïdale
00 0060 306 3	Courroie trapézoïdale
00 0061 353 1	Courroie trapézoïdale
00 0061 360 0	Courroie trapézoïdale
00 0061 361 0	Courroie trapézoïdale
00 0061 700 1	Courroie poly-V
00 0061 701 2	Courroie trapézoïdale
00 0067 289 0	Courroie trapézoïdale nervurée
00 0067 745 0	Courroie poly-V
00 0067 746 0	Courroie poly-V
00 0067 747 1	Courroie poly-V
00 0067 789 0	Courroie poly-V
00 0069 925 0	Courroie trapézoïdale
00 0070 310 1	Courroie trapézoïdale
00 0073 202 1	Courroie poly-V
00 0073 204 0	Courroie poly-V
00 0076 401 0	Courroie poly-V
00 0076 403 1	Courroie poly-V
00 0077 276 0	Courroie trapézoïdale
00 0077 400 0	Courroie trapézoïdale
00 0077 796 0	Courroie poly-V
00 0090 255 0	Courroie poly-V
00 0090 256 1	Courroie poly-V
00 0124 205 2	Courroie poly-V
00 0124 215 2	Courroie poly-V
00 0124 225 1	Courroie poly-V
00 0124 231 1	Courroie poly-V
00 0124 232 1	Courroie poly-V
00 0124 233 1	Courroie poly-V
00 0124 235 1	Courroie poly-V
00 0124 258 0	Courroie trapézoïdale
00 0124 291 0	Courroie trapézoïdale
00 0130 901 0	Courroie poly-V
00 0130 906 1	Courroie poly-V
00 0130 931 1	Courroie trapézoïdale
00 0130 945 1	Courroie trapézoïdale large
00 0130 998 0	Courroie poly-V
00 0130 999 1	Courroie poly-V
00 0131 801 1	Courroie trapézoïdale
00 0131 802 1	Courroie trapézoïdale
00 0131 803 1	Courroie poly-V
00 0131 995 1	Courroie poly-V
00 0131 996 1	Courroie poly-V
00 0131 997 1	Courroie poly-V
00 0131 998 1	Courroie poly-V
00 0131 999 1	Courroie poly-V
00 0133 523 0	Courroie poly-V
00 0133 528 0	Courroie trapézoïdale
00 0133 630 1	Jeu de courroies trapézoïdales
00 0133 635 1	Jeu de courroies trapézoïdales
00 0140 765 0	Courroie trapézoïdale
00 0144 298 1	Courroie trapézoïdale nervurée
00 0144 299 0	Courroie trapézoïdale nervurée
00 0144 356 0	Courroie trapézoïdale
00 0144 898 1	Courroie trapézoïdale
00 0176 442 1	Courroie poly-V
00 0176 475 0	Courroie trapézoïdale large
00 0176 543 1	Courroie poly-V
00 0233 843 1	Courroie trapézoïdale
00 0325 728 1	Courroie trapézoïdale
00 0352 371 1	Courroie poly-V
00 0352 403 0	Courroie poly-V
00 0355 658 0	Courroie poly-V
00 0355 696 0	Courroie poly-V

Référence	Désignation
00 0495 067 1	Courroie poly-V
00 0506 671 2	Courroie trapézoïdale
00 0512 087 0	Courroie dentée
00 0532 011 1	Courroie trapézoïdale
00 0538 714 1	Courroie trapézoïdale
00 0539 443 0	Courroie dentée
00 0544 049 1	Courroie poly-V
00 0544 172 0	Courroie poly-V
00 0544 216 1	Courroie trapézoïdale
00 0545 186 1	Courroie poly-V
00 0545 187 0	Courroie poly-V
00 0545 188 0	Courroie poly-V
00 0545 189 0	Courroie poly-V
00 0545 306 0	Courroie poly-V
00 0545 332 0	Courroie trapézoïdale nervurée
00 0545 394 0	Courroie trapézoïdale
00 0545 689 0	Courroie trapézoïdale
00 0549 011 0	Courroie poly-V
00 0549 055 1	Courroie trapézoïdale
00 0549 099 0	Courroie poly-V
00 0554 016 0	Jeu de courroies trapézoïdales
00 0554 017 0	Jeu de courroies trapézoïdales
00 0554 032 0	Courroie poly-V
00 0554 086 0	Courroie poly-V
00 0554 093 1	Courroie trapézoïdale
00 0554 141 1	Courroie poly-V
00 0554 172 0	Courroie trapézoïdale large
00 0554 186 0	Courroie poly-V
00 0554 201 0	Jeu de courroies trapézoïdales
00 0554 269 0	Courroie poly-V
00 0554 279 0	Courroie poly-V
00 0554 339 0	Courroie poly-V
00 0554 361 1	Courroie poly-V
00 0554 365 0	Courroie trapézoïdale
00 0554 396 0	Courroie trapézoïdale
00 0567 824 1	Courroie poly-V
00 0570 195 2	Courroie poly-V
00 0603 017 3	Courroie trapézoïdale
00 0603 247 1	Courroie poly-V
00 0603 336 1	Courroie trapézoïdale
00 0603 337 0	Courroie trapézoïdale
00 0603 341 0	Courroie trapézoïdale
00 0603 354 0	Courroie poly-V
00 0603 380 1	Courroie trapézoïdale large
00 0609 762 0	Courroie poly-V
00 0609 822 0	Courroie poly-V
00 0609 823 0	Courroie trapézoïdale large
00 0628 579 1	Courroie trapézoïdale
00 0628 779 1	Courroie trapézoïdale
00 0628 785 0	Courroie poly-V
00 0628 792 0	Courroie poly-V
00 0628 847 1	Courroie trapézoïdale large
00 0628 888 0	Courroie poly-V
00 0628 978 0	Courroie poly-V
00 0628 991 0	Courroie trapézoïdale
00 0629 001 1	Courroie poly-V
00 0629 110 2	Courroie trapézoïdale large
00 0629 133 1	Courroie poly-V
00 0629 214 1	Courroie trapézoïdale
00 0629 402 0	Courroie trapézoïdale
00 0629 510 1	Courroie poly-V
00 0629 732 2	Courroie trapézoïdale
00 0629 756 0	Courroie trapézoïdale large
00 0629 763 0	Courroie poly-V
00 0629 769 1	Courroie poly-V

Courroies trapézoïdales


Référence	Désignation
00 0629 836 1	Courroie trapézoïdale
00 0629 908 1	Courroie trapézoïdale
00 0633 030 2	Courroie trapézoïdale
00 0644 015 1	Courroie poly-V
00 0644 016 1	Courroie poly-V
00 0644 141 1	Courroie trapézoïdale
00 0644 209 2	Courroie trapézoïdale
00 0644 267 0	Courroie trapézoïdale
00 0644 362 1	Courroie trapézoïdale large
00 0644 368 1	Courroie trapézoïdale
00 0644 403 0	Courroie poly-V
00 0644 404 1	Courroie poly-V
00 0644 405 2	Courroie poly-V
00 0644 419 1	Courroie trapézoïdale
00 0644 447 0	Courroie trapézoïdale
00 0644 538 0	Courroie poly-V
00 0644 539 0	Courroie trapézoïdale
00 0644 685 1	Courroie poly-V
00 0644 781 1	Courroie trapézoïdale
00 0644 866 0	Courroie poly-V
00 0644 884 0	Courroie poly-V
00 0644 885 0	Courroie poly-V
00 0644 889 0	Courroie poly-V
00 0644 890 0	Courroie poly-V
00 0644 892 0	Courroie poly-V
00 0644 902 0	Courroie poly-V
00 0644 942 0	Courroie poly-V
00 0644 965 0	Courroie poly-V
00 0644 966 0	Courroie poly-V
00 0656 028 0	Courroie trapézoïdale
00 0660 314 1	Courroie poly-V
00 0660 315 0	Courroie poly-V
00 0660 409 0	Courroie poly-V
00 0660 504 0	Courroie poly-V
00 0660 554 0	Courroie poly-V
00 0660 569 0	Courroie poly-V
00 0660 587 0	Courroie poly-V
00 0660 762 1	Courroie poly-V
00 0660 961 1	Courroie trapézoïdale
00 0660 962 0	Courroie trapézoïdale
00 0661 031 2	Courroie poly-V
00 0661 092 1	Courroie poly-V
00 0661 093 0	Courroie poly-V
00 0661 220 1	Courroie poly-V
00 0661 244 0	Courroie trapézoïdale
00 0661 245 0	Courroie trapézoïdale
00 0661 298 0	Courroie poly-V
00 0661 345 0	Courroie trapézoïdale
00 0661 378 2	Jeu de courroies trapézoïdales
00 0661 429 0	Courroie trapézoïdale large
00 0661 451 0	Courroie trapézoïdale
00 0665 257 0	Courroie poly-V
00 0665 258 0	Courroie poly-V
00 0665 294 0	Courroie trapézoïdale
00 0665 798 0	Jeu de courroies trapézoïdales
00 0665 824 0	Courroie trapézoïdale
00 0665 825 1	Courroie poly-V
00 0665 827 1	Courroie poly-V
00 0665 832 0	Courroie trapézoïdale large
00 0665 833 0	Courroie trapézoïdale
00 0665 865 0	Courroie trapézoïdale
00 0665 901 1	Courroie trapézoïdale
00 0665 957 1	Courroie trapézoïdale
00 0665 967 0	Courroie trapézoïdale
00 0665 999 2	Courroie trapézoïdale

Référence	Désignation
00 0667 242 0	Courroie trapézoïdale
00 0667 248 0	Courroie trapézoïdale large
00 0667 249 0	Courroie poly-V
00 0667 250 0	Courroie poly-V
00 0667 251 1	Courroie poly-V
00 0667 252 0	Courroie poly-V
00 0667 255 0	Courroie poly-V
00 0667 367 0	Courroie trapézoïdale
00 0667 452 1	Courroie poly-V
00 0667 453 0	Courroie poly-V
00 0667 454 1	Courroie trapézoïdale
00 0667 456 0	Courroie trapézoïdale
00 0667 457 0	Courroie trapézoïdale large
00 0667 477 0	Courroie trapézoïdale
00 0667 530 1	Courroie trapézoïdale large
00 0667 551 2	Courroie trapézoïdale
00 0667 560 1	Courroie trapézoïdale
00 0667 561 1	Courroie trapézoïdale
00 0667 651 0	Courroie poly-V
00 0667 680 0	Courroie poly-V
00 0667 681 0	Courroie poly-V
00 0667 683 1	Courroie trapézoïdale
00 0667 881 0	Courroie poly-V
00 0667 891 1	Courroie poly-V
00 0667 934 0	Courroie poly-V
00 0667 957 0	Courroie trapézoïdale
00 0667 958 3	Courroie poly-V
00 0667 981 2	Courroie poly-V
00 0670 224 1	Courroie trapézoïdale
00 0670 724 1	Courroie poly-V
00 0670 751 0	Courroie poly-V
00 0670 835 0	Courroie trapézoïdale
00 0670 999 2	Courroie trapézoïdale
00 0671 012 1	Courroie poly-V
00 0671 013 1	Courroie trapézoïdale
00 0671 209 0	Courroie trapézoïdale large
00 0673 614 1	Courroie poly-V
00 0673 638 1	Courroie trapézoïdale
00 0692 149 0	Courroie poly-V
00 0706 087 1	Courroie trapézoïdale
00 0713 506 2	Courroie trapézoïdale
00 0742 025 0	Courroie trapézoïdale
00 0742 026 1	Courroie trapézoïdale
00 0742 028 0	Courroie trapézoïdale
00 0742 206 0	Courroie trapézoïdale
00 0743 910 1	Courroie trapézoïdale nervurée
00 0744 785 0	Courroie trapézoïdale
00 0744 870 0	Courroie trapézoïdale large
00 0744 874 1	Courroie trapézoïdale
00 0744 965 1	Courroie trapézoïdale large
00 0746 506 1	Courroie trapézoïdale
00 0746 508 3	Courroie trapézoïdale étroite
00 0749 712 0	Courroie poly-V
00 0749 824 0	Courroie trapézoïdale
00 0749 859 0	Courroie poly-V
00 0749 886 1	Courroie poly-V
00 0749 895 0	Courroie poly-V
00 0755 070 2	Courroie trapézoïdale
00 0756 466 1	Courroie poly-V
00 0760 870 1	Courroie trapézoïdale
00 0765 985 0	Courroie trapézoïdale
00 0767 057 1	Courroie trapézoïdale
00 0773 015 0	Courroie trapézoïdale
00 0775 698 0	Courroie trapézoïdale
00 0778 561 0	Courroie trapézoïdale large

Référence	Désignation
00 0780 060 0	Courroie trapézoïdale nervurée
00 0780 160 0	Courroie trapézoïdale nervurée
00 0785 172 1	Courroie trapézoïdale
00 0796 474 0	Courroie trapézoïdale nervurée
00 0796 786 0	Courroie trapézoïdale nervurée
00 0802 931 0	Courroie trapézoïdale
00 0821 734 2	Courroie trapézoïdale
00 0821 813 0	Courroie trapézoïdale
00 0829 094 0	Courroie trapézoïdale
00 0837 543 0	Courroie trapézoïdale
00 0837 546 0	Courroie trapézoïdale
00 0984 885 1	Courroie poly-V
00 0987 883 1	Courroie poly-V
00 1324 222 0	Courroie poly-V
00 1807 038 0	Courroie trapézoïdale large
00 1807 047 0	Courroie trapézoïdale
00 1807 152 2	Courroie poly-V
00 1807 211 0	Courroie poly-V
00 1807 215 1	Jeu de courroies trapézoïdales
00 1807 217 1	Courroie poly-V
00 1807 243 0	Courroie poly-V
00 1807 294 0	Courroie trapézoïdale
00 1807 295 0	Courroie trapézoïdale
00 1807 317 2	Courroie poly-V
00 1807 322 0	Courroie poly-V
00 1807 366 0	Courroie trapézoïdale
00 1807 418 0	Courroie poly-V
00 1807 444 1	Courroie trapézoïdale
00 1807 458 1	Courroie poly-V
00 1807 577 0	Courroie trapézoïdale
00 1807 583 1	Courroie poly-V
00 1807 584 1	Courroie poly-V
00 1807 585 1	Courroie poly-V
00 1807 592 0	Courroie poly-V
00 1807 593 0	Courroie poly-V
00 1807 594 0	Courroie poly-V
00 1807 596 0	Courroie poly-V
00 1807 597 0	Courroie poly-V
00 1807 604 0	Courroie poly-V
00 1807 605 0	Courroie poly-V
00 1807 606 0	Courroie poly-V
00 1807 667 0	Courroie poly-V
00 1807 725 0	Courroie poly-V
00 1807 729 0	Courroie poly-V
00 1807 819 1	Courroie trapézoïdale
00 1807 933 0	Courroie poly-V
00 1807 955 0	Courroie poly-V
00 1807 956 0	Courroie trapézoïdale
00 1807 957 0	Courroie poly-V
00 1807 958 0	Courroie trapézoïdale
00 1998 303 1	Courroie trapézoïdale nervurée
00 1998 316 0	Courroie trapézoïdale nervurée
00 1998 768 0	Courroie trapézoïdale nervurée
00 2314 600 0	Jeu de courroies trapézoïdales
00 2314 627 0	Courroie trapézoïdale nervurée
00 2314 628 0	Courroie poly-V
00 2314 676 0	Courroie trapézoïdale
00 2314 678 0	Courroie poly-V
00 2314 679 0	Courroie trapézoïdale
00 2314 754 0	Courroie poly-V
00 2314 779 0	Courroie poly-V
00 2403 919 0	Courroie trapézoïdale
00 2405 208 0	Courroie poly-V
00 2405 230 1	Courroie poly-V
00 2405 280 1	Courroie poly-V

Référence	Désignation
00 2405 281 0	Courroie poly-V
00 2405 282 0	Courroie poly-V
00 2405 283 0	Courroie poly-V
00 2405 284 0	Courroie poly-V
00 2620 197 0	Courroie trapézoïdale
00 2620 198 0	Courroie trapézoïdale
00 2620 205 0	Courroie trapézoïdale
00 2620 206 2	Courroie trapézoïdale
00 2628 511 0	Courroie poly-V
00 2630 930 1	Courroie poly-V
00 2630 963 0	Courroie poly-V
00 2630 970 0	Courroie poly-V
00 2634 618 0	Courroie trapézoïdale
00 2663 711 0	Courroie poly-V
00 2668 235 0	Courroie poly-V
00 2670 477 1	Courroie trapézoïdale
00 2670 537 0	Courroie trapézoïdale
00 2670 549 0	Courroie trapézoïdale
00 2670 567 0	Courroie poly-V
00 2670 579 0	Courroie poly-V
00 2670 580 0	Courroie poly-V
00 2675 535 0	Courroie poly-V
00 2680 992 0	Courroie poly-V
00 2680 993 0	Courroie poly-V
00 2680 998 0	Courroie poly-V
00 2681 034 0	Courroie poly-V
00 2681 047 0	Courroie poly-V
00 2683 301 2	Jeu de courroies trapézoïdales
00 2683 302 2	Jeu de courroies trapézoïdales
00 2684 387 0	Courroie trapézoïdale large
00 2684 397 0	Courroie poly-V
00 2684 677 0	Courroie trapézoïdale large
00 2688 892 1	Courroie trapézoïdale double
00 2689 257 1	Courroie trapézoïdale large
00 2695 354 0	Courroie trapézoïdale
00 2699 280 0	Courroie trapézoïdale large
00 2699 821 0	Courroie trapézoïdale nervurée
00 2699 822 0	Courroie trapézoïdale nervurée
00 2705 620 0	Courroie trapézoïdale large
00 2706 177 0	Courroie poly-V
00 2713 667 0	Courroie poly-V
00 2713 670 0	Courroie poly-V
00 2745 642 0	Courroie trapézoïdale nervurée
00 2745 643 0	Courroie trapézoïdale nervurée
00 2751 865 0	Courroie trapézoïdale
00 2769 993 0	Courroie poly-V
00 2780 719 0	Courroie poly-V
00 2791 060 0	Courroie trapézoïdale
00 2793 710 0	Courroie poly-V
00 2794 155 0	Courroie poly-V
00 2906 644 1	Courroie poly-V
00 2907 287 0	Courroie poly-V
00 2907 679 1	Courroie trapézoïdale large
00 2908 069 0	Courroie poly-V
00 2921 299 1	Courroie trapézoïdale double
00 2937 672 0	Courroie poly-V
00 2941 240 0	Courroie poly-V
00 2945 051 0	Courroie trapézoïdale
00 2958 684 0	Courroie trapézoïdale
00 2963 621 0	Courroie poly-V
00 2973 748 0	Courroie poly-V
00 2986 751 0	Courroie poly-V

Chaînes à rouleaux (au mètre) et attaches rapides



p = pas
b1 = largeur intérieure
d1 = diamètre de rouleau
d2 = diamètre de tige


Référence	Désignation	p	b1	d1	d2	
00 0176 410 0	Rouleau 10 m	15,875	6,48	10,16	5,08	
00 0670 251 0	Maillon raccord droit					
00 0670 252 0	Maillon raccord coudé					
00 0670 250 0	Maillon intérieur					
00 0176 471 0	Rouleau 10 m	15,875	9,40	10,16	5,08	
00 0233 581 0	Maillon raccord droit					
00 0809 403 0	Maillon raccord coudé					
00 0920 207 1	Maillon intérieur					
00 0176 405 0	Rouleau 10 m	19,05	11,68	12,07	5,72	
00 0234 797 0	Maillon raccord droit					
00 0234 804 0	Maillon raccord coudé					
00 0234 801 0	Maillon intérieur					
00 0176 415 0	Rouleau 10 m	19,05	11,68	12,07	6,10	presses ROLLANT / chaînes
00 0932 151 1	Maillon raccord droit					en acier allié
00 0233 568 0	Maillon raccord coudé					
00 0932 153 0	Maillon intérieur					
00 0176 407 0	Rouleau 10 m	19,05	13,50	12,07	5,72	
00 0002 858 0	Maillon raccord droit					
00 0002 859 0	Maillon raccord coudé					
00 0002 864 0	Maillon intérieur					
00 0176 434 0	Rouleau 10 m	25,40	12,70	15,88	8,28	
00 0920 300 4	Maillon raccord droit					
00 0920 300 5	Maillon raccord coudé					
00 0212 606 0	Maillon intérieur					
00 0176 416 0	Rouleau 10 m	25,40	17,02	15,88	8,28	presses ROLLANT / chaînes
00 0665 016 1	Maillon raccord droit					en acier allié
00 0665 017 0	Maillon raccord coudé					
00 0665 021 0	Maillon intérieur					
00 0176 409 0	Rouleau 10 m	29,71	15,88	11,43	5,08	renforcé
00 0651 082 0	Maillon raccord droit					
00 0651 083 0	Maillon raccord coudé					
00 0651 084 0	Maillon intérieur					
00 0176 414 0	Rouleau 10 m	31,75	19,56	19,05	10,19	
00 0215 274 0	Maillon raccord droit					
00 0211 204 0	Maillon raccord coudé					
00 0211 422 0	Maillon intérieur					

Filtres à air CLAAS ORIGINAL



Les valeurs représentées ici ont été mesurées au travail dans le champ sur deux LEXION 600 équipées de façon identique. Les machines étaient dotées de systèmes de mesure complexes et travaillaient en parallèle de façon à pouvoir comparer les valeurs déterminées. Pour plus d'informations sur ces tests, rendez-vous sur le site original.claas.com.

Pression différentielle au début de l'essai



Les pressions différentielles du filtre à air ORIGINAL sont, dès le début, nettement inférieures aux pressions différentielles du filtre adaptable. Le moteur est donc moins sollicité avec la pièce CLAAS ORIGINAL.


Consommation de carburant au début de l'essai



La pression différentielle élevée avec le filtre adaptable et la sollicitation plus importante du moteur se reflètent dans une consommation de carburant plus élevée.


= courbe de tendance pièce CLAAS ORIGINAL = courbe de tendance pièce adaptable

Pression différentielle après 164 heures de service



Après 164 heures de service, le filtre adaptable doit être remplacé. La pression différentielle est tellement élevée que le filtre doit être nettoyé pendant le service. Le filtre CLAAS ORIGINAL est encore efficace et devra simplement être nettoyé à la fin de la journée. Il peut encore être utilisé par la suite.


Consommation de carburant après 164 heures de service



La courbe de tendance indique que la consommation de carburant avec le filtre adaptable augmente au cours de la journée. Sur la récolte dans son ensemble, cela se traduit par une surconsommation de carburant considérable avec l'utilisation d'un filtre adaptable.

= signal d'alarme du CEBIS à partir de 35 millibars

Filtres à air CLAAS ORIGINAL : des essais en plein champ montrent la différence.*



Avantages démontrés par le comparatif :

- Capacité de rétention supérieure
- Résistance à l'aspiration plus faible
- Réduction de la consommation de carburant jusqu'à 10 %
- Temps de nettoyage réduit
- Remplacement plus rapide (réduction des coûts)

Coût global des filtres à air.

Les filtres à air CLAAS ORIGINAL se caractérisent par une capacité de rétention fiable et durable. Leur résistance plus faible à l'aspiration permet de réduire de manière significative la charge du moteur et la consommation de carburant, tout en délestant le filtre à carburant et le système complet d'alimentation. Le moteur est correctement protégé contre la pénétration de saletés.

	Prix de la pièce	Durée totale	Rendement possible	Carburant/h	Coûts/h	Coût total
ORIGINAL	100 %	164 h	500 h	67 l	100 %	100 %
Pièce adaptable	53 %	164 h	164 h	73,5 l	141 %	110 %


* Les pièces de rechange CLAAS ORIGINAL ont été testées et comparées à des pièces adaptables lors d'essais intensifs en plein champ réalisés sous la houlette du centre de formation DEULA de Rendsburg. Les résultats sont comparables et certifiés par le centre DEULA. Pour en savoir plus sur ces tests comparatifs réalisés sous la direction de la DEULA, rendez-vous sur original.claas.com.

Filtres à poches, toit de la cabine



LEXION / TRION / EVION / JAGUAR / TUCANO / AVERO / MEGA / DOMINATOR / COMMANDOR

Référence	Désignation	Remarque
00 2741 291 1	Filtre à poches	LEXION 8900 – 5300 TRION
00 0559 646 0	Filtre à poches	LEXION 780 – 620 JAGUAR 980 – 930
00 2995 097 0	Filtre à poches	EVION 450 – 410
00 0564 698 2	Filtre à poches	TUCANO AVERO 240 / 160
00 0071 525 1	Filtre à poches	LEXION 600 / 580 – 510 LEXION II 480 – 410 LEXION I 480 – 405 MEGA DOMINATOR COMMANDOR JAGUAR 900 – 830 JAGUAR 880 – 820 JAGUAR 695 SL – 675



Filtres

(Tenir compte du modèle de moteur !)

LEXION 8900 – 5300



Machine	Moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Filtre à carburant principal moteur	Filtre à carburant additionnel	Filtre à air	Cartouche de sécurité	Filtre de réservoir hydraulique	Kit de maintenance urée
LEXION 8900 (type C86)	MAN	D 4276	00 1985 983 1	00 1986 105 0	00 0781 149 1	00 2645 993 1	00 0773 037 2	00 1817 093 0	00 1984 079 1
LEXION 8800 / 8700 (type C86)	DB	OM 473 LA	00 1996 588 1* T4F 00 1986 392 0* E5	00 1996 153 1	00 2402 501 0	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 1817 093 0	00 1999 949 0
LEXION 8600 (type C86)	MAN	D 2676	00 1985 120 1	00 1986 105 0	00 2767 362 0	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 1817 093 0	00 1984 079 1
LEXION 7700 / 7600 (type C85)	MAN	D 2676	00 1985 120 1	00 1986 105 0	00 0781 149 1	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 1817 093 0	00 1984 079 1
LEXION 7500 / 7400 (type C85)	DB	OM 470 LA	00 0773 187 0	00 0773 185 0	00 2402 501 0	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 1817 093 0	00 1999 949 0
LEXION 6900 (type C84)	MAN	D 2676	00 1985 120 1	00 1986 105 0	00 0781 149 1	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 1817 093 0	00 1984 079 1
LEXION 6800 / 6700 (type C84)	DB	OM 470 LA	00 0773 187 0	00 0773 185 0	00 2402 501 0	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 1817 093 0	00 1999 949 0
LEXION 6600 (type C84)	DB	OM 936 LA	00 1996 563 1	00 1996 129 1	00 0781 149 1	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 1817 093 0	00 1999 949 0
LEXION 5500 (type C83)	DB	OM 470 LA	00 0773 187 0	00 0773 185 0	00 2402 501 0	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 1817 093 0	00 1999 949 0
LEXION 5400 / 5300 (type C83)	DB	OM 936 LA	00 1996 563 1	00 1996 129 1	00 0781 149 1	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 1817 093 0	00 1999 949 0

* Consulter Parts Doc avec le n° de série de la machine.

Filtres

(Tenir compte du modèle de moteur !)

TRION 750 – 520



Machine	Moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Filtre à carburant principal moteur	Filtre à carburant additionnel	Filtre à air	Cartouche de sécurité	Filtre de réservoir hydraulique	Filtre d'urée
TRION 750 (type L55)	Cummins 320 kW	L 9 435 ch	00 1986 702 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2954 133 0	00 2702 429 0	00 2746 213 0	00 1986 639 1
TRION 730 (type L55)	Cummins 300 kW	L 9 408 ch	00 1986 702 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2954 133 0	00 2702 429 0	00 2746 213 0	00 1986 639 1
TRION 720 (type L55)	Cummins 270 kW	L 9 367 ch	00 1986 702 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2954 133 0	00 2702 429 0	00 2746 213 0	00 1986 639 1
TRION 660 (type L54)	Cummins 300 kW	L 9 408 ch	00 1986 702 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2954 133 0	00 2702 429 0	00 2746 213 0	00 1986 639 1
TRION 650 (type L54)	Cummins 260 kW	L 9 354 ch	00 1986 702 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2954 133 0	00 2702 429 0	00 2746 213 0	00 1986 639 1
TRION 640 (type L54)	Cummins 225 kW	B 6.7 306 ch	00 1986 703 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2954 133 0	00 2702 429 0	00 2746 213 0	00 1986 639 1
TRION 540 (type L53)	Cummins 260 kW	L 9 354 ch	00 1986 702 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2954 133 0	00 2702 429 0	00 2746 213 0	00 1986 639 1
TRION 530 (type L53)	Cummins 225 kW	B 6.7 306 ch	00 1986 703 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2954 133 0	00 2702 429 0	00 2746 213 0	00 1986 639 1
TRION 520 (type L53)	Cummins 190 kW	B 6.7 258 ch	00 1986 703 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2954 133 0	00 2702 429 0	00 2746 213 0	00 1986 639 1

Filtres

(Tenir compte du modèle de moteur !)

EVION 450 – 410

Machine	Moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Filtre à carburant principal moteur	Filtre à carburant additionnel	Filtre à air	Cartouche de sécurité	Filtre de réservoir hydraulique	Filtre d'urée
EVION 450 (type 563)	Cummins 190 kW	B 6.7 258 ch	00 1986 703 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2598 150 0	00 2598 149 0	00 0744 256 0	00 1986 639 1
EVION 430 (type 563)	Cummins 170 kW	B 6.7 231 ch	00 1986 703 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2598 150 0	00 2598 149 0	00 0744 256 0	00 1986 639 1
EVION 410 (type 563)	Cummins 150 kW	B 6.7 205 ch	00 1986 703 0	00 1986 701 0	00 2767 362 0	00 2598 150 0	00 2598 149 0	00 0744 256 0	00 1986 639 1

Filtres

(Tenir compte du modèle de moteur !)

LEXION 780 – 620



Machine	Moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Filtre à carburant principal moteur	Filtre à carburant additionnel		Filtre à air P 12 / 0010 = standard (Std) P 12 / 0020 = spécial (Sp)	Cartouche de sécurité	Filtre de réservoir hydraulique	Filtre d'urée moteur Tier 4
LEXION 780 / 770 (type C76)	MB	OM 473 LA Tier 4 F	00 1996 588 1	00 1996 153 1	00 2402 501 0		00 2647 696 0 (Sp)	00 0773 037 2 (Sp)	00 0510 054 1	00 1999 949 0
LEXION 760 (type C75)	Perkins	2206 F Tier 4 F	00 0798 303 1	00 0799 208 1 (2)	00 1999 262 0		00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0510 054 1	00 1170 053 0
LEXION 750 / 740 (type C75)	MB	OM 470 LA Tier 4 F	00 0773 187 0	00 0773 185 0	00 2402 501 0		00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0510 054 1	00 1999 949 0
LEXION 670 / 660 (type C74)	MB	OM 470 LA Tier 4 F	00 0773 187 0	00 0773 185 0	00 2402 501 0		00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0510 054 1	00 1999 949 0
LEXION 650 (type C74)	MB	OM 936 LA Tier 4 F	00 1996 563 1	00 1996 129 1	00 0781 149 1		00 2647 695 0 (Sp)	00 0126 841 0 (Sp)	00 0510 054 1	00 1999 949 0
LEXION 630 / 620 (type C73)	MB	OM 936 LA Tier 4 F	00 1996 563 1	00 1996 129 1	00 0781 149 1		00 2647 695 0 (Sp)	00 0126 841 0 (Sp)	00 0510 054 1	00 1999 949 0
LEXION 780 / 770 (type C66)	MB	OM 502 LA	00 0068 710 1	00 0068 709 0	00 0796 213 0 * 00 0796 214 1 **		00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0510 054 1	00 1990 308 0
LEXION 760 (type C65)	CAT	C 13 Tier 4i	00 0798 303 1	00 0799 208 1 (2)	00 0799 209 1		00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0510 054 1	
LEXION 750 / 740 (type C65)	CAT	C 9.3 Tier 4i	00 0798 303 1	00 0799 208 1 (2)	00 0799 209 1		00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0510 054 1	
LEXION 670 – 650 (type C64)	CAT	C 9.3 Tier 4i	00 0798 303 1	00 0799 208 1 (2)	00 0799 209 1		00 0071 242 4 (Std)	00 0072 239 1 (Std)	00 0510 054 1	
LEXION 630 / 620 (type C63)	CAT	C 9.3 Tier 4i	00 0798 303 1	00 0799 208 1 (2)	00 0799 209 1		00 0071 242 4 (Std)	00 0072 239 1 (Std)	00 0510 054 1	
LEXION 770 (type C59)	MB	OM 502 LA	00 0068 710 1	00 0068 709 0	00 0796 213 0 * 00 0796 214 1 **		00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0510 054 1	00 1990 308 0
LEXION 760 (type C56)	MB	OM 502 LA	00 0068 710 1	00 0068 709 0	00 0796 213 0 * 00 0796 214 1 **		00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0510 054 1	00 1990 308 0
LEXION 750 / 740 (type C55)	CAT	C 13	00 0798 303 1	00 0363 204 1	00 0796 213 0 * 00 0796 214 1 **		00 0071 242 4 (Std)	00 0072 239 1 (Std)	00 0510 054 1	
LEXION 670 (type C54)	CAT	C 13	00 0798 303 1	00 0363 204 1	00 0796 213 0 * 00 0796 214 1 **		00 0071 242 4 (Std)	00 0072 239 1 (Std)	00 0510 054 1	
LEXION 660 / 650 (type C54)	CAT	C 9	00 0798 303 1	00 0363 204 1	00 0796 213 0 * 00 0796 214 1 **		00 0071 242 4 (Std)	00 0072 239 1 (Std)	00 0510 054 1	
LEXION 640 (type C54)	CAT	C 6.6	00 0773 545 0	00 0530 056 0	00 0796 213 0 * 00 0796 214 1 **		00 0071 242 4 (Std)	00 0072 239 1 (Std)	00 0510 054 1	
LEXION 630 (type C53)	CAT	C 9	00 0798 303 1	00 0363 204 1	00 0796 213 0 * 00 0796 214 1 **		00 0071 242 4 (Std)	00 0072 239 1 (Std)	00 0510 054 1	
LEXION 620 (type C53)	CAT	C 6.6	00 0773 545 0	00 0530 056 0	00 0796 213 0 *		00 0071 242 4 (Std)	00 0072 239 1 (Std)	00 0510 054 1	

* Série (P06 / 0020 / 24)
** Option (P06 / 0010 / 22)

(2) = 2 par machine
(Std) = standard
(Sp) = spécial

Filtres

(Tenir compte du modèle de moteur !)

LEXION 600 / 580 – 540



Machine	Moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Filtre à carburant	Préfiltre à carburant standard P 06 / 20	Préfiltre à carburant en option P 06 / 10		Filtre à air P 12 / 10 = standard (Std) P 12 / 20 = spécial (Sp)	Cartouche de sécurité	Filtre à tamis système hydraulique F = fin G = grossier	Filtre hydraulique pour transmission hydraulique
LEXION 600 (type 589)	MB	OM 502 LA	00 0068 710 1	00 0068 709 0	00 0796 213 0 (à p. de 58900476)	00 0796 214 1 (à p. de 58900476)		00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0771 957 0 F (à p. de 58900266)	00 0512 743 1
					00 0068 711 0 (jusqu'à 58900475)	00 0068 712 1 (jusqu'à 58900475)				00 0544 926 0 F (jusqu'à 58900265)	
LEXION 580 (type 586)	MB	OM 502 LA	00 0068 710 1	00 0068 709 0	00 0796 213 0 (à p. de 58601606)	00 0796 214 1 (à p. de 58601606)		00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0771 957 0 F (à p. de 58601381)	00 0512 743 1
					00 0068 711 0 (jusqu'à 58601605)	00 0068 712 1 (jusqu'à 58601605)				00 0544 926 0 F (jusqu'à 58601380)	
										00 0669 147 1 G (jusqu'à 58600041)	
LEXION 570 (type 585)	CAT	C 13 Tier 3	00 0798 303 1	00 0363 204 1	00 0796 213 0	00 0796 214 1		00 0071 242 4 (Std) (à p. de 58501803)	00 0072 239 1 (Std) (à p. de 58501803)	00 0771 957 0 F (à p. de 58501392)	00 0512 743 1
LEXION 570 (type 585)	CAT	C 12						00 0798 494 1 (Std) (jusqu'à 58501802)	00 0796 289 0 (Std) (jusqu'à 58501802)	00 0544 926 0 F (jusqu'à 58501391)	
								00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0669 147 1 G (jusqu'à 58500107)	
LEXION 560 (type 584)	CAT	C 13 Tier 3	00 0798 303 1	00 0363 204 1	00 0796 213 0	00 0796 214 1		00 0071 242 4 (Std) (à p. de 58404113)	00 0072 239 1 (Std) (à p. de 58404113)	00 0771 957 0 F (à p. de 58403334)	00 0512 743 1
LEXION 550 / 540 (type 584)	CAT	C 9 Tier 3						00 0798 494 1 (Std) (jusqu'à 58404112)	00 0796 289 0 (Std) (jusqu'à 58404112)	00 0544 926 0 F (jusqu'à 58403333)	
LEXION 560 (type 584)	CAT	C 10						00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0669 147 1 G (jusqu'à 58400739)	
LEXION 550 (type 584)	CAT	C 9									
LEXION 540 C (type 584)	CAT	C 6.6 Tier 3	00 0773 545 0	00 0530 056 0	00 0796 213 0	00 0796 214 1		00 0071 242 4 (Std) (à p. de 58404113)	00 0072 239 1 (Std) (à p. de 58404113)	00 0771 957 0 F (à p. de 58403334)	00 0512 743 1
								00 0798 494 1 (Std) (jusqu'à 58404112)	00 0796 289 0 (Std) (jusqu'à 58404112)	00 0544 926 0 F (jusqu'à 58403333)	
								00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0669 147 1 G (jusqu'à 58400739)	
LEXION 540 (type 584) LEXION 540 C (type 584)	CAT	3126 B	00 0798 304 1	00 0363 204 1	00 0796 213 0	00 0796 214 1		00 0071 242 4 (Std) (à p. de 58404113)	00 0072 239 1 (Std) (à p. de 58404113)	00 0771 957 0 F (à p. de 58403334)	00 0512 743 1
								00 0798 494 1 (Std) (jusqu'à 58404112)	00 0796 289 0 (Std) (jusqu'à 58404112)	00 0544 926 0 F (jusqu'à 58403333)	
								00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0669 147 1 G (jusqu'à 58400739)	

(Std) = standard
(Sp) = spécial

Filtres

(Tenir compte du modèle de moteur !)

LEXION 530 – 510



Machine	Moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Filtre à carburant	Préfiltre à carburant standard P 06 / 20	Préfiltre à carburant en option P 06 / 10	Filtre à air P 12 / 10 = standard (Std) P 12 / 20 = spécial (Sp)	Cartouche de sécurité	Filtre à tamis système hydraulique F = fin G = grossier	Filtre hydraulique pour transmission hydraulique
LEXION 530 (type 583)	CAT	C 9 Tier 3	00 0798 303 1	00 0363 204 1	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0071 242 4 (Std) (à p. de 58301482)	00 0072 239 1 (Std) (à p. de 58301482)	00 0771 957 0 F (à p. de 58301260)	00 0512 743 1
							00 0798 494 1 (Std) (jusqu'à 58301481)	00 0796 289 0 (Std) (jusqu'à 58301481)	00 0544 926 0 F (jusqu'à 58301259)	
							00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0669 147 1 G (jusqu'à 58300298)	
LEXION 520 / 510 (type 583)	CAT	C 6.6 Tier 3	00 0773 545 0	00 0530 056 0	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0071 242 4 (Std) (à p. de 58301482)	00 0072 239 1 (Std) (à p. de 58301482)	00 0771 957 0 F (à p. de 58301260)	00 0512 743 1
							00 0798 494 1 (Std) (jusqu'à 58301481)	00 0796 289 0 (Std) (jusqu'à 58301481)	00 0544 926 0 F (jusqu'à 58301259)	
							00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)	00 0669 147 1 G (jusqu'à 58300298)	
LEXION 530 / 520 / 510 (type 583)	CAT	3126 B	00 0798 304 1	00 0363 204 1	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0071 242 4 (Std) (à p. de 58301482)	00 0072 239 1 (Std) (à p. de 58301482)	00 0771 957 0 F (à p. de 58301260)	00 0512 743 1
							00 0798 494 1 (Std) (à p. de 58300787)	00 0796 289 0 (Std) (à p. de 58300787)	00 0544 926 0 F (jusqu'à 58301259)	
							00 0799 796 0 (Std) (jusqu'à 58300786)	00 0545 993 1 (Std) (jusqu'à 58300786)	00 0669 147 1 G (jusqu'à 58300298)	
							00 0077 367 2 (Sp)	00 0077 382 1 (Sp)		

(Std) = standard
(Sp) = spécial

Filtres

(Tenir compte du modèle de moteur !)



LEXION II avec moteur CAT

Machine	Moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Préfiltre à carburant standard P 06 / 20	Préfiltre à carburant en option P 06 / 10	Filtre à carburant	Filtre à air	Cartouche de sécurité	Filtre à tamis système hydraulique	Filtre hydraulique pour transmission hydraulique
LEXION 480 / 480 MTS	CAT	C-12 (3196) 303 kW/412 ch	00 0798 303 1	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0363 204 1	00 0798 494 1	00 0796 289 0	00 0669 147 1 (2)	00 0512 743 1
LEXION 470 / LEXION 470 MONTANA	CAT	C-9 236 kW/320 ch	00 0798 303 1	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0363 204 1	00 0798 494 1	00 0796 289 0	00 0669 147 1 (2)	00 0512 743 1
LEXION 460 Evolution / LEXION 460 MTS	CAT	C-9 236 kW/320 ch	00 0798 303 1	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0363 204 1	00 0798 494 1	00 0796 289 0	00 0669 147 1 (2)	00 0512 743 1
LEXION 460	CAT	C-9 220 kW/300 ch	00 0798 303 1	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0363 204 1	00 0798 494 1	00 0796 289 0	00 0669 147 1 (2)	00 0512 743 1
LEXION 450	CAT	C-9 210 kW/286 ch	00 0798 303 1	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0363 204 1	00 0798 494 1	00 0796 289 0	00 0669 147 1 (2)	00 0512 743 1
LEXION 440	CAT	3126-B 191 kW/260 ch	00 0360 014 0	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0363 204 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0669 147 1 (2)	00 0512 743 1
LEXION 430 Evolution	CAT	3126-B 191 kW/260 ch	00 0360 014 0	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0363 204 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0669 147 1 (2)	00 0512 743 1
LEXION 430	CAT	3126-B 176 kW/240 ch	00 0360 014 0	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0363 204 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0669 147 1 (2)	00 0512 743 1
LEXION 420	CAT	3126-B 162 kW/220 ch	00 0360 014 0	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0363 204 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0669 147 1 (2)	00 0512 743 1
LEXION 410	CAT	3126-B 144 kW/196 ch	00 0360 014 0	00 0796 213 0	00 0796 214 1	00 0363 204 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0669 147 1 (2)	00 0512 743 1

(2) = 2 par machine

Filtres

LEXION I avec moteur MB / Perkins



Machine	Moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Préfiltre à carburant	Filtre à carburant		Filtre à air	Cartouche de sécurité	Filtre à tamis système hydraulique	Filtre hydraulique pour transmission hydraulique	Électrovanne Filtre interchangeable Filtre remplaçable
LEXION 480	MB	OM 441 LA 276 kW/375 ch	00 0133 629 0	00 0649 500 2	00 0133 602 1 (2)		00 0071 242 4 (jusqu'à 46600487) 00 0077 367 2 (à p. de 46600488)	00 0072 239 1 (jusqu'à 46600487) 00 0077 382 1 (à p. de 46600488)	00 0669 147 1 (2) (à p. de 46601475) 00 0544 926 0 (2) (jusqu'à 46601474)	00 0512 743 1 (S7)	00 0656 834 0 (jusqu'à 46600165)
LEXION 460	MB	OM 401 LA 220 kW/300 ch	00 0133 629 0	00 0649 500 2	00 0133 602 1 (2)		00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 0669 147 1 (2) (à p. de 45404501) 00 0544 926 0 (2) (jusqu'à 45404500)	00 0512 743 1 (S7)	00 0656 834 0 (jusqu'à 45400255)
LEXION 450	MB	OM 401 LA 202 kW/275 ch	00 0133 629 0	00 0649 500 2	00 0133 602 1 (2)		00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 0669 147 1 (2) (à p. de 45404501) 00 0544 926 0 (2) (jusqu'à 45404500)	00 0512 743 1 (S7)	00 0656 834 0 (jusqu'à 45400255)
LEXION 440	MB	OM 401 LA 195 kW/265 ch	00 0133 629 0	00 0649 500 2	00 0133 602 1 (2)		00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 0669 147 1 (2) (à p. de 45404501) 00 0544 926 0 (2) (jusqu'à 45404500)	00 0512 743 1 (S7)	
LEXION 440	Perkins*	1306-E87TA 184 kW/250 ch	00 0668 654 0	00 0649 500 2	00 0133 602 1 (2)		00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 0669 147 1 (2) (à p. de 45404501) 00 0544 926 0 (2) (jusqu'à 45404500)	00 0512 743 1 (S7)	
LEXION 440	Perkins*	1306 / 9 TA 184 kW/250 ch	00 0668 654 0	00 0649 500 2	00 0133 602 1 (2)		00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 0669 147 1 (2) (à p. de 45404501) 00 0544 926 0 (2) (jusqu'à 45404500)	00 0512 743 1 (S7)	00 0656 834 0 (jusqu'à 45400255)
LEXION 430	MB	OM 366 LA 176 kW/240 ch	00 0752 023 1	00 0649 500 2	00 0133 602 1 (2)		00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0669 147 1 (2) (à p. de 45302287) 00 0544 926 0 (2) (jusqu'à 45302286)	00 0512 743 1 (S8)	00 0656 834 0 (jusqu'à 45300041)
LEXION 420	MB	OM 366 LA 161 kW/220 ch	00 0752 023 1	00 0649 500 2	00 0133 602 1 (2)		00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0669 147 1 (2) (à p. de 45302287) 00 0544 926 0 (2) (jusqu'à 45302286)	00 0512 743 1 (S8)	00 0656 834 0 (jusqu'à 45300041)
LEXION 415	Perkins	1006.6 TA 147 kW/200 ch	77 0102 928 0 (2)	00 0649 500 2	60 0500 740 9 (2)		00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0669 147 1 (2) (à p. de 45302287) 00 0544 926 0 (2) (jusqu'à 45302286)	00 0512 743 1 (S8)	00 0656 834 0 (jusqu'à 45300041)
LEXION 410	Perkins	1006.6 TA 140 kW/190 ch	77 0102 928 0 (2)	00 0649 500 2	60 0500 740 9 (2)		00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0669 147 1 (2) (à p. de 45200967) 00 0544 926 0 (2) (jusqu'à 45200966)	00 0512 743 1 (S8)	00 0656 834 0 (jusqu'à 45200016)
LEXION 405	Perkins	1006.6 TW 125 kW/170 ch	77 0102 928 0 (2)	00 0649 500 2	60 0500 740 9 (2)		00 0752 198 2	00 0752 199 0	00 0669 147 1 (2) (à p. de 45200967) 00 0544 926 0 (2) (jusqu'à 45200966)	00 0512 743 1 (S8) (jusqu'à 45200571) (à p. de 45200867) 00 0633 994 0 (L5) (de 45200572 à 45200866)	00 0656 834 0 (jusqu'à 45200016)

* Filtre de liquide de refroidissement pour LEXION 440 avec moteur Perkins = 00 0668 653 0

(2) = 2 par machine
(L5) = Installation Linde HPV105 / HMF105
(S7) = Installation Sauer 90 R 130 / 90 M 100
(S8) = Installation Sauer 90 P 100 / 90 M 100

Filtres

TUCANO



Machine	Moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Filtre à carburant additionnel P06 / 0010	Filtre à carburant principal moteur	Filtre à air	Cartouche de sécurité	Filtre réservoir hydraulique	Filtre hydraulique pour transmission hydraulique	Filtre d'urée moteur Tier 4
TUCANO 580 (type L37)	MB	OM 936 LA 280 kW/381 ch	00 1996 563 1		00 1996 129 1 (H) 00 0781 149 1 (V)	00 0752 198 2 2×	00 0752 199 0 2×	00 0771 957 0	00 0068 959 2	00 1999 949 0
TUCANO 570 / 560 (types L36 / L07 / L06 / C07)	MB	OM 936 LA 260 kW/354 ch	00 1996 563 1		00 1996 129 1 (H) 00 0781 149 1 (V)	00 0752 198 2 2×	00 0752 199 0 2×	00 0771 957 0	00 0068 959 2	00 1999 949 0
TUCANO 450 (types L35 / L05 / C05)	MB	OM 936 LA 230 kW/313 ch	00 1996 563 1		00 1996 129 1 (H) 00 0781 149 1 (V)	00 0752 198 2 2×	00 0752 199 0 2×	00 0771 957 0	00 0068 959 2	00 1999 949 0
TUCANO 430 TUCANO 420 (types L34 / L04 / C04)	MB	OM 936 LA 210 kW/286 ch 180 kW/245 ch	00 1996 563 1		00 1996 129 1 (H) 00 0781 149 1 (V)	00 0752 198 2 2×	00 0752 199 0 2×	00 0771 957 0	00 0068 959 2	00 1999 949 0
TUCANO 320 (types L32 / L02 / C02)	MB	OM 936 LA 180 kW/245 ch	00 1996 563 1		00 1996 129 1 (H) 00 0781 149 1 (V)	00 0752 198 2 2×	00 0752 199 0 2×	00 0771 957 0	00 0068 959 2	00 1999 949 0
TUCANO 480 (type 840)	CAT	C 9 261 kW/355 ch	00 0798 303 1	00 0796 213 0	00 0363 204 1	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 0771 957 0	00 0068 959 2	
TUCANO 470 (type 840)	MB	OM 926 LA 220 kW/299 ch	00 0545 953 0	00 0796 213 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V)	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 0771 957 0	00 0068 959 2	00 1990 308 0
TUCANO 450 (type 839)	MB	OM 926 LA 202 kW/275 ch	00 0545 953 0	00 0796 213 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V)	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 0771 957 0	00 0068 959 2	00 1990 308 0
TUCANO 440 (type 839)	MB	OM 906 LA 191 kW/260 ch	00 0545 953 0	00 0796 213 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V)	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0771 957 0	00 0068 959 2	00 1990 308 0
TUCANO 430 (type 838)	MB	OM 906 LA 177 kW/240 ch	00 0545 953 0	00 0796 213 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V)	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0771 957 0	00 0068 959 2	00 1990 308 0
TUCANO 340 (type 834)	MB	OM 906 LA 191 kW/260 ch	00 0545 953 0	00 0796 213 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V)	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0771 957 0	00 0068 959 2	00 1990 308 0
TUCANO 330 (type 832)	MB	OM 906 LA 177 kW/240 ch	00 0545 953 0	00 0796 213 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V)	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0771 957 0	00 0068 959 2 (à p. de 83200043) 00 0633 994 0 (jusqu'à 83200042)	00 1990 308 0
TUCANO 320 (type 832)	MB	OM 906 LA 140 kW/190 ch	00 0545 953 0	00 0796 213 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V)	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0771 957 0	00 0068 959 2 (à p. de 83200043) 00 0633 994 0 (jusqu'à 83200042)	00 1990 308 0

(H) = Filtre principal moteur
(V) = Préfiltre moteur

Filtres

MEDION



Machine	Moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Préfiltre à carburant	Filtre à carburant principal	Filtre à air	Cartouche de sécurité	Filtre de réservoir hydraulique	Filtre hydraulique pour transmission hydraulique
MEDION 340	MB	OM 906 LA 190 kW/258 ch	00 0545 953 0	00 0068 711 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V) (à p. de 93400580) 00 0068 709 0 (jusqu'à 93400579)	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
MEDION 330	MB	OM 906 LA 170 kW/231 ch	00 0545 953 0	00 0068 711 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V) (à p. de 93202272) 00 0068 709 0 (jusqu'à 93202271)	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
MEDION 320	MB	OM 906 LA 170 kW/231 ch	00 0545 953 0	00 0068 711 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V) (à p. de 93202272) 00 0068 709 0 (jusqu'à 93202271)	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
MEDION 320	Perkins	1006-6TA 155 kW/211 ch	00 1137 275 0	00 0649 500 2	60 0500 740 9 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
MEDION 310	MB	OM 906 LA 150 kW/204 ch	00 0545 953 0	00 0068 711 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V) (à p. de 93202272) 00 0068 709 0 (jusqu'à 93202271)	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
MEDION 310	Perkins	1006-6TA 144 kW/196 ch	00 1137 275 0	00 0649 500 2	60 0500 740 9 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)

(H) = Filtre principal moteur
(V) = Préfiltre moteur
(2) = 2 par machine
(L5) = Installation Linde HPV105 / HMF 105

Filtres

MEGA 370 / 360 (type 845)
MEGA 350 (type 835)



Machine	Moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Filtre à carburant	Préfiltre à carburant standard P 06 / 10		Préfiltre à carburant en option P 06 / 30	Filtre à air	Cartouche de sécurité	Filtre hydraulique	Filtre hydraulique pour transmission hydraulique
MEGA 370	MB	OM 906 LA 205 kW/279 ch	00 0545 953 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V) (à p. de 84500262)	00 0068 711 0		00 0068 712 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
				00 0068 709 0							
MEGA 360	MB	OM 906 LA 190 kW/258 ch	00 0545 953 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V) (à p. de 84500262)	00 0068 711 0		00 0068 712 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
				00 0068 709 0							
MEGA 350	MB	OM 906 LA 170 kW/231 ch	00 0545 953 0	00 0798 318 0 (H) 00 0798 319 0 (V) (à p. de 83500255)	00 0068 711 0		00 0068 712 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
				00 0068 709 0 (jusqu'à 83500254)							

MEGA II (à p. de 94503000 / à p. de 93503000)

Machine	Moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Filtre à carburant	Préfiltre à carburant standard P 06 / 10		Préfiltre à carburant en option P 06 / 30	Filtre à air	Cartouche de sécurité	Filtre hydraulique	Filtre hydraulique pour transmission hydraulique
MEGA II 218	MB	OM 906 LA 190 kW/258 ch	00 0545 953 0	00 0068 709 0	00 0068 711 0		00 0068 712 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
MEGA II 208	MB	OM 906 LA 190 kW/258 ch	00 0545 953 0	00 0068 709 0	00 0068 711 0		00 0068 712 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
MEGA II 204	MB	OM 906 LA 170 kW/231 ch	00 0545 953 0	00 0068 709 0	00 0068 711 0		00 0068 712 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)
MEGA II 203	MB	OM 906 LA 170 kW/231 ch	00 0545 953 0	00 0068 709 0	00 0068 711 0		00 0068 712 1	00 0799 796 0	00 0545 993 1	00 0544 926 0	00 0068 959 2 (L5)

(H) = Filtre principal moteur
(V) = Préfiltre moteur
(L5) = Installation Linde HPV105 / HMF 105

Filtres

MEGA 218 – 202



Machine	Moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Filtre à carburant	Filtre à air	Cartouche de sécurité	Filtre hydraulique	Filtre hydraulique pour transmission hydraulique	Électrovanne Filtre interchangeable Filtre remplaçable
MEGA II 218	MB	OM 441 A 199 kW/270 ch	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0068 959 2 (L1) 00 0512 743 1 (S6)	00 0656 834 0 (jusqu'à 94501158)
MEGA II 208	MB	OM 366 LA 173 kW/235 ch	00 0133 633 2	00 0657 288 1	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0068 959 2 (L1) 00 0512 743 1 (S6)	00 0656 834 0 (jusqu'à 94501158)
MEGA II 204	MB	OM 366 LA 163 kW/221 ch	00 0133 633 2	00 0657 288 1	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0 (jusqu'à 93500887)
MEGA II 204	MB	OM 366 LA 147 kW/200 ch	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0177 046 2	00 0657 564 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0 (jusqu'à 93500887)
MEGA II 203	MB	OM 366 A 125 kW/170 ch	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0 (jusqu'à 93500887)
MEGA II 203	Perkins	1006.6 T 125 kW/170 ch	00 1137 275 0	60 0500 740 9 (H) (2) 00 0649 500 2 (V)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0 (jusqu'à 93500887)
MEGA II 202	MB	OM 366 A 118 kW/160 ch	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0
MEGA II 202	Perkins	1006.6 T 118 kW/160 ch	00 1137 275 0	60 0500 740 9 (H) (2) 00 0649 500 2 (V)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0
MEGA 218	MB	OM 441 A 199 kW/270 ch	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0068 959 2 (L1)	
MEGA 208	MB	OM 366 LA 173 kW/235 ch	00 0133 633 2	00 0657 288 1	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0068 959 2 (L1)	
MEGA 204	MB	OM 366 LA 163 kW/221 ch	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0177 046 2	00 0657 564 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0
MEGA 204	MB	OM 366 LA 147 kW/200 ch	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0177 046 2	00 0657 564 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0068 959 2 (L2) 00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0
MEGA 203	MB	OM 366 A 125 kW/170 ch	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0068 959 2 (L2) 00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0
MEGA 203	Perkins	T 1006.6 125 kW/170 ch	00 1137 275 0	60 0500 740 9 (H) (2) 00 0649 500 2 (V)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0
MEGA 202	Perkins	T 1006.6 118 kW/160 ch	00 1137 275 0	60 0500 740 9 (H) (2) 00 0649 500 2 (V)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0
MEGA 202	MB	OM 366 A 118 kW/160 ch	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)	00 0656 834 0

(2) = 2 par machine
(FE) = Cartouche filtrante
(S) = Filtre à tamis
(H) = Filtre principal
(V) = Préfiltre
(F) = Natte de filtration

(L1) = Installation Linde BPV 100 SR/BMF 105 T
(L2) = Installation Linde BPV 70 SR/BMF 75 T
(L3) = Installation Linde PV 105 / MF 105
(L4) = Installation Linde BPV 100 LKS/BMF 75 T
(L5) = Installation Linde HPV105 / HMF 105
(S1) = Installation Sauer SPV 24 / SMF 24
(S2) = Installation Sauer SPV 23 / SMF 24
(S3) = Installation Sauer SPV 22 / SMF 22
(S4) = Installation Sauer 90 R 075 / 90 M 075
(S5) = Installation Sauer 90 P 130 / 90 M 130
(R1) = Installation Rexroth A4V 125HW
(S6) = Installation Sauer 90 R 100 / 90 M100

Filtres

DOMINATOR VX



Machine	Moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Filtre à carburant	Filtre à air	Cartouche de sécurité	Filtre hydraulique	Filtre hydraulique pour transmission hydraulique
DOMINATOR 128 VX	MB	OM 906 LA 193 kW/263 ch	00 0545 953 0	00 0068 711 0 (V) 00 0068 709 0 (H)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0544 926 0 (S)	00 0633 994 0 (L5)
DOMINATOR 108 VX	MB	OM 441 A 191 kW/260 ch	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0633 994 0 (L1)
	MB	OM 366 LA 163 kW/221 ch	00 0133 633 2	00 0657 288 1	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0633 994 0 (L1)
DOMINATOR 98 VX	MB	OM 366 LA 147 kW/200 ch	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0177 046 2	00 0657 564 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)
	Perkins	1006-60 TW 125 kW/170 ch	00 1137 275 0	60 0502 552 2 (2) (H) (à p. de 09308350) 60 0500 740 9 (2) (H) (jusqu'à 09308349) 00 0649 500 2 (V)	00 0177 046 2	00 0657 564 1	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)
DOMINATOR 88 VX	Perkins	1006-60 TW 117 kW/159 ch	00 1137 275 0	60 0502 552 2 (2) (H) (à p. de 09208402) 60 0500 740 9 (2) (H) (jusqu'à 09208401) 00 0649 500 2 (V)	00 0177 046 2 (à p. de 09208137)	00 0657 564 1 (à p. de 09208137)	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)
	Perkins	1006.6 T 115 kW/156 ch	00 1137 275 0	60 0500 740 9 (2) (H) 00 0649 500 2 (V)	00 0677 434 1 (jusqu'à 09208136)	00 0942 084 1 (jusqu'à 09208136)	00 0824 836 0 (FE) 00 0766 538 0 (S)	00 0512 743 1 (S4)

(2) = 2 par machine
(FE) = Cartouche filtrante
(S) = Filtre à tamis
(H) = Filtre principal
(V) = Préfiltre
(F) = Natte de filtration
(L1) = Installation Linde BPV 100 SR/BMF 105 T
(L2) = Installation Linde BPV 70 SR/BMF 75 T
(L3) = Installation Linde PV 105 / MF 105
(L4) = Installation Linde BPV 100 LKS/BMF 75 T
(L5) = Installation Linde HPV105 / HMF 105
(S1) = Installation Sauer SPV 24 / SMF 24
(S2) = Installation Sauer SPV 23 / SMF 24
(S3) = Installation Sauer SPV 22 / SMF 22
(S4) = Installation Sauer 90 R 075 / 90 M 075
(S5) = Installation Sauer 90 P 130 / 90 M 130
(R1) = Installation Rexroth A4V 125HW
(S6) = Installation Sauer 90 R 100 / 90 M100

Filtres

(Tenir compte du modèle de moteur !)



AVERO 240 / 160

Machine	Moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Filtre à carburant principal Moteur	Filtre à carburant additionnel	Filtre à air	Cartouche de sécurité	Filtre d'aspiration de réservoir hydraulique	Filtre de retour de réservoir hydraulique	Filtre d'urée
AVERO 240 (type 561) AVERO 160 (type 560)	Cummins 190 kW	B 6.7 258 ch	00 1985 559 0	00 1985 560 1	00 2767 362 0	00 0752 198 2	00 0752 199 0	00 0744 232 0	00 0744 256 0	00 1986 639 1

Machine	Moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Préfiltre à carburant	Filtre à carburant principal	Filtre à air	Cartouche de sécurité	Filtre d'aspiration de réservoir hydraulique	Filtre de retour de réservoir hydraulique
AVERO 240 (type 561) AVERO 160 (type 560)	Perkins	1206F Tier 4	00 0773 545 0	00 2598 152 0	00 0773 952 0 (2)	00 0752 198 2	00 0752 199 0	00 0744 232 0	00 0744 256 0
AVERO 240 (type 451) AVERO 160 (type 450)	CAT	C 6.6	00 0773 545 0	P 06 / 0010 00 0796 213 0 P 06 / 0030 00 0796 214 1	00 0530 056 0	00 0752 198 2	00 0752 199 0	00 0744 232 0	00 0744 256 0

DOMINATOR 150 / 140 / 130

Machine	moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Préfiltre à carburant	Filtre à carburant principal	Filtre à air	Cartouche de sécurité	Filtre de réservoir hydraulique	Filtre hydraulique pour transmission hydraulique
DOMINATOR 150 / 140 (type 200)	CAT	C 6.6	00 0773 545 0	P 06 / 0010 00 0796 213 0 P 06 / 0030 00 0796 214 1	00 0530 056 0	00 0752 198 2	00 0752 199 0	00 0544 926 0	00 0068 959 2
DOMINATOR 150 / 140 (type 200)	CAT	3056 E	00 0796 717 0 (2)	00 0068 711 0	00 0796 718 0	00 0752 198 2	00 0752 199 0	00 0544 926 0	00 0068 959 2
DOMINATOR 150 / 140 (type 200)	Perkins	1006-6T	77 0102 928 0 (2)	00 0649 500 2	60 0500 740 9 (2)	00 0752 198 2	00 0752 199 0	00 0544 926 0	00 0068 959 2
DOMINATOR 130 (type 156)	CAT	C 6.6	00 0773 545 0	P 06 / 0010 00 0796 213 0 P 06 / 0030 00 0796 214 1	00 0530 056 0	00 0752 198 2	00 0752 199 0	00 0766 538 0 (S) 00 0824 836 0 (FE)	transmission mécanique
DOMINATOR 130 (type 156)	CAT	3056 E	00 0796 717 0 (2)	00 0068 711 0	00 0796 718 0	00 0752 198 2	00 0752 199 0	00 0766 538 0 (S) 00 0824 836 0 (FE)	transmission mécanique
DOMINATOR 130 (type 156)	Perkins	1006-6T	77 0102 928 0 (2)	00 0649 500 2	60 0500 740 9 (2)	00 0752 198 2	00 0752 199 0	00 0766 538 0 (S) 00 0824 836 0 (FE)	transmission mécanique

(2) = 2 par machine
(S) = Filtre à tamis
(FE) = Cartouche filtrante

Filtres

COMMANDOR 228 CS – DOMINATOR 112 CS



Machine	Moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Filtre à carburant	Filtre à air	Cartouche de sécurité	Filtre hydraulique pour transmission hydraulique	Électrovanne Filtre remplaçable syst. hydr. basse pression
COMMANDOR 228 CS	MB	OM 443	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0679 433 0 (S1) (jusqu'à 15900775)	00 0656 834 0
							00 0633 658 0 (S5) (à p. de 15900776 jusqu'à 15900789)	
							00 0679 433 0 (S1) (à p. de 15900790 jusqu'à 15900815)	
							00 0633 658 0 (S5) (à p. de 15900816 jusqu'à 15900819)	
							00 0512 743 1 (S5) (à p. de 15900820)	
COMMANDOR 116 CS	MB	OM 422	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0679 433 0 (S1)	
COMMANDOR 115 CS	MB	OM 421 A	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0633 994 0 (L1)	
COMMANDOR 114 CS	MB	OM 421	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0633 994 0 (L1)	
COMMANDOR 112 CS	Perkins	V 8.540	00 1137 275 0	60 0500 740 9 (H) (2) 00 0649 500 2 (V)	00 0677 434 1	00 0942 084 1		
DOMINATOR 116 CS	MB	OM 422	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0679 433 0 (S1)	
DOMINATOR 116 CS	MB	OM 421 A	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0679 433 0 (S1)	
DOMINATOR 115 CS	MB	OM 421 A	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0633 994 0 (L1)	
DOMINATOR 114 CS	MB	OM 401-901	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0633 994 0 (L1)	
DOMINATOR 114 CS	MB	OM 421	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0633 994 0 (L1)	
DOMINATOR 112 CS	Perkins	V 8.540	00 1137 275 0	60 0500 740 9 (2)	00 0677 434 1	00 0942 084 1		

(2) = 2 par machine
(FE) = Cartouche filtrante
(S) = Filtre à tamis
(H) = Filtre principal
(V) = Préfiltre
(F) = Natte de filtration
(L1) = Installation Linde BPV 100 SR/BMF 105 T
(L2) = Installation Linde BPV 70 SR/BMF 75 T
(L3) = Installation Linde PV 105 / MF 105
(L4) = Installation Linde BPV 100 LKS/BMF 75 T
(S1) = Installation Sauer SPV 24 / SMF 24
(S2) = Installation Sauer SPV 23 / SMF 24
(S3) = Installation Sauer SPV 22 / SMF 22
(S4) = Installation Sauer 90 R 075 / 90 M 075
(S5) = Installation Sauer 90 P 130 / 90 M 130
(R1) = Installation Rexroth A4V 125HW
(S6) = Installation Sauer 90 R 100 / 90 M100

Filtres

DOMINATOR 118 SL – DOMINATOR 98 S



Machine	Moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Filtre à carburant	Filtre à air	Cartouche de sécurité	Filtre hydraulique
DOMINATOR 118 SL	MB	OM 441 A	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2	00 0643 331 1	00 0633 994 0 (L1)
DOMINATOR 108 SL	MB	OM 421	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	soit
DOMINATOR 108 S	Perkins	V 8.540	00 1137 275 0	60 0500 740 9 (H) (2) 00 0649 500 2 (V) (à p. de 09400626)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	2 x 00 0679 433 0 (R1)
DOMINATOR 108 SL	MB	OM 366 LA 132 kW/180 ch	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0177 046 2	00 0657 564 1	
DOMINATOR 108 SL	MB	OM 366 LA 163 kW/221 ch	00 0133 633 2	00 0657 288 1	00 0643 169 2 (à p. de 09403258)	00 0643 331 1 (à p. de 09403258)	
					00 0677 434 1 (jusqu'à 09403257)	00 0942 084 1 (jusqu'à 09403257)	
DOMINATOR 98 SL	MB	OM 366 LA	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0177 046 2 (à p. de 09304740)	00 0657 564 1 (à p. de 09304740)	00 0633 994 0 (L2) soit 2 x 00 0679 433 0 (S3) soit
					00 0677 434 1 (jusqu'à 09304739)	00 0942 084 1 (jusqu'à 09304739)	
DOMINATOR 98 SL	MB	OM 366 A	00 0133 633 2	00 0656 501 0	00 0677 434 1	00 0942 084 1	00 0633 994 0 (S4)
DOMINATOR 98 SL	MB	OM 360	00 0133 633 2 (à p. de 108586)	00 0133 602 1 (2)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	ou 00 0512 743 1 (S4)
			00 0133 031 1 (FE) (jusqu'à 108585)				
DOMINATOR 98 SL	MB	OM 352 A	00 0133 499 0	00 0656 501 0	00 0677 434 1	00 0942 084 1	
DOMINATOR 98 S	MB	OM 352 A	00 0133 499 0	00 0656 501 0	00 0677 434 1	00 0942 084 1	
DOMINATOR 98 S	Perkins	T 1006.6	00 1137 275 0	60 0500 740 9 (H) (2) 00 0649 500 2 (V)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	
DOMINATOR 98 S	Perkins	T 6.60	00 1137 275 0	60 0500 740 9 (H) (2) 00 0649 500 2 (V)	00 0677 434 1	00 0942 084 1	
DOMINATOR 98 S	Perkins	T 6.3544	77 0102 928 0 (2)	00 0656 501 0	00 0677 434 1	00 0942 084 1	

(2) = 2 par machine
(FE) = Cartouche filtrante
(S) = Filtre à tamis
(H) = Filtre principal
(V) = Préfiltre
(L1) = Installation Linde BPV 100 SR/BMF 105 T
(L2) = Installation Linde BPV 70 SR/BMF 75 T
(L3) = Installation Linde PV 105 / MF 105
(L4) = Installation Linde BPV 100 LKS/BMF 75 T
(S1) = Installation Sauer SPV 24 / SMF 24
(S2) = Installation Sauer SPV 23 / SMF 24
(S3) = Installation Sauer SPV 22 / SMF 22
(S4) = Installation Sauer 90 R 075 / 90 M 075
(S5) = Installation Sauer 90 P 130 / 90 M 130
(R1) = Installation Rexroth A4V 125HW

Filtres

(Tenir compte du modèle de moteur !)



JAGUAR 990 – 930 (type 502)
JAGUAR 960 TERRA TRAC (type 499)
JAGUAR 980 – 930 (types 498 / 497)
JAGUAR 870 – 840 (types 500 / 496)

Machine	Moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Filtre à carburant	Filtre à air	Cartouche de sécurité	Filtre hydraulique	Filtre d'urée
JAGUAR 990 – 980 (types 502 / 498)	MAN	D 2862 / V12	00 1991 000 1 2 ×	00 0144 231 0 2 × préfiltre 00 1986 104 0 2 × filtre principal	00 2647 696 0 2 ×	00 0773 037 2 2 ×	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	
JAGUAR 980 (type 497)	MAN	D 2862 / V12	00 1991 000 1 2 ×	00 0144 231 0 2 × préfiltre 00 0144 236 0 2 × filtre principal	00 2647 696 0 2 ×	00 0773 037 2 2 ×	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	
JAGUAR 970 (type 502)	MAN	D 4276 / 6 cyl. en l.	00 1985 983 1	00 0781 149 1 (V) 00 1986 105 0 (H)	00 2647 695 0 2 ×	00 0126 841 0 2 ×	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	00 1984 079 1
JAGUAR 970 (types 498 / 497)	MAN	D 2868 / V8	00 1991 000 1 2 ×	00 0144 231 0 2 × préfiltre 00 0144 236 0 1 × filtre principal	00 2647 696 0 2 ×	00 0773 037 2 2 ×	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	
JAGUAR 960 – 950 (types 502 / 499 / 498)	MB	OM 473 LA / 6 cyl. en l.	00 1996 588 1* T4F 00 1986 392 0* E5	00 2402 501 0 (V) 00 1996 153 1 (H)	00 2647 695 0 2 ×	00 0126 841 0 2 ×	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	00 1999 949 0
JAGUAR 960 – 940 (type 497)	MB	OM 502 LA / V8	00 0068 710 1	00 0781 149 1 (V) 00 0068 709 0 (H)	00 2647 695 0 2 ×	00 0126 841 0 2 ×	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	00 1990 308 0
JAGUAR 940 – 930 (type 497)	MB	OM 471 LA / 6 cyl. en l.	00 1996 588 1* T4F	00 2402 501 0 (V) 00 0068 709 0 (H)	00 2647 695 0 2 ×	00 0126 841 0 2 ×	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	00 1999 949 0
JAGUAR 940 – 930 (types 502 / 498)	MB	OM 471 LA / 6 cyl. en l.	00 1996 588 1* T4F 00 1986 392 0* E5	00 2402 501 0 (V) 00 1996 153 1 (H)	00 2647 695 0 2 ×	00 0126 841 0 2 ×	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	00 1999 949 0
JAGUAR 930 (type 497)	MB	OM 460 LA / 6 cyl. en l.	00 0142 064 0	00 0781 149 1 (V) 00 0068 709 0 (H)	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	00 1990 308 0
JAGUAR 870 (types 500 / 496)	MB	OM 473 LA / 6 cyl. en l.	00 1996 588 1* T4F 00 1986 392 0* E5	00 2402 501 0 (V) 00 1996 153 1 (H)	00 2647 695 0 2 ×	00 0126 841 0 2 ×	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	00 1999 949 0
JAGUAR 870 / 860 (type 496)	MB	OM 502 LA / V8	00 0068 710 1	00 0781 149 1 (V) 00 0068 709 0 (H)	00 2647 695 0 2 ×	00 0126 841 0 2 ×	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	00 1990 308 0
JAGUAR 860 / 850 (types 500 / 496)	MB	OM 471 LA / 6 cyl. en l.	00 1996 588 1* T4F 00 1986 392 0* E5	00 2402 501 0 (V) 00 1996 153 1 (H)	00 2647 695 0 2 ×	00 0126 841 0 2 ×	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	00 1999 949 0
JAGUAR 850 / 840 (type 496)	MB	OM 460 LA / 6 cyl. en l.	00 0142 064 0	00 0781 149 1 (V) 00 0068 709 0 (H)	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	00 1990 308 0
JAGUAR 840 (type 500 / 496)	MB	OM 470 LA / 6 cyl. en l.	00 0773 187 0	00 2402 501 0 (V) 00 0773 185 0 (H)	00 2647 696 0	00 0773 037 2	00 2727 495 0* 00 0124 798 0	00 1999 949 0

* Consulter Parts Doc avec le n° de série de la machine.

(H) = Filtre principal moteur
(V) = Préfiltre moteur

Filtres

(Tenir compte du modèle de moteur !)

JAGUAR 980 – 930 (type 494)



Machine	Moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Filtre à carburant	Séparateur d'eau 00 0068 666 0 Filtre standard P 04 / 0010	Séparateur d'eau 00 0068 664 1 Filtre P 04 / 0030 P 04 / 0020	Filtre à air	Cartouche de sécurité	Filtre hydraulique
JAGUAR 980	MAN	D 2862 / V 12 650 kW/884 ch	00 1991 000 1 2×	00 0144 231 0 2 × préfiltre 00 0144 236 0 2 × filtre principal			00 0077 367 2 2×	00 0077 382 1 2×	00 1599 177 0
JAGUAR 980	MB	2× OM 460 LA 610 kW/830 ch	00 0142 064 0 2×	00 0068 709 0 2×		00 0068 712 1 2×	00 0077 367 2 2×	00 0077 382 1 2×	00 1599 177 0
JAGUAR 970	MAN	D 2868 / V 8 570 kW/775 ch	00 1991 000 1 2×	00 0144 231 0 2 × préfiltre 00 0144 236 0 1 × filtre principal			00 0077 367 2 2×	00 0077 382 1 2×	00 1599 177 0
JAGUAR 970	MB	2× OM 460 LA 573 kW/730 ch	00 0142 064 0 2×	00 0068 709 0 2×		00 0068 712 1 2×	00 0077 367 2 2×	00 0077 382 1 2×	00 1599 177 0
JAGUAR 960	MB	OM 502 LA 458 kW/623 ch	00 0068 710 1	00 0068 709 0	00 0068 711 0	00 0068 712 1	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 1599 177 0
JAGUAR 950	MB	OM 502 LA 373 kW/507 ch	00 0068 710 1	00 0068 709 0	00 0068 711 0	00 0068 712 1	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 1599 177 0
JAGUAR 940	MB	OM 502 LA 333 kW/453 ch	00 0068 710 1	00 0068 709 0	00 0068 711 0	00 0068 712 1	00 0071 242 4	00 0072 239 1	00 1599 177 0
JAGUAR 930	MB	OM 460 LA 303 kW/412 ch	00 0142 064 0	00 0068 709 0	00 0068 711 0	00 0068 712 1	00 0077 367 2	00 0077 382 1	00 1599 177 0

Filtre d'urée pour moteurs MB Tier 4 = 00 1990 308 0

Filtres

(Tenir compte du modèle de moteur !)

JAGUAR 900 – 830 (types 493 / 492)



Machine	Moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Préfiltre à carburant	Séparateur d'eau 00 0068 666 0 Filtre standard P 04 / 0010	Séparateur d'eau 00 0068 664 1 Filtre en option P 04 / 0020	Filtre à air	Cartouche de sécurité	Filtre de réservoir hydraulique	Filtre hydraulique pour transmission hydraulique
JAGUAR 900 / 890 / 870 (types 493 / 492)	MB	OM 502 LA	00 0068 710 1	00 0068 709 0	00 0068 711 0	00 0068 712 1	00 0142 166 0 (à p. de 49205323)	00 0142 167 0 (à p. de 49205323)	00 0771 957 0 (à p. de 49207145 / à p. de 49300483) 00 0544 926 0 (jusqu'à 49207144 / jusqu'à 49300483)	00 0068 959 2
JAGUAR 850 / 830 (types 493 / 492)	MB	OM 460 LA	00 0142 064 0	00 0068 709 0	00 0068 711 0	00 0068 712 1	00 0142 166 0 (à p. de 49205323)	00 0142 167 0 (à p. de 49205323)	00 0771 957 0 (à p. de 49207145 / à p. de 49300483) 00 0544 926 0 (jusqu'à 49207144 / jusqu'à 49300483)	00 0068 959 2
JAGUAR 900 / 890 / 870 (type 492)	MB	OM 502 LA	00 0068 710 1	00 0068 709 0	00 0068 711 0	00 0068 712 1	00 0077 367 2 (jusqu'à 49205322)	00 0077 382 1 (jusqu'à 49205322)	00 0771 957 0 (à p. de 49207145) 00 0544 926 0 (jusqu'à 49207144)	00 0068 959 2
JAGUAR 870 / 850 / 830 (type 492)	MB	OM 457 LA	00 0133 629 0	00 0068 709 0	00 0068 711 0	00 0068 712 1	00 0077 367 2 (jusqu'à 49205322)	00 0077 382 1 (jusqu'à 49205322)	00 0771 957 0 (à p. de 49207145) 00 0544 926 0 (jusqu'à 49207144)	00 0068 959 2

Filtre d'urée pour moteurs MB Tier 4 = 00 1990 308 0

Filtres

JAGUAR 880 – 820 (types 491 – 487)
JAGUAR 695 SL – 675



Machine	moteur	Type de moteur	Filtre à huile moteur	Filtre à carburant	Filtre à air		Cartouche de sécurité	Filtre hydraulique pour transmission hydraulique	Électrovanne Filtre remplaçable de syst. hydr. basse pression	Filtre de réservoir hydraulique
JAGUAR 880	MB	OM 442 A	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0077 367 2		00 0077 382 1	00 0068 959 2 (L4)	00 0656 834 0	00 0656 955 0
JAGUAR 860	MB	OM 442 A	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0077 367 2 (à p. de 48900026)		00 0077 382 1 (à p. de 48900026)	00 0068 959 2 (L4)	00 0656 834 0	00 0656 955 0
					00 0071 242 4 (jusqu'à 48900025)		00 0072 239 1 (jusqu'à 48900025)			
JAGUAR 840	MB	OM 402 LA	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0071 242 4		00 0072 239 1	00 0068 959 2 (L4)	00 0656 834 0	00 0656 955 0
JAGUAR 820	MB	OM 441 LA	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0071 242 4		00 0072 239 1	00 0068 959 2 (L4)	00 0656 834 0	00 0656 955 0
JAGUAR 800	MB	OM 441 A	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2		00 0643 331 1	00 0068 959 2 (L2)		
JAGUAR 695 SL	MB	OM 442 A	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0071 242 4		00 0072 239 1	00 0068 959 2 (L2)	00 0656 834 0	
JAGUAR 690 SL	MB	OM 422 A	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0071 242 4		00 0072 239 1	00 0068 959 2 (L2)	00 0656 834 0	
JAGUAR 685 SL	MB	OM 421 A	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2		00 0643 331 1	00 0068 959 2 (L2)	00 0656 834 0	
JAGUAR 682 S / SL	MB	OM 441 A	00 0133 529 1	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2		00 0643 331 1	00 0068 959 2 (L2)		
JAGUAR 682 S / SL	Perkins	TV 8.540	00 1137 275 0 (2)	60 0500 740 9 (2)	00 0643 169 2		00 0643 331 1	00 0068 959 2 (L2)		
JAGUAR 690	MB	OM 422 A	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0071 242 4		00 0072 239 1	00 0068 959 2 (L2)		
JAGUAR 685	MB	OM 421 A	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0643 169 2		00 0643 331 1	00 0068 959 2 (L2)		
JAGUAR 680	MB	OM 421	00 0133 629 0	00 0133 602 1 (2)	00 0677 434 1		00 0942 084 1			
JAGUAR 675	MB	OM 360	00 0133 031 1 (FE) (jusqu'à 108585)	00 0133 602 1 (2)	00 0677 434 1		00 0942 084 1			
			00 0133 633 2 (à p. de 108586)							

(2) = 2 par machine
(FE) = Cartouche filtrante
(S) = Filtre à tamis
(H) = Filtre principal
(V) = Préfiltre
(F) = Natte de filtration
(L1) = Installation Linde BPV 100 SR/BMF 105 T
(L2) = Installation Linde BPV 70 SR/BMF 75 T
(L4) = Installation Linde BPV 100 LKS/BMF 75 T
(S1) = Installation Sauer SPV 24 / SMF 24
(S2) = Installation Sauer SPV 23 / SMF 24
(S3) = Installation Sauer SPV 22 / SMF 22




Peintures

Référence	Désignation	Conditionnement	Couleur
00 0145 541 0	Peinture de retouche	seau d'1 l	vert CLAAS
00 0145 579 0	Peinture de retouche	seau de 5 l	vert CLAAS
00 0145 547 0	Peinture de retouche	seau d'1 l	gris clair CLAAS
00 0145 543 0	Peinture de retouche	seau d'1 l	rouge CLAAS
00 0145 545 0	Peinture de retouche	seau d'1 l	gris foncé CLAAS
00 0145 580 0	Peinture de retouche	seau de 5 l	gris foncé CLAAS
00 0146 348 0	Peinture de retouche	seau d'1 l	gris SCORPION, jusqu'à l'AM 2018
00 0145 540 0	Peinture de retouche	bombe de 0,4 l	vert CLAAS
00 0145 546 0	Peinture de retouche	bombe de 0,4 l	gris clair CLAAS
00 0145 542 0	Peinture de retouche	bombe de 0,4 l	rouge CLAAS
00 0145 544 0	Peinture de retouche	bombe de 0,4 l	gris foncé CLAAS
00 0146 347 0	Peinture de retouche	bombe de 0,4 l	gris SCORPION, jusqu'à l'AM 2018
00 0145 555 0	Apprêt	seau d'1 l	gris
00 0145 554 0	Apprêt	bombe de 0,4 l	gris
00 0145 576 0	Diluant	seau d'1 l	
00 0145 577 0	Diluant	seau de 5 l	




Paliers à bride

Pos.	Référence	Désignation	Dimensions / Remarque
1	00 0619 285 0	Palier à bride compl.	Ø = 20 mm
	00 0636 340 0	Palier à bride compl.	Ø = 25 mm
	00 0610 449 0	Palier à bride compl.	Ø = 30 mm
	00 0616 065 0	Palier à bride compl.	Ø = 35 mm
	00 0560 210 0	Palier à bride compl.	Ø = 40 mm
2	00 0619 286 0	Palier à bride seul	Ø = 20 mm
	00 0636 341 0	Palier à bride seul	Ø = 25 mm
	00 0610 448 0	Palier à bride seul	Ø = 30 mm
	00 0616 066 0	Palier à bride seul	Ø = 35 mm
	00 0560 212 1	Palier à bride seul	Ø = 40 mm
3	00 0619 287 1	Bague	Ø = 20 mm
	00 0636 342 1	Bague	Ø = 25 mm
	00 0610 447 1	Bague	Ø = 30 mm
	00 0616 067 1	Bague	Ø = 35 mm
	00 0560 213 1	Bague	Ø = 40 mm



Paliers montés

Pos.	Référence	Désignation	Diamètre intérieur mm	Alésages de fixation
1	00 0667 618 0	Palier	40	4 alésages sans filetage
2	00 0662 624 2	Palier	30	4 alésages avec filetage M 10
	00 0647 393 0	Palier	30	3 alésages sans filetage
	00 0603 144 0	Palier	35	3 alésages sans filetage
	00 0676 304 0	Palier	35	4 alésages sans filetage
	00 0680 336 1	Palier	40	4 alésages sans filetage
	00 0684 596 1	Palier	40	4 alésages sans filetage
	00 0757 370 0	Palier	40	4 alésages sans filetage
	00 0629 193 2	Palier	40	4 alésages avec filetage M 12
	00 0629 220 0	Palier	45	4 alésages avec filetage M 12
	00 0687 301 1	Palier	45	4 alésages avec filetage M 12
	00 0687 302 0	Palier	45	4 alésages avec filetage M 12
	00 0687 349 0	Palier	45	4 alésages sans filetage
	00 2787 729 0	Palier	45	4 alésages sans filetage
	00 0688 482 0	Palier	45	4 alésages sans filetage
	00 0629 423 0	Palier	50	6 alésages avec filetage M 12
	00 0642 495 0	Palier	50	6 alésages sans filetage
	00 0667 404 2	Palier	55	6 alésages sans filetage
	00 0644 700 1	Palier	60	6 alésages sans filetage





Accessoires et consommables

Conditionnement des balles **4**
- Filets d'enrubannage 4
- Ficelles de liage 9
- Films étirables 16
- Films de liage 21

Films d'ensilage **26**

Batteries **28**

Lubrifiants **36**
- Huiles moteur 37
- Huiles de transmission 38
- Huiles de tracteurs universelles 40
- Huiles hydrauliques 41
- Graisses lubrifiantes 42
- Liquides de refroidissement 43
- Lubrifiants Fuel Economy 44
- Fluides d'usinage des métaux/AdBlue 45
- Huiles de chaînes/produits complémentaires 46
- Liquides de frein 47
- Additifs de carburant 48
- Domaines d'application et avantages 50
- Normes internationales 58
- Classification ACEA pour véhicules industriels 60
- Classification API pour moteurs 61
- Classification API pour transmissions 62
- Identification des graisses lubrifiantes 62
- Classification STOU/UTTO 63
- Comparatif ISO VG/SAE 63
- Classification des huiles hydrauliques 64
- Liste des abréviations 65

Systèmes vidéo **72**

Masses avant **78**
- DRIVE-IN 80
- Magnétite 81
- Béton – nouvelle génération (NG) 82
- Béton – ancienne génération (EG) 83
- ECO-Line 84
- TOP-Line 85
- ECO-BOX I et ECO-BOX II 87
- Tracteurs de forte puissance 88

Pneus **90**

Porte-outils frontaux et outils portés **92**

Outillage d'atelier **94**
- Monte-roues TYRE LIFT 94
- Sangles d'arrimage 95
- Chauffage radiant 97
- Pompe à graisse 98
- Table haute sur fût métallique 99


AQUA NON STOP COMFORT **100**
- Affûteuse automatique 100
- Gabarits 108


Filets d'enrubannage CLAAS ROLLATEX : innovation et performance.

La technologie CLAAS Covered permet au filet de se dérouler sur toute la largeur de la balle et de la recouvrir ainsi parfaitement d'un bord à l'autre. Cette propriété inédite assure une protection maximale de la matière pressée, préserve la forme de la balle, minimise les pertes et simplifie le stockage. De conception novatrice, nos filets permettent d'obtenir des balles parfaitement enrubannées et recouvertes sur toute leur largeur, sans formation de bourrelets, pour une protection parfaite des balles. Ce résultat est atteint grâce à un processus d'étirage breveté où les fils de trame, dotés d'une réserve de longueur, sont tissés dans le filet. Ce procédé évite un étirage excessif du filet. La technologie de tissage présente également des avantages complémentaires, tels qu'un meilleur accrochage du filet sur la récolte pressée et sur les autres couches de filet. Comparé à un filet standard sans réserve de longueur, l'enrubannage nécessite un nombre de tours de filet inférieur par balle. Les filets CLAAS ROLLATEX peuvent être utilisés sur toutes les presses et pour toutes les dimensions de balles.


Présentation schématique de la structure du filet : filet CLAAS ROLLATEX / filet standard


Filet CLAAS ROLLATEX : fils de trame avec réserve de longueur





Filet standard sans réserve de longueur





Avec notre filet CLAAS ROLLATEX dont l'efficacité est avérée depuis de nombreuses années, nous vous proposons une gamme de filets innovante répondant à toutes les conditions d'utilisation. Les filets d'enrubannage CLAAS ORIGINAL peuvent être utilisés sur toutes les presses avec les avantages suivants :

- Couverture parfaite et solide de la balle de bord à bord
- Absence de bourrelets, pertes minimales et meilleure protection contre l'humidité
- Stabilité maximale de la forme durant le stockage et le transport
- Qualité d'ensilage optimale sans inclusions d'air
- Longueur réelle garantie
- Faibles pertes par effritement
- Résistance maximale à la déchirure

ROLLATEX PRO XW

CLAAS Covered XW

Pour ses presses VARIANT de nouvelle génération, CLAAS vous propose un autre filet dans le segment PRO. Grâce à sa largeur de 1,30 m, le filet ROLLATEX PRO XW recouvre largement les bords de la balle.

Avantages et caractéristiques des balles rondes recouvertes de filet ROLLATEX PRO XW :

- Utilisable dans toutes les presses CLAAS VARIANT avec l'option « liage filet ROLLATEX XW »
- Utilisable dans toutes les autres presses pouvant fonctionner avec du filet en 1,30 m
- Meilleure protection du film d'enrubannage en cas de présence de tiges dures ou saillantes en bord de balle (balles d'ensilage)
- Balles cylindriques de forme optimale
- Excellente protection de la matière face aux caprices de la météo
- Faibles pertes par effritement et lors du transport
- Résistance à la déchirure linéaire 290 kg
- Transport facilité des balles
- Arêtes de balle parfaitement étanchéifiées
- Dessin zébré facilitant le bon positionnement du rouleau
- Bande d'avertissement rouge à la fin du rouleau, env. 70 m
- Bords protégés et poignées pratiques pour un transport sécurisé du rouleau
- Mise en place simple du filet grâce à CLAAS EnterNet (assistance de mise en place pour un démarrage parfait du nouveau rouleau de filet)





Référence	Désignation	Dimensions	Poids/rouleau	Résistance à la déchirure linéaire	Rouleaux/palette
00 0213 504 0	ROLLATEX PRO 3500 XW	1,30 × 3500 m	42 kg	290 kg	28

Filets d'enrubannage CLAAS ROLLATEX : innovation et performance.

ROLLATEX PRO

CLAAS Covered

Le filet de la dernière génération pour balles rondes : les fils longitudinaux très robustes à diamètre renforcé permettent une alimentation fiable et une découpe sensiblement améliorée du filet. Votre avantage : une longueur jusqu'à 50 % supérieure associée à une parfaite insertion du filet et à des performances améliorées.

- Recouvrement garanti de la balle d'un bord à l'autre (procédé breveté CLAAS d'étirage en largeur « CLAAS Covered »)
- Aucune formation de bourrelet, aucune perte par effritement ou inclusions d'air
- Bon accrochage des couches de filet sur la balle
- 290 kg de résistance à la déchirure linéaire pour un poids plus faible par mètre
- Longueurs importantes pour un faible poids de rouleau
- Hydrofuge, surface résistante aux UV
- Adapté à toutes les presses à balles rondes
- Longueur minimale garantie et exploitation maximale du filet avec un pré-étirage optimal
- Dessin zébré facilitant le bon positionnement du rouleau
- Bande d'avertissement rouge à la fin du rouleau, env. 70 m
- Bords protégés et poignées pratiques pour la sécurité de transport du rouleau
- Mise en place simple du filet grâce à CLAAS EnterNet (assistance de mise en place pour un démarrage parfait du nouveau rouleau de filet)





Référence	Désignation	Dimensions	Poids/rouleau	Résistance à la déchirure linéaire	Rouleaux/palette
00 0180 978 2	ROLLATEX PRO 4500	1,23 × 4500 m	43 kg	290 kg	28
00 0213 579 0	ROLLATEX PRO 3800	1,23 × 3800 m	37 kg	290 kg	28
00 0180 149 1	ROLLATEX PRO 2500	1,23 × 2500 m	25 kg	290 kg	36

ROLLATEX CLASSIC

- Alternative économique au produit Premium pouvant être utilisée sur toutes les presses à balles rondes
- Bon recouvrement des balles grâce à la surlongueur sur le fil de trame
- 260 kg de résistance à la déchirure linéaire
- Blanc pur
- Poignées pratiques pour le transport



Référence	Désignation	Dimensions	Poids/rouleau	Résistance à la déchirure linéaire	Rouleaux/palette
00 0180 979 0	ROLLATEX CLASSIC 3000	1,23 × 3000 m	29 kg	260 kg	32



Filets d'enrubannage CLAAS ROLLATEX : innovation et performance.

Recommandations pour l'utilisation du filet à balles rondes

Pour un résultat optimal avec des presses à balles rondes, veuillez tenir compte des recommandations suivantes. Les indications correspondent au nombre de tours minimum sur toute la largeur de balle.

Ensilage : 1,2 m de diamètre	Foin : 1,5 m de diamètre	Paille : 1,8–2,0 m de diamètre
Au moins 2,5 tours complets **en surface de balle**	Au moins 3,5 tours complets **en surface de balle**	Au moins 4 tours complets **en surface de balle**

Nous recommandons d'effectuer au moins un tour de filet supplémentaire dans des conditions extrêmes, par ex. :
- Paramétrage de pressions de pression élevées
- Paille très courte, cassante ou extrêmement sèche
- Températures très élevées
- Opérations de manutention multiples
- Forte exposition aux UV
- Parcelles très pierreuses
- Longue durée de stockage en extérieur

En cas de cumul de plusieurs conditions extrêmes, il peut être nécessaire d'effectuer un tour de filet supplémentaire.

Ces recommandations sont fournies à titre indicatif. Si vous utilisez un filet standard pour vos balles rondes, prévoyez éventuellement encore un tour de filet supplémentaire.

Autres conseils d'utilisation
- Assurez-vous que le rouleau de filet peut tourner librement dans sa chambre.
- Contrôlez et nettoyez tous les points où le filet pourrait rester bloqué ou se déchirer dans la presse ou sur la rampe dépose-balles.
- Adaptez votre conduite afin que la chambre de pressage puisse se remplir de manière homogène des deux côtés.
- Assurez-vous que la balle n'est pas déformée lors de la fermeture de la chambre de pressage.
- Aucun fourrage ne doit rester bloqué entre les différentes couches de filet une fois la balle terminée.

CLAAS EnterNet

Mise en place simple et fiable dans toutes les presses, à tout moment.

L'enrubannage optimal des balles suppose la gestion parfaite de l'alimentation en filet. Avec EnterNet, CLAAS offre une nouvelle solution exclusive pour ses filets destinés à l'enrubannage de balles rondes. Petit détail d'importance, CLAAS EnterNet est une étiquette adhésive qui enserre l'extrémité du filet, formant une sorte de tresse. Ainsi, il n'est plus nécessaire de guider le filet sur toute la largeur. L'introduction est plus rapide et le filet peut être réparti uniformément d'emblée sans aucune difficulté. Cette nouvelle fonctionnalité est proposée d'usine sur tous les filets CLAAS ROLLATEX et ROLLATEX PRO.



Principe de fonctionnement :
http://go.claas.com/EnterNet-de

Ficelle de liage CLAAS : à chaque presse sa ficelle.

CLAAS BALETEX XL

Des mètres AUTOUR de la balle et des kilos DANS la balle.
Achetez votre ficelle de liage au mètre en fonction de la résistance des nœuds, et non plus au poids !

CLAAS BALETEX XL est une ficelle conçue pour de longues journées de travail avec une longueur effective de 1 400 m par bobine de 10 kg. Cette nouvelle ficelle est une combinaison unique en son genre alliant la résistance à la déchirure de la ficelle de liage de type 130 à une longueur considérablement augmentée. Ces bobines s'adaptent à n'importe quelle presse à balles carrées et dispensent jusqu'à 35 % de ficelle en plus par bobine par rapport aux dimensions courantes. Avec les ficelles CLAAS BALETEX XL, vous augmentez les intervalles de remplacement, tout en conservant la même résistance à la déchirure, et vous augmentez ainsi de façon sensible le rendement de la presse. Le nouveau design de la ficelle assure en outre un meilleur serrage des nœuds.

Le prix au mètre est nettement plus économique, les frais par balle sont donc moindres :

- Coûts réduits par balle (prix réduit par mètre de ficelle)
- Plein rendement de votre presse (fortes pressions de pressage)
- Plus de balles par bobine (longueur réelle de 1 400 m par bobine de ficelle)
- Aucun compromis en termes de solidité et de résistance au nœud (240 kg au nœud)
- Passage en machine souple et générant peu d'usure (ficelle fibrillée)



Faites le test de longueur :

$$\text{Longueur réelle de votre ficelle} = \frac{\text{Longueur de l'échantillon de ficelle en mm}}{\text{Poids de l'échantillon de ficelle en g*}}$$

* Détermination du poids : idéalement, balance numérique avec 2 décimales

Référence	Désignation	Couleur	Poids/bobine	Longueur/bobine	Longueur/kg	Stabilité des nœuds
00 0180 295 1	BALETEX 130 XL	☐	10 kg	1400 m	140 m/kg	230 kg

Découvrez tous les avantages de la nouvelle ficelle de liage dans notre vidéo produit détaillée.
Scannez le code QR ou rendez-vous sur :
www.claas.de/service/original/ballenverpackungen/pressengarn



Ficelles de liage CLAAS et rentabilité : quelle est la ficelle réellement la plus économique ?

L'assurance de faire le bon choix en trois étapes de calcul

Tenter de réduire les coûts en achetant « pas cher » peut s'avérer très onéreux. Souvent, les ficelles qui semblent bon marché à première vue sont loin d'être l'alternative économique recherchée. Les prix au kilogramme indiqués faussent le calcul. Ce qui compte, ce sont des nœuds solides et ce que vous consommez réellement, ce sont les mètres et non les kilos de ficelle. Pour prendre la bonne décision au moment de l'achat, demandez le prix de la ficelle au kilomètre et le coefficient de résistance des nœuds. Seules ces valeurs permettent d'établir une comparaison des prix objective. Le calcul en trois opérations présenté ci-contre vous montre comment procéder.

Caractéristiques techniques à connaître :
- Longueur/kg
- Longueur/bobine
- Stabilité des nœuds
- Prix/bobine de ficelle

Calcul : prix/kg de ficelle (ficelle CLAAS / ficelle d'autre marque)



Produit d'autre marque : ficelle de type 130
9 kg | 110 m/kg | 990 m/bobine de ficelle

Prix/bobine de ficelle : **16,90 €***
Prix/kg : **1,88 €/kg** (16,90 € : 9 kg = 1,88 €/kg)



Produit CLAAS : BALETEX 130 XL
10 kg | 140 m/kg | 1400 m/bobine de ficelle

Prix/bobine de ficelle : **23,00 €***
Prix/kg : **2,30 €/kg** (23,00 € : 10 kg = 2,30 €/kg)

$$\textbf{Prix/kg (€)} = \frac{\text{Prix/bobine de ficelle (€)}}{\text{Poids/bobine (kg)}}$$

$$\textbf{2,30 €/kg} = \frac{23{,}00\ €}{10{,}00\ \text{kg}}$$

Calcul : prix/km de ficelle (ficelle CLAAS / ficelle d'autre marque)



Produit d'autre marque : ficelle de type 130
9 kg | 110 m/kg | 990 m/bobine de ficelle

Prix : **16,90 €***
Prix/kg : **1,88 €**
Prix/km :
(16,90 € : 990 m) × 1 000 m = **17,07 €**



Produit CLAAS : BALETEX 130 XL
10 kg | 140 m/kg | 1400 m/bobine de ficelle

Prix : **23,00 €***
Prix/kg : **2,30 €**
Prix/km :
(23,00 € : 1 400 m) × 1 000 m = **16,42 €**

$$\textbf{Prix/km (€)} = \frac{\text{Prix/bobine de ficelle (€)} \times 1000\ \text{m}}{\text{Longueur/bobine de ficelle (m)}}$$

$$\textbf{16,42 €/km} = \frac{23{,}00\ €/\text{kg} \times 1000\ \text{m}}{1400\ \text{m}}$$

Comparaison des prix sur la base de la longueur et non du prix/kg



Produit d'autre marque : ficelle de type 130
9 kg | 110 m/kg | 990 m/bobine de ficelle

Prix : **16,90 €***
Longueur/kg : **110 m**
Prix/kg : **1,88 €** (16,90 € : 9 kg)



Produit CLAAS : BALETEX 130 XL
10 kg | 140 m/kg | 1400 m/bobine de ficelle

Prix : **23,00 €***
Longueur/kg : **140 m/kg**
Prix/kg : **2,30 €** (23,00 € : 10 kg)

$$\textbf{Rapport de prix (€/kg)} = \frac{\text{Prix/kg ficelle CLAAS x longueur/kg ficelle d'autre marque}}{\text{Longueur/kg ficelle CLAAS}}$$

$$\textbf{1,80 €/kg} = \frac{2{,}30\ €/\text{kg} \times 110\ \text{m/kg}}{140\ \text{m/kg}}$$

* Prix fictif utilisé pour illustrer les exemples de calcul (sans relation directe avec les prix réels pratiqués sur le marché)

Ficelles de liage QUADOTEX

Les ficelles Premium CLAAS QUADOTEX ont été développées pour les besoins des nouvelles presses à balles parallélépipédiques en collaboration avec le bureau d'études CLAAS. De la même façon que les presses de la nouvelle génération ont démontré leur débit et leur densité de pressage, les ficelles de liage CLAAS QUADOTEX se caractérisent par un rendement maximum en termes de stabilité et de sécurité des nœuds. Les bobines de 11,5 kg de cette gamme permettent de longues journées de travail. En effet, grâce à l'utilisation de ce produit CLAAS de qualité supérieure, vous pourrez mettre à profit l'intégralité du potentiel de votre presse haut rendement. Ces ficelles peuvent être utilisées sur les QUADRANT 5300, 5200, 3400, 3300, 3200 et 4200 ainsi que sur les presses à balles parallélépipédiques d'autres constructeurs.

Un seul matériau de conditionnement :
– Élimination plus facile
– Appoint plus rapide
– Toutes les ficelles QUADOTEX et BALETEX jusqu'à BALETEX 150

QUADOTEX 3400 HD

- Évolution ciblée de la célèbre ficelle QUADOTEX 3400
- Ficelle conçue pour les exigences spécifiques des presses à balles parallélépipédiques de dernière génération (QUADRANT 5300)
- Solidité maximale des nœuds pour des balles de haute densité
- Performances de pointe sur toutes les presses haute densité actuelles
- 28 % de longueur en plus avec la bobine haut rendement de 11,5 kg



Référence	Désignation	Couleur	Poids/bobine	Longueur/bobine	Longueur/kg	Stabilité des nœuds
00 0213 686 0	QUADOTEX 3400 HD		11,5 kg	1035 m	90 m/kg	310 kg

QUADOTEX 3400

- Ficelle haut de gamme pour des exigences maximales
- Spécialement conçue pour une utilisation sur les QUADRANT 5300 / 5200 / 3400 / 3300
- Stabilité maximale des nœuds pour une productivité optimale de votre presse à balles parallélépipédiques
- 28 % de longueur en plus avec la bobine haut rendement de 11,5 kg



Référence	Désignation	Couleur	Poids/bobine	Longueur/bobine	Longueur/kg	Stabilité des nœuds
00 0177 535 0	QUADOTEX 3400		11,5 kg	1173 m	102 m/kg	280 kg

QUADOTEX 3200 XL

- Ficelle haut rendement pour les balles de paille et d'ensilage parallélépipédiques à haute densité de pressage
- Longueur extrêmement élevée par bobine et kilogramme (120 m)
- Utilisable sur les QUADRANT 5200, 4200, 3200, 2200 et autres presses



Référence	Désignation	Couleur	Poids/bobine	Longueur/bobine	Longueur/kg	Stabilité des nœuds
00 0177 518 3	QUADOTEX 3200 XL		10 kg	1200 m	120 m/kg	270 kg
00 0177 529 1	QUADOTEX 3200 XL		11,5 kg	1380 m	120 m/kg	270 kg

Ficelles de liage CLAAS : des ficelles pour chaque presse.

Ficelles de liage BALETEX

Les ficelles de liage CLAAS BALETEX sont le résultat d'une sélection de ficelles en polypropylène pur qui répondent aux exigences actuelles quelles que soient les conditions, de la ficelle épaisse pour les applications extrêmes aux bobines grande longueur.

BALETEX PRO



- Nouvelle ficelle universelle haut de gamme
- Plus de 20 % de longueur en plus par rapport à une bobine de 9 kg
- Bobine de dimensions spéciales adaptée à une utilisation sur toutes les presses QUADRANT (3200, 2200, 2100, etc.)

Référence	Désignation	Couleur	Poids/bobine	Longueur/bobine	Longueur/kg	Stabilité des nœuds
00 0180 151 2	BALETEX PRO		11 kg	1133 m	103 m/kg	267 kg

BALETEX 130 XL



- Ficelle de nouvelle génération
- Longueur importante associée à une excellente résistance à la déchirure
- Rendements journaliers élevés grâce à une longueur de 1 400 m par bobine

Référence	Désignation	Couleur	Poids/bobine	Longueur/bobine	Longueur/kg	Stabilité des nœuds
00 0180 295 1	BALETEX 130 XL		10 kg	1400 m	140 m/kg	230 kg

BALETEX 130



- Ficelle polyvalente pour les presses à balles parallélépipédiques
- Meilleures valeurs de stabilité des nœuds et de résistance à la déchirure linéaire
- Convient à toutes les presses à balles parallélépipédiques

Référence	Désignation	Couleur	Poids/bobine	Longueur/bobine	Longueur/kg	Stabilité des nœuds
00 0177 586 1	BALETEX 130		9 kg	1035 m	115 m/kg	230 kg

BALETEX 150



- Alternative économique pour les balles parallélépipédiques de densité moyenne
- Pour le foin et la paille, utilisable sur toutes les presses à balles parallélépipédiques
- Ficelle monobande fibrillée résistante à l'usure

Référence	Désignation	Couleur	Poids/bobine	Longueur/bobine	Longueur/kg	Stabilité des nœuds
00 0177 589 1	BALETEX 150		9 kg	1305 m	145 m/kg	180 kg

BALETEX 320



- Pour toutes les presses conventionnelles à haute densité (MARKANT, etc.)
- Résistance nettement supérieure
- Très bonne tenue à l'usure
- Pour balles de paille et de foin de petit format

Référence	Désignation	Couleur	Poids/bobine	Longueur/bobine	Longueur/kg	Stabilité des nœuds
00 0177 590 0	BALETEX 320		5 kg	1450 m	290 m/kg	84 kg

BALETEX 400 XL



- Convient à toutes les presses à haute densité
- Réalisation facile de nœuds très résistants
- Ficelle classique pour balles de paille et de foin de petit format

Référence	Désignation	Couleur	Poids/bobine	Longueur/bobine	Longueur/kg	Stabilité des nœuds
00 0213 747 0	BALETEX 400 XL		4,4 kg	1750 m	400 m/kg	82 kg

BALETEX 750 XL



- Ficelle très performante et avantageuse
- Spécialement conçue pour les presses à balles rondes
- Très bonne tenue à l'usure

Référence	Désignation	Couleur	Poids/bobine	Longueur/bobine	Longueur/kg	Stabilité des nœuds
00 0180 125 0	BALETEX 750 XL		4 kg	2880 m	720 m/kg	n.c.

Calculateur de balles CLAAS.
Calculez vos consommations et vos coûts en toute simplicité grâce au « calculateur de balles ». Pour y accéder, scannez le QR code ou rendez-vous sur le site : go.claas.com/ballenkalkulator

Bale Calculator

Synoptique des utilisations des ficelles CLAAS.

Ficelles de liage QUADOTEX

TYPE DE PRESSE	QUADOTEX 3400 HD	QUADOTEX 3400	QUADOTEX 3200 XL	
Poids/bobine	11,5 kg	11,5 kg	11,5 kg	10 kg
Dimensions bobine	Ø = 295 mm, hauteur = 360 mm	Ø = 295 mm, hauteur = 360 mm	Ø = 295 mm, hauteur = 360 mm	Ø = 295 mm, hauteur = 305 mm
QUADRANT 3400	–	00 0177 535 0 00 0177 992 0 (HUV) normal – difficile	–	–
QUADRANT 5300	00 0213 686 0* **extrême**	00 0177 535 0 00 0177 992 0 (HUV) normal – difficile	–	–
QUADRANT 3300	–	00 0177 535 0 00 0177 992 0 (HUV) normal – difficile	–	–
QUADRANT 5200	–	00 0177 535 0 – difficile 00 0177 992 0 (HUV) – difficile	00 0177 529 1 – facile 00 0177 994 0 (HUV) – facile	00 0177 518 3 facile
QUADRANT 3200	–	–	00 0177 529 1 – facile 00 0177 994 0 (HUV) – facile	00 0177 518 3 facile
QUADRANT 4200	–	00 0177 535 0 – difficile 00 0177 992 0 (HUV) – difficile	00 0177 529 1 – facile 00 0177 994 0 (HUV) – facile	00 0177 518 3 facile
QUADRANT 2200	–	–	00 0177 529 1 – facile 00 0177 994 0 (HUV) – facile	00 0177 518 3 facile
QUADRANT 2100	–	–	–	–
QUADRANT 4000	–	–	–	–
QUADRANT 1150	–	–	–	–

Ficelles de liage BALETEX

TYPE DE PRESSE	BALETEX PRO	BALETEX 130 XL	BALETEX 130	BALETEX 150
Poids/bobine	11 kg	10 kg	9 kg	9 kg
Dimensions bobine	Ø = 285 mm, hauteur = 315 mm	Ø = 295 mm, hauteur = 305 mm	Ø = 290 mm, hauteur = 300 mm	Ø = 290 mm, hauteur = 300 mm
QUADRANT 3400	–	–	–	–
QUADRANT 5300	00 0180 151 2 – normal	–	–	–
QUADRANT 3300	00 0180 151 2 – normal	–	–	–
QUADRANT 5200	00 0180 151 2 – normal	–	–	–
QUADRANT 3200	00 0180 151 2 normal – difficile	–	–	–
QUADRANT 4200	00 0180 151 2 normal	–	00 0177 586 1 – normal 00 0177 995 0 (HUV) – normal	–
QUADRANT 2200	00 0180 151 2 normal – difficile	–	00 0177 586 1 – normal 00 0177 995 0 (HUV) – normal	–
QUADRANT 2100	–	00 0180 295 1 – facile 00 0177 593 1 (HUV) – facile	00 0177 586 1 – normal 00 0177 995 0 (HUV) – normal	–
QUADRANT 4000	–	00 0180 295 1 – facile – 00 0177 593 1 (HUV)facile	00 0177 586 1 – normal 00 0177 995 0 (HUV) – normal	00 0177 589 1 – facile 00 0177 996 0 – (HUV)facile
QUADRANT 1150	–	00 0180 295 1 – facile 00 0177 593 1 (HUV) – facile	00 0177 586 1 – normal 00 0177 995 0 (HUV) – normal	00 0177 589 1 – facile 00 0177 996 0 (HUV) – facile

* Pour les applications avec usure par frottement extrême (cultures spéciales telles que la paille de maïs ou la canne à sucre) sur la QUADRANT 5300 : QUADOTEX 3400 HD
Les références pourvues de la mention « HUV » sont des ficelles présentant une résistance extrême aux UV (champ d'application : stockage de balles à l'extérieur par des conditions d'ensoleillement extrêmes).

Application facile
- Humidité < 25 %
- Température entre 10 et 25° C
- Aucun étirage
- Densité de balle < 140 kg/m³
- Produit : ensilage, foin, paille

Application normale
- Humidité < 40 %
- Température entre 5 et 30° C
- Étirage réduit
- Densité de balle < 170 kg/m³
- Produit : ensilage, foin, paille

Application difficile
- Humidité < 60 %
- Température entre 0 et 50° C
- Étirage important
- Densité de balle < 240 kg/m³
- Produit : ensilage, foin, paille, récoltes spéciales

CLAAS DUOTEX PRO : la ficelle CLAAS pour les presses à double noueur.

La nouvelle ficelle CLAAS DUOTEX PRO redéfinit la donne en termes de résistance au nœud et de longueur par bobine. Grâce à sa nouvelle technologie de fabrication, elle absorbe les chocs et résiste ainsi aux pressions de pressage les plus élevées. De conception nouvelle, la ficelle CLAAS DUOTEX PRO constitue la solution idéale pour toutes les presses à double noueur avec une longueur élevée par bobine et une extrême solidité des nœuds.

DUOTEX PRO

- Conception adaptée aux pressions de pressage les plus élevées
- Solidité maximale des nœuds
- Longueur élevée par bobine
- Réduction de l'usure des pièces à l'intérieur de la presse
- Absorption des chocs lors du dépôt des balles
- Réduction de la consommation de plastique
- Réduction des immobilisations pour une plus grande disponibilité des presses
- Rendement journalier supérieur



Référence	Désignation	Couleur	Poids/bobine	Longueur/bobine	Longueur/kg	Stabilité des nœuds
00 0148 429 0	DUOTEX PRO	☐	11,5 kg	1320 m	115 m/kg	maxi.



Film étirable CLAAS WRAPEX : la nouvelle référence pour l'ensilage.

Les films étirables CLAAS ORIGINAL destinés à un ensilage de qualité supérieure s'appellent chez CLAAS « WRAPEX ». Ce nom a d'une part pour origine le mot anglais pour enrubanner (angl. : to wrap), mais nos films de qualité portent aussi ce nom en référence à notre combiné presse-enrubanneuse, la CLAAS UNIWRAP.

Les films étirables CLAAS sont produits sur les extrudeuses les plus modernes d'Europe avec des procédés de fabrication spéciaux qui en font un produit fini de première qualité. Qualité supérieure des produits, qualité des conseils et de l'assistance technique : des conditions idéales pour une qualité d'ensilage optimale.

WRAPEX

Le film étirable universel. Validé des millions de fois dans l'ensilage en balles.

- Excellent comportement à l'enrubannage avec une résistance extrême à la déchirure et à la perforation
- Film coextrudé soufflé 7 couches, excellentes propriétés adhésives et d'étirage
- Idéal pour les enrubanneuses de balles rondes ou parallélépipédiques
- Rentabilité améliorée grâce à un pré-étirage maximal jusqu'à 82 %
- Noyau en carton hydrofuge ou en matière synthétique
- Haute protection contre les UV, grande résistance aux intempéries
- Excellente qualité d'ensilage grâce à une faible perméabilité à l'air





Référence	Désignation	Dimensions	Noyau	Couleur	Rouleaux/palette
00 0177 595 1	WRAPEX	500 mm × 1800 m – 25 µ	carton		24
00 0177 594 1	WRAPEX	500 mm × 1800 m – 25 µ	carton		24

Référence	Désignation	Dimensions	Noyau	Couleur	Rouleaux/palette
00 0177 597 1	WRAPEX	750 mm × 1500 m – 25 µ	carton		15
00 0177 599 1	WRAPEX	750 mm × 1500 m – 25 µ	carton		15
00 0177 520 1	WRAPEX Pink Ribbon*	750 mm × 1500 m – 25 µ	carton		15
00 0213 784 0	WRAPEX	750 mm × 1500 m – 25 µ	plastique		20
00 0213 821 0	WRAPEX	750 mm × 1500 m – 25 µ	plastique		20

* Série limitée



Ruban de réparation pour film étirable CLAAS ORIGINAL.

Référence	Désignation	Dimensions	Couleur
00 0177 600 0	Ruban adhésif	100 mm × 33 m	
00 0177 601 0	Ruban adhésif	100 mm × 33 m	

Film étirable CLAAS WRAPEX CARE.

CLAAS WRAPEX CARE est un film étirable qui contient jusqu'à 35 % de matériaux recyclés. Ce film répond aux exigences élevées définies par CLAAS en matière de film étirable Premium d'excellence, associé à l'utilisation de ressources et de matières premières respectueuses de l'environnement. L'utilisation de polymères recyclés ultra purs confère au film une résistance maximale à la déchirure et à la perforation.
CLAAS WRAPEX CARE est un film compressé soufflé 7 couches (coextrudé). Ce film est idéal pour produire des balles d'ensilage de qualité supérieure et offre une sécurité élevée pour enrubanner les balles rondes et carrées.

Une qualité certifiée

CLAAS WRAPEX CARE s'est vu décerner la certification recyClass qui garantit l'utilisation de polymères recyclés selon des normes internationales Pour obtenir la certification recyClass, les produits doivent être composés au minimum à 30 % de PCR recyclé. Les polymères issus des cycles de recyclage certifiés constituent la réponse aux problématiques actuelles de la revalorisation des plastiques usagés et de la fermeture des cycles de matériaux. Avec plus **d'un million de balles** enrubannées à ce jour, le film a déjà fait la preuve de ses qualités auprès de nombreux clients.

WRAPEX CARE

- Renforcement de l'économie circulaire
- Réduction de l'empreinte carbone de 29 %
- Protection de la nature et de l'environnement
- Jusqu'à 35 % de matériaux recyclés
- Film 7 couches, très bonnes propriétés adhésives et d'étirage
- Excellentes capacités d'enrubannage sur toutes les machines
- Pour balles rondes et carrées
- Protection élevée contre les UV
- Très bonne qualité d'ensilage






Référence	Désignation		Dimensions	Noyau	Couleur	Rouleaux/palette
00 0214 942 0	WRAPEX CARE		750 mm × 1500 m – 25 µ	carton		15
00 0214 725 0	WRAPEX CARE	NOUVEAU	750 mm × 1500 m – 25 µ	carton		15

Film étirable WRAPEX PRO : l'innovation à la production.

CLAAS Pre-stretch®

Ce produit est le résultat d'un processus de fabrication innovant. La technologie de pré-étirage thermique en ligne mise en œuvre avec succès par CLAAS permet de profiter de tous les avantages liés à la compression du film soufflé 7 couches (coextrudé). Ce procédé de fabrication utilisé pour le film WRAPEX PRO permet d'obtenir un produit préétiré haute densité non seulement plus mince, mais aussi doté de propriétés techniques très intéressantes. En effet, le traitement mécanique du film se traduit par une résistance supérieure, un peu comme le métal frappé à chaud sur l'enclume. Cette qualité est obtenue grâce à un traitement spécifique à des températures contrôlées et à une recette élaborée à partir de plus de 15 composants différents. Ainsi aplaties, les molécules de PE étirées laissent pénétrer moins d'oxygène. Le film de 21 µ atteint ainsi une étanchéité à l'oxygène équivalente à celle du film de 25 µ. La surface très lisse, la faible perméabilité à l'air et l'excellente adhérence du film sont des conditions essentielles pour obtenir un ensilage d'excellente qualité.

Compression du film par procédé de pré-étirage



Principaux avantages :

- Rentabilité maximale grâce à 27 % de balles en plus par rouleau
- Enrubannage sûr et hermétique
- Film coextrudé soufflé 7 couches aux propriétés physiques exceptionnelles
- Immobilisations et manutention réduites grâce à une longueur de 1 900 m par rouleau
- Pour balles rondes et carrées

Le film WRAPEX PRO a été développé afin d'améliorer l'efficacité de l'ensilage en balles, l'objectif étant d'obtenir une qualité de fourrage sans compromis et de garantir un maximum de rentabilité. Nouveauté : le film peut être livré en variante « Entrepreneur », sans boîte en carton.



70% 6+ 7

Référence	Désignation	Dimensions	Couleur	Rouleaux/palette
00 0213 605 0	WRAPEX PRO	750 mm × 1900 m – 21 µ		15
00 0179 216 2	WRAPEX PRO	750 mm × 1900 m – 21 µ		15
00 0213 835 0	WRAPEX PRO sans boîte en carton	750 mm × 1900 m – 21 µ		15

WRAPEX CLASSIC

L'alternative économique, avec la qualité CLAAS habituelle.
Simple, robuste et polyvalent.

- Pour les balles parallélépipédiques et les balles rondes
- Film coextrudé de qualité, soufflé 7 couches pour une qualité optimale de l'ensilage
- Utilisation fiable sur tous types d'enrubanneuses
- Résistance élevée à la déchirure et à la perforation
- Couches de film parfaitement collées grâce au fort pouvoir adhésif
- Rendement élevé, capacité de pré-étirage jusqu'à 70 %
- Noyau en matière plastique résistant aux intempéries



70% 6+ 7

Référence	Désignation	Dimensions	Couleur	Rouleaux/palette
00 0180 977 0	WRAPEX CLASSIC	750 mm × 1500 m – 25 µ		20
00 0180 976 0	WRAPEX CLASSIC	750 mm × 1500 m – 25 µ		20
00 0180 199 2	WRAPEX CLASSIC	750 mm × 1500 m – 25 µ		40

WRAPEX CLASSIC XL

La nouvelle génération de films étirables sous forme de film copolymère 7 couches associe qualité, économie financière et gain de temps.

- Économie financière grâce à une longueur 10 % supérieure par rouleau (1 650 m)
- Nombre supérieur de balles par rouleau (2 à 3 balles en plus)
- Immobilisations réduites, les rouleaux devant être changés moins souvent
- Rendement élevé, capacité de pré-étirage jusqu'à 70 %
- Aucun compromis – utilisable sur toutes les enrubanneuses
- Surface extrêmement lisse des balles
- Parfaite adhérence des couches
- Noyau en matière plastique résistant aux intempéries



70% 6+ 7

Référence	Désignation	Dimensions	Couleur	Rouleaux/palette
00 0180 982 0	WRAPEX CLASSIC XL	750 mm × 1650 m – 22 µ		20
00 0180 983 0	WRAPEX CLASSIC XL	750 mm × 1650 m – 22 µ		20
00 0213 584 0	WRAPEX CLASSIC XL	750 mm × 1650 m – 22 µ		40

Film étirable CLAAS WRAPEX : un travail encore plus efficace.

WRAPEX 1700 Le film haut de gamme encore plus généreux

Outre la recherche d'une qualité d'ensilage toujours excellente, l'efficacité au travail est une autre de vos priorités. Voilà pourquoi nous avons ajouté à notre gamme le film WRAPEX 1700, une alternative intéressante notamment en termes de rentabilité et de confort d'utilisation. Produit haut de gamme dérivé du film CLAAS WRAPEX, le nouveau film se distingue par une longueur accrue et un emballage moins générateur de déchets. Les rouleaux bénéficient d'une protection spéciale des arêtes et sont conditionnés directement sur palettes pour réduire les déchets d'emballage, charger plus rapidement l'enrubanneuse et gagner encore en efficacité grâce à une longueur de rouleau accrue.

- Réduction des déchets
- Excellent comportement à l'enrubannage avec une résistance extrême à la déchirure et à la perforation
- Film coextrudé soufflé 7 couches, excellentes propriétés adhésives et d'étirage
- Idéal pour les enrubanneuses de balles rondes ou parallélépipédiques
- Rentabilité améliorée grâce à un pré-étirage maximal jusqu'à 82 %
- Noyau en matière plastique résistant aux intempéries
- Haute protection contre les UV, grande résistance aux intempéries
- Excellente qualité d'ensilage grâce à une faible perméabilité à l'air
- Conditionnement sans boîtes d'emballage





Référence	Désignation	Dimensions	Couleur	Rouleaux/palette
00 0145 335 0	WRAPEX 1700	750 mm × 1700 m – 25 µ		15
00 0145 336 0	WRAPEX 1700	750 mm × 1700 m – 25 µ		15

Pink Ribbon

Un engagement fort en faveur d'une initiative internationale.

En partenariat avec les agriculteurs, nous souhaitons sensibiliser plus fortement les populations des régions rurales sur l'importance du dépistage du cancer du sein et, parallèlement, apporter notre soutien à l'association à but non lucratif Pink Ribbon en Allemagne. Après un lancement réussi, nous entendons soutenir cette initiative cette année encore ! Aidez-nous à enrubanner vos balles en rose pour une bonne action et à faire un geste fort à l'échelle du pays en faveur du dépistage du cancer. Pour chaque rouleau de film étirable pour ensilage CLAAS acheté de la gamme WRAPEX 750, nous reversons 3,00 € à l'association Pink Ribbon.

WORLD WIDE AWARENESS
WWW.PINKRIBBON-DEUTSCHLAND.DE





Référence	Désignation	Dimensions	Couleur	Rouleaux/palette
00 0177 520 1	WRAPEX Pink Ribbon*	750 mm × 1500 m – 25 µ		15

* Série limitée

Films de liage CLAAS COATEX.

Manutention facilitée et processus d'ensilage optimisé

Avec la nouvelle presse ROLLANT UNIWRAP 454 (type 769/ H020100), il est désormais possible de produire des balles d'ensilage sans utiliser de filet pour balles rondes (option). La solution : COATEX. Grâce au film étirable haut de gamme, vous pouvez produire des balles très denses d'une forme cylindrique parfaite, capables de conserver au mieux toute l'énergie et les nutriments du fourrage.

Avantages du film de liage :

- Aucun risque d'ingestion par les animaux de restes de filet adhérant au fourrage
- Meilleure anaérobie grâce aux couches de film supplémentaires
- Conservation optimale du produit grâce à une faible présence d'air
- Ouverture facile des balles grâce à la faible quantité de matériau d'emballage
- Matériaux d'emballage de même nature pouvant être éliminés ensemble
- Meilleure tenue du film sur la surface extérieure pour une parfaite protection mécanique lors du stockage et du transport
- Forme cylindrique permettant de stocker les balles plus facilement et plus longtemps
- Film fourni en rouleaux d'une largeur jusqu'à 1 400 mm pour une meilleure protection des bords



Référence	Désignation	Dimensions	Couleur	Rouleaux/palette
00 0148 063 0	COATEX	1400 mm × 1800 m – 20 µ		16
00 0148 065 0	COATEX	1400 mm × 2200 m – 16 µ		16
00 0148 064 0	COATEX	1280 mm × 2400 m – 16 µ		16

Exemple de calcul filet d'enrubannage / film de liage

Matière à presser : ensilage | Diamètre de balle : 1,30 m | Circonférence de balle : 4,10 m

Filet d'enrubannage : ROLLATEX PRO 3800
Film de liage : COATEX 1400 mm × 1800 m × 20 µ


	Liage filet	Liage film
Prix/rouleau*	185,00 €	165,00 €
Longueur	3800 m	1750 m
Pré-étirage	0 %	20 %
Nombre de tours	2,5 couches de filet	4 couches de film
Consommation en m	10,25 m	13,70 m
Coût/balle	0,50 €	1,30 €

* Prix fictif utilisé pour illustrer les exemples de calcul (sans relation directe avec les prix réels pratiqués sur le marché)

Récapitulatif des films étirables CLAAS ORIGINAL.

	WRAPEX (CARE)	WRAPEX PRO	WRAPEX CLASSIC	WRAPEX CLASSIC XL
	produit Premium pour les exigences extrêmes	film préétirable	l'alternative économique	film étirable de nouvelle génération
Nombre de couches	7	7	7	7
Pré-étirage	jusqu'à 82 %	jusqu'à 70 %	jusqu'à 70 %	jusqu'à 70 %
Épaisseur	25 µ	21 µ	25 µ	22 µ
Certification	ISO 9001-14001	ISO 9001-14001	ISO 9001-14001	ISO 9001-14001
Procédé de fabrication	coextrusion	coextrusion	coextrusion	coextrusion
Type de film	film soufflé (multicouches)	film soufflé (multicouches)	film soufflé (multicouches)	film soufflé (multicouches)
Colle	PIB (sans eau)	PIB (sans eau)	PIB (sans eau)	PIB (sans eau)
Adapté à	toutes les enrubanneuses	toutes les enrubanneuses	toutes les enrubanneuses	toutes les enrubanneuses
Noyau en carton imprégné Protection contre les UV 12 mois minimum (160 kLy)	☐ ■ ■ ■	☐ ■	–	–
Noyau en plastique Protection contre les UV jusqu'à 12 mois (140 kLy)	☐ ■	–	☐ ■ ■	☐ ■ ■

Propriétés physiques des films étirables CLAAS (schéma).



Structure du film 7 couches CLAAS WRAPEX

Structure du film 7 couches CLAAS WRAPEX CLASSIC



Synoptique des produits de conditionnement des balles. Pour une commande rapide.

Filets d'enrubannage ROLLATEX.

Référence	Désignation	Dimensions	Poids/rouleau	Résistance linéaire à la déch.	Rouleaux/palette
00 0213 504 0	ROLLATEX PRO 3500 XW	1,30 × 3500 m	42 kg	290 kg	28
00 0180 978 2	ROLLATEX PRO 4500	1,23 × 4500 m	43 kg	290 kg	28
00 0213 579 0	ROLLATEX PRO 3800	1,23 × 3800 m	37 kg	290 kg	28
00 0180 149 1	ROLLATEX PRO 2500	1,23 × 2500 m	25 kg	290 kg	36
00 0180 979 0	ROLLATEX CLASSIC 3000	1,23 × 3000 m	29 kg	260 kg	32

Films étirables WRAPEX.

Référence	Désignation	Largeur	Longueur	Épaisseur	Couches	Noyau	Couleur	Rouleaux/palette
00 0213 605 0	WRAPEX PRO	750 mm	1900 m	21 µ	7	carton		15
00 0179 216 2	WRAPEX PRO	750 mm	1900 m	21 µ	7	carton		15
00 0213 835 0	WRAPEX PRO sans boîte en carton	750 mm	1900 m	21 µ	7	carton		15
00 0177 595 1	Film étirable WRAPEX	500 mm	1800 m	25 µ	7	carton		24
00 0177 594 1	Film étirable WRAPEX	500 mm	1800 m	25 µ	7	carton		24
00 0177 597 1	Film étirable WRAPEX	750 mm	1500 m	25 µ	7	carton		15
00 0177 599 1	Film étirable WRAPEX	750 mm	1500 m	25 µ	7	carton		15
00 0177 520 1	WRAPEX Pink Ribbon*	750 mm	1500 m	25 µ	7	carton		15
00 0214 942 0	WRAPEX CARE	750 mm	1500 m	25 µ	7	carton		15
00 0214 725 0	WRAPEX CARE NOUVEAU	750 mm	1500 m	25 µ	7	carton		15
00 0145 335 0	WRAPEX 1700 sans boîte en carton	750 mm	1700 m	25 µ	7	plast.		15
00 0145 336 0	WRAPEX 1700 sans boîte en carton	750 mm	1700 m	25 µ	7	plast.		15
00 0213 784 0	Film étirable WRAPEX	750 mm	1500 m	25 µ	7	plast.		20
00 0213 821 0	Film étirable WRAPEX	750 mm	1500 m	25 µ	7	plast.		20
00 0180 977 0	WRAPEX CLASSIC	750 mm	1500 m	25 µ	7	plast.		20
00 0180 976 0	WRAPEX CLASSIC	750 mm	1500 m	25 µ	7	plast.		20
00 0180 199 2	WRAPEX CLASSIC	750 mm	1500 m	25 µ	7	plast.		40
00 0180 982 0	WRAPEX CLASSIC XL	750 mm	1650 m	22 µ	7	plast.		20
00 0180 983 0	WRAPEX CLASSIC XL	750 mm	1650 m	22 µ	7	plast.		20
00 0213 584 0	WRAPEX CLASSIC XL	750 mm	1650 m	22 µ	7	plast.		40

* Série limitée

Ficelles de liage QUADOTEX et BALETEX.

Référence	Désignation	Poids	Stabilité des nœuds	Longueur/ bobine	Longueur/kg	Couleur	Bobines/ palette
00 0213 686 0	QUADOTEX 3400 HD	11,5 kg	310 kg	1035 m	90 m		80
00 0177 535 0	QUADOTEX 3400	11,5 kg	280 kg	1173 m	102 m		80
00 0148 429 0	DUOTEX PRO NOUVEAU	11,5 kg	maxi.	1320 m	115 m		48
00 0177 518 3	QUADOTEX 3200 XL	10 kg	270 kg	1200 m	120 m		80
00 0177 529 1	QUADOTEX 3200 XL	11,5 kg	270 kg	1380 m	120 m		80
00 0180 151 2	BALETEX PRO	11 kg	267 kg	1133 m	103 m		72
00 0180 295 1	BALETEX 130 XL	10 kg	230 kg	1400 m	140 m		80
00 0177 586 1	BALETEX 130	9 kg	230 kg	1035 m	115 m		96
00 0177 589 1	BALETEX 150	9 kg	180 kg	1305 m	145 m		96
00 0177 590 0	BALETEX 320	5 kg	84 kg	1450 m	290 m		160
00 0213 747 0	BALETEX 400 XL	4,4 kg	82 kg	1750 m	400 m		160
00 0180 125 0	BALETEX 750 XL	4 kg	n.c.	2880 m	720 m		192

Films de liage COATEX.

Référence	Désignation	Largeur	Longueur	Épais-seur	Poids	Cou-leur	Rouleaux/palette
00 0148 063 0	COATEX	1400 mm	1800 m	20 µ	47 kg		16
00 0148 065 0	COATEX	1400 mm	2200 m	16 µ	47 kg		16
00 0148 064 0	COATEX	1280 mm	2400 m	16 µ	47 kg		16





Films d'ensilage

SILOTEX PLUS

- Manipulation plus facile lors de la mise en place
- Meilleure adaptation au silo
- Meilleure qualité d'ensilage grâce à la réduction de la présence d'air
- Moindre volume de déchets
- Respect de l'environnement



Référence	Désignation	Largeur/longueur	Épaisseur	Couleur	Pliage
00 0180 950 1	SILOTEX PLUS	8 × 50 m	120 µ	noir/blanc	8x
00 0180 952 1	SILOTEX PLUS	10 × 50 m	120 µ	noir/blanc	8x
00 0180 953 1	SILOTEX PLUS	12 × 50 m	120 µ	noir/blanc	8x
00 0180 954 1	SILOTEX PLUS	14 × 50 m	120 µ	noir/blanc	8x
00 0180 955 1	SILOTEX PLUS	16 × 50 m	120 µ	noir/blanc	8x
00 0180 959 1	SILOTEX PLUS	16 × 400 m	120 µ	noir/blanc	8x

SILOTEX UC

- Sous-couche pour une qualité d'ensilage optimale
- Super souple
- Excellent pouvoir adhésif
- Double protection du fourrage, même en cas de dégradations



Référence	Désignation	Largeur/longueur	Épaisseur	Couleur
00 0180 960 1	SILOTEX UC	6 × 50 m	40 µ	vert/transparent
00 0180 961 1	SILOTEX UC	8 × 50 m	40 µ	vert/transparent
00 0180 962 1	SILOTEX UC	10 × 50 m	40 µ	vert/transparent
00 0180 980 0	SILOTEX UC	12 × 50 m	40 µ	vert/transparent
00 0180 975 0	SILOTEX UC	14 × 50 m	40 µ	vert/transparent
00 0180 981 0	SILOTEX UC	16 × 50 m	40 µ	vert/transparent



Batteries

Nous vous proposons une gamme de batteries sur mesure pour pratiquement tous les usages. Outre notre vaste gamme de batteries CLAAS de très haute qualité et parfaitement dimensionnées pour les machines CLAAS, nous avons choisi de compléter notre programme de manière ciblée avec des batteries de marque OPTIMA® et VARTA®. Avec plus de 80 modèles différents, nous avons la batterie qui convient pour chaque exigence et pour chaque type de véhicule, peu importe qu'il s'agisse d'une machine CLAAS ou d'un autre constructeur. Faites confiance à nos batteries pour les machines agricoles, engins de chantier et engins spéciaux, les tondeuses, les machines d'entretien des espaces verts et des terrains de golf, les véhicules utilitaires et les portails, les camping-cars, les véhicules tout terrain, les fourgonnettes, les véhicules de tourisme, les poids lourds, les motos, les bateaux, etc. En tant que client, vous avez ainsi l'avantage de pouvoir acheter tous les articles chez votre concessionnaire CLAAS. Notre choix complet de batteries vous permet de réduire au strict minimum le temps de recherche de la batterie adéquate. Vous économisez des déplacements, du temps et des frais. Les batteries satisfont bien entendu aux exigences de qualité CLAAS et nécessitent très peu d'entretien.

- Sans entretien selon DIN / sans aucun entretien et insensibles aux vibrations
- Certification conforme à la norme DIN ISO 9001
- Boîtier en polypropylène très haute résistance
- Grilles à quadrillage optimisé par ordinateur
- Technologie hybride
- Séparateurs ensachés
- Qualité « première monte »
- 24 mois de garantie à partir de la date d'installation



MINI BLOCK

- Pour les outils de jardinage, les motos et les scooters
- Technologie au calcium
- Capacités de 14 Ah à 34 Ah
- Puissance et longévité



Référence	Tension	Référence	N° DIN	Capacité	Démarrage à froid A/EN	Pôles	Schéma	Talon (voir p. 29)	Dimensions (mm/kg) L × l × H
00 0177 081 0*	12 V	AGM 12-18F		18 Ah		T3	0	sans	181 × 76 × 166 / 6,1
00 0177 082 0*	12 V	AGM 12-34		34 Ah		T5	1	sans	197 × 131 × 156 / 11,1
00 0177 784 0**	12 V	514 011 014	51411	14 Ah	140	Y8	1	sans	135 × 90 × 167 / 4,7
00 0177 785 0**	12 V	519 013 019	51913	19 Ah	190	Y12	0	sans	186 × 82 × 171 / 6,4
00 0177 786 0**	12 V	530 030 030	53030	30 Ah	300	Y12	0	sans	186 × 130 × 167 / 6,3
00 0177 787 0**	12 V	530 034 030	53034	30 Ah	300	Y12	1	sans	186 × 130 × 167 / 6,3

* Technologie AGM (fine feuille en fibre de verre imbibée d'électrolyte) **Pack électrolyte fourni

Batteries


STARTER BLOCK

- Capacités de 36 Ah à 225 Ah
- Technologie au calcium la plus récente en version HD
- Sans aucun entretien / sans entretien selon DIN
- Fiabilité, longévité et qualité « première monte »
- Immédiatement opérationnelle (batterie remplie et chargée)
- Poignées intégrées
- Adaptées à une tension de charge de 14,8 V




Référence	Tension	Référence	N° DIN	Capacité	Démarrage à froid A/EN	Pôles	Schéma	Talon (voir p. 29)	Dimensions (mm/kg) L × l × H
00 0177 775 0	12 V	536 046 030	53646	36 Ah	300	1	0	B13/B04	210×175×175/10,3
00 0177 758 0	12 V	544 059 036	54459	44 Ah	360	1	0	B13	210×175×190/11,4
00 0177 760 0	12 V	555 059 042	55559	55 Ah	420	1	0	B13	249×175×190/13,7
00 0177 779 0	12 V	562 019 048	56219	62 Ah	480	1	0	B13	249×175×190/14,5
00 0177 762 0	12 V	564 020 064	56420	64 Ah	640	1	0	B13/B04	278×175×175/16,6
00 0177 763 0	12 V	566 038 051	56638	66 Ah	510	1	0	B13	278×175×190/16,7
00 0177 800 0	12 V	572 019 068	57219	72 Ah	680	1	1	B13	278×175×190/16,9
00 0177 764 0	12 V	574 012 068	57412	74 Ah	680	1	0	B13	278×175×190/16,8
00 0177 755 1	12 V	588 027 068	58827	88 Ah	680	1	0	B13	353×175×190/21,8
00 0177 783 0	12 V	588 028 068	58828	88 Ah	680	1	1	B13	353×175×190/21,8
00 0177 765 0	12 V	600 044 076	60044	100 Ah	760	1	0	B13	353×175×190/22,5
00 0177 782 0	12 V	600 041 090	60041	100 Ah	900	1	18M	B00	329×171×238/26,3
00 0177 801 0	12 V	600 026 060	60026	100 Ah	600	1	0	B00	413×175×220/26,7
00 0177 905 0	12 V	600 036 076	60036	100 Ah	760	1	0	B01	302×175×215/22,5
00 0177 780 0	12 V	605 027 068	60527	105 Ah	680	1	1	B00	349×175×235/28,6
00 0177 756 0	12 V	610 040 076	61040	110 Ah	760	1	3	B03	514×175×210/32,3
00 0177 085 0	12 V	610 102 085	61002	110 Ah	850	1	0	B01	310×175×205/25,6
00 0177 788 1	12 V	610 004 068	61004	110 Ah	680	1	0	B03	347×173×234/28,6
00 0177 766 0	12 V	620 045 068	62045	120 Ah	680	1	3	B00	514×189×223/33,6
00 0177 938 0	12 V	625 013 062	62513	125 Ah	620	1	1	B00	349×175×290/32,0
00 0177 767 0	12 V	635 045 068	63545	135 Ah	680	1	3	B00	514×189×223/35,7
00 0177 768 0	12 V	635 052 100	63552	135 Ah	1000	1	3	B03	514×175×210/35,6
00 0177 769 0	12 V	640 035 076	64035	140 Ah	760	1	3	B00	514×189×223/36,2
00 0177 939 0	12 V	640 036 076	64036	140 Ah	760	1	3	B03	514×178×223/36,2
00 0177 757 0	12 V	643 033 095	64333	143 Ah	950	1	3	B03	514×218×210/39,8
00 0177 770 0	12 V	643 017 090	64317	143 Ah	900	1	3	B00	513×223×225/39,5
00 0177 771 0	12 V	670 043 100	67043	170 Ah	1000	1	3	B00	513×223×223/43,9
00 0177 772 0	12 V	680 032 100	68032	180 Ah	1000	1	3	B00	513×223×223/44,6
00 0177 161 0	12 V	680 019 100	68019	180 Ah	1000	1	3	B03	513×223×223/45,1
00 0177 773 0	12 V	700 038 105	70038	200 Ah	1050	1	3	B00	518×274×242/53,6
00 0177 162 1	12 V	725 012 115	72512	225 Ah	1150	1	3	B00	518×274×242/56,8


Schémas



Pôles



Talons



Batteries

POWER BLOCK

- Capacités de 150 Ah à 240 Ah
- Trois modèles différents
- Performances de démarrage à froid 30 % supérieures
- 30 % de capacité en plus
- Indicateur de charge POWER CONTROL
- Résistance exceptionnelle aux vibrations grâce au système Protective-Glue-System
- Dégazage central (sans aucun entretien)
- Technologie longue durée
- Adaptées à une tension de charge de 14,8 V



Référence	Tension	Référence	Capacité	Démarrage à froid A/EN	Pôles	Schéma	Talon (voir p. 29)	Dimensions (mm/kg) L × l × H
00 0177 968 1	12 V	voir ci-dessous	150 Ah	800	1	3	B00	513×189×223/36
00 0177 969 1	12 V	voir ci-dessous	190 Ah	1000	1	3	B00	513×223×223/45
00 0177 970 1	12 V	voir ci-dessous	240 Ah	1200	1	3	B00	518×276×242/56

Équivalence réf.

Référence	Remplace réf. (DIN)
00 0177 968 1	610 017 068, 615 011 064, 620 199 076, 620 034 076, 620 045 076, 620 103 068, 635 030 068, 635 045 076, 640 400 090, 640 099 076, 640 035 076, 645 013 090
00 0177 969 1	643 017 090, 643 027 090, 650 099 090, 650 130 090, 665 014 090, 670 103 100, 670 018 100, 670 043 100, 680 199 100, 680 032 100, 680 089 105, 680 108 100
00 0177 970 1	680 021 095, 680 040 095, 700 027 105, 700 036 095, 700 027 110, 700 038 105, 700 108 115, 710 014 115, 720 018 115, 725 011 115, 725 012 115, 725 010 115

ULTRA BLOCK

- Capacités de 45 Ah à 95 Ah
- Performances de démarrage à froid 30 % supérieures
- Technologie calcium/calcium de dernière génération
- Indicateur de charge POWER CONTROL
- Fiabilité et longévité
- Prêtes à monter et à démarrer
- Sans aucun entretien
- Puissance de démarrage renforcée sur toute la durée de vie
- Adaptées à une tension de charge de 14,8 V



POWER CONTROL



Référence	Tension	Référence	Capacité	Démarrage à froid A/EN	Pôles	Schéma	Talon (voir p. 29)	Dimensions (mm/kg) L × l × H
00 0177 790 1	12 V	voir ci-dessous	45 Ah	400	1	0	B13/B04	211×175×190/13,5
00 0177 791 1	12 V	voir ci-dessous	55 Ah	480	1	0	B13/B04	246×175×190/14,3
00 0177 792 0	12 V	voir ci-dessous	65 Ah	570	1	0	B13/B04	246×175×175/16,0
00 0147 939 0	12 V	voir ci-dessous	65 Ah	570	1	0	B13/B04	246×175×190/15,5
00 0177 793 0	12 V	voir ci-dessous	75 Ah	680	1	0	B13/B04	278×175×175/18,6
00 0147 940 0	12 V	voir ci-dessous	75 Ah	680	1	0	B13/B04	278×175×190/18,0
00 0177 794 1	12 V	voir ci-dessous	85 Ah	800	1	0	B13/B04	317×175×190/20,5
00 0177 795 1	12 V	voir ci-dessous	95 Ah	850	1	0	B13/B04	353×175×190/22,6

Équivalence réf.

Référence	Remplace réf. (DIN)	Remplace type
00 0177 790 1	536 046 030, 543 017 033, 540 045 033, 544 059 036, 544 069 036, 545 019 036	P4409, 535400, 541400, 54320, 54465
00 0177 791 1	545 019 036, 545 086 036, 550 040 045, 550 044 045 550 046 045, 555 059 042	P5509, 553400, 556400, 55046, 55823
00 0177 792 0 00 0147 939 0	555 059 042, 556 056 042, 556 101 054, 562 019 048, 563 018 051, 564 020 064	P6205, 55519, 553400, 556400, 56205
00 0177 793 0 00 0147 940 0	564 020 064, 565 030 054, 566 038 051, 571 014 068, 572 030 064, 574 012 068	P7405, 56077, 56111, 568403, 570409
00 0177 794 1	575 039 068, 580 035 060, 580 042 064, 580 043 064, 582 012 064, 590 019 044	P8014, 58002, 58014, 58035, 58211
00 0177 795 1	585 015 076, 588 027 064, 588 033 064, 588 038 064, 600 038 085, 600 044 085	P100544, 58820, 583400, 59012, 595402

Batteries

VARTA® Promotive Black

- Besoins en puissance électrique standard
- Qualité standard conforme à celle des pièces d'origine
- Faible consommation d'eau
- Conformité EN 2, résistance aux vibrations V1
- Auto-décharge minimale
- Technologie hybride
- Technologie PowerFrame®





Référence	DA*	Tension	Référence	Capacité	Démarrage à froid A/EN	Pôles	Schéma	Talon (voir p. 29)	Dimensions (mm/kg) L × l × H
00 0147 982 0	B39	12 V	545 200 030	45 Ah	300	1	0	B13	207 × 175 × 175 / 11,1
00 0147 980 0	C20	12 V	555 064 042	55 Ah	420	1	0	B03	246 × 175 × 190 / 14,2
00 0147 979 0	D33	12 V	566 047 051	66 Ah	510	1	0	B13	278 × 175 × 190 / 16,8
00 0147 978 0	F10	12 V	588 038 068	88 Ah	680	1	0	B13	353 × 175 × 190 / 21,0
00 0147 977 0	G1	12 V	590 040 054	90 Ah	540	1	0	B00	345 × 173 × 233 / 25,2
00 0147 976 0	G2	12 V	590 041 054	90 Ah	540	1	1	B00	345 × 173 × 233 / 25,2
00 0147 975 0	I2	12 V	610 013 076	110 Ah	760	1	3	B13	514 × 175 × 210 / 32,3
00 0147 974 0	I4	12 V	610 047 068	110 Ah	680	1	0	B00	347 × 173 × 234 / 28,6
00 0147 973 0	I5	12 V	610 048 068	110 Ah	680	1	1	B00	347 × 173 × 234 / 28,6
00 0147 972 0	I6	12 V	610 050 085	110 Ah	850	1	0	B13	413 × 175 × 220 / 27,8
00 0147 971 0	I18	12 V	610 404 068	110 Ah	680	1	0	B13	347 × 173 × 234 / 28,6
00 0147 943 0	I8	12 V	620 045 068	120 Ah	680	1	3	B00	513 × 189 × 223 / 33,6
00 0147 944 0	J10	12 V	635 052 100	135 Ah	1000	1	3	B13	514 × 175 × 210 / 35,5
00 0147 945 0	K4	12 V	643 033 095	143 Ah	950	1	3	B13	514 × 218 × 210 / 39,9
00 0147 985 0	M11	12 V	654 011 115	154 Ah	1150	1	3	B00	513 × 189 × 223 / 39,8
00 0147 946 0	L2	12 V	655 013 090	155 Ah	900	1	3	B00	513 × 223 × 223 / 41,0
00 0147 984 0	M12	12 V	680 011 140	180 Ah	1400	1	3	B00	513 × 223 × 223 / 45,0
00 0147 947 0	M7	12 V	680 033 110	180 Ah	1100	1	4	B13	513 × 223 × 223 / 45,0
00 0147 983 0	M10	12 V	690 033 120	190 Ah	1200	1	4	B13	513 × 223 × 223 / 45,9
00 0147 981 0	L3	12 V	690 034 120	190 Ah	1200	1	3	B13	513 × 223 × 223 / 46,0
00 0147 942 0	N2	12 V	700 038 105	200 Ah	1050	1	3	B00	518 × 276 × 242 / 53,6
00 0147 941 0	N5	12 V	720 018 115	220 Ah	1150	1	3	B00	518 × 291 × 242 / 56,8

* DA = désignation abrégée

VARTA® Silver Dynamic

- Besoins en énergie électrique extrêmes
- Qualité supérieure au standard des pièces d'origine
- Capacité au démarrage à froid de 122 %
- Technologie PowerFrame®





Référence	DA*	Tension	Référence	Capacité	Démarrage à froid A/EN	Pôles	Schéma	Talon (voir p. 29)	Dimensions (mm/kg) L × l × H
00 0147 991 0	D15	12 V	563 400 061	63 Ah	610	1	0	B13	242 × 175 × 190 / 15,3
00 0147 990 0	E44	12 V	577 400 078	77 Ah	780	1	0	B13	278 × 175 × 190 / 18,3
00 0147 989 0	H3	12 V	600 402 083	100 Ah	830	1	0	B13	353 × 175 × 190 / 22,6

* DA = désignation abrégée

VARTA® Promotive Silver

- Pour véhicules utilitaires gros consommateurs d'énergie
- Qualité standard conforme à celle des pièces d'origine
- Consommation d'eau minimale
- Capacités supérieures à celles requises par la norme EN 4, résistance aux vibrations conforme à la norme V3
- Technologie calcium/argent
- PowerFrame® avec couvercle de type labyrinthe





Référence	DA*	Tension	Référence	Capacité	Démarrage à froid A/EN	Pôles	Schéma	Talon (voir p. 29)	Dimensions (mm/kg) L × l × H
00 0147 988 0	K7	12 V	645 400 080	145 Ah	800	1	3	B00	513 × 189 × 223 / 37,2
00 0147 987 0	M18	12 V	680 108 100	180 Ah	1000	1	3	B00	513 × 223 × 223 / 46,4
00 0147 986 0	N9	12 V	725 103 115	225 Ah	1150	1	3	B00	518 × 276 × 242 / 62,0

* DA = désignation abrégée

OPTIMA Redtop® / Yellowtop®

- SPIRALCELL TECHNOLOGIE®
- Technologie AGM (fine feuille en fibre de verre imbibée d'électrolyte)
- Puissance supérieure à celle de batteries acide/plomb comparables dans les 10 premières secondes de la phase de démarrage
- Résistance aux vibrations 15 fois supérieure à celle d'autres batteries
- Protection contre les fuites et installation dans pratiquement toutes les positions





Référence	DA*	Tension	Référence	Capacité	Démarrage à froid A/EN	Pôles	Schéma	Talon (voir p. 29)	Dimensions (mm/kg) L × l × H
00 0147 992 0	RTC 4,2L	12 V	801 287 000	50 Ah	815	1	M	sans	254 × 175 × 200 / 17,2
00 0147 993 0	RTS 4,2L	12 V	802 250 000	50 Ah	815	1	1	sans	254 × 175 × 200 / 17,2
00 0147 994 0	YTS 4,2L	12 V	812 254 000	55 Ah	765	1	1	sans	254 × 175 × 200 / 19,5
00 0147 995 0	YTS 5,5L	12 V	851 187 000	75 Ah	975	1	M	sans	325 × 165 × 238 / 26,5

* DA = désignation abrégée



Huiles moteur

Grâce à l'adéquation parfaite de leur formule et de leurs additifs, les huiles moteur CLAAS AGRIMOT veillent à la santé du cœur de votre machine : son moteur. Chez CLAAS, le développement des lubrifiants obéit avant tout à la volonté de maximiser la fiabilité, la longévité et la performance du moteur de nos ensileuses, moissonneuses-batteuses, chargeurs télescopiques, chargeuses sur pneus et tracteurs.

Principaux avantages :
- Protection optimale contre l'usure, la corrosion et l'encrassement
- Économie de temps et d'argent grâce à l'allongement des intervalles d'entretien
- Formules innovantes et packs d'additifs permettant de réduire les consommations d'huile et de carburant
- Démarrage à froid sans problème à basses températures grâce aux additifs et lubrification fiable et optimale à des températures d'huile élevées



Engine Oil

Gamme d'huiles moteur :

	Désignation	Spécification	Validation	Application	Référence	Conditionnement
⛽	AGRIMOT SYNTEC FE 5W-30	ACEA E4, E6, E7, E8, E9, E11 API CK-4/CJ-4/ CI-4 Plus/CI-4	DTFR 15C110 (228.51)/DTFR 15C120 (228.52), MAN M 3677/M 3775, Deutz DQC IV-18 LA, Liebherr LH-00-ENG LA, Cummins CES 20086, Volvo VDS-4.5	FPT-Iveco TLS E6, John Deere, Deutz TTCD, Caterpillar ECF-3	00 0146 202 0 00 0177 546 1	208 l 20 l
	AGRIMOT SYNTEC 10W-40	ACEA E4, E6, E7, E8, E9, E11 API CK-4/CJ-4/ CI-4 plus/CI-4	DTFR 15C110 (228.51)/DTFR 15C120 (228.52), MAN M 3775, Deutz DQC IV-18 LA, Liebherr LH-00-ENG LA, Cummins CES 20086, Volvo VDS-4.5	FPT-Iveco TLS E9/CK-4, MAN M 3477, John Deere, Deutz TTCD, Caterpillar ECF-3, CNH MAT 3571/3521	00 0146 716 0 00 0146 203 1 00 0146 833 0 00 0146 108 1 00 0146 336 2	vrac 208 l 60 l 20 l 5 l
⛽	AGRIMOT PROTEC FE 10W-30	ACEA E7, E9, E11 API CK-4/CJ-4/ CI-4 plus/CI-4	DTFR 15C100 (228.31), Deutz DQC III-18 LA, Cummins CES 20086, Volvo VDS-4.5, MAN M 3775	Caterpillar ECF-3	00 0180 194 1 00 0175 998 1 00 0180 180 2 00 0180 195 2	208 l 60 l 20 l 5 l
	AGRIMOT PROTEC 10W-40	ACEA E7, E9 API CK-4/CJ-4/ CI-4 plus/CI-4/SN	DTFR 15C100 (228.31), Deutz DQC III-18 LA, Cummins CES 20086, Volvo VDS-4.5 MAN M 3775	FPT-Iveco TLS E9/CK-4, Caterpillar ECF-3, CNH MAT 3571/3521	00 0146 402 2 00 0147 902 2 00 0147 896 1 00 0146 558 1 00 0147 897 1 00 0147 905 2	vrac 1000 l 208 l 60 l 20 l 5 l
⛽	AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30	ACEA E4, E7	DTFR 15B120 (228.5), Liebherr LH-00-ENG, MAN M 3277, Volvo VDS-3	FPT-Iveco TFE	00 0147 348 0 00 0147 347 0	208 l 20 l
	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40	ACEA E4, E7 API CF	DTFR 15B120 (228.5), Deutz DQC III-18, MAN M 3277 Volvo VDS-3	FPT-Iveco T3 E4	00 0146 400 1 00 0147 337 1 00 0147 482 0 00 0147 491 1 00 0147 483 0 00 0147 898 1	vrac 1000 l 208 l 60 l 20 l 5 l
	AGRIMOT SDX 15W-40	ACEA E7 API CI-4/SL	DTFR 15B110 (228.3), Cummins CES 20078, Deutz DQC III-18 Volvo VDS-3	Cummins CES 20077/20076, John Deere, FPT-Iveco T2 E7, CAT ECF-2, MAN M 3275, CNH MAT 3507/3622, Case MS 1121, New Holland NH 330 H	00 0146 401 1 00 0147 331 2 00 0147 478 0 00 0147 489 0 00 0147 480 0 00 0147 481 1	vrac 1000 l 208 l 60 l 20 l 5 l

⛽ = Fuel Economy, lubrifiants particulièrement générateurs d'économies de carburant. Pour en savoir plus, consulter les informations complémentaires en p. 42.

Huiles de transmission

Les huiles CLAAS AGRISHIFT ont été spécialement conçues pour assurer une protection optimale de la transmission de votre machine. Elles peuvent être utilisées avec tous les modèles de machines CLAAS. Développées à partir d'huiles de base hautement raffinées associées à des additifs de pointe, elles répondent par ailleurs aux spécifications de nombreux autres constructeurs de machines agricoles renommés.

Principaux avantages :
- Protection améliorée contre l'usure, frottements minimums et longévité supérieure des huiles grâce à une lubrification optimale
- Protection des élastomères, des flexibles et des joints d'étanchéité
- Protection optimale contre la corrosion, les dépôts et les mousses
- Effet préventif optimal contre l'humidité liée à la température
- Sécurité d'utilisation grâce à une lubrification optimale quelle que soit la température de l'huile



Gamme d'huiles de transmission :

Désignation	Spécification	Validation	Application	Référence	Conditionnement
AGRISHIFT GA 12	API GL-4 **Satisfait aux spécifications fabricant :** Massey Ferguson CMS M1143/M1141/M1135, John Deere JDM J20C, Ford M2C 134D/ FHNA 2C 201.00	Massey Ferguson CMS M1145, ZF TE-ML 03E/03L/05F/06P/17E/21F, CLAAS Renault Agriculture	Valtra G2-08	00 0146 406 1 00 0147 370 2 00 0147 392 0 00 0147 393 0 00 0147 391 0 00 0147 394 1	vrac 1000 l 208 l 60 l 20 l 5 l
AGRISHIFT XE 10W-30	– **Satisfait aux spécifications fabricant :** Allison C4	ZF TE-ML 06H/06M		00 0182 201 0 00 0147 377 1 00 0147 435 1	208 l 60 l 20 l
AGRISHIFT THFI	API GL-4 **Satisfait aux spécifications fabricant :** Massey Ferguson CMS M1141/ M1135, New Holland NH 420 A, Ford M2C 86B/86C	Renault 180596/88.3		00 0147 433 0	20 l
AGRISHIFT BIO 45	API GL-4, AFNOR HV 68 multigrade, ISO 15380 HEES Satisfait aux spécifications fabricant : Massey Ferguson CMS M1143	Massey Ferguson CMS M1145 ZF TE-ML 06P	Case, Fendt, Ford, John Deere, McCormick, Valtra …	00 0147 490 0	20 l
AGRISHIFT ATF		Ford Mercon, MAN 339 V1/Z1, MB 236.1, ZF TE-ML 04D/14A	Dexron III G, H, Volvo 97341, BMW 24-3.0 Allison TES-228/ TES-389 GM TASA GM Dexron® II GM Dexron® IID GM Dexron® IIE GM Dexron® IIIG ZF TE-ML 11B/05L/ 21L/03D/17C	00 0147 369 1	20 l



Gamme d'huiles de transmission :

	Désignation	Spécification	Validation	Application	Référence	Conditionnement
	AGRISHIFT SYN EP 320	DIN 51517 p.3 – CLP, ISO 12925-1 CKD, AGMA 9005-E02 EP, US Steel 224			00 0146 097 0	5 l
⛽	AGRISHIFT SYN FE 75W-140	API GL-5			00 0177 547 1	20 l
⛽	AGRISHIFT SYN FE 75W-90	API GL-4/GL-5, MIL.L. PRF 2105E, SAE J2360		ZF TE-ML 02B/16F 05A/12L/12N/17B/ 19C/21A	00 0147 886 2 00 0560 576 1 00 0147 493 2	208 l 20 l 5 l
	AGRISHIFT BLS 80W-90	API GL-5 LS, MIL-L-2105D	ZF TE-ML 05C/21C	ZF TE-ML 12C Ford M2C 104A New Holland NH 520B/520C	00 0146 407 1 00 0147 381 2 00 0147 396 1 00 0147 359 1 00 0147 397 0 00 0147 398 1	vrac 1000 l 208 l 60 l 20 l 5 l
	AGRISHIFT MT 80W-90	API GL-5, MIL.L. 2105D	ZF TE-ML 12E/17B/19B/21A	ZF TE-ML 05A/16B	00 0146 408 1 00 0147 380 2 00 0147 399 0 00 0147 356 1 00 0147 430 0 00 0181 004 1	vrac 1000 l 208 l 60 l 20 l 5 l
	AGRISHIFT 4 SC 80W-90	API GL-4		ZF TE-ML 16A/17A/19A	00 0147 350 1 00 0147 352 1	208 l 20 l
	AGRISHIFT AX 85W-140	API GL-5 **Satisfait aux spécifications fabricant :** ZF TE-ML 05A/12E/16D/21A			00 0147 375 1	20 l

⛽ = Fuel Economy, lubrifiants particulièrement générateurs d'économies de carburant. Pour en savoir plus, consulter les informations complémentaires en p. 42.

Huiles de tracteurs universelles

Les huiles de tracteurs universelles CLAAS AGRI UNIVERSAL sont des huiles multifonctionnelles pour le moteur, la transmission et le circuit hydraulique des modèles plus anciens de tracteurs CLAAS qui garantissent, grâce à une combinaison d'huiles de base et d'additifs spécifiques, un fonctionnement optimal du moteur du tracteur et de ses divers circuits tout au long de l'année.

Principaux avantages :
- Exclusion de toute confusion avec d'autres lubrifiants de par leur caractère universel, d'où une économie de place et de frais de stockage
- Protection optimale contre la corrosion, les dépôts, l'oxydation, le moussage et l'usure grâce à une formule spéciale
- Fonctionnement idéal, à froid comme à chaud, grâce à une plage de viscosité très étendue et un point d'écoulement bas
- Prévention de toute consommation d'huile excessive grâce à la sélection d'huiles de base spécifiques



Universal Oil

Gamme d'huiles de tracteurs universelles :


Désignation	Spécification	Validation	Applications	Référence	Conditionnement
AGRI UNIVERSAL 400 10W-40	**Moteurs :** ACEA E3 API CG-4/SF **Transmissions :** API GL-4	Massey Ferguson CMS M1145, ZF TE-ML 06B/07B	**Moteurs :** Ford M2C 159B3, Massey Ferguson CMS M1139/M1144, John Deere JDM J27 **Transmissions de tracteurs :** Case MS 1206/1207, John Deere JDM J20A/J20C, Ford M2C86A/M2C134C/M2C134D, FNHA 2 C 201.00, Massey Ferguson CMS M1127A/M1135/M1143 **Transmissions automatiques :** Caterpillar TO-2, Allison C4	00 0146 405 1 00 0147 441 0 00 0147 402 1 00 0147 443 0	vrac 208 l 60 l 20 l

Huiles hydrauliques

Les huiles hydrauliques CLAAS AGRIHYD ont été spécialement adaptées aux exigences particulières des machines agricoles et peuvent également être utilisées pour de nombreux autres circuits hydrauliques.

Principaux avantages :
- Fonctionnement idéal du système hydraulique, même à des pressions de service extrêmement élevées
- Utilisables toute l'année grâce à leur viscosité élevée et leur point d'écoulement bas
- Formation d'un mince film lubrifiant, de sorte que toutes les pièces coulissantes et déroulantes fonctionnent parfaitement et sont en même temps protégées contre la corrosion, l'usure, les dépôts et le moussage
- Très faciles à filtrer, même en présence d'eau
- Protection des élastomères, des flexibles et des joints





Hydraulic Oil

Gamme d'huiles hydrauliques :

Désignation	Satisfait aux exigences des normes suivantes :	Dépasse les exigences des normes suivantes :	Référence	Conditionnement
AGRIHYD XTREME 46	HVLP-D 46, DIN 51 524-3, HEPR, ISO 6743-4, CEC-L-33-A-93/CEC-L-103-12		00 0180 175 1 00 0180 176 1	210 l 20 l
AGRIHYD HVLP-D 46		ISO 6743/4 – HV, DIN 51524 p.3 – HVLP, AFNOR NF 48 603 – HV	00 0146 404 1 00 0147 404 2 00 0147 446 0 00 0147 406 1 00 0147 447 0 00 0147 142 1	vrac 1000 l 208 l 60 l 20 l 5 l
AGRIHYD HV 46		ISO 6743/4 – HV, DIN 51524 p.3 – HVLP, AFNOR NF 48 603 – HV	00 0147 444 0 00 0146 872 0 00 0147 445 0 00 0147 901 1	208 l 60 l 20 l 5 l
AGRIHYD BIO 46	ISO 15380 HEES, Ecolabel UE : AFNOR FR/27/002		00 0147 456 1 00 0147 457 1	20 l 5 l

Graisses lubrifiantes

CLAAS AGRIGREASE est la solution pour une lubrification optimale de toutes les pièces en mouvement des machines CLAAS. Composées d'huiles de base, d'épaississants et d'additifs sélectionnés, les graisses lubrifiantes CLAAS ORIGINAL sont parfaitement adaptées pour répondre aux exigences particulières du secteur agricole, qu'il s'agisse d'un graissage manuel, comme d'une utilisation très précise dans les systèmes de graissage centralisés.

Principaux avantages :
- Réduction des frais d'entretien de la machine, minimisation des frottements et de l'usure mécanique grâce au mince film lubrifiant constant
- Bonne stabilité thermique pour une résistance élevée aux variations de température
- Adhérence parfaite aux surfaces métalliques
- Réduction de l'usure et espacement des intervalles de graissage
- Mélange possible à la plupart des autres graisses à base de savons conventionnels pour une utilisation rapide et simple
- Absence de plomb et autres métaux lourds dangereux pour la santé



Grease

Gamme de graisses lubrifiantes :

Désignation	Spécification	Satisfait aux exigences des normes suivantes :	Référence		Conditionnement
AGRIGREASE EP 3	Graisse EP3, NLGI 3	ISO 6743-9 : L-XBEHB 3 DIN 51502 : KP3P-20	00 0147 919 0 00 0177 557 3 00 0202 249 1 00 0241 793 1		50 kg 18 kg 5 kg 0,4 kg
AGRIGREASE EP 2	Graisse EP2, NLGI 2	ISO 6743-9 : L-XBCEB 2, DIN 51502 : KP2K-25	00 0146 099 0 00 0147 436 1 00 0147 341 0 00 0147 437 0 00 0146 199 0 00 0148 499 0	 Lube-Shuttle System Reiner	50 kg 18 kg 5 kg 0,4 kg 0,4 kg 0,5 kg
AGRIGREASE LC 00/000	NLGI 00/000	DIN 51502 : MP 00/000K-45, ISO 6743-9 : L-XECFB000	00 0147 454 1 00 0147 438 0		18 kg 1 kg

Pompe à graisse pneumatique haut de gamme (capacité de pompe jusqu'à un grade NLGI 3) pour le remplissage du système de graissage centralisé des JAGUAR, LEXION, TUCANO, XERION et SCORPION ainsi que ceux de machines d'autres constructeurs. L'alimentation du système de graissage s'opère de manière efficace, sans efforts et sans résidus en quelques minutes grâce aux fûts de graisse AGRIGREASE EP 2 et EP 3 de 50 kg adéquats.

Désignation	Référence
Pompe à graisse complète	00 1819 250 0



Liquides de refroidissement

Tous nos liquides de refroidissement sont conçus pour une protection maximale contre la corrosion et le risque de surchauffe ou de gel du système de refroidissement de votre moteur afin d'optimiser les performances de votre machine.

Principaux avantages :
- Diminution du point de gel de l'eau en hiver et augmentation du point d'ébullition pour réduire le risque de surchauffe du radiateur en été
- Protection des différents métaux avec lesquels les liquides de refroidissement sont en contact dans le circuit
- Comportement neutre vis-à-vis des élastomères, des flexibles et des joints
- Produits prémélangés pour simplifier la manipulation grâce au rapport de mélange parfaitement adapté (50 % d'eau)
- Produit concentré à mélanger à de l'eau selon le rapport préconisé pour l'application respective pour une protection antigel jusqu'aux températures ambiantes suivantes :

Qté de liquide de refroidissement	Qté d'eau	Protection jusqu'à (températures négatives extrêmes)
1	1	–37 °C
1	2	–15 °C
2	3	–25 °C



Coolant

Gamme de liquides de refroidissement :


Désignation	Spécification	Recommandé pour	Couleur	Référence	Conditionnement
AGRICOOL OAT 0 PLUS[2] sans silicates base = éthylène glycol sans 2-EHA	ASTM D3306-20, ASTM D6210-17, BS 6580-2010, FVV R530:2005, JIS K2234-2018, UNE 26-361-88/1, GB 27943.1-2022	DTFR 29D110 (326.3), Deutz DQC CB-14, moteurs DPS CLAAS Renault Agriculture, Volvo VCS-2, Cummins CES 14439, Perkins, CNH MAT 3624 et 3724, Komatsu KES 07.892, MAN 324 type SNF, Iveco norme 18-1830, CAT GCM34		00 0148 482 0 00 0148 483 0 00 0148 484 0	210 l 20 l 5 l
AGRICOOL SI-OAT 50 (Ready-mixed)[1] liquide de refroidissement hybride contenant des silicates base = éthylène glycol	AS 2108-2004, ASTM D 3306/D 4985/D 6210, SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, SH 0521-1999, BS 6580:2010	MB 326.5, MAN 324 TYPE SI-OAT, Cummins CES 14603, VW/Audi/Seat/Skoda VW-TL 774G, Lamborghini/Bentley/Bugatti VW-TL 774G, Porsche (à partir de l'AM 1997) : 911, Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera		00 0146 100 0 00 0146 101 0 00 0146 102 0	210 l 20 l 5 l
AGRICOOL SI-OAT 50 (concentré)[1] liquide de refroidissement hybride contenant des silicates base = éthylène glycol	AS 2108-2004, ASTM D 3306/D 4985/D 6210, SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, SH 0521-1999, BS 6580:2010	MB 325.5, MAN 324 TYPE SI-OAT, Cummins CES 14603, VW/Audi/Seat/Skoda VW-TL 774G, Lamborghini/Bentley/Bugatti VW-TL 774G, Porsche (à partir de l'AM 1997) : 911, Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera		00 0146 201 0	20 l
AGRICOOL SI 100 (Ready-mixed)[2] contenant des silicates base = éthylène glycol	AS 2108-2004/ASTM D 3306/ASTM D 4985/BS 6580:2010/AFNOR NF R 15 601/ÖNORM V 5123/CUNA NC 956-16/JIS K 2234:2006/SAE J1034/SANS 1251:2005/SH 0521-1999	MB 326.0, MAN 324 type NF, MWM TR 0199-99-2091, MTU MTL 5048, Deutz H-LV 0161 0188, Liebherr TLV 035/ TLV 23009 A, BMW N 600 69 0, Bundeswehr, TL 6850-0038/1, Jenbacher TA 1000-0201, Opel/General Motors B 040 0240, Porsche pour 924/944/968/928, Saab 6901599, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G11)		00 0147 475 1	20 l

3 OAT = Organic-Acid-Technology (inhibiteurs de corrosion organiques)

Lubrifiants Fuel Economy

Les lubrifiants Fuel Economy CLAAS ORIGINAL réduisent les frottements à l'intérieur de la machine grâce à leur formule innovante et spécifique, et contribuent ainsi à une exploitation optimale du carburant.

Principaux avantages :
- Réduction de la consommation jusqu'à 6 % à performances constantes[1]
- Réduction des coûts et optimisation des performances
- Augmentation de la productivité à débit égal et réduction des frais de carburant



Gamme de lubrifiants Fuel Economy :

	Désignation	Spécification	Homologation/application	Référence	Conditionnement
⛽	AGRIMOT SYNTEC FE 5W-30	ACEA E4, E6, E7, E8, E9, E11, API CK-4/CJ-4/CI-4 Plus/CI-4	DTFR 15C110 (228.51)/DTFR 15C120 (228.52), MAN M 3677/M 3775, Deutz DQC IV-18 LA/TTCD Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086 Volvo VDS-4.5	00 0146 202 0 00 0177 546 1	208 l 20 l
⛽	AGRIMOT PROTEC FE 10W-30	ACEA E7, E9, E11, API CK-4/CJ-4/ CI-4 plus/CI-4	DTFR 15C100 (228.31), Deutz DQC III-18 LA, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Volvo VDS-4.5 MAN M 3775	00 0180 194 1 00 0175 998 1 00 0180 180 2 00 0180 195 2	208 l 60 l 20 l 5 l
⛽	AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30	ACEA E4, E7	DTFR 15B120 (228.5), Liebherr LH-00-ENG MAN M 3277 Volvo VDS-3 FPT	00 0147 348 0 00 0147 347 0	208 l 20 l
⛽	AGRISHIFT SYN FE 75W-140	API GL-5		00 0177 547 1	20 l
⛽	AGRISHIFT SYN FE 75W-90	API GL-4/GL-5, MIL.L. PRF 2105E, SAE J2360		00 0147 886 2 00 0560 576 1 00 0147 493 2	208 l 20 l 5 l

⛽ = Fuel Economy, lubrifiants particulièrement générateurs d'économies de carburant

1 En fonction des conditions d'utilisation et du style de conduite personnel

Fluides d'usinage des métaux

Nos fluides d'usinage des métaux sont spécialement adaptés aux exigences de l'affûteuse tout automatique de lames AQUA NON STOP COMFORT. Ils peuvent également être utilisés pour de nombreux autres processus d'usinage des métaux.

Principaux avantages :
- Minimisation de l'usure et maximisation de la longévité des lames
- Propriétés de lubrification et de refroidissement parfaitement adaptées permettant une réduction des contraintes mécaniques et thermiques pendant le processus d'affûtage
- Réduction des coûts et optimisation des performances globales de la machine
- Augmentation de la durée de vie des lames et des machines grâce à une protection anticorrosion élevée



Metalworking Fluid

Gamme de fluides d'usinage des métaux :

Désignation	Spécification	Référence	Conditionnement
AGRIGRIND GUIDETEC	DIN 51 502, ISO 19378, ISO 6743-13 GA et GB, ISO 12925-1, ISO 6743-6 CKC, ISO 11158, ISO 6743-4 HG (ISO VG 68) homologué et validé par CLAAS (notamment pour l'affûteuse de lames AQUA NON STOP COMFORT)	00 0145 104 1	1 l
AGRIGRIND COOLTEC	Lubrifiant réfrigérant sans huile minérale, miscible à l'eau, conçu spécialement pour l'affûtage d'aciers et de matériaux en fonte Degré de dureté de l'eau : 8–20°dH Facteur de réfraction : 2,0 Usinage d'aciers : 3 à 5 % Usinage de fonte grise : 4 à 6 % homologué et validé par CLAAS (notamment pour l'affûteuse de lames AQUA NON STOP COMFORT)	00 0182 157 2	5 l

AdBlue



Désignation	Spécification	Référence	Conditionnement
AdBlue	ISO 22241, DIN 70070	00 0180 901 0	10 l

Huiles de chaînes/produits complémentaires

Les huiles de la gamme CLAAS AGRICHAIN sont des lubrifiants haut de gamme conçus et testés spécialement pour faire face aux conditions extrêmes dans le secteur agricole et autres applications. Elles se distinguent par une excellente adhérence même à des vitesses très élevées, d'où une moindre tendance à l'égouttement et à la projection pour une meilleure protection contre l'usure des chaînes. Les huiles préviennent toute élongation prématurée des chaînes ainsi que toute corrosion et usure des maillons.

Principaux avantages :
- Excellente adhérence évitant tout égouttement ou toute projection
- Protection renforcée contre l'usure permettant d'éviter toute élongation prématurée des chaînes et toute usure
- Excellent pouvoir lubrifiant même dans des conditions extrêmes
- Réduction de la consommation d'huile et de l'impact sur l'environnement
- Protection accrue contre la corrosion



Chain Oil

Gamme d'huiles de chaînes :

Désignation	Spécification	Référence	Conditionnement
AGRICHAIN XTREME 220	Huile de chaîne à haut pouvoir adhérent pour la lubrification à huile perdue des maillons de chaîne et des glissières. Protection contre l'élongation des chaînes et l'usure. Recommandée également comme huile de chaîne de tronçonneuse	00 0146 399 0	5 l
AGRICHAIN LUBETEC	Pâte adhérente partiellement synthétique de couleur blanche en bombe, pénètre facilement dans les cavités de la chaîne pour former une pâte adhérant durablement, bonne résistance à la centrifugation (bombe aérosol)	00 0177 353 5	0,5 l



Fluid & Spray

Gamme de produits complémentaires :

Désignation	Spécification	Homologation/applications recommandées	Référence	Conditionnement
AGRIFLUID CORROSION GUARD	Huile anticorrosion à pulvériser	protection de véhicules et de machines à utilisation saisonnière	00 0147 458 1	20 l
GLEITMO 900 en aérosol	Vernis de glissement sec chargé MoS2 en aérosol, température de service : de -180 °C à +400 °C	vernis de glissement à haute résistance à la pression, forme un film glissant sec et adhérent	00 0241 458 1	0,4 l
PLANETELF PAG K 40	Huile de compresseur synthétique à base de PAG	Valeo, Sanden, Mahle pour climatisations, miscible avec les frigorigènes R134a et HFO-1234yf	00 0146 773 0	0,25 l
COMPRESSOR OIL SYN SH 46	Huile de compresseur pneumatique synthétique à base de PAO	système de télégonflage des pneus CTIC, Bauer, Compair, Dresser-Rand, Hydrovane, Sauer, DIN 51506 VDL ISO 6743-3 DAJ ; ISO DP 6521	00 0148 431 0	5 l

Liquides de frein

Les systèmes de freinage modernes étant de plus en plus performants, les exigences envers les liquides de frein ne cessent d'évoluer. L'offre produit présentée aide votre système de freinage à être toujours au summum de sa performance. Les liquides de frein ont été testés intensivement par CLAAS et contrôlés selon leur utilisation.

Principaux avantages :
- Respect des normes constructeur
- Excellent pouvoir lubrifiant permettant de réduire les émissions sonores et de prévenir l'usure
- Réduction de la corrosion dans le système de freinage
- Formation de bulles de vapeur réduite
- Point d'ébullition humide élevé



Brake Fluid

Gamme de liquides de frein :

Désignation	Spécification	Homologation/applications recommandées	Référence	Conditionnement
ELFMATIC G3 (DEXRON® III)	Automatic Transmission Fluid (ATF) / liquide de frein pour NECTIS Indice de viscosité : 185 (ISO 2909) Point d'écoulement : -45 °C (ISO 3016)	ALLISON : C-4, Ford : MERCON®, GM : DEXRON® III, MB : 236.9, MAN : 339 type Z-1, V-1, L-1 et MAN 339 type L2 (sauf MAN 339 Typ F), VOITH : H55.6335. xx, ZF : TE-ML 04D / 14A, DANA-OHTM-ATF, GM TASA, Dexron IID, ZF TE-ML 05L / 11 / 21L	00 1132 999 0	1 l
LHM PLUS	Liquide de frein pour ARES, ARION, AXION, ATLES (vert) / fluide hydraulique (minéral) Indice de viscosité : 355 Point d'écoulement : -62 °C Couleur : vert (fluorescent)	RENAULT MASSEY FERGUSSON NEW HOLLAND et autres	00 0146 204 0	1 l
Liquide de frein SL DOT 4	Liquide de frein synthétique pour systèmes de freinage et d'embrayage Point d'ébullition à sec : 230 °C (ERBP) Point d'ébullition humide : 155 °C (WERBP) Non miscible avec des liquides à base d'huile minérale (LHM) ou de silicone	SAE J 1704 FMVSS 116 DOT 4 ISO 4925	00 0145 602 0	1 l
Liquide de frein DOT 5.1	Liquide de frein synthétique hautes performances pour les systèmes de freinage fortement sollicités Point d'ébullition à sec : 260 °C Point d'ébullition humide : 180 °C	FMVSS DOT 5.1 (DOT 5 sans silicone) Miscible avec d'autres liquides de frein synthétiques de type DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1 Non miscible avec des liquides de frein à base de silicone et d'huile minérale	77 1110 242 0	0,5 l

Additifs de carburant

Additif pour gazole

Les systèmes d'injection nécessitent une protection spécifique. Ceci vaut tout particulièrement pour les moteurs de dernière génération avec des pressions d'injection jusqu'à 1 500 bar. Cet additif de carburant spécifique, conçu pour toutes les saisons par un constructeur de systèmes d'injection renommé, élimine une multitude de problèmes propres au gazole.

Principaux avantages :

- Maintien/augmentation des performances du moteur par élimination des dépôts dans le système d'injection et amélioration de la combustion, des accélérations et du couple avec un gain de puissance
- Respect de tous les critères propres au système d'alimentation en carburant, aucun impact sur le système de dépollution des gaz d'échappement
- Nettoyage et protection des pompes à injection, des injecteurs, des conduites d'injection, etc.
- Réduction de l'usure pour une meilleure lubrification en cas d'utilisation de carburants diesel à très faible teneur en soufre
- Effet stabilisateur : protection du carburant contre le vieillissement et la résinification par oxydation
- Protection contre le gel : réduction du point d'écoulement du gazole jusqu'à 22 °C et de la limite de filtrabilité à 25 °C (selon le carburant de base)
- Protection contre la corrosion et la rouille
- Amélioration de la séparation de l'eau grâce à des désémulsifiants spécifiques qui séparent les gouttelettes d'eau du carburant pour que le filtre/le séparateur retienne l'eau plus efficacement
- Prévention de la prolifération de bactéries
- Formule spécifique pour une utilisation avec des carburants diesel à très faible teneur en soufre et des biodiesels (B20)



Gamme d'additifs de carburant :

Désignation	Spécification	Référence	Conditionnement
STENADYNE	Additif pour gazole	00 1153 588 0	5 l
		00 1135 766 1	0,5 l



Utilisation et avantages des lubrifiants CLAAS ORIGINAL.



Engine Oil

Huiles moteur

AGRIMOT SYNTEC FE 5W-30

Lubrifiant 100 % synthétique, spécialement conçu pour les moteurs de dernière génération installés à bord des machines CLAAS, qu'ils soient avec ou sans systèmes de dépollution des gaz d'échappement

Utilisation

Tous moteurs diesel jusqu'à Stage V (EURO) ou Tier 4 final (EPA/USA)

Avantages

- Performances reconnues en termes d'économies de carburant dans toutes les conditions de travail grâce à une composition 100 % synthétique
- Solution rationnelle répondant à de nombreuses spécifications, nombreuses homologations
- Coûts d'entretien réduits grâce au rallongement des intervalles de vidange
- Amélioration des performances au démarrage à froid
- Limitation du pourcentage de cendres pour protéger le filtre de l'encrassement, d'où une meilleure combustion et une réduction de la consommation de carburant

AGRIMOT SYNTEC 10W-40

Lubrifiant particulièrement performant, spécialement conçu pour les moteurs de dernière génération installés à bord des machines CLAAS, qu'ils soient avec ou sans système de dépollution des gaz d'échappement

Utilisation

Moteurs avec post-traitement des gaz d'échappement jusqu'à Stage IV (EURO) ou Tier 4 final (EPA/USA)

Avantages

- Solution rationnelle répondant à de nombreuses spécifications, nombreuses homologations
- Coûts d'entretien réduits grâce au rallongement des intervalles de vidange
- Excellente protection et longévité accrue du moteur grâce à une réduction de l'usure
- Grande résistance thermique garantissant une excellente lubrification des pièces du moteur
- Limitation du pourcentage de cendres pour protéger le filtre de l'encrassement, d'où une meilleure combustion et une réduction de la consommation de carburant

AGRIMOT PROTEC FE 10W-30

Lubrifiant très performant, spécialement conçu pour réduire la consommation de carburant des moteurs diesel avec système de dépollution des gaz d'échappement

Utilisation

Moteurs avec système de dépollution des gaz d'échappement, norme antipollution Stage IV (Tier 4 final)

Avantages

- Économies de carburant attestées
- Amélioration des performances au démarrage à froid
- Limitation du pourcentage de cendres pour protéger le filtre de l'encrassement, d'où une meilleure combustion et une réduction de la consommation de carburant
- Grande résistance thermique garantissant une excellente lubrification des pièces du moteur

= Fuel Economy, lubrifiants particulièrement générateurs d'économies de carburant

AGRIMOT PROTEC 10W-40

Lubrifiant très performant, spécialement conçu pour les moteurs diesel avec système de dépollution des gaz d'échappement

Utilisation

Stage I (Tier 1), II (Tier 2), IIIA (Tier 3), IIIB (Tier 4 provisoire), IV (Tier 4 final) et Stage V

Avantages

- Amélioration des performances au démarrage à froid
- Limitation du pourcentage de cendres pour protéger le filtre de l'encrassement, d'où une meilleure combustion et une réduction de la consommation de carburant
- Grande résistance thermique garantissant une excellente lubrification des pièces du moteur

AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30

Lubrifiant très performant et 100 % synthétique contribuant à économiser du carburant. Convient particulièrement à la lubrification des moteurs diesel de dernière génération des constructeurs européens, notamment des moteurs Cursor de FPT

Utilisation

Moteurs diesel soumis à des contraintes importantes Stage I (Tier 1), II (Tier 2) ou IIIA (Tier 3)

Avantages

- Économies de carburant attestées
- Amélioration des performances au démarrage à froid
- Excellente protection contre l'usure et excellente capacité de nettoyage
- Performances excellentes grâce à la base synthétique du lubrifiant et aux additifs ultra-performants

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40

Lubrifiant synthétique particulièrement performant, pour moteurs diesel avec ou sans turbocompresseur utilisés dans des conditions de travail extrêmes (moissonneuses-batteuses, ensileuses, etc.)

Utilisation

Convient particulièrement pour la lubrification des moteurs diesel de dernière génération (normes antipollution Stage I (Tier 1), II (Tier 2), IIIA (Tier 3))

Avantages

- Amélioration des performances au démarrage à froid
- Excellente protection contre l'usure
- Parfaite stabilité de la puissance de fonctionnement
- Insensibilité extrême aux températures élevées dans des conditions d'utilisation difficiles (récoltes, labours, etc.)

AGRIMOT SDX 15W-40

Lubrifiant synthétique performant pour moteurs diesel avec ou sans turbocompresseur utilisés en toutes saisons dans des conditions de travail extrêmes

Utilisation

Adaptation parfaite à la lubrification des moteurs dépollués (Stage I (Tier 1), II (Tier 2), IIIA (Tier 3))

Avantages

- Grande résistance thermique
- Excellente stabilité de la viscosité en mode fonctionnement
- Excellente protection contre l'usure
- Grande capacité de nettoyage et de dispersion

= Fuel Economy, lubrifiants particulièrement générateurs d'économies de carburant

Utilisation et avantages des lubrifiants CLAAS ORIGINAL.



Huiles de transmission

AGRISHIFT GA 12

Lubrifiant spécial pour les systèmes de puissance mécaniques avec embrayages et freins à bain d'huile

Utilisation

Lubrification des systèmes de puissance des circuits hydrauliques, des systèmes de relevage et d'asservissement

Avantages

- Stabilité opérationnelle très élevée
- Extrêmement résistant à l'oxydation et à la corrosion
- Amélioration des propriétés de résistance à la haute pression et à l'usure
- Propriétés de friction garantissant un passage des rapports en douceur, sans patinage lors de l'embrayage et sans bruit lors du freinage

AGRISHIFT XE 10W-30

Lubrifiant spécial pour la transmission CMATIC des tracteurs CLAAS AXION et la transmission ECCOM 3.5 des tracteurs CLAAS XERION

Utilisation

Transmissions de tracteurs CLAAS

Avantages

- Film lubrifiant avec résistance thermique très élevée
- Extrêmement résistant à l'usure et à la haute pression
- Point d'écoulement très bas
- Propriétés de friction garantissant un embrayage en douceur sans patinage excessif

AGRISHIFT THFI

Lubrifiant pour systèmes de puissance, circuits hydrauliques et freins à disque à bain d'huile

Utilisation

Lubrification des circuits hydrauliques des systèmes de relevage et d'asservissement ainsi que des systèmes de transmission et de direction

Avantages

- Classe de viscosité très élevée
- Propriétés de friction spéciales pour les freins à bain d'huile et les disques d'embrayage

AGRISHIFT BIO 45

Lubrifiant très haut de gamme et biodégradable pour transmissions avec freins à disque à bain d'huile

Utilisation

Recommandé dans le cas d'une éventuelle pollution des terres cultivées et des zones écologiques sensibles qui doivent être préservées

Avantages

- Embrayage et freinage doux sans à-coups ou sans patinage excessif occasionnant des dommages sur les garnitures des disques d'embrayage
- Remplacement avantageux des lubrifiants hydrauliques ou de transmission grâce à des intervalles de vidange plus espacés
- Lubrifiant rapidement biodégradable pour une utilisation respectueuse de l'environnement

AGRISHIFT SYN EP 320

Lubrifiant résistant aux hautes pressions pour transmissions et réducteurs finaux

Utilisation

Transmissions mécaniques et réducteurs finaux, et plus particulièrement pour boîtiers fermés de machines agricoles

Avantages

- Très haute protection à hautes et basses températures contre l'usure due à l'abrasion (micro-piqûres)
- Excellentes performances sous des pressions et contraintes extrêmes, amélioration de la résistance et des performances des systèmes lubrifiés y compris à charge élevé et en cas de secousses répétées
- Très bonne résistance aux hautes températures

AGRISHIFT SYN FE 75W-140

Lubrifiant performant 100 % synthétique conçu spécialement pour les transmissions très sollicitées

Utilisation

Particulièrement adapté pour les essieux qui doivent répondre aux spécifications API GL-5 ainsi que pour les transmissions haute performance et les réducteurs de vitesse

Avantages

- Puissance élevée
- Excellente stabilité thermique qui garantit une grande résistance thermique
- Augmentation de la résistance à la pression et propriétés de résistance à l'usure qui augmentent la durée de vie et la performance des essieux
- Efficacité améliorée par une grande résistance au cisaillement
- Excellentes propriétés de destruction des mousses et protection antirouille

AGRISHIFT SYN FE 75W-90

Lubrifiant performant 100 % synthétique conçu spécialement pour les transmissions très sollicitées

Utilisation

Particulièrement adapté pour les démultiplicateurs et les boîtes de transfert très sollicitées, même en cas de températures très élevées

Avantages

- Résistance exceptionnelle à très hautes températures
- Capacités de résistance aux pressions élevées et à l'usure renforcées pour optimiser la durée de vie et la performance des systèmes lubrifiés, même en cas de fortes contraintes et de chocs répétés
- Protection améliorée des métaux oxydables, même en présence d'eau
- Amélioration de la viscosité à n'importe quelle température de service pour réduire les pertes d'énergie
- Bonne compatibilité avec les joints

AGRISHIFT BLS 80W-90

Lubrifiant haute pression, conçu pour les différentiels autobloquants d'essieux

Utilisation

Conçu spécialement pour les essieux avant, mais également adapté à certains essieux arrière

Avantages

- Élimination des vibrations et des bruits
- Résistance aux pressions élevées
- Stabilité à hautes températures
- Protection contre la corrosion et la rouille

AGRISHIFT MT 80W-90

Lubrifiant haute pression pour transmissions et différentiels

Utilisation

Convient aux transmissions des machines agricoles : transmissions mécaniques, engrenages hypoïdes, différentiels

Avantages

- Capacités de résistance aux pressions élevées et à l'usure pour de meilleures performances en cas de fortes contraintes et de coups répétés
- Protection contre la rouille et la corrosion sur l'acier et le cuivre, même en présence d'eau
- Résistance thermique élevée
- Bonne compatibilité avec les élastomères et les joints

= Fuel Economy, lubrifiants particulièrement générateurs d'économies de carburant

Utilisation et avantages des lubrifiants CLAAS ORIGINAL.



Huiles de tracteurs universelles

AGRI UNIVERSAL 400 10W-40

Lubrifiant universel haute performance pour une excellente lubrification de tous les composants dans n'importe quelles conditions de fonctionnement et une simplification de l'entretien

Utilisation

Adaptation parfaite pour la lubrification des moteurs conformes à la norme antipollution Stage I (Tier 1)

Avantages

- Stabilité opérationnelle parfaite pour une durée de vie maximale de tous les composants
- Simplification de l'entretien et prévention de toute erreur d'utilisation
- Réduction des bruits de freinage
- Excellente protection contre l'usure
- Excellente protection contre la corrosion, la rouille et les mousses
- Réduction de la consommation d'huile du moteur



Huiles hydrauliques

AGRIHYD XTREME 46

Huile hydraulique hautes performances pour températures variables (jusqu'à - 35 °C)

Utilisation

Huile 100 % synthétique pour conditions d'utilisation extrêmes à hautes et basses températures

Avantages

- Espacement des vidanges d'huile et réduction de l'usure des composants
- Miscibilité avec des huiles hydrauliques à base d'huile minérale
- Lubrifiant biodégradable utilisable dans toutes les zones protégées où les produits biodégradables et respectueux de l'environnement sont obligatoires
- Longues phases de chauffe superflues
- Protection des joints, des flexibles et des élastomères

AGRIHYD HVLP-D 46

Huile hydraulique de nettoyage avec un indice de viscosité très élevé, pouvant être utilisée toute l'année

Utilisation

Spécialement conçue pour les systèmes hydrauliques des machines utilisées dans un environnement poussiéreux (p. ex. lors de la récolte)

Avantages

- Stabilité de viscosité élevée pour une utilisation à basses et hautes températures
- Excellente protection contre l'usure
- Excellent pouvoir de nettoyage pour une propreté exemplaire
- Résistance extrême à l'oxydation et à l'hydrolyse

AGRIHYD HV 46

Lubrifiant hydraulique avec une très forte viscosité, conçu spécialement pour les systèmes hydrauliques soumis à des températures et des pressions élevées

Utilisation

Particulièrement recommandé pour les pressions de service élevées

Avantages

- Excellente stabilité au cisaillement, filtrabilité exemplaire et protection exceptionnelle contre l'usure
- Indice de viscosité constant pour un fonctionnement irréprochable à n'importe quelle température
- Résistance élevée à l'oxydation et à l'hydrolyse empêchant la formation de dépôts

Utilisation et avantages des lubrifiants CLAAS ORIGINAL.

Graisses lubrifiantes

AGRIGREASE EP 3

Graisse multi-usages au complexe de lithium résistant à des pressions et des températures élevées, spécialement pour la lubrification des paliers lisses et à roulement, des roulements de roue, des trains roulants et pour divers domaines d'utilisation soumis à des chocs et des vibrations

Utilisation

Utilisation préférentielle dans les systèmes de pompage pneumatiques ou les cartouches, plage de température de service : de -20 °C à +160 °C

Avantages

- Domaines d'utilisation multiples
- Stabilité mécanique extrêmement élevée
- Formation d'un film lubrifiant insensible à l'humidité, aux variations de température et à la pollution pour une réduction des travaux et des coûts d'entretien
- Absence de substances nocives pour la santé ou l'environnement

AGRIGREASE EP 2

Graisse multi-usages résistant à des pressions élevées pour la lubrification de tous les paliers, tourillons, glissières et crémaillères soumis à de lourdes contraintes

Utilisation

Utilisation préférentielle dans les systèmes de pompage pneumatiques ou les cartouches, plage de température de service : -25 °C à +130 °C

Avantages

- Stabilité mécanique extrêmement élevée
- Excellente résistance en cas de contraintes élevées et de chocs
- Bonnes propriétés en présence d'eau
- Absence de substances nocives pour la santé ou l'environnement

AGRIGREASE LC 00/000

Graisse multi-usages lithium/calcium résistant à des pressions élevées pour la lubrification des machines possédant un système de graissage central

Plage de température de service : -45 °C à +120 °C

Utilisation

Utilisation préférentielle dans les systèmes de pompage pneumatiques

Avantages

- Film lubrifiant très résistant
- Bonne aptitude au pompage grâce à la classe de consistance faible et aux excellentes propriétés d'écoulement
- Domaines d'utilisation multiples
- Bonnes propriétés d'adhérence sur les métaux
- Absence de substances nocives pour l'environnement

Liquides de refroidissement

AGRICOOL

Liquides de refroidissement basés sur les dernières évolutions techniques pour optimiser les performances du système de refroidissement des machines, abaisser le point de gel, prévenir toute surchauffe en été et offrir une protection durable contre la corrosion

Utilisation

Liquides de refroidissement pour toutes les machines, utilisables jusqu'à -37 °C. Adjonction de substances amères prévenant toute ingestion accidentelle par l'utilisateur

Avantages

- Liquides de refroidissement prêts à l'emploi pour une protection longue durée du radiateur
- Transfert de chaleur et puissance de refroidissement excellents
- Liquides de refroidissement grande longévité
- Excellente protection contre le gel, la corrosion et la surchauffe
- Protection contre les cavitations

Fluides d'usinage des métaux

AGRIGRIND GUIDETEC

Huile démulsifiante pour glissières avec excellentes propriétés « anti-stick-slip » pour la lubrification du métal et des combinaisons métal/plastique sur des glissières conventionnelles, ainsi que sur des glissières avec lubrification sous pression, des entraînements et des paliers à rouleaux ainsi que dans des corps de fraise remplis d'huile

Utilisation

Utilisation privilégiée comme huile pour guidages ou glissières dans les machines d'usinage des métaux, particulièrement adaptée aux besoins de l'affûteuse AQUA NON STOP COMFORT

Avantages

- Lubrification optimale de tous les points de graissage
- Augmentation de la durée de vie de la machine
- Sécurité de fonctionnement optimale de la machine
- Excellente adhérence pour une utilisation sur des glissières horizontales ou verticales

AGRIGRIND COOLTEC

Lubrifiant réfrigérant sans huile minérale, miscible à l'eau, conçu spécialement pour l'affûtage


Utilisation

Utilisation privilégiée comme émulsion eau-lubrifiant réfrigérant dans les machines d'usinage des métaux, particulièrement adapté aux besoins de l'affûteuse AQUA NON STOP COMFORT

Avantages

- Réduction des contraintes mécaniques et thermiques pendant le processus d'affûtage grâce à des propriétés de lubrification et de refroidissement optimales
- Réduction de l'usure des lames et augmentation de la durée de vie des lames
- Réduction de l'apport thermique et par conséquent influence minime des propriétés des matériaux
- Augmentation de la durée de vie des lames et des machines grâce à une protection anticorrosion élevée
- Réduction des coûts et optimisation de la performance globale de la machine

Normes internationales



JASO
Japanese **A**utomotive **S**tandard **O**rganisation

Les normes JASO s'adressent aux constructeurs automobiles asiatiques.

API
American **P**etroleum **I**nstitute

Les normes API pour voitures particulières et véhicules industriels ont été définies par des constructeurs automobiles **américains** et **asiatiques**.

ACEA
Association des **C**onstructeurs **E**uropéens

Les normes ACEA ont été élaborées par des constructeurs automobiles européens.


ILSAC
International **L**ubricant **S**tandardization and **A**pproval **C**ommittee

Très proches des normes **API**, elles se concentrent majoritairement sur les moteurs à essence.

Les lubrifiants industriels sont spécifiés selon les normes **DIN** (Deutsches Institut für Normung e.V.) et **ISO** (International Organization for Standardization).

Classification ACEA pour véhicules industriels

Classification ACEA E (moteurs diesel)



ACEA Cat.	Euro VI (Stage IIIb, IV, V)	Euro (I, II, III, IV, V, Stage I, II, IIIa)	Compatibilité avec les systèmes de dépollution (EGR/ EGR)	Système de dépollution (FAP, SCR et catalyseur)	Compatibilité avec les carburants		Légende
					teneur en soufre élevée*	biodiesel**	
E4	×	!	!	×	✓	!	✓ recommandé ! recommandation limitée × non recommandé
E7	×	!	✓	×	✓	!	
E8	✓	✓	✓	✓	!	✓	
E11	✓	✓	✓	✓	!	✓	

* Teneur en soufre >50 ppm

** Recommandations d'utilisation susceptibles de varier d'un constructeur de moteurs à l'autre, notamment pour les biodiesels >B7. En cas de doute, se référer à la notice d'utilisation qui fait foi.

	High SAPS[2]	Low SAPS[2]	High SAPS[2]	Low SAPS[2]
	ACEA E7	**ACEA E9, E11**	**ACEA E4**	**ACEA E6, E8**
	API CI-4	API CK-4	intervalles de vidange rallongés	
Base ACEA complétée par des essais constructeur spécifiques				
(ACEA E2)[1] MB 228.1 VOLVO VDS MTU type 1 Deutz DQC I-02	DTFR 15B110 (228.3) / MAN 3275 Renault Truck RLD2 VOLVO VDS-3 MTU type 2 Deutz DQC III-18 Cummins CES 20078 Caterpillar ECF-2	DTFR 15C100 (228.31) MAN 3775 VOLVO VDS-4.5 Deutz DQC III-18 LA MTU Type 2.1 Cummins CES 20086 Caterpillar ECF-3 DAF PSQL 2.1E	DTFR 15B120 (228.5) / MAN M 3277 MTU type 3 Deutz DQC IV-18 Scania LDF-3	DTFR 15C110 (228.51) / 15C120 (228.52) MAN M 3677 / M 3777 MTU type 3.1 Deutz DQC IV-18 LA Scania LDF-4 DAF PSQL 2.1E LD

OEM = Original Equipment Manufacturer = constructeur automobile

© 2019 ETM / Hartmut Spelsberg

1 (E2) → retirée en 2008

2 Huile Low SAPS → cendres sulfatées (phospore et soufre) limitées → moteurs diesel avec filtre à particules (FAP)

3 Consulter la documentation atelier

Classification ACEA et homologations constructeurs

Échelle ACEA	Daimler Truck	MAN	MTU	Deutz
E6, E8	15C110/15C120 (228.51/228.52)	M3677 / M3777	Cat 3.1	DQC IV-18 LA
E4	15B120 (228.5)	M3277	Cat 3	DQC IV-18
E9, E11	15C100	M3775	Cat 2.1	DQC III-18 LA
E7	15B110	M3275	Cat 2	DQC III-18
(E3 / E5)[1]	(228.3)	(M3275)	Cat 1	DQC II-10
E2[1]	228.1	271		DQC I-02


1 obsolète

Classification API pour moteurs


API – American Petroleum Institute

Les normes API décrivent les exigences américaines envers les huiles de moteurs à essence et diesel ainsi que celles des transmissions automobiles. Les différents domaines sont spécifiés par des lettres. La lettre qui suit la première lettre « C », « J » ou « K », par exemple, définit la qualité du lubrifiant. Plus cette lettre est avancée dans l'alphabet, plus la qualité de l'huile moteur est élevée.

Normes API **S** (Service) pour véhicules avec moteur à essence



Normes API **C** (Commercial) pour véhicules avec moteurs diesel



Normes en vigueur (normes API-C rétrocompatibles) :

– **CF** (norme pour voitures particulières la plus élevée)
– **CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CJ-4, CK-4**
– **FA-4**

Norme API	Etat	Domaine d'utilisation
CA	obsolète	huiles légèrement alliées, protection contre la corrosion des paliers et l'encrassement
CB	obsolète	moteurs diesel atmosphériques peu sollicités
CC	obsolète	moteurs diesel atmosphériques moyennement sollicités
CD	obsolète	moteurs diesel atmosphériques et turbo fortement sollicités
CE	obsolète	moteurs diesel atmosphériques et turbo (recouvre CC et CD)
CF	> 1994	moteurs diesel (engins de travaux publics principalement)
CF-4	> 1994	moteurs diesel atmosphériques et turbo (recouvre CE)
CG-3	> 1995	moteurs diesel atmosphériques et turbo conformes aux normes antipollution américaines de 1994 et utilisés avec des carburants diesel présentant un taux de soufre ≤ 0,5 %
CH-4	> 1998	moteurs diesel atmosphériques et turbo conformes aux normes antipollution américaines de 1998 et utilisés avec des carburants diesel présentant un taux de soufre ≤ 0,5 %
CI-4	> 2002	moteurs diesel atmosphériques et turbo avec recyclage des gaz d'échappement conformes aux normes antipollution américaines de 2002 et utilisés avec des carburants diesel présentant un taux de soufre ≤ 0,5 %
CJ-4	> 2006	moteurs diesel atmosphériques et turbo avec système de dépollution des gaz d'échappement (huiles « Low SAPS ») conformes aux normes antipollution américaines de 2007 et utilisés avec des carburants diesel présentant un taux de soufre ≤ 0,5 %
CK-4	> 2017	norme rétrocompatible avec des exigences accrues en termes de stabilité à l'oxydation et au cisaillement, HTHS 3,5 ≥ cP
FA-4	> 2017	moteurs de dernière génération économes en énergie, HTHS entre 2,9 cP et 3,2 cP (non rétrocompatible)

Norme API et homologations constructeurs

API	John Deere[1]	Caterpillar[1]	Cummins
CJ-4 / CK-4	JDQ 78X	ECF-3	20086
CI-4	JDQ 78A	ECF-2	20078 / 20077
CH-4		ECF-1-a	20076
CG-4			20075 / 20072

1 pas d'homologation officielle

Classification API pour transmissions

Norme API	Domaine d'utilisation
GL-1	huiles pour transmissions sans additifs EP
GL-2	huiles pour différentiels à denture hélicoïdale
GL-3	huiles pour transmissions mécaniques et entraînements d'essieux à denture hypoïde
Norme API	huiles pour transmissions mécaniques et entraînements à denture hypoïde avec faible déport d'arbre (MIL-L-2105 level)
GL-5	huiles pour transmissions mécaniques et entraînements à denture hypoïde (entraînement d'essieu moderne) utilisés dans des conditions difficiles (MIL-L-2105D level) avec différentiel autobloquant à glissement limité (GL-5 LS)
MT-1	huiles pour transmissions mécaniques non synchronisées et dont les caractéristiques ne sont pas couvertes par GL-1 à GL-6

GL-4 et GL-5 sont généralement les normes utilisées.

Identification des graisses lubrifiantes[1]

Exemple :

K PE 2 K -30

-30 = seuil de température d'utilisation inférieur en °C

K = seuil de température d'utilisation supérieur et comportement à l'eau

2 = catégorie NLGI

PE = lettre(s) supplémentaire(s) précisant le type d'huile de base et les additifs ❷

K = graisses pour ❶

Nomenclature pour ❶ Graisse pour

G	engrenages fermés selon DIN 51826
OG	engrenages ouverts
K	paliers, roulements et surfaces coulissantes selon DIN 52825
M	roulements et joints (exigences inférieures à K)

Nomenclature pour ❷ Lettre supplémentaire précisant le type d'huile de base

E	huiles esters
FK	hydrocarbures fluorés
HC	hydrocarbures synthétiques
PG	polyglycols
PH	ester d'acide phosphorique
Si	huiles silicones
X	autres

Nomenclature pour additifs

P	additifs EP / AW
F	lubrifiants solides (MoS2, par exemple)

NLGI	**Acronyme de N**ational **L**ubricating **G**rease **I**nstitute. Classement des graisses lubrifiantes selon leur pénétrabilité (catégories de consistance NLGI). Classification servant à différencier les graisses selon leur déformabilité et leur structure.

1 Selon DIN 51 502

Consignes d'utilisation pour produits standard

Graisse au lithium, graisse multi-usages	imperméable à l'eau, utilisation entre -20 °C et 130 °C (également pour des roulements)
Graisse complexe au lithium	imperméable à l'eau, utilisation entre -30 °C et 150 °C (pour des roulements de roue)
Graisse au calcium, graisse de lubrification	imperméable à l'eau, utilisation entre -40 °C et 60 °C

ATTENTION ! Ne pas mélanger les graisses à différents épaississants !

Classification STOU / UTTO

Synoptique des normes de performance

	STOU	UTTO
Viscosité	SAE 10W-30	été SAE 10W-30 hiver SAE 5W-20
Moteurs diesel[2]	API CD/CE/SF[1] ACEA E2, E3/CCMD D4[1]	
Transmissions et freins humides	API GL-4	
	Massey Ferguson	
	M1139/M1145	M1141/M1135/M1145
	New Holland	
	M2C159B/C	FNHA-2-C-201.00 (≈ M2C134)
	John Deere	
	J27	J20C/D
	Caterpillar TO-2[1]	
	Allison C4	Allison C4
Systèmes hydrauliques	Vickers Vane Pump	
	Denison HF2	Denison HFO
	Vickers Sheet I-286-S	

Autres normes de qualité plus étendues notamment pour Case, Fendt, Fiat, Steyr, ZF Friedrichshafen AG

Synoptique des domaines d'utilisation

	STOU	UTTO
Moteurs diesel	•	
Transmissions	•	•
Freins humides	•	•
Systèmes hydrauliques	•	•

STOU = Super Tractor Oil Universal
UTTO = Universal Tractor Transmission Oil
TOU = Tractor Oil Universal → obsolète

1 API CD, CE, SF ; CCMC ; Caterpillar TO-2 obsolètes
2 min. level API CF o CF-4 ou ACEA E2 obsolète

Comparatif ISO VG / SAE

Catégories de viscosité lubrifiants liquides industriels – ISO VG[1] (huiles de transmissions industrielles)

Classification valable pour toutes les huiles hors huiles de moteurs et huiles de transmissions automobiles.

On distingue 18 catégories de viscosité ISO VG
– de 2 mm^2/s (carburant diesel)
– à 1500 mm^2/s (huile de vérin).

La température de référence est toujours de 40 °C.

ISO VG	Normes SAE	
	moteur	transmission
2		
3		
5	0W	
7		
10		
15	5W	70W
22	10W	75W
32		
46	15W, 20W, 25W, 20	80W
68		
100	30	85W
150	40	90
220	50	
320		140
460		250
680		
1000		
1500		

1 ISO VG = International Organization for Standardization-Viscosity Grade

Classification des huiles hydrauliques

Les fluides hydrauliques les plus fréquemment utilisés sont fabriqués à base d'huile minérale enrichie d'additifs spécifiques. On les appelle également huiles hydrauliques. Les exigences envers ces huiles hydrauliques sont spécifiées dans la norme ISO 6743/4 avec les codes HL, HM et HV. En Allemagne, les codes H, HL, HLP et HVLP selon DIN 51 524 sont monnaie courante.

H : huiles de lubrification sans éléments actifs ajoutés conformes à la norme DIN 51 517. Ces huiles hydrauliques ne sont pratiquement plus utilisées aujourd'hui.

HL : huiles avec éléments actifs d'amélioration de la protection anticorrosion et de la tenue au vieillissement (également HL selon DIN 51 524, partie 1). Ces huiles sont utilisées à des pressions jusqu'à 200 bars et conçues pour supporter les contraintes thermiques courantes.

HLP : huiles avec éléments actifs d'amélioration de la protection anticorrosion, de la tenue à des pressions élevées et de la tenue au vieillissement (également HLP selon DIN 51 524, partie 2). Ces huiles sont utilisées à des pressions jusqu'à 200 bars et plus et conçues pour supporter les contraintes thermiques courantes.

HM : équivalent à HVLP, mais avec des propriétés détergentes / dispersantes en plus **HV :** huiles avec éléments actifs d'amélioration de la protection anticorrosion et de la tenue au vieillissement, de diminution de l'usure dans la zone de frottement mixte ainsi que des variations de viscosité à la température (également HVLP selon DIN 51 524, partie 3)

HLPD : huiles avec éléments actifs d'amélioration de la protection anticorrosion et de la tenue au vieillissement ainsi qu'avec des additifs détergents (désignation allemande, non normée)

HVLPD : équivalent à HVLP, mais avec des propriétés détergentes / dispersantes en plus

Produits biodégradables :


HEPG base : polyglycol
HETG base : huiles végétales
HEES base : esters synthétiques

HEPR base : hydrocarbures synthétiques

Synoptique

Viscosité ISO VG
10, 22, 32 ,46, 68, 100, 150

Huiles multigrades SAE J300



Liste des abréviations

ACEA	
Association des Constructeurs Européens d'Automobiles. Les spécifications ACEA décrivent les exigences S.A.V. envers les huiles pour moteurs diesel et essence. Les différents domaines sont spécifiés par des lettres : A pour moteurs à essence de voitures particulières B pour moteurs diesel de voitures particulières (light duty) C pour voitures particulières avec système de dépollution des gaz d'échappement E pour moteurs diesel de véhicules industriels (heavy duty) Les exigences en vigueur sont définies par l'ACEA. Catégories définies : A3/B4, A5/B5 et A7/B7 pour moteurs essence et diesel de voitures particulières C2, C3, C4, C5, C6 et C7 réservées aux moteurs de voitures particulières avec système de dépollution des gaz d'échappement E4, E7, E8 et E11 pour moteurs diesel de véhicules industriels	
ACEA E3	Équivaut majoritairement à MB 228.3. Test Mack T8 exigé en supplément (obsolète depuis 2004)
ACEA E4	Catégorie intégrant les exigences les plus élevées envers une huile moteur de camion (UHPD) quant à la propreté, l'usure et la stabilité. Huiles adaptées à une utilisation dans des moteurs diesel conformes aux normes antipollution EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV et EURO V, mais sans filtre à particules diesel. Elles peuvent être utilisées dans des moteurs diesel avec système de dépollution SCR et recyclage des gaz d'échappement selon les prescriptions du constructeur. Les exigences se basent majoritairement sur les normes constructeurs MB 228.5 et MAN 3277 en termes de performances. Un rallongement des intervalles de vidange est possible selon les prescriptions du constructeur. (Taux de cendres sulfatées (SA) ≤ 2,0 %). (Valeur de base TBN ≥ 12 mgKOH/g)
ACEA E5	Niveau de qualité entre ACEA E3 et E4, adapté aux moteurs EURO III (obsolète depuis 2004)
ACEA E6	Catégorie intégrant les exigences les plus élevées envers une huile moteur de camion quant à la propreté, l'usure et la stabilité. Huiles adaptées à une utilisation dans des moteurs diesel conformes aux normes antipollution EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV et EURO V. Elles peuvent être utilisées dans des moteurs diesel avec RGE, avec ou sans filtre à particules diesel (FAP) et avec des systèmes de dépollution SCR. Les huiles conformes à la norme ACEA E6 sont particulièrement adaptées aux moteurs diesel avec FAP utilisant des carburants diesel à faible teneur en soufre. Taux de cendres brutes sulfatées maxi. de 1 %. Les exigences se basent majoritairement sur les normes constructeurs MB 228.5 et MAN 3277 en termes de performances. Un rallongement des intervalles de vidange est possible selon les prescriptions du constructeur. (Taux de cendres sulfatées (SA) ≤ 1,0 %, taux de phosphore (P) ≤ 0,08 %, taux de soufre (S) ≤ 0,3 %). (Valeur de base TBN ≥ 7 mgKOH/g)
ACEA E7	Catégorie intégrant des exigences élevées envers une huile moteur de camion quant à la propreté, l'usure et la stabilité. Huiles adaptées à une utilisation dans des moteurs diesel conformes aux normes antipollution EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV et EURO V, mais sans filtre à particules diesel. Elles peuvent être utilisées dans certains moteurs diesel avec système de dépollution SCR et recyclage des gaz d'échappement selon les prescriptions du constructeur. Les exigences se basent majoritairement sur les normes constructeurs MB 228.3 et MAN 3275 en termes de performances. (Taux de cendres sulfatées (SA) ≤ 2,0%). (Valeur de base TBN ≥ 9 mgKOH/g). La norme ACEA E7 inclut les normes ACEA E3 + E5.
ACEA E8	Remplace ACEA E6, UHPD (Ultra High Performance Diesel), Low SAPS, pour FAP, HTHS ≥ 3,5 mPas
ACEA E9	Catégorie intégrant des exigences élevées envers une huile moteur de camion quant à la propreté, l'usure et la stabilité. Huiles adaptées à une utilisation dans des moteurs diesel conformes aux normes antipollution EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV et EURO V. Elles peuvent être utilisées dans des moteurs diesel avec RGE, avec ou sans filtre à particules diesel (FAP) et avec des systèmes de dépollution SCR. Les huiles conformes à la norme ACEA E9 sont particulièrement conçues pour les moteurs diesel avec FAP utilisant des carburants diesel à faible teneur en soufre. Taux de cendres brutes sulfatées maxi. de 1 %. Les huiles conformes à la norme ACEA E9 tiennent tout particulièrement compte des exigences des constructeurs américains, telles que décrites dans les normes API CJ-4, API CI-4 ou CI-4 plus, par exemple. (Taux de cendres sulfatées (SA) d 1,0 %, taux de phosphore (P) d 0,12 %, taux de soufre (S) d 0,4 %). (Valeur de base TBN e 7 mgKOH/g).
ACEA E11	Remplace ACEA E9, SHPD (Super High Performance Diesel), Mid SAPS, pour FAP, HTHS ≥ 3,5 mPas

Liste des abréviations

API	
American Petroleum Institute. Les classifications API décrivent les exigences américaines envers les huiles de moteurs à essence et diesel ainsi que des huiles de transmissions automobiles. S pour moteurs à essence (Service) C pour moteurs diesel (Commercial) GL pour huiles de transmissions automobiles (Gear Lubrication)	
API CF	Introduction en 1994 notamment pour les moteurs diesel à injection indirecte qui utilisent des carburants diesel avec un taux de soufre supérieur à 0,5 %.
API CF-4	Introduction en 1990 pour moteurs diesel 4 temps à haut régime.
API CG-4	Introduction en 1995 pour moteurs de camions fortement sollicités utilisant des carburants diesel avec un taux de soufre inférieur à 0,5 %. Les huiles API CG-4 sont nécessaires pour les moteurs diesel conformes aux normes antipollution de 1994.
API CH-4	Introduction en 1998 pour moteurs diesel 4 temps à haut régime conformes aux normes antipollution de 1998 et utilisant des carburants diesel avec un taux de soufre inférieur à 0,5 %.
API CI-4	Introduction en 2002 pour moteurs diesel 4 temps à haut régime conformes aux normes antipollution de 2004 et dotés notamment d'un système de recyclage des gaz d'échappement (RGE), utilisant des carburants diesel avec un taux de soufre inférieur à 0,5 %.
API CJ-4	Introduction en 2006 pour moteurs diesel 4 temps à haut régime conformes aux normes antipollution de 2007 et dotés notamment de systèmes de dépollution des gaz d'échappement tels que les filtres à particules, utilisant des carburants diesel avec un taux de soufre inférieur à 0,05 % (500 ppm).
API CK-4	Introduction en 2016 pour moteurs diesel 4 temps à haut régime avec une meilleure résistance à l'oxydation, une meilleure stabilité au cisaillement ainsi qu'une meilleure résistance aux inclusions d'air dans l'huile. Adaptées aux moteurs dotés de systèmes de dépollution des gaz d'échappement modernes et utilisant des carburants diesel avec une teneur en soufre inférieure à 0,05 % (500 ppm). Norme destinée aux véhicules modernes et à des véhicules plus anciens succédant à API CJ-4, CI-4 et CH-4.
API GL-4	Norme conçue pour transmissions automobiles à haut régime et faible couple ou à faible régime et couple élevé. Utilisation des huiles principalement dans les boîtes de vitesses mécaniques et les ponts moyennement sollicités (remarque : compatibilité à la synchronisation non contrôlée / API GL-4 entre-temps obsolète)
JASO	
Japanese Automotive Standards Organization	
JASO FA	Huiles pour moteurs deux temps légèrement sollicités
JASO FB	Huiles pour moteurs deux temps moyennement sollicités
JASO FC	Huiles pour moteurs deux temps moyennement sollicités et dégageant peu de fumées
JASO FD	Huiles pour moteurs deux temps fortement sollicités et dégageant peu de fumées
JASO MA	Huiles pour moteurs 4 temps de motos, adaptées aux embrayages à bain d'huile
JASO MA 2	Huiles pour moteurs 4 temps de motos, adaptées aux embrayages à bain d'huile et aux caractéristiques des boîtes de vitesses
JASO MB	Huiles pour moteurs 4 temps de motos avec embrayage à sec et boîte de vitesses à lubrification séparée
MIL-L	
MIL-L-2104 C	Classification d'huiles moteur fortement alliées pour moteurs à essence et diesel atmosphériques et turbo américains.
MIL-L-2104 D	Rétrocompatibilité vers MIL-L-2104 C et nécessité d'un test moteur supplémentaire sur un moteur diesel 2 temps Detroit à pression de suralimentation élevée. Norme englobant les exigences des normes constructeurs Caterpillar TO-2 et Allison C-3.
MIL-L-2104 E	Identique à MIL-2104 C, mais avec des tests moteur mis à jour et des procédures de contrôle renforcées.
MIL-L-2105	Huiles pour transmissions mécaniques (comparable à API GL-4)
MIL-L-2105 B	Huiles pour ponts à denture hypoïde (comparable à API GL-5)
MIL-L-2105 C	Huiles pour ponts à denture hypoïde (comparable à API GL-5). Comme L-2105 B, limitation aux classes de viscosité SAE 75W, 80W-90 et 85W-90.
MIL-L-2105 D	API GL-5 et tests contrôlés par le « Lubricants Review Institute ». Supprimée début 1997 et remplacée par PRF-2105 E.
MIL-L-2105 E	API MT-1 (API GL-4 avec stabilité thermique) avec MIL-L-2105 D (API GL-5 avec tests supplémentaires, voir plus haut). Huiles de transmission pour ponts hypoïdes et boîtes de vitesses mécaniques non synchronisées.

AFNOR	
Norme française	
AFNOR FR/27/002	Norme française pour huiles hydrauliques biodégradables visant à réduire la pollution des eaux et des sols lors de leur utilisation. Émissions de CO_2 réduites
AFNOR HV 68 Multigrade	Norme française pour huiles multigrades utilisées dans des systèmes hydrauliques, des transmissions, des freins. Viscosité de 68 mm^2/s
AFNOR NF 48 603 – HV	Norme française pour huiles hydrauliques HVLP
AGMA 9005-E02 EP	Spécification pour huiles synthétiques de transmissions industrielles, ISO VG 460

Autres spécifications	
Dexron III G	Spécification pour transmissions automatiques, meilleure protection anticorrosion par rapport à la spécification précédente
Dexron III H	Spécification pour transmissions automatiques introduite en 2003. Remplace Dexron III G
DOT (liquides de frein)	Acronyme de « Department of Transportation »
DOT 3	Ces normes s'appliquent à des liquides utilisés souvent dans des véhicules d'un certain âge. Ils ne doivent pas être mélangés à d'autres liquides de frein. SAE J 1703 - ISO 4925 Classe 3, FMVSS 116
DOT 4	Rétrocompatible vers DOT 3 SAE J 1703/J 1704, ISO 4925 Classe 3/4, FMVSS 116
DOT 4 LV	Rétrocompatible vers DOT 3 et DOT 4 avec une viscosité nettement inférieure. Liquides particulièrement adaptés à des véhicules dotés de systèmes de freinage à régulation électronique tels que l'ABS et l'ESP. SAE J 1703/J 1704, ISO 4925 Classe 3/4, FMVSS 116
DOT 5	Liquides à base de silicone ne devant pas être mélangés avec d'autres liquides de frein, généralement destinés au marché américain. SAE J 1705, FMVSS 116
DOT 5.1	Liquides à base minérale (glycol). Compatibilité avec les liquides DOT 3 et DOT 4/DOT 4 LV. Liquides adaptés à des conditions d'utilisation extrêmes. ISO 4925 Classe 5.1, FMVSS 116
HETG (huiles hydrauliques)	Huiles rapidement biodégradables à base d'huiles végétales naturelles
HEES (huiles hydrauliques)	Huiles rapidement biodégradables à base d'ester synthétique
HEPG (huiles hydrauliques)	Huiles rapidement biodégradables à base de polyglycol
HEPR	Huiles hydrauliques biodégradables à base de PAO
CEC-L-103-12	Norme sur la biodégradabilité des huiles hydrauliques de 2012
CEC-L-33-A-93	Norme sur la biodégradabilité des huiles hydrauliques de 1993 (obsolète)
HL (huiles hydrauliques)	Huiles minérales avec éléments actifs d'amélioration de la tenue au vieillissement et de la protection anticorrosion, exigences minimales selon DIN 51524, partie 1
HLP (huiles hydrauliques)	Huiles minérales de type HL avec éléments actifs d'amélioration de la protection contre l'usure dans la zone de frottement mixte, exigences minimales selon DIN 51524, partie 2
HLPD (huiles hydrauliques)	Huiles minérales de type HLP avec additifs détergents/dispersants maintenant les contaminations en suspension
HVLP (huiles hydrauliques)	Huiles minérales de type HLP avec éléments actifs d'amélioration du comportement à la température/de la viscosité, exigences minimales selon DIN 51524, partie 3
HVLPD (huiles hydrauliques)	Huiles minérales de type HLP avec éléments actifs d'amélioration du comportement à la température/de la viscosité, exigences minimales selon DIN 51524, partie 3. Également avec additifs détergents/dispersants maintenant les contaminations en suspension
HVLPD HC 46	Huiles hydrauliques HVLP détergentes à base d'huile hydrocraquée d'une viscosité de 46 mm^2/s
HTHS	Viscosité à température et cisaillement élevés (high-temperature-high-shear), HTHS standard : ≥ 3,5 mPas, HTHS réduit : 2,9 mPas ou 2,6 mPas.
ISO VG	La classification ISO VG définit les classes de viscosité pour lubrifiants à vocation industrielle. La température de référence est de 40 °C. Il existe 18 classes de viscosité. ISO VG 2 est, par exemple, comparable à la viscosité d'un carburant diesel, ISO VG 1500 à celle d'huile de vérin épaisse, par exemple.
SAE	
Acronyme de « Society of Automotive Engineers » Les viscosités des huiles de moteurs et de transmissions automobiles sont identifiées par une classification SAE. La viscosité décrit le degré de fluidité d'un matériau. Pour les huiles moteur d'une classe de viscosité SAE 10W-40, le premier élément (10W) est l'indice de liquidité à basse température et le second (40), celui à haute température.	
SAE J2360	Norme standard pour les huiles de transmission. Exigences supérieures à celles de la norme API GL-5, meilleure compatibilité avec les joints d'étanchéité, longévité et stabilité thermique que les huiles API GL-5. Les huiles selon SAE J2360 sont miscibles.

Liste des abréviations

SAPS	
SA = taux de cendres sulfatées, P = taux de phosphore, S = taux de soufre. Utilisation d'huiles « low SAPS » notamment dans les moteurs avec systèmes de dépollution des gaz d'échappement.	
US Steel 224	Spécification des États-Unis pour les huiles d'engrenages industriels
Graisses lubrifiantes	
NLGI	Acronyme de « National Lubricating Grease Institute ». Classement des graisses lubrifiantes selon leur pénétrabilité (catégories de consistance NLGI). Classification servant à différencier les graisses selon leur déformabilité et leur structure.
Li	Savon de lithium : épaississant le plus fréquent, bonne imperméabilité à l'eau et large plage de températures d'utilisation
Li-Komplex	Savon au lithium complexe. Bonne imperméabilité à l'eau, point de goutte élevé et meilleure adhérence.
Ca	Épaississant au savon de calcium. Imperméabilité à l'eau élevée.
Al	Épaississant au savon d'aluminium. Bonne imperméabilité à l'eau et utilisation à hautes températures.
Na	Épaississant au savon de sodium. Bonnes propriétés d'adhérence et mauvaise imperméabilité à l'eau
Polyurea	Type de savon polyurée
EP	Additif « Extreme Pressure ». Graisses lubrifiantes conçues pour supporter des pressions élevées
F	Graisses solides à base de MoS (disulfure de molybdène), PTFE (polytétrafluoroéthylène) ou de graphite. Graisses formant une couche protectrice sur les surfaces en métal à haute température et à une pression élevée
Homologations constructeurs	
Allison C3	Huiles de transmissions automatiques avec intervalles de vidange standard. Avec ATF, huiles généralement conformes à GM Dexron II D.
Allison C4	Huiles de transmissions automatiques avec intervalles de vidange standard. Applications : huiles moteur multigrades conformes à la spécification C-4 véhicules industriels ATF API CF-CH-4 et, partiellement, huiles moteur monogrades API CF-CH-4 SAE 10W, SAE 30W et SAE 50. Avec ATF, huiles généralement conformes à GM Dexron III (H), mais aussi partiellement à GM Dexron II (D). Allison C4 = intervalles de vidange d'huile standard selon TES 389.
Allison TES 295	Huiles de transmissions automatiques conçues pour rallonger les intervalles de vidange, amélioration des performances de la B.V. et de sa longévité dans tous les domaines d'utilisation de produits hors autoroute. Les intervalles sont définis selon la série de transmissions et diffèrent selon les conditions d'utilisation (normales ou difficiles).
Allison TES 353	Huiles de transmissions automatiques synthétiques conçues pour rallonger les intervalles de vidange et réduire les coûts sur la durée de vie du véhicule. Huiles adaptées aux transmissions hors route des séries 5000, 6000, 8000 et 9000 (mobiles et stationnaires).
Allison TES 389	Huiles de transmissions automatiques avec intervalles de vidange standard. Longévité nettement inférieure à celle des huiles homologuées selon Allison TES 295.
Allison TES 439	Huiles de transmissions automatiques hors route avec intervalles de vidange standard des séries 5000, 6000, 8000 et 9000.
Allison TES 468	Huiles de transmissions automatiques utilisables partout où un produit Allison TES 295 est spécifié. Les transmissions H 40 EP et H 50 EP nécessitent un produit homologué TES 468.
CASE MS 1206	UTTO SAE 10W-30
CASE MS 1207	UTTO SAE 10W-30/40
CAT TO-2	UTTO SAE 10W,10W-30, 15W-40, 30, 40, 50
CATERPILLAR ECF-2	ECF = Engine Crankase Fluid. Huiles moteur intégrant les exigences de performances de la norme API CI-4 ou CI-4 PLUS après également réussi le test CAT C-13. Taux de cendres sulfatées ≤ 1,5 %.
CATERPILLAR ECF-3	ECF = Engine Crankase Fluid. Huiles moteur intégrant les exigences de performances de la norme API CJ-4 pour moteurs CATERPILLAR conformes à la norme antipollution EPA 2007.
CUMMINS CES 20076	Qualité d'huile premium pour moteurs hautes performances sans RGE en Amérique du Nord. Performances selon API CH-4 plus test CUMMINS M11 supplémentaire.
CUMMINS CES 20077	Qualité d'huile premium pour moteurs hautes performances sans RGE hors Amérique du Nord. Performances selon ACEA E5 plus test CUMMINS M11 supplémentaire.
CUMMINS CES 20078	Pour tous moteurs avec RGE, conforme à la norme API CI-4.
CUMMINS CES 20081	Pour tous moteurs avec système de dépollution des gaz d'échappement utilisant des carburants ultra-désulfurés (S.15 ppm), catégorie API CJ-4.
CUMMINS CES 20086	Pour tous moteurs avec système de dépollution des gaz d'échappement utilisant des carburants ultra-désulfurés (S.15 ppm), catégorie API CJ-4. Huiles utilisables également sur des modèles plus anciens pour un remplissage normal ou un appoint. Capacité d'oxydation supérieure pour faire face aux contraintes thermiques élevées des moteurs modernes fonctionnant à haute température.
DEUTZ DQC	DEUTZ QUALITY CLASS
DQC III-18 (DQC III-10)	Huiles de moteurs diesel hautes performances, utilisation dans des moteurs avec ventilation fermée du carter vilebrequin et/ou soumis à de fortes contraintes thermiques ainsi qu'à des contraintes très élevées en termes de propreté des pistons.
DQC III-18 LA (DQC III-10 LA)	Huiles de moteurs diesel et à gaz hautes performances à faible taux de cendres, niveau de qualité standard, utilisation dans des moteurs avec ventilation fermée du carter vilebrequin et/ou soumis à de fortes contraintes thermiques.
DQC IV-18 LA (DQC IV-10 LA)	Huiles ultra hautes performances à faible taux de cendres pour moteurs diesel et à gaz très hautes performances avec ventilation fermée du carter vilebrequin et/ou soumis à de fortes contraintes thermiques ainsi qu'à des exigences très élevées en termes de propreté des pistons (adaptées à des moteurs TTCD à pistons en acier) et avec des intervalles de vidange rallongés.
Deutz DQC IV-18 LA/TTCD	Huiles ultra hautes performances à faible taux de cendres pour moteurs diesel et à gaz très hautes performances avec ventilation fermée du carter vilebrequin et/ou soumis à de fortes contraintes thermiques ainsi qu'à des exigences très élevées en termes de propreté des pistons (adaptées à des moteurs TTCD à pistons en acier) et avec des intervalles de vidange rallongés.
Deutz TTCD	Liste de lubrifiants spéciaux pour moteurs TTCD (TTCD 7,8 l 6/ TTCD 6,1 l 6 avec pistons en acier)
Ford M2C 104A	Spécification pour huiles de transmission conformes à SAE 90, avec additifs EP
Ford M2C 86A	UTTO
FORD M2C 86C	UTTO (Europe)
FORD M2C-134C	UTTO (États-Unis)
FORD M2C-134D	UTTO (États-Unis)
FORD M2C-159B	STOU, SAE 10W-30, 15W30, 20W 40
Ford Mercon	Spécification ATF pour transmissions automatiques Ford
Ford M2C 86B/86C	UTTO, viscosité V100 10, 2-11,3 mm^2, VI = 105 min.
FPT-Iveco T2 E7	Huiles de remplissage initial ou d'appoint à la révision pour moteurs diesel. Particulièrement adaptées à une utilisation en conditions difficiles. Intervalles de vidange rallongés. Niveau de qualité ACEA E3/E5/E7.
FPT-Iveco T3 E4	Huiles synthétiques pour moteurs diesel Euro IV et V de véhicules industriels conformes à ACEA E4 avec un nombre total de base (TBN) >16.
FPT-Iveco TLS E6	Huiles pour moteurs diesel Euro V et VI de véhicules industriels dépollués « low SAPS ». Adaptées à tous les systèmes de réduction des NOx et aux filtres à particules en liaison avec des carburants diesel à faible teneur en soufre (50 ppm maxi.). Désignation s'orientant à ACEA E6 avec un nombre total de base (TBN) >13.
FPT-Iveco TLS E9	Huiles pour moteurs diesel Euro V et VI de véhicules industriels dépollués « low SAPS ». Adaptées à tous les systèmes de réduction des NOx et aux filtres à particules en liaison avec des carburants diesel à faible teneur en soufre (50 ppm maxi.). Désignation s'orientant à ACEA E9 ou API CJ-4.
GIMA CMS M 1127A	UTTO
GIMA CMS M 1135	UTTO
GIMA CMS M1139	STOU SAE 15W-40
GIMA CMS M 1141	UTTO avec indice VI élevé
GIMA CMS M 1143	UTTO
GIMA CMS M1144	STOU, SAE de 5W-30 à 20W-40, API CD
GIMA CMS M1145	UTTO/STOU
GIMA CMS M 1127A	UTTO
GIMA CMS M 1135	UTTO
GIMA CMS M1139	STOU SAE 15W-40
GIMA CMS M 1141	UTTO avec indice VI élevé
GIMA CMS M 1143	UTTO
GIMA CMS M1144	STOU, SAE de 5W-30 à 20W-40, API CD
GIMA CMS M1145	UTTO/STOU
FPT Iveco 18-1804 TFE	Huiles synthétiques Fuel Economy de remplissage initial ou d'appoint à la révision pour moteurs diesel. Adaptées à une utilisation dans des régions climatiques froides. Intervalles de vidange rallongés. SAE 5W-30, niveau de qualité ACEA E4/E7 avec un nombre total de base (TBN) >16
JOHN DEERE JDM J20A	UTTO, SAE 10W-30 (pour conditions climatiques normales)
JOHN DEERE JDM J20C	UTTO, SAE 10W-30 (pour conditions climatiques normales)
JOHN DEERE JDM J27	STOU, SAE 10W-30, SAE 15W-40 = JD J 20 C + essais moteur
Liebherr LH-00-ENG	Spécification Liebherr pour huiles de moteurs diesel jusqu'à Tier 4final sans FAP, TBN >14
Liebherr LH-00-ENG LA	Spécification Liebherr pour huiles de tous moteurs diesel avec FAP, TBN >9

Liste des abréviations

MAN 339 Typ (L1, V1, Z1)	Huiles pour transmissions automatiques avec lettre supplémentaire précisant le type d'huile, huiles L-1 utilisées dans les systèmes de direction Bosch, huiles V-1 utilisées dans les boîtes de vitesses automatiques Voith conformément à Voith 55.6335.XX, huiles Z-1 utilisées dans les boîtes de vitesses automatiques ZF conformément à ZF TE-ML 14A
MAN 341 (Type E1 & Z2)	Huiles pour transmissions mécaniques haute pression (API GL-4)
MAN M 3277	Définit les exigences envers les huiles UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel) de moteurs diesel, intervalles de vidange rallongés jusqu'à 80 000 km possibles.
MAN M 3477	Définit les exigences actuellement les plus élevées envers les huiles de moteurs diesel, tient compte des exigences des moteurs de camion avec système de dépollution des gaz d'échappement. Faible taux de cendres.
MAN M 3677	Spécification pour huiles à faible taux de cendres définie spécialement pour les exigences envers les moteurs Euro 6 pour une protection optimale du système de dépollution des gaz d'échappement (filtre à particules diesel, en particulier) sur toute sa durée de vie. Intervalles de vidange jusqu'à 100 000 km possibles en transports long-courriers.
DTFR 15C100 (228.31)	Huiles moteur SHPD pour moteurs diesel de camions à pression de suralimentation élevée conformes à MB 223.2, intervalles de vidange d'huile jusqu'à 45 000 km, technologie « low SAPS » pour moteurs diesel avec filtre à particules, base ACEA E7.
DTFR 15B120 (228.5)	Huiles moteur UHPD pour moteurs diesel de camions à pression de suralimentation élevée, intervalles de vidange d'huile espacés jusqu'à 45 000 km dans le segment de faible tonnage, intervalles de vidange d'huile jusqu'à 160 000 km dans le segment de gros tonnage (message d'alerte), base ACEA E4.
DTFR 15C110 (228.51)	Huiles moteur UHPD pour moteurs diesel de camions à pression de suralimentation élevée, technologie « low SAPS » pour moteurs diesel avec filtre à particules, base ACEA E6.
DTFR 13C100 (236.1)	ATF, pour transmissions automatiques à 4/5 rapports
Volvo 97341	Spécification ATF basée sur Dexron III G, également appelée AT 101.
ZF TE-ML 03E	Transmissions pour engins de travail (machines de travaux publics, véhicules spéciaux, chariots élévateurs)
ZF TE-ML 03L	Transmissions pour engins de travail (machines de travaux publics, véhicules spéciaux, chariots élévateurs)
ZF TE-ML 04D	Transmissions de bateaux
ZF TE-ML 05A	Essieux pour engins de travail
ZF TE-ML 05C	Essieux pour engins de travail
ZF TE-ML 05F	Essieux pour engins de travail
ZF TE-ML 06B	STOU
ZF TE-ML 06H	Transmissions de tracteurs et systèmes de relevage hydrauliques
ZF TE-ML 06M	Transmissions de tracteurs et systèmes de relevage hydrauliques
ZF TE-ML 06P	Transmissions de tracteurs et systèmes de relevage hydrauliques
ZF TE-ML 07B	Transmissions hydrostatiques-mécaniques et électriques
ZF TE-ML 12C	Essieux et moyeux de roue pour autobus/autocars et camions
ZF TE-ML 12E	Essieux et moyeux de roue pour autobus/autocars et camions
ZF TE-ML 12E	Essieux et moyeux de roue pour autobus/autocars et camions
ZF TE-ML 14A	Transmissions automatiques à passage des rapports sous charge de type Ecomat pour autobus/autocars, camions et véhicules spéciaux
ZF TE-ML 16A	Transmissions de véhicules ferroviaires
ZF TE-ML 16D	Transmissions de véhicules ferroviaires
ZF TE-ML 17A	Transmissions et essieux de chariots élévateurs
ZF TE-ML 17B	Transmissions et essieux de chariots élévateurs
ZF TE-ML 17E	Transmissions et essieux de chariots élévateurs
ZF TE-ML 19A	Boîtes de transfert et renvois d'angle pour véhicules industriels
ZF TE-ML 19B	Boîtes de transfert et renvois d'angle pour véhicules industriels
ZF TE-ML 21A	Essieux de tracteurs, transmissions de machines de récolte et réducteurs finaux
ZF TE-ML 21A	Essieux de tracteurs, transmissions de machines de récolte et réducteurs finaux
ZF TE-ML 21C	Essieux de tracteurs, transmissions de machines de récolte et réducteurs finaux
ZF TE-ML 21F	Essieux de tracteurs, transmissions de machines de récolte et réducteurs finaux
DIN	
DIN 51 524-3	Exigences envers les huiles hydrauliques
DIN 51517 p.3 – CLP	Exigences envers les huiles de transmission
DIN 51524 p.3 – HVLP	Exigences envers les huiles hydrauliques

IDENTIFICATION ISO	
ISO 12925-1 CKD	Spécification pour les huiles d'engrenages industriels de catégorie CKD
ISO 15380 HEES	Huiles hydrauliques biodégradables à base d'esters
ISO 6743/4 – HV	Huiles hydrauliques conformes à HVLP
ISO 6743-4	Huiles hydrauliques conformes à HLP ou HVLP
ISO-L-X-BAEA 1	L - lubrifiant, X - graisse, B - seuil de température d'utilisation inférieur de -20 °C, A - seuil de température d'utilisation supérieur de +60 °C, E - imperméabilité à l'eau (protection statique selon DIN 51807-1), - protection anticorrosion (protection contre l'eau), A - caractéristiques EP absentes, 1 - grade NLGI (très mou)
ISO-L-X-BAEA 2	L - lubrifiant, X - graisse, B - seuil de température d'utilisation inférieur de -20 °C, A - seuil de température d'utilisation supérieur de +60 °C, B - imperméabilité à l'eau (protection statique selon DIN 51807-1), - protection anticorrosion (protection contre l'eau), A - caractéristiques EP inexistantes, 2 - grade NLGI (mou / savonneux)
ISO-L-X-BCHB 2	L - lubrifiant, X - graisse, B - seuil de température d'utilisation inférieur de -20 °C, C - seuil de température d'utilisation supérieur de +120 °C, H - imperméabilité à l'eau (protection contre le lessivage selon ISO 11009), - protection anticorrosion (protection contre l'eau), B - caractéristiques EP existantes, 2 - grade NLGI (mou / savonneux)
ISO-L-X-CBBB 0	L - lubrifiant, X - graisse, C - seuil de température d'utilisation inférieur de -30 °C, B - seuil de température d'utilisation supérieur de +90 °C, B - imperméabilité à l'eau (aucune protection), - protection anticorrosion (protection contre l'eau), B - caractéristiques EP existantes, 0 - grade NLGI (semi-fluide)
ISO-L-X-CCEA	L - lubrifiant, X - graisse, C - seuil de température d'utilisation inférieur de -30 °C, C - seuil de température d'utilisation supérieur de +120 °C, E - imperméabilité à l'eau (protection statique selon DIN 51807-1), - protection anticorrosion (protection contre l'eau), A - caractéristiques AP existantes, 2 - grade NLGI (mou / savonneux)
ISO-L-X-CCHB 2	L - lubrifiant, X - graisse, C - seuil de température d'utilisation inférieur de -30 °C, C - seuil de température d'utilisation supérieur de +120 °C, H - imperméabilité à l'eau (protection contre le lessivage selon ISO 11009), - protection anticorrosion (protection contre l'eau), B - caractéristiques EP existantes, 2 - ince NLGI (mou / savonneux)
ISO-L-X-CDEB 2	L - lubrifiant, X - graisse, C - seuil de température d'utilisation inférieur de -30 °C, D - seuil de température d'utilisation supérieur de +140 °C, E - imperméabilité à l'eau (protection statique selon DIN 51807-1), - protection anticorrosion (protection contre l'eau), B - caractéristiques EP existantes, 2 - grade NLGI (mou / savonneux)
ISO-L-X-CDEB 3/2	L - lubrifiant, X - graisse, C - seuil de température d'utilisation inférieur de -30 °C, D - seuil de température d'utilisation supérieur de +140 °C, E - imperméabilité à l'eau (protection statique selon DIN 51807-1), - protection anticorrosion (protection contre l'eau), B - caractéristiques EP existantes, 3 / 2 - grade NLGI (mi-dur à mou / savonneux)
ISO-L-X-CDHB 1	L - lubrifiant, X - graisse, C - seuil de température d'utilisation inférieur de -30 °C, D - seuil de température d'utilisation supérieur de +140 °C, H - imperméabilité à l'eau (protection contre le lessivage selon ISO 11009), - protection anticorrosion (protection contre l'eau), B - caractéristiques EP existantes, 1 - grade NLGI (très mou)
ISO-L-X-CDHB 2	L - lubrifiant, X - graisse, C - seuil de température d'utilisation inférieur de -30 °C, D - seuil de température d'utilisation supérieur de +140 °C, H - imperméabilité à l'eau (protection contre le lessivage selon ISO 11009), - protection anticorrosion (protection contre l'eau), B - caractéristiques EP existantes, 2 - grade NLGI (mou/savonneux)
ISO-L-X-CDIB 2	L - lubrifiant, X - graisse, C - seuil de température d'utilisation inférieur de -30 °C, D - seuil de température d'utilisation supérieur de +140 °C, I - imperméabilité à l'eau (protection contre le lessivage selon ISO 11009), - protection anticorrosion (protection contre l'eau salée selon ISO 11007), B - caractéristiques EP existantes, 2 - grade NLGI (mou/savonneux)
ISO-L-X-CEHB 2	L - lubrifiant, X - graisse, C - seuil de température d'utilisation inférieur de -30 °C, E - seuil de température d'utilisation supérieur de +160 °C, H - imperméabilité à l'eau (protection contre le lessivage selon ISO 11009), - protection anticorrosion (protection contre l'eau), B - caractéristiques EP existantes, 2 - grade NLGI (mou/savonneux)
ISO-L-X-DCEB 2	L - lubrifiant, X - graisse, D - seuil de température d'utilisation inférieur de -40 °C, C - seuil de température d'utilisation supérieur de +120 °C, E - imperméabilité à l'eau (protection statique selon DIN 51807-1), - protection anticorrosion (protection contre l'eau), B - caractéristiques EP existantes, 2 - grade NLGI (mou/savonneux)

Systèmes vidéo

PROFI CAM 4

Écran

L'écran LCD haute définition de 7" se caractérise par une excellente luminosité. Ainsi, même par fort ensoleillement, la qualité d'image est toujours impeccable.

L'écran peut afficher jusqu'à quatre images.

Avantages :
- Robuste et résistant aux chocs
- Protection contre la poussière et les projections d'eau
- Mode d'affichage normal ou miroir
- Vitre d'écran à traitement spécial antireflets
- Plusieurs réglages d'images, dont la fonction image dans l'image (incrustation)
- Possibilité d'afficher jusqu'à 4 images (fonction diviseur Quad Split)
- Branchement rapide grâce à un système de connecteurs robustes avec verrouillage à baïonnette
- Positionnement personnalisable grâce au système PROFI CAM 4
- Différents supports de fixation (vissés ou collés)

Caractéristiques techniques :

Dimensions (l x h x p)	181 × 122 × 24 mm
Température de service	de –20 °C à +70 °C
Degré de protection	IP54, DIN EN 60529 (étanchéité à la poussière et aux projections d'eau)
Diagonale d'écran	7"
Définition	1 440 × 234 pixels
Intensité lumineuse	500 cd/m²
Angles de vision	100° à la verticale, 120° à l'horizontale
Mode d'affichage	normal / inversé
Entrées caméras	4
Entrées déclencheurs caméras	3
Variateur d'intensité lumineuse	capteur CDS intégré, mode automatique / manuel
Poids	450 g
Tension de service	10–30 V CC
Longueur du câble d'alimentation	4 m
Résistance aux chocs	15 g



Quatre images caméra et pare-soleil.

Affichage d'une seule image
Images juxtaposées
Image incrustée



Systèmes vidéo

PROFI CAM 4

Boîtier de connexion

Le boîtier de connexion permet de brancher jusqu'à quatre caméras et l'écran Quad-Split pour l'affichage des images des caméras.

Avantages :
- Possibilité de brancher quatre sources d'images
- Boîtier polyamide renforcé à la fibre de verre extrêmement robuste, conçu pour l'agriculture
- Raccordement et interfaçage aisés de tous les composants grâce à des fiches standard
- Marquage estampé résistant à la friction
- Positionnement personnalisable grâce au système PROFI CAM 4
- Nettoyage possible avec un nettoyeur haute pression selon la norme de protection
- Jusqu'à 3 signaux de déclenchement

Caractéristiques techniques :

Dimensions (l x h x p)	148 × 148 × 30 mm
Température de service	de –40 °C à +85 °C
Degré de protection avec cache de protection	IP5K9K
Degré de protection sans cache de protection	IP5K4K
Tension de service	12 V CC
Résistance aux chocs	30 g









PROFI CAM 4

Caméra

La caméra PROFI CAM 4 est conçue pour des conditions d'utilisation extrêmes, à commencer par son boîtier haut de gamme en fonte de magnésium coulée sous pression très robuste. Le support réglable sur deux niveaux permet de positionner librement le point d'observation. Ce support sert également de pare-soleil à la caméra.

Empruntée aux caméras professionnelles, la puce électronique s'adapte parfaitement aux variations des conditions de luminosité grâce à une vaste plage de régulation dynamique. Sa sensibilité extrême à la lumière permet d'obtenir des images d'excellente qualité avec AUTO GAIN CONTROL, même par faible intensité lumineuse.

La caméra est homologuée pour une plage de température de –40 °C à +85 °C. En cas de température négative, un système de chauffage se déclenche automatiquement pour éviter que la lentille ne gèle. La caméra peut être nettoyée avec un nettoyeur haute pression. Elle offre ainsi des caractéristiques idéales pour une utilisation dans le secteur agricole.

Avantages :
- Boîtier d'une extrême robustesse
- Très bonne capacité de régulation (clair / foncé)
- Photosensibilité extrême (0,1 Lux) pour une restitution d'image excellente, même par faible luminosité
- Images nettes grâce à une résolution élevée
- Chauffage de caméra intégré empêchant le gel de la lentille à des températures < 0 °C
- Nettoyage possible avec un nettoyeur haute pression
- Positionnement personnalisable grâce au système PROFI CAM 4
- Supports adaptés à l'implantation souhaitée (supports courts ou longs, supports spécifiques selon la machine)

Caractéristiques techniques :

Dimensions (l x h x p)	50 × 36 × 26 mm
Température de service	de –40 °C à +85 °C
Degré de protection	IP6K9K
Focale	1,4 mm
Capteur d'image	CCD couleur 1,4"
Résolution effective	720 × 576 pixels
Définition	450 lignes TV
Photosensibilité	0,05 Lux
Tension de service	8-36 V 10–30 V CC (00 0017 014 0)
Longueur du câble d'alimentation	40 cm
Résistance aux chocs	30 g
Poids	90 g









Systèmes vidéo

Pour une commande rapide.

Référence	Kit de base PROFI CAM 4
00 0214 999 0	**Kit PROFI CAM 4**

Référence	Contenu du kit de base PROFI CAM 4
00 1811 400 4	**Écran 7" 16:9 avec support, pare-soleil et câble de raccordement de 1 m**
00 2713 712 0	**Boîtier de connexion PROFI CAM 4**
00 1420 486 1	**Caméra PROFI CAM 4 avec câble de raccordement de 40 cm**
	Support universel PROFI CAM 4
00 2654 060 1	**– Partie supérieure du support**
00 2654 062 2	**– Partie inférieure du support**
00 2689 923 1	**Câble vidéo de 6 m**
00 2730 078 1	**Câble vidéo de 8 m**
00 2767 949 1	**Jeu de câbles d'alimentation électrique boîtier de connexion / écran avec quatre câbles vidéo**
	Accessoires de fixation pour la caméra et le support

Référence	Pièces de rechange et rallonges pour PROFI CAM 4
00 1811 400 4	**Écran 7" 16:9 avec support, pare-soleil et câble de raccordement de 1 m**
00 0017 021 0	**Pare-soleil (écran)**
00 0017 010 0	**Support d'écran universel**
00 1420 486 1	**Caméra PROFI CAM 4**
00 2713 712 0	**Boîtier de connexion**
00 2767 949 1	**Jeu de câbles d'alimentation électrique boîtier de connexion / écran avec quatre câbles vidéo**
00 0017 009 1	**Câble vidéo de 2 m**
00 2689 925 1	**Câble vidéo de 5 m**
00 2689 960 1	**Câble vidéo de 5,80 m**
00 2689 923 1	**Câble vidéo de 6 m**
00 2689 987 1	**Câble vidéo de 6,90 m**
00 2730 076 1	**Câble vidéo de 7,40 m**
00 2730 078 1	**Câble vidéo de 8,40 m**
00 2689 926 2	**Câble vidéo de 9,70 m**
00 2689 920 2	**Câble vidéo de 13,50 m**

Référence	Jeu de câbles adaptateurs pour PROFI CAM 4 pour machines CLAAS plus anciennes
00 2762 029 0	**Jeu de câbles adaptateurs pour MB C5 / C6 / C7 / C0x C1x, L0x, L1x**
00 2719 673 2	**Alimentation électrique boîtier de connexion pour MB C8x, L5x, L3x**
00 2727 327 0	**Adaptateur pour AVERO 560 / 561**
00 2719 675 1	**Alimentation électrique boîtier de connexion pour ensileuses 496, 497, 498, 499, 500, 502**
00 2762 029 0	**Jeu de câbles adaptateurs pour ensileuses 494**
00 2730 749 1	**Alimentation électrique boîtier de connexion (UE) pour XERION 783, 784, 785, 786**
00 2759 574 0	**Adaptateur XERION E54, 782**
00 2719 672 1	**Jeu de câbles montant A**

Référence	Supports spéciaux pour machines CLAAS
00 0759 281 2	**Support de caméra pour hotte arrière LEXION 500/600/700**
00 0017 052 1	**Support de caméra pour goulotte de vidange LEXION**
00 0550 823 0	**Support de caméra pour hotte arrière TUCANO**
00 0073 012 1	**Support de caméra pour convoyeur oblique LEXION, TUCANO, AVERO**
00 0143 977 0	**Support de caméra pour support de coude éjecteur JAGUAR**
00 0017 012 0	**Support de caméra pour coude éjecteur JAGUAR**
00 1806 557 1	**Support (boîtier de caméra) pour hotte arrière de MB à partir de C66**
00 2500 870 3	**Support de caméra universel long (hauteur : 128 mm)**
00 0017 035 2	**Support de caméra court (hauteur : 75 mm)**
00 2649 901 1	**Adaptateur PROFI CAM 4 pour support PROFI CAM 3**

Référence	Câble adaptateur PROFI CAM 3 / PROFI CAM 4
00 2689 922 1	**Câble de 10,50 m avec connecteurs BINDER (des deux côtés)**
00 1811 456 1	**Câble rallonge de 0,75 m avec connecteurs BINDER (des deux côtés)**
00 0017 017 2	**Adaptateur PROFI CAM 2/3 (Souriau / Binder) 0,20 m**
00 2727 332 0	**Adaptateur PROFI CAM 3/4 (Souriau / Binder) 0,20 m**

Référence	Branchement au terminal S10 (adaptateur supplémentaire nécessaire pour PROFI CAM 4)
00 1405 115 0	**Jeu de câbles 2,50 m avec connecteur SOURIAU 10 pôles pour le branchement d'une caméra PROFI CAM (aucun boîtier de connexion nécessaire)**
00 1405 112 3	**Jeu de câbles 2,50 m avec connecteur SOURIAU 10 pôles pour le branchement de jusqu'à 4 caméras PROFI CAM (aucun boîtier de connexion nécessaire)**
00 1811 856 2	**Câble de connexion de 2,50 m avec connecteur SOURIAU 10 pôles et connecteur Ampseal, utilisation du terminal S10 comme écran pour le système PROFI CAM (branchement sur le boîtier de connexion), connecteur Ampseal = douille en V du terminal**
00 1405 116 0	**Jeu de câbles de 2,50 m avec connecteur Ampseal pour terminal S10 et branchement 4 x Cinch (signal vidéo), y compris connecteur plat pour l'alimentation électrique, pour le branchement de jusqu'à 4 caméras (hors PROFI CAM), connecteur Ampseal = douille en V du terminal**

Référence	Pièces de rechange pour PROFI CAM 3
00 0017 018 0	**Capuchon de protection pour fiche de boîtier de connexion PROFI CAM 3**
00 0017 022 0	**Pare-soleil pour caméra PROFI CAM 3**
00 0017 023 0	**Vitre de rechange pour caméra PROFI CAM 3**
00 0017 027 0	**Capuchon de protection pour fiche de câble vidéo**

Connecteur BINDER (5 broches)



Connecteur SOURIAU à baïonnette (10 broches)






Masses avant

CLAAS propose également une gamme étendue en matière de lestage correct. Pour chaque utilisation et chaque type de machine, nous proposons une masse avant adaptée. Les tracteurs sont en service tout au long de l'année et leur utilisation est polyvalente. Que ce soit dans les champs ou sur des parcelles labourées, un lestage adéquat est important pour travailler efficacement, de façon économique, tout en préservant le sol.
Le concept DRIVE-IN par exemple permet d'adapter facilement en quelques minutes la masse avant aux besoins actuels du tracteur. Naturellement d'autres modèles sont proposés, depuis la masse simple en béton armé jusqu'à la masse en magnétite, matériau innovant. Les nouvelles masses avant avec compartiment de rangement fermé permettent d'avoir toujours avec soi des outils ou autres ustensiles. Toutes les masses ne sont pas égales et la différence ne se voit pas à l'œil nu !
La structure interne est décisive pour la résistance à la traction de l'accouplement ! Les trois points de traction tels que les logements de bras d'attelage inférieurs, logement de tirant supérieur et accouplement sont reliés entre eux par une construction en acier et garantissent ainsi une sécurité maximale !
Des années d'expérience de la production associées au procédé de coulée moderne des corps de lestage composent une masse volumique constante. Ainsi, le centre de gravité de la charge est positionné au centre et il ne cause donc pas, en particulier en dévers, de couple de basculement irrégulier !
CLAAS, une qualité sur laquelle vous pouvez compter !

- Masses avant CLAAS contrôlées par un test d'endurance avec certificat
- Accouplement contrôlé en interne : en fonction du modèle, réception 18–22 t
- Production certifiée conforme à la norme ISO 9001
- Des années d'expérience et de sécurité produit
- Design séduisant
- Aucune entrave pour les phares
- Risques de blessure réduits grâce aux grands rayons, dispositifs de traction décalés et arrondis
- Modèles innovants
- Masses certifiées par les constructeurs de tracteur et, pour certaines, par DEKRA
- Contrôle de production interne sur banc d'essai CLAAS
- Gamme de masses allant de 400 kg à 3 400 kg



Un lestage correct de 40 % (essieu avant) et de 60 % (essieu arrière) signifie
- Une économie de carburant
- Un patinage réduit
- Une force de traction accrue
- Un compactage réduit du sol

Une gamme de produits attrayante avec des masses adaptées aux exigences de chaque client
- Masses avant « DRIVE-IN »
- Masses avant en magnétite
- Masses avant en béton (nouvelle génération – NG)
- Masses avant en béton (première génération – EG)
- Masses avant avec compartiment de rangement fermé intégré
- Masses avant ECO-Line
- Masses avant TOP-Line


(1) Avant d'atteler/d'acheter des outils de travail s'adaptant sur l'attelage trois points frontal et arrière, il faut s'assurer que le poids total admis du tracteur, la charge admise sur l'essieu avant et sur l'essieu arrière, ainsi que la sollicitation maximale sur les pneus ne soient pas dépassés.
(2) Le tenon ou l'accouplement sur les masses avant peut être utilisé uniquement sur un sol dur pour remorquer le tracteur au moyen d'une barre.
(3) Avant de modifier le lestage d'origine, s'assurer que les consignes d'attelage ont été respectées.
(4) La capacité de braquage et de freinage du tracteur dépendent du poids des outils respectivement attelés et des lestages.
(5) Après un choc important sur le lest, il faut pour des raisons de sécurité remplacer l'axe du lest ou l'ensemble du lest.

Masses avant

Masses avant CLAAS DRIVE-IN

Ce système de masses avant DRIVE-IN assure un lestage rapide, modifiable en fonction de l'outil porté.
Grâce à l'adaptation simple et rapide du lest supplémentaire par une marche avant ou une marche arrière, le système DRIVE-IN augmente énormément la flexibilité. Le verrouillage commandé par ressort assure une fixation optimale.
Le nouveau système de masses avant DRIVE-IN a été largement testé et homologué pour votre sécurité.





- Système de masses avant personnalisable pour marche avant en 6 combinaisons de 800 kg à 1 600 kg
- Corps principal de la masse de base en magnétite en 800 kg et 1 000 kg
- Masse adaptable en acier moulé en 400 kg et 600 kg
- Accouplement intégré
- Cat. II

Masse de base




Masse suppl.

Référence	Modèle	Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
00 2169 026 1	Masse complète	1000 + 600 = 1600	950	790	397	652	395	552	900	276
00 2169 024 1	Masse complète	1000 + 400 = 1400	950	790	397	602	345	502	850	276
00 2169 022 1	Masse complète	800 + 600 = 1400	950	790	397	652	395	552	900	276
00 2169 020 1	Masse complète	800 + 400 = 1200	950	790	397	602	345	502	850	276
00 2169 018 1	Masse de base	1000	950	778	397	546	290	446	796	276
00 2169 016 1	Masse de base	800	950	778	397	546	290	446	796	276
00 2169 032 1	Masse suppl.	600	953	790						
00 2169 030 1	Masse suppl.	400	953	790						

Masses avant CLAAS en magnétite

Les masses avant CLAAS en magnétite impressionnent par leur design agréable et moderne, mais également par leur fonctionnalité et leur qualité.
La masse volumique de la magnétite est deux fois et demie supérieure à celle du béton armé. Il est ainsi possible d'obtenir un lestage élevé avec un volume moindre.





- Design monobloc
- Matériau spécial magnétite – volume minimal pour un poids maximal
- Accouplement intégré
- Alternative économique par rapport au lestage avant en fonte
- Cat. II


Référence	Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
00 2152 884 1	2000	1200	900	380	695	345	620	960	285
00 2155 648 1	1800	1200	900	380	695	345	620	960	285
00 2155 410 1	1600	1150	800	380	650	345	580	930	280
00 2152 880 1	1400	1150	800	380	650	345	580	930	280
00 2152 878 1	1250	890	785	380	600	345	510	780	265
00 2152 877 1	1000	890	785	380	600	345	510	780	265
00 2152 876 1	900	770	665	315	565	335	480	840	275
00 2152 875 1	800	760	640	430	500	300	500	780	220
00 2157 209 1	600	760	490	290	500	330	500	860	220

Masses avant

Masses avant en béton (nouvelle génération – NG)

Les masses avant CLAAS en béton de la nouvelle génération sont une évolution des masses en béton de la première génération. Des adaptations de la forme ont permis une meilleure utilisation de l'éclairage frontal et un déplacement du logement des bras d'attelage inférieurs et donc une meilleure exploitation de la charge.






- Design monobloc
- Charge optimale sur l'essieu avant du fait du décalage du centre de gravité
- Meilleure utilisation du faisceau lumineux des phares avant
- Accouplement intégré
- Alternative économique par rapport à un lestage avant en magnétite et en fonte
- Cat. II

Référence	Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
00 2152 874 1	1500	600	970	1180	110	750	390	330	90	530	275	135
00 2152 873 1	1100	600	800	1100	110	680	350	300	90	470	275	135
00 2152 872 1	900	560	750	1000	110	640	335	270	90	460	275	135
00 2152 871 1	650	560	600	870	110	600	320	265	90	460	245	130
00 2152 870 1	400	600	530	880	100	470	270	200	90	360	245	130

Masses avant CLAAS en béton (première génération – EG)

Les masses avant CLAAS en béton de la première génération représentent une alternative économique pour le lestage frontal tout en bénéficiant de la qualité CLAAS habituelle.






- Design monobloc
- Accouplement intégré
- Alternative économique par rapport au lestage avant en fonte
- Cat. II

Référence	Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
00 2152 868 1	1500	540	1110	1050	870	800	570	220
00 2152 867 1	1200	540	1110	1050	770	800	470	220
00 2152 866 1	1000	520	780	740	600	850	290	250
00 2152 865 1	800	520	780	740	600	850	290	250
00 2152 864 1	600	440	780	730	600	680	290	220
00 2152 863 1	400	370	770	710	430	530	190	340

Masses avant

Masses avant CLAAS ECO-Line

Les nouvelles masses avant CLAAS ECO-Line se distinguent par un excellent rapport qualité/prix. D'une hauteur minimale, elles permettent d'éclairer parfaitement la zone devant le tracteur et de transférer le centre de gravité vers l'avant pour une meilleure répartition du poids.







- Hauteur réduite
- Éclairage parfait de la zone devant le tracteur
- Centre de gravité décalé vers l'avant
- Filetages permettant l'installation d'un système d'accouplement en post-équipement pour les manœuvres
- Cat. II

Référence	Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
00 0148 465 0	1450	910	1440	825	700	320	160
00 0148 464 0	1050	900	1180	735	655	310	160
00 0148 463 0	900	890	1150	600	625	300	150
00 0148 462 0	750	890	1150	600	625	300	150
00 0148 461 0	600	800	800	530	515	210	140
00 0148 460 0	450	800	800	530	515	210	140

Masses avant CLAAS TOP-Line

Les nouvelles masses avant CLAAS TOP-Line offrent les qualités qui font la réputation des masses avant ECO-Line et proposent en plus un système d'accouplement pour les manœuvres et des bandes réfléchissantes pour une meilleure identification du véhicule.







- Hauteur réduite
- Éclairage parfait de la zone devant le tracteur
- Centre de gravité décalé vers l'avant
- Système d'accouplement pour les manœuvres intégré
- Bandes réfléchissantes
- Cat. II

Référence	Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
00 0148 471 0	1450	910	1440	825	700	320	160
00 0148 470 0	1050	900	1180	735	655	310	160
00 0148 469 0	900	890	1150	600	625	300	150
00 0148 468 0	750	890	1150	600	625	300	150
00 0148 467 0	600	800	800	530	515	210	140
00 0148 466 0	450	800	800	530	515	210	140




Masses avant

Masses avant CLAAS ECO-BOX I et ECO-BOX II

Les nouvelles masses CLAAS avec compartiment de rangement fermé reprennent la forme des masses ECO-Line en y intégrant un compartiment de 105 l (Box I) ou 160 l (Box II) avec couvercle verrouillable pour parfaire l'équipement.







- Hauteur réduite
- Éclairage parfait de la zone devant le tracteur
- Centre de gravité décalé vers l'avant
- Compartiment de rangement intégré 105 l (Box I) 160 l (Box II)
- Couvercle verrouillable
- Cat. II

ECO-BOX I

Référence	Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	VOL
00 0148 476 0	1000	840	1100	760	534	250	160	105
00 0148 475 0	900	840	1100	760	534	250	160	105
00 0148 474 0	800	840	1100	760	534	250	160	105
00 0148 473 0	700	840	1100	760	534	250	160	105
00 0148 472 0	600	840	1100	760	534	250	160	105

ECO-BOX II

Référence	Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	VOL
00 0148 481 0	1750	910	1440	825	700	320	160	160
00 0148 480 0	1550	910	1440	825	700	320	160	160
00 0148 479 0	1450	910	1440	825	700	320	160	160
00 0148 478 0	1250	910	1440	825	700	320	160	160
00 0148 477 0	1050	910	1440	825	700	320	160	160

Masses avant

Masses XERION / tracteurs de forte puissance avec relevage frontal

Un seul suffit. Le système de masses avant personnalisable CLAAS pour les grands tracteurs permet un lestage correct et une charge homogène pour les différents travaux. Qu'il s'agisse d'un attelage frontal ou d'un attelage arrière : les masses complémentaires peuvent être mises en place avec un chariot élévateur. Un système de verrouillage simple garantit la sécurité.

Masse de base



- Masse de base (avant) 1 800 kg
- Matériau spécial magnétite – volume minimal pour un poids maximal
- Cat. III
- Comprend 1 tige de fixation

Référence
00 2943 916 1

Masse suppl.



- Masse en fonte de 400 kg
- Masse supplémentaire pour mise en place sur la masse de base

Référence
00 0500 507 1



Exemples d'application

- Mise en place variable de 4 masses supplémentaires maximum (voir tableau)

	Poids (kg)	Poids total (kg)
Masse de base 00 2943 916 1	1800	1800
Masse suppl. 00 0500 507 1	1 × 400	2200
	2 × 400	2600
	3 × 400	3000

Masses XERION pour l'attelage arrière

Masse de base



- Plaque de base (arrière) de 200 kg
- Fonte
- Comprend 2 barres de fixation

Référence
00 0500 567 2

Masse suppl.



- Masse en fonte de 400 kg
- Masse supplémentaire pour la mise en place sur la plaque arrière

Référence
00 0500 507 1



Exemples d'application

- Mise en place variable de 8 masses supplémentaires maximum (voir tableau)

	Poids (kg)	Poids total (kg)
Masse de base 00 0500 567 2	200	200
Masse suppl. 00 0500 507 1	1 × 400	600
	2 × 400	1000
	3 × 400	1400
	4 × 400	1800
	5 × 400	2200
	6 × 400	2600
	7 × 400	3000

Le poids total maximal ne doit pas être dépassé. La masse avant peut gêner le cône lumineux des phares avant. Veuillez respecter les dispositions du Code de la route. La responsabilité du conducteur est engagée.

Pneus

Des solutions pour les pneus de seconde monte
L'agriculture moderne fait appel à des machines à la pointe de la technologie dotées de moteurs très puissants. Dans ce contexte, le choix des pneus revêt une importance capitale, car il a un impact direct sur la consommation de carburant, les qualités routières de la machine, la compaction des sols et, par conséquent, sur les résultats lors de la récolte. Implantée à Osnabrück, en Allemagne, la société Bohnenkamp AG est un partenaire efficace qui dispose en stock de plus de 6 500 références de pneus pour les matériels de toutes marques et de tous usages. De plus, notre partenaire est à la disposition de nos concessionnaires pour les conseiller au quotidien avec professionnalisme et en toute indépendance, mais aussi pour les fournir afin que votre machine fonctionne parfaitement jour après jour.

Bohnenkamp
Moving Professionals

Pneus pour tracteurs de tout niveau de puissance




Pneus jumelés pour un surcroît de force de traction




Pneus pour la récolte à la pointe de la technologie




Pneus MPT pour faciliter les travaux sur l'exploitation




Pneus spéciaux pour les applications spécifiques




Pneus de rechange pour tous les usages




ALLIANCE ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD · BKT GROWING TOGETHER · Firestone · Kleber · MICHELIN · Mitas · nokian TYRES



Porte-outils frontaux et outils portés

Le CLAAS SCORPION est utilisé dans votre exploitation comme moyen de transport flexible. Afin d'augmenter cette polyvalence, CLAAS vous propose en exclusivité pour le SCORPION une nouvelle gamme de porte-outils frontaux et outils portés. Profitez des différentes possibilités d'utilisation qui vous permettent de manœuvrer confortablement, rapidement et avec souplesse dans la cour de l'exploitation les tabliers de coupe, les cueilleurs à maïs, les becs maïs, les outils portés 3 points ou autres outils. Il est particulièrement important lors de ces opérations de réaliser un chargement et un déchargement sécurisés des outils frontaux et outils portés vers le véhicule de transport correspondant. Les travaux de nettoyage et de maintenance sur les outils frontaux et les outils portés peuvent ainsi être réalisés confortablement et en toute sécurité grâce à la possibilité d'un positionnement optimal.

- Solution de transport rapide et flexible au sein de l'exploitation
- Chargement/déchargement sûrs des outils frontaux et outils portés
- Positionnement et fixation confortables de l'outil frontal et d'autres outils pour les travaux de nettoyage et d'entretien
- Fixation sans engin de levage et donc sans dommage des outils portés et outils frontaux

Pos.	Référence	Désignation	Largeur / hauteur	Capacité de charge maxi.	Poids
1	00 0147 968 0	Porte-outils frontaux pour moissonneuses	1840 × 800 mm	4000 kg	420 kg
2	00 0147 967 0	Porte-outils frontaux pour ensileuses	1000 × 800 mm	4000 kg	350 kg
3	00 0147 969 0	Porte-outils porté pour attelage 3 points	1200 × 750 mm	4000 kg	370 kg
4	00 0147 970 0	Fixation européenne à changement rapide	1250 × 880 mm	2500 kg	155 kg



1. Porte-outils frontaux pour moissonneuses-batteuses. Le porte-outil frontal est adapté à tous les outils frontaux des gammes de moissonneuses-batteuses CLAAS LEXION, TUCANO et AVERO.



2. Porte-outils frontaux pour ensileuses.
Le porte-outil frontal est adapté à tous les outils frontaux des modèles d'ensileuses CLAAS JAGUAR 497, 496, 494, 493, 492 et 491.



3. Porte-outils pour attelage 3 points.
Le porte-outil porté pour attelage 3 points est adapté à tous les outils portés avec système de fixation correspondant.



4. Porte-outils pour chargeur frontal.
Le porte-outil convient pour les chargeurs frontaux avec fixation européenne à changement rapide.

Outillage d'atelier

Monte-roues TYRE LIFT

La solution d'outillage sûre et flexible pour remplacer facilement et rapidement les roues. Le changement des grandes roues est un travail long et difficile. Il est fréquent de passer de nombreuses heures à équiper les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, les ensileuses ou autres véhicules avec un nouveau jeu de roues. Sans outil spécifique, le changement de roue est pratiquement impossible à réaliser par une seule personne, sans parler du danger. Le monte-roues CLAAS TYRE LIFT vous permet de remplacer rapidement et en toute sécurité les roues d'un diamètre jusqu'à 2,6 m. La capacité de charge maximale de TYRE LIFT 2.2 est de 2 200 kg. Grâce à la manipulation facile et à la disposition ergonomique des commandes, le remplacement des roues est facile. Les roues porteuses positionnées bas assurent des courses de réglage courtes avec peu de puissance. Le blocage des roues par une sangle ou une chaîne permet le déplacement sans risque du TYRE LIFT avec la roue. Le TYRE LIFT certifié CE facilite le travail des professionnels d'atelier et constitue par ailleurs un excellent outil en termes de prévention des accidents et de gestion.

TYRE LIFT

- Faible puissance nécessaire grâce à une construction géniale
- Remplacement pratique de pneumatiques tout-terrain également
- Double sécurité par chaîne et sangle de serrage
- Position verticale pour ménager le dos lors du démontage des roues, grâce à une disposition ergonomique des commandes
- Effort réduit grâce à une démultiplication hydraulique
- Transfert de charge élevé pour les roues lourdes et grand format
- Réglage plus facile pour différentes dimensions de roues
- TYRE LIFT 2.2 doté d'une capacité de charge de 2,2 t pour les grandes roues lourdes, p. ex. avec remplissage d'eau ou lests de roue





Référence	Désignation	Capacité de charge
00 0181 750 1	TYRE LIFT 2.2	2200 kg
00 0180 163 1	TYRE LIFT HYDRO	1400 kg
00 0180 164 0	TYRE LIFT mécanique	1400 kg

Sangles d'arrimage

- Fabriquées selon les normes de sécurité DIN EN 12195-2:2000
- Résistance très élevée
- Bonnes capacités de coulissement grâce au revêtement PU
- Faible allongement
- Plage de température en fonction de la plage d'utilisation de -40 °C à +120 °C



Référence	Désignation	Largeur	Description	Force de tension
00 0180 173 0	Sangle d'arrimage à cliquet	50 mm	1 × cliquet 0,4 m avec crochet, 1 × extrémité fixe 11,6 m	2,5 t



Référence	Désignation	Largeur	Description	Force de tension
00 0180 169 0	Sangle d'arrimage à cliquet	50 mm	1 × cliquet 0,4 m avec crochet, 1 × extrémité fixe 7,6 m	2,5 t

Outillage d'atelier

Sangles d'arrimage CLAAS



Référence	Désignation	Largeur	Description	Force de tension
00 0180 170 0	Sangle d'arrimage à cliquet	35 mm	1 × cliquet 0,5 m avec crochet, 1 × extrémité fixe 7,5 m	1 t



Référence	Désignation	Largeur	Description	Force de tension
00 0180 171 0	Sangle d'arrimage à cliquet	25 mm	1 × cliquet 5 m	800 kg



Référence	Désignation	Largeur	Description	Force de tension
00 0180 172 0	Sangle à boucle à came	25 mm	1 × boucle à came 6 m	350 kg



Référence	Désignation	Largeur	Description	Force de tension
00 0219 845 0	Sangle à boucle à came	25 mm	1 × boucle à came 1,50 m	350 kg

Chauffage radiant WARM UP

Une protection anti-basculement pour plus de sécurité

Grâce à son corps de chauffe matriciel, le chauffage radiant CLAAS WARM UP diffuse une chaleur uniforme et agréable. Le thermostat est placé à hauteur d'yeux dans la zone éclairée. Il est donc facilement accessible et parfaitement identifiable également dans l'obscurité. L'orientation du chauffage peut être modifiée facilement et en continu à tout moment, même lorsque le chauffage fonctionne. WARM UP chauffe ainsi exactement la zone souhaitée. La bouteille de gaz est facilement accessible et parfaitement protégée. Les roues de grandes dimensions permettent de transporter partout l'appareil en toute sécurité.

- Puissance de chauffage réglable en continu de 4,0 à 11,0 kW env.
- Débit de gaz : 320–900 g/h
- Type de gaz : propane/butane
- Angle d'inclinaison du corps de chauffe réglable en continu
- Surface de chauffage : env. 30 m^2
- Hauteur : 2,40 m
- Poids total : 26 kg
- Conformité aux normes de sécurité CE / DVGW
- Chauffage très puissant et résistant
- Diffusion ciblée d'une chaleur agréable
- Sécurité d'allumage thermique pour un fonctionnement sans incident
- Diffusion plus efficace de la chaleur par rapport à un champignon gaz
- Utilisable en atelier et en extérieur
- Sécurité maximale lors du transport grâce à une protection anti-basculement

Référence
00 0147 650 1







Outillage d'atelier

Pompe à graisse

Jusqu'à présent, l'appoint en graisse AGRIGREASE des systèmes de graissage centralisé des JAGUAR, LEXION, TUCANO, XERION et SCORPION ainsi que de machines équivalentes d'autres marques s'effectuait manuellement, dans des conditions assez difficiles. Grâce à la pompe à graisse pneumatique pour systèmes de graissage centralisé, ces opérations sont considérablement simplifiées pour le personnel d'atelier.

Désormais, les machines peuvent être approvisionnées en graisse sans efforts ni résidus en l'espace de quelques minutes grâce à la pompe à graisse CLAAS et aux graisses CLAAS ORIGINAL AGRIGREASE EP3 et AGRIGREASE EP2 en bidons de 50 kg.

Principaux avantages :
- Graissage pneumatique sans intervention manuelle
- Utilisation souple et aisée (en atelier ou sur la parcelle) grâce au tuyau de 5 m entre le système de graissage central de la machine et la pompe à graisse CLAAS
- Système d'alimentation interne assurant un remplissage fiable du système de graissage central même avec des graisses de consistance extrême (AGRIGREASE EP3)
- Fermeture parfaite et utilisation sans résidus grâce au couvercle spécialement adapté au bidon de 50 kg de graisse GRIGREASE EP3 ou EP2
- Alimentation fiable et rapide de la machine par la pompe même lorsque la température de la graisse descend à –5 °C



Référence	Désignation
00 1819 250 0	Pompe à graisse complète
00 0147 919 0	AGRIGREASE graisse EP3 / fût de 50 kg
00 0146 099 0	AGRIGREASE graisse EP2 / fût de 50 kg

Table haute sur fût métallique signée CLAAS

Solide et originale, cette table haute sur fût métallique CLAAS ORIGINAL est un complément idéal pour l'aménagement de votre atelier ou de votre terrasse. Commandez cette table haute aux couleurs des lubrifiants CLAAS ORIGINAL pour présenter autrement votre gamme de produits ! Mais ce n'est pas tout : cette table sera également un plus lors de vos manifestations. Grâce à son design sophistiqué, la structure aimantée offre une capacité de charge élevée qui permet d'utiliser la table en toute sécurité à des fins très diverses.

La table haute se compose d'un fût CLAAS ORIGINAL de 205 l pour le transport de lubrifiants, d'un plateau haut de gamme en bois, d'entretoises et d'aimants de fixation puissants pour une stabilité parfaite.





Référence	Désignation	Hauteur	Diamètre	modèle
Fournisseur : Werbetechnik Abel	Contenant vide (fût de 205 l)	89 cm avec couvercle	56 cm (centre)	peinture CLAAS 4 couches



Référence	Désignation	Épaisseur de plateau	Diamètre	Fixation
Fournisseur : Werbetechnik Abel	Plateau bois (avec fixations)	25 mm	80 cm	aimants en pot

AQUA NON STOP COMFORT –
Adieu les couteaux émoussés.



La seule affûteuse entièrement automatisée.

Avec l'affûteuse AQUA NON STOP COMFORT, vous avez à nouveau du temps pour ce qui est vraiment important. La machine assure un affûtage entièrement automatisé de vos couteaux pour que vous puissiez vaquer à d'autres occupations.

Grâce à une capacité maximale de 51 couteaux, vous pouvez par exemple affûter l'ensemble des couteaux d'une presse (CLAAS QUADRANT FC) en une seule fois.

Plus de 90 gabarits garantissent un affûtage précis le long du profil de lame, même droite, et ce, quelle qu'en soit la marque ou presque. L'émulsion assure un affûtage humide optimal qui maintient la dureté de la lame et la qualité de coupe à un niveau exceptionnel, même après plusieurs affûtages.

L'utilisation de l'affûteuse est un jeu d'enfant. Ne perdez plus de temps à procéder à des réglages compliqués. Ceux-ci s'effectuent rapidement, sans aucune intervention manuelle.

Des potentiels d'économie tangibles :
- Consommation de carburant réduite
- Longévité des lames supérieure grâce à une réduction de l'usure
- Réduction des contraintes de la chaîne cinématique grâce à des lames affûtées de manière optimale
- Augmentation du débit et de la productivité

Avantages :
- Changement rapide des différents types de couteaux pour une souplesse d'utilisation maximale
- Affûtage humide avec émulsion de lubrifiant/liquide de refroidissement pour une évacuation de la chaleur et une protection anticorrosion optimales
- Affûtage entièrement automatisé de tout un jeu de couteaux



Affûtage humide avec circuit de refroidissement fermé.

Grâce à l'affûtage humide, les couteaux conservent leur dureté et présentent une durée de vie rallongée. Une émulsion à base d'eau et de lubrifiant/liquide de refroidissement est injectée par une buse directement sur le point d'affûtage entre la meule et la pièce.


C'est le seul moyen d'assurer un refroidissement optimal. Les résidus d'affûtage s'écoulent avec le liquide de refroidissement dans le tiroir à copeaux. Le lubrifiant/liquide de refroidissement CLAAS AGRIGRIND COOLTEC est spécialement conçu pour l'AQUA NON STOP COMFORT. L'huile CLAAS AGRIGRIND GUIDETEC est également recommandée pour lubrifier l'appareil.

Référence	Désignation
00 0182 157 2	AGRIGRIND COOLTEC – 5 l
00 0145 104 1	AGRIGRIND GUIDETEC – 1 l





AQUA NON STOP COMFORT :
une multitude d'avantages.




Identification efficace des couteaux.

Avec l'affûteuse AQUA NON STOP COMFORT, vous pouvez désormais affûter des couteaux de toutes formes, aussi variées soient-elles, en suivant exactement leur profil spécifique. Un capteur inductif intégré à la table élévatrice permet d'identifier les couteaux avec efficacité et en toute sécurité, même en présence de légères traces d'encrassement. Grâce à un champ magnétique, le capteur identifie les couteaux nécessitant un affûtage. Contrairement à un système d'interrupteur de position mécanique, l'identification des couteaux à l'aide du capteur inductif s'effectue sans contact. La degré de précision du capteur est tel que celui-ci ne réagit pas en présence de poussière d'abrasion métallique. Avec ces capteurs de nouvelle génération, toute correction manuelle des réglages est superflue.
Parmi leurs autres avantages, citons leur meilleure compatibilité avec le lubrifiant/liquide de refroidissement et leur taille réduite qui permet d'aménager la zone d'affûtage de manière claire et structurée.



Utilisation facile.

De conception ergonomique, le terminal de commande permet de procéder aux réglages importants de manière intuitive. C'est à partir du terminal que vous pouvez allumer et éteindre la machine, mais aussi présélectionner le nombre de cycles d'affûtage. Le nettoyage de la zone de travail peut être déclenché par simple pression sur un bouton. De même, la pression d'affûtage peut être ajustée avec un sélecteur rotatif et contrôlée à l'aide du manomètre. Le terminal comporte également des fonctions de diagnostic qui seront utiles aux techniciens S.A.V.



À la pointe de la technologie.

Les fonctions de la table élévatrice, du moteur d'affûtage et de saisie du couteau sont commandées par voie pneumatique. Divers capteurs et pressostats numériques gèrent le séquencement des opérations et garantissent la sécurité de fonctionnement de la machine.
D'un degré de précision très élevé, ces instruments offrent l'avantage d'être insensibles à toute usure mécanique pouvant influer sur leur qualité de travail. Enfin, tous les processus et opérations peuvent être contrôlés à des fins de diagnostic par simple interrogation des capteurs.



Processus automatisé.

En fin de cycle, les couteaux sont automatiquement déposés dans le rack de dépôt. Un interrupteur de sécurité permet d'en retirer les couteaux affûtés sans danger. Le rack peut contenir tout un jeu de couteaux.




Travail propre.

Les résidus d'affûtage sont recueillis dans le tiroir à copeaux. La présence de deux chutes garantit la séparation efficace des copeaux afin que l'émulsion d'affûtage en circulation soit totalement exempte de particules de poussière. Le tiroir à copeaux peut être vidé à tout moment.

AQUA NON STOP COMFORT : un gain de confort et de sécurité au travail.





Nettoyage intérieur de la zone d'affûtage.

La poussière d'affûtage et l'émulsion de lubrifiant/liquide de refroidissement sont susceptibles d'impacter le fonctionnement de l'affûteuse AQUA NON STOP COMFORT en provoquant un fort encrassement des capteurs.

Il est donc nécessaire de nettoyer régulièrement la machine afin d'éliminer en profondeur tout dépôt de poussière d'affûtage.

Grâce au système de nettoyage de la zone d'affûtage entièrement intégré, il est possible de nettoyer facilement et rapidement l'affûteuse AQUA NON STOP COMFORT directement après utilisation, mais aussi partiellement en cours d'opération. Le flexible avec douchette est placé à portée de main, sur le côté de la machine, et permet un nettoyage ciblée de l'espace de travail.



Cela permet de nettoyer les vitres pour bénéficier d'une meilleure visibilité, mais aussi les pièces sensibles, comme les capteurs, pour éviter leur encrassement et les protéger. Le nettoyage de la zone d'affûtage est déclenché par simple pression sur une touche de fonction sur l'écran éclairé de la console de commande. Une fois la touche enfoncée, la pompe de nettoyage se met en marche durant une minute avant de s'arrêter d'elle-même. Le processus de nettoyage peut être interrompu avant son terme à l'aide d'une autre touche. À noter que la zone d'affûtage peut également être nettoyée en cours d'opération afin de conserver une visibilité parfaite sur la machine.



Éclairage intérieur à LED haute résistance.

Grâce au nouveau système d'éclairage performant, vous profitez d'un gain de sécurité et de confort substantiel pour le pilotage et l'entretien de la machine. Les lampes LED claires permettent de contrôler en continu l'affûtage dans les meilleures conditions, même en présence de poussière d'affûtage ou dans un atelier sombre. L'éclairage est protégé contre les projections d'eau et de lubrifiant/liquide de refroidissement ainsi que des poussières d'affûtage. Il s'allume automatiquement à la mise en marche de la machine.


Une grande polyvalence.



Plus de 90 gabarits pour affûter plus de 200 modèles de couteaux.

L'affûteuse AQUA NON STOP COMFORT permet d'affûter des couteaux de presque toutes les marques. Actuellement, plus de 90 gabarits sont proposés pour pouvoir affûter automatiquement plus de 200 modèles de couteaux de 26 constructeurs de machines agricoles avec une extrême précision, en suivant leur profil spécifique. Le nombre de gabarits ne cesse de croître en fonction de l'évolution du marché et de l'offre. Les gabarits peuvent être remplacés en l'espace de quelques minutes sans aucun outil. Une fois le gabarit en place, les couteaux peuvent être chargés dans le tiroir prévu à cet effet. Tout risque d'erreur est pratiquement exclu. Les gabarits garantissent un travail très précis de la meule le long du profil d'origine des couteaux pour un tranchant parfaitement acéré et une excellente qualité de coupe. Après signalement à CLAAS, les couteaux ne figurant pas dans la liste de gabarits sont généralement affectés à un type de gabarit existant. Si nécessaire, un nouveau gabarit sera fabriqué. Pour cela, Il vous suffit de remplir le formulaire de demande de gabarit avec l'aide de votre concessionnaire CLAAS.

LA solution pour la plupart des profils de couteaux.



Avantages :

- Changement rapide des différents types de couteaux pour une souplesse d'utilisation maximale
- Plus de 90 gabarits pour un affûtage précis le long du profil de lame de couteaux de presque toutes les marques
- Affûtage entièrement automatisé de tout un jeu de couteaux

Grâce à l'affûteuse AQUA NON STOP COMFORT, vous êtes désormais en mesure d'affûter des couteaux de toutes formes, aussi variées soient-elles, avec une précision extrême, le long de leur profil de lame spécifique.



Liste des gabarits proposés actuellement :
https://www.claas.de/service/landtechnik-bedarf/messerschleifgeraet

Gabarits

Fabricant	Référence PDR fabricant	Référence du gabarit d'affûtage	Gabarit
AGCO	BG3408314	00 0146 523 0	A01
	BG3320551	00 0146 502 0	A02
	5993	sur demande	
	700741532	00 0146 521 0	A04
	700721367	00 0146 519 0	A03
	LM01144401	00 0145 326 1	M08
Bergmann	2.449		
	2.0777	00 0145 109 1	B02
	2.0659/2.558		
	A01012	00 0145 109 1	B02
	B02-1011	00 0145 110 1	B04
	402000236	00 0145 110 1	B04
CLAAS	00 0823 422 1	00 0145 083 1	C05
	00 0823 437 0	00 0146 518 0	C07
	00 0823 437 1	00 0146 518 0	C07
	00 0833 990 1	sur demande	
	00 0837 779 0	00 0145 084 1	C06
	00 0841 427 0	00 0145 085 1	C09
	00 0841 428 0	sur demande	
	00 0841 599 1	00 0145 085 1	C09
	00 0845 093 0	00 0145 085 1	C09
	00 0845 454 0	sur demande	
	00 0851 022 1	00 0145 085 1	C09
	00 0851 718 1	00 0145 086 1	C12
	00 0854 332 0	00 0145 087 1	C01
	00 0861 014 1	00 0145 086 1	C12
	00 0864 480 0	00 0145 087 1	C01
	00 0866 124 0	00 0145 086 1	C12
	00 0866 125 0	00 0145 086 1	C12
	00 0920 497 0	00 0145 088 1	C08
	00 0960 328 2	00 0146 772 0	C02
	00 0964 480 0	00 0145 087 1	C01
	00 0970 442 0	00 0146 506 0	C03
	00 0971 303 0	00 0145 087 1	C01
	00 1325 288 0	00 0145 087 1	C01
	00 1327 382 0	00 0145 089 1	C14
	00 1339 534 0	00 0145 089 1	C14
	00 1339 693 0	00 0145 089 1	C14
	00 1391 830 0	00 0145 319 1	C13
	00 2697 448 0	00 0145 085 1	C09
Deutz	VS 16653118	00 0145 090 1	F03
	Z 4533760	00 0145 342 1	V02
	6247223	00 0145 341 1	D01
	VG GP 1902	00 0145 324 1	I01

Fabricant	Référence PDR fabricant	Référence du gabarit d'affûtage	Gabarit
Case-Fortschritt	0300 5795	sur demande	
	0300 5891	00 0145 320 1	E02
	0300 5842	sur demande	
	0300 5947	00 0146 509 0	E04
	0300 5955	00 0146 509 0	E04
	840 582 19	00 0145 091 1	E05
	840 565 05	00 0145 091 1	E05
Fahr	0627-8720	00 0145 088 1	C08
	0657-9559	sur demande	
	VF 1651-8393	00 0146 534 0	F02
	1661-3168	00 0145 090 1	F03
Göweil	8900118	00 0145 128 1	U02
	A01404	00 0145 128 1	U02
Cultivateur	OL129/104.200	00 0148 084 0	D03
	OG900/104.522	sur demande	
IHI Star	8023440006	00 0145 323 1	K13
	1337860006	00 0145 323 1	K13
John Deere	CC 52821	00 0145 092 1	J01
	CC 121101	00 0145 092 1	J01
	CC 45488	00 0146 532 0	J03
	LCD 277761	sur demande	
	LCD 282732	00 0145 145 1	J06
	CC 45141	sur demande	
	DCC 131160	00 0145 092 1	J01
	FH 313972	00 0145 324 1	I01
	CC 126575	00 0145 092 1	J01
	CC1029106	00 0145 085 1	C09
	CC 131764	00 0145 092 1	J01
	CC 142889	00 0145 092 1	J01
Kemper	46 576	sur demande	
	51 222	sur demande	
	60 810 (58880)	sur demande	
	74 810	00 0146 503 0	G04
	(620)58881	sur demande	
Krone	277 761.0	sur demande	
	282 732.0	00 0145 145 1	J06
	2.332 960.0	00 0145 107 1	K01
	2.332 970.0	00 0145 106 1	K02
	2.347 216.7	00 0145 328 1	K03
	334-899	00 0145 093 1	K04

Fabricant	Référence PDR fabricant	Référence du gabarit d'affûtage	Gabarit
Krone	333 786.0	00 0145 093 1	K04
	2005 35120	00 0145 093 1	K04
	2005 04690	00 0145 093 1	K04
	2005 04680	00 0145 093 1	K04
	2005 04670	00 0145 093 1	K04
	2005 04670	00 0145 093 1	K04
	275 995.1	00 0146 510 0	K05
	282 356.0	00 0145 142 1	K06
	279 349.1	00 0145 322 1	K07
	285 777.0	00 0145 329 1	K08
	285 777.3	00 0145 329 1	K08
	287 808.0	00 0145 329 1	K08
	287 808.2	00 0145 329 1	K08
	20061114.1	00 0145 094 1	K09
	20061114.2	00 0145 094 1	K09
	20061114.3	00 0145 094 1	K09
	20061114.4	00 0145 094 1	K09
	20-071-572-0	00 0145 095 1	K10
	2005 04670	00 0145 093 1	K04
	2005 04690	00 0145 093 1	K04
	2005 35110	00 0145 093 1	K04
	2005 35120	00 0145 093 1	K04
	20-074-446-0	sur demande	
	2005 41140	00 0145 096 1	K11
	2005 41130	00 0145 096 1	K11
	2005 12000	00 0145 096 1	K11
	200596071	00 0145 096 1	K11
	200596072	00 0145 096 1	K11
	2005 11990	00 0145 096 1	K11
	2007 4446	sur demande	
	20-067-033-0	00 0145 321 1	K12
	20-073-077-0	00 0145 095 1	K10
	20-055-607-0	00 0145 096 1	K11
	200596071	00 0145 096 1	K11
	202751731	00 0145 095 1	K10
	202733791	00 0146 513 0	K15
	202733792	00 0146 513 0	K15
	202775270	00 0145 095 1	K10
	202775271	00 0145 095 1	K10
	204670940	00 0145 095 1	K10
	202608661	00 0145 321 1	K12
	202608662	00 0145 321 1	K12
	2007 82832	00 0145 323 1	K13
	2025 06170	00 0145 096 1	K11
	2025 06172	00 0145 096 1	K11
	2005 96081	00 0145 096 1	K11
	2025 54352	00 0145 096 1	K11
	2025 54951	00 0145 096 1	K11

Fabricant	Référence PDR fabricant	Référence du gabarit d'affûtage	Gabarit
Krone	204513440	00 0145 653 0	K16
	2066 51140	00 0145 091 1	E05
	2045 04660	00 0145 096 1	K11
	200782831	00 0145 323 1	K13
Kuhn	VF 16613168	00 0145 090 1	F03
	Z 4533760	00 0145 342 1	V02
	Z 4545590	00 0146 520 0	I02
	Z 5063900	00 0145 324 1	I01
Kverneland	VG GP 1902	00 0145 324 1	I01
	KB 3408314	00 0146 523 0	A01
	A 154164797	00 0146 520 0	I02
	A 154301797	00 0146 520 0	I02
	0627 8720	00 0145 088 1	C08
	TN 16632852	00 0146 503 0	G04
McHale	CKN 00014	00 0146 837 0	L05
	1608844	00 0145 097 1	W02
	15035384	00 0145 097 1	W02
	C14 01S	00 0145 325 1	L02
	CKN 00016	00 0145 098 1	L01
	CKN 00016-6	00 0145 325 1	L02
	CKN 00016-03R	00 0145 325 1	L02
	CKN 00021	00 0145 098 1	L01
	ABM (Suisse uniquement)	00 0146 500 0	L03
	15032018	sur demande	
	A01103/15035338	00 0146 501 0	L04
	15050265	00 0146 837 0	L05
	18081019	sur demande	
	15029400	sur demande	
	16066105	00 0146 501 0	L04
	16082320	00 0146 501 0	L04
	15029424	00 0146 501 0	L04
	16061058	00 0146 501 0	L04
	15033006	00 0146 501 0	L04
	1800 8448	00 0146 837 0	L05
	1800 8549	00 0146 837 0	L05
	A14-01S	00 0146 837 0	L05
Mengele	01-076260	sur demande	
	01-124095	00 0146 514 0	M02
	01-124096	00 0146 515 0	M03
	01-129690	00 0145 143 1	M04
	02-067987	00 0146 526 0	M05
	02-101415	00 0145 327 1	M06
	02-112586	00 0145 143 1	M04
	01-144401	00 0145 326 1	M08

Gabarits

Fabricant	Référence PDR fabricant	Référence du gabarit d'affûtage	Gabarit
New Holland	840.24222	00 0146 512 0	N01
	846.07325	00 0146 512 0	N01
	840.38525	sur demande	
	840.38823	sur demande	
	840.42300	sur demande	
	840 582 19	00 0145 091 1	E05
	840 565 05	00 0145 091 1	E05
	840.58385	00 0146 511 0	N04
	866.10560	00 0146 527 0	N05
	840.56426	00 0146 508 0	N06
	Z 4533760	00 0145 342 1	V02
	876.49287	00 0146 525 0	N07
	870.36000	00 0146 525 0	N07
	48096348	00 0146 532 0	J03
	47480488	00 0146 532 0	J03
	48026189	00 0146 561 0	N08
Orkel	57.769	00 0145 090 1	F03
Mélangeuse	Penta 1001	00 0146 517 0	R02
	Penta 1005	00 0146 516 0	R01
Pöttinger	434 070	sur demande	
	434 072	sur demande	
	434 100	00 0145 099 1	P03
	434 126	00 0145 100 1	P04
	434 050	sur demande	
	434 071	sur demande	
	65 340 8314	00 0146 523 0	A01
	65 430 135	00 0145 101 1	P06
	434.135	00 0145 101 1	P06
	65 332 0551	00 0146 502 0	A02
	434 144 (TWIN BALDE)	00 0146 507 0	P09
	434 146 (TWIN BALDE)	00 0146 507 0	P09
	434 147	00 0146 505 0	P08
	434 148	00 0146 507 0	P09
	434 153	00 0146 505 0	P08
	434 183	00 0146 505 0	P08
	434 151	00 0146 507 0	P09
	434 152	00 0146 531 0	P10
	434 157	00 0146 877 0	P11
	434 159	00 0148 088 0	P12
	434 182	00 0146 507 0	P09
	434 181	00 0146 507 0	P09
	434 180	00 0146 877 0	P11
	434 145	00 0146 505 0	P08

Fabricant	Référence PDR fabricant	Référence du gabarit d'affûtage	Gabarit
Schuite-maker	433.103	00 0145 127 1	U01
	433.102	00 0145 127 1	U01
	433.999	00 0145 127 1	U01
	433.0124	00 0145 127 1	U01
	433.112	00 0145 128 1	U02
	433.0112	00 0145 128 1	U02
	433.0130	00 0145 128 1	U02
	433.0125	00 0145 128 1	U02
	433.0132	00 0145 127 1	U01
Strautmann	415-17.500	00 0146 528 0	S01
	410-18.501	00 0145 105 1	S02
	410-17-502	00 0146 530 0	S09
	433-17.500	sur demande	
	488-17.504	sur demande	
	488-17.505	sur demande	
	504-36.507	00 0145 102 1	S06
	732 36 500	00 0145 103 1	S07
	763 36 500	00 0146 524 0	S08
	763 34 500	00 0146 524 0	S08
	515-36.505	00 0145 103 1	S07
	(Verti Mix)	sur demande	
Taarup	63 117 400	sur demande	
	VF 16613168	00 0145 090 1	F03
Veenhuis	92403683	00 0145 143 1	M04
Vicon	1665 06 99	00 0146 504 0	V03
	VF 1665 06 99	00 0146 504 0	V03
	VF 16632852	00 0146 503 0	G04
	16651648F	00 0145 090 1	F03
	VF 1978626	00 0145 090 1	F03
	KB 3320551	00 0146 502 0	A02
	Z 4533760	00 0145 342 1	V02
	KZ 4079940	00 0145 090 1	F03
	VF92404669	00 0146 522 0	V03
	140 28 75 97	00 0146 529 0	V04
	65 340 83 14	00 0146 523 0	A01
Welger	0982.21.01.00	sur demande	
	0982.21.02.00	sur demande	
	0982.21.04.00	00 0145 097 1	W02
	0982.21.09.00	00 0145 097 1	W02
	0982.21.05.00	sur demande	
Maschio / Feraboli	7U00035-2	00 0146 533 0	X01
	B07U00035	00 0146 533 0	X01

Cette liste correspond à l'état à la mise sous presse. L'offre est mise à jour et étendue en permanence. Pour obtenir la liste à jour, rendez-vous sur : https://www.claas.de/service/landtechnik-bedarf/messerschleifgeraet

L'essentiel en bref

AQUA NON STOP COMFORT : tous les avantages de votre côté.

Couteaux :
- Conservation du rayon d'origine et du profil de lame
- Tranchant optimal, longévité maximale et excellente qualité de coupe
- Aucune perte de dureté du matériau par effet de recuisson
- Affûtage humide avec un mélange d'eau et de lubrifiant/ liquide de refroidissement pour un tranchant parfait

Rentabilité :
- Réduction de la consommation de carburant grâce à des lames toujours bien acérées
- Réduction des contraintes de la chaîne cinématique grâce à des lames affûtées de manière optimale
- Augmentation du débit et de la productivité
- Réduction de l'usure

Poste de travail :
- Pilotage facile
- Aucune intervention manuelle
- Préparation rapide
- Suppression des réglages
- Affûtage sans poussière (retenue par l'émulsion de refroidissement)

Vue d'ensemble des principales références :

Référence	Désignation
00 0145 255 3	AQUA NON STOP COMFORT
00 0182 157 2	AGRIGRIND COOLTEC – 5 l
00 0145 104 1	AGRIGRIND GUIDETEC – 1 l
00 0145 113 0	Pierre d'affûtage (standard, blanche)
00 0146 088 0	Pierre d'affûtage (tendre, rose)
00 0147 262 0	Redresseur de meule

L'affûteuse AQUA NON STOP COMFORT est livrée avec une meule, mais sans consommables ni gabarits. Ceux-ci doivent être commandés séparément.

Caractéristiques techniques :

Dimensions et poids	
Hauteur	1850 mm
Hauteur (capot relevé)	2650 mm
Largeur	910 mm
Profondeur	1600 mm
Poids	400 kg

Charge maximale	
Nombre de couteaux maxi.	51
Poids de la charge de couteaux maxi.	80 kg

Alimentation électrique (moteur et pompes)	
Puissance d'alimentation	2 kW
Courant d'alimentation	4 A (par phase)
Fil neutre et prise de terre	nécessaires
Ampérage de la prise	16 Ampere CEE
Tension	400 V

Air comprimé	
Pression d'alimentation mini.	8 bar (en continu)
Pression d'alimentation maxi.	11 bar
Débit du compresseur	400 l/min.
Pression de service	7,0 + 0,1 bar
Pression d'affûtage	4,0 +/- 0,2 bar

Capacité	
Réservoir d'émulsion d'affûtage de la machine	48 l
Dosage du mélange en % :	95 % d'eau / 5 % de lubrifiant refroidissant
Dosage du mélange en l :	45,6 l d'eau / 2,4 l de lubrifiant refroidissant
Lubrifiant refroidissant	AGRIGRIND COOLTEC
Valeur de réfractomètre	2,0

Sous réserve d'erreurs et de modifications.

CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences des professionnels. Sous réserve de modifications. Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des équipements optionnels. Sur les photos, certains dispositifs de protection ont été déposés pour mieux illustrer le fonctionnement de la machine et vous ne devez en aucun cas les déposer vous-même pour éviter de vous mettre en danger. Veuillez pour cela vous reporter aux indications correspondantes données dans le manuel d'utilisation.

Nous sommes là où vous êtes.
CLAAS Service & Parts.



Contrôle après récolte

Contrôle après récolte CLAAS.

Après la récolte, c‘est déjà la récolte.

Votre concessionnaire CLAAS vous propose une offre « entretien préventif » qui détermine l‘état technique de votre machine après la saison agricole. Les dommages, les défauts et l‘usure, aussi mineurs soient-ils, peuvent avoir des conséquences graves lors de la prochaine récolte. L‘entretien préventif de votre matériel permet de l‘éviter. Nous sommes là où vous êtes. CLAAS Service & Parts.



Exploiter l‘intersaison.
Exploitez au mieux l‘intersaison pour préparer vos machines à la prochaine campagne.



Garantir la fiabilité du matériel.
Seul un entretien parfait peut garantir la fiabilité totale de vos machines.




Profiter des meilleurs prix.
Profitez des offres d‘hiver à prix compétitifs.

serco Suisse

CLAAS

ORIGINAL

Nous sommes là où vous êtes.



● CLAAS Harvest Centre

▲ CLAAS Harvest Centre,
Magasin central Suisse

Serco Landtechnik SA
Niedermattstrasse 25
4538 Oberbipp
Tél. : +41 58 434 07 20

UMATEC SA
Route de Miécourt 1
2924 Alle
Tél. : +41 58 434 04 10

UMATEC SA
Rte du Pré-Seigneur 5
1564 Domdidier
Tél. : +41 58 434 04 30

Demagri SA
Machines agricoles
Chemin des Alpes 3
1415 Démoret
Tél. : +41 24 433 03 30

Meier Maschinen SA
Machines agricoles
Ruedelfingerstraße 11
8460 Marthalen
Tél. : +41 52 305 42 42

24h CLAAS PARTS

FIRST CLAAS SERVICE

Nous sommes là où vous êtes. CLAAS Service & Parts.

Votre partenaire CLAAS pour la vente et le service:

AMS Sàrl	2112 Môtiers	+41 32 861 33 38
Atelier Copra Sàrl	1113 St-Saphorin-sur-Morges	+41 21 803 79 00
Bérard SA	1680 Romont	+41 26 652 91 60
Bortolotto Fratelli	6873 Corteglia	+41 91 646 88 46
Chautems Henri SA	1373 Chavornay	+41 24 441 16 59
Garage du Peca SA	2873 Saulcy	+41 32 433 43 13
Jaquerod Frédéric	1867 Ollon	+41 24 499 25 63
Linder Pierre-André	2300 La Chaux-de-Fonds	+41 32 968 92 05
Masserey Nicolas Sàrl	3966 Réchy	+41 27 458 50 60
Tracto-Jardin Sàrl	1267 Vich	+41 22 364 16 32
Umatec Treyvaux	1733 Treyvaux	+41 58 434 04 70
Wulliens SNC	1148 Cuarnens	+41 21 864 51 36

04/2024 (LC) fr-CH 00 0169 147 4