

SATTELFahrZEUGE
AUSGABE NOVEMBER 2024

D



WWW.FLIEGL.COM

MEMBER OF



INNOVATIV AUS TRADITION

Der Name Fliegl steht seit Jahrzehnten für Qualität und innovatives Handeln sowie für praxisnahe Lösungen in der Landwirtschaft. Das sind Vorteile, die Fliegl zum Beispiel im Bereich der Agraranhänger zur Nr. 1 in Europa gemacht haben. Ganz gleich, ob Kipper, original Abschiebewagen, Gülletechnik oder Erntelogistik:

MIT FLIEGL HABEN SIE IMMER DAS OPTIMALE TRANSPORTKONZEPT.





Sattelzugmaschine »farmTruck«

Mehr Transport-Power auf Feld und Straße

Meistern Sie jede Herausforderung im Feld und auf der Straße. Steigern Sie Ihre Produktivität mit einer Maschine, die ebenso vielfältig ist wie Ihre Anforderungen. Entdecken Sie die „farmTruck“ Sattelzugmaschine – Ihre optimale Lösung für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße. Der „farmTruck“ überzeugt durch maximale Wirtschaftlichkeit und Effizienz.

Zum Beispiel mit den flexiblen Agro Truck Aufliegern von Fliegl: Vielseitigen Agrarsattellösungen wie Muldenkipper, Abschiebeauflieger und Transportfässern.





Truck 

Fliegl Abschiebesystem

Die Transportwege in der Landwirtschaft werden immer weiter. Daher sind Größe und Schnelligkeit wichtiger denn je. Die ideale Lösung dafür stellen die Abschiebe-Sattelaufleger ASS Agro Truck dar. Hohe Schlagkraft im Transport mit Ackertauglichkeit – das und mehr macht ihn zu einem echten Allrounder in der Transportlogistik.





- 22 Sattelaufleger-Varianten
- Mit Agrarbereifung erhältlich
- Volumen bis zu 70 cbm
- LoF-Zulassung möglich
- 60 bis 100 km/h Ausführung

Sattelaufliieger ASS AGRO TRUCK

In Aluminium- und Stahlausführung

- Volumen bis zu 60 m³
- Zweichachsausführung
- Luftfederung
- Lenkachse automatisch sperrbar
- 60 km/h Ausführung mit EBS
- Funkfernbedienung optional
- Vor- und Rücklauf am LKW erforderlich



Optional erhältlich mit verschiedenen
Abdecksystemen



Sattelaufleger ASS

Die Abschiebe-Sattelaufleger von Fliegl transportieren großvolumige und schwere Güter und laden Sie in Sekundenschnelle ab.

Egal ob Hackschnitzel, Pellets oder Getreide, die Abschiebetechnik sorgt für ein gleichmäßiges und restloses Entleeren.



ASS 388 ALU-Ausführung mit Schiebeplane



ASS 388 Stahlausführung mit Sonderlackierung Rückwand



ASS 398 GREEN-TEC mit Seitenwände aus Aluminium

2-Achs Sattelaufleger mit ALU-Mulde

Gesamtgewicht 31.000 kg / Achslast hinten bis 20.000 kg

- Volumen 49 m³
- Luftfederung mit Kippabsenkung
- Aluminium-Kastenmulde konisch
- 60 oder 80 km/h Ausführung
- Bereifung 600/55 R 26,5“
oder 24 R 20,5“



Doppelgelenkscharnier und
2-fache Hakenverriegelung

Schräge Stirnwand, Seitenwände aus
30 mm Hohlkammerprofilen mit
schüttgutabweisendem Oberholprofil





4 Spannschlösser für Gerteidetransport sowie Abladung über Kornschieber. Umlaufende Gummidichtung in Verbindung mit Spannschlössern auch für feuchte Schüttgüter.

Volumen ca. 49 m³

Hydraulisches Klappdach TopLift light: mit Netzabdeckung zur Ladungssicherung



2-Achs Hinterkipp Sattelaufleger ZHKA 350

zul. Gesamtgewicht	kg	31.000
Anzahl Achsen		2
angenommene Aufsattellast	kg	11.000
Aufsattelhöhe +/- 50 mm	mm	1.400
Eigengewicht	ca. kg	000000
Muldenlänge innen	mm	9.300
Muldenbreite innen/konisch	mm	2.150/2.420
Muldenhöhe innen	mm	2.470
Plattformhöhe bei Serienbereifung	ca. mm	1.550
Spurweite*	mm	2.050
Bereifung		600/55 R 26,5
erforderliche Ölmenge	Liter	38

Fliegl Ballentransporter Truck Line

Mehr Effizienz im Ballentransport: 2-Achs Plateau Sattelaufleger
SZS 300 BL Ultra mit Ladungssicherung





- Brücke 13000 mm x 2480 mm
- Brückenboden aus 30 mm Siebdruckplatten
- Luftfederung
- Lenkachse automatisch sperrbar
- 100 km/h oder 60 km/h Ausführung
- Ladungssicherung, rechts oder links hydraulisch nach unten klappend mit integrierten Spanngurten in der Plane
- Handsteuergerät (Vorlauf und druckloser Rücklauf am LKW erforderlich)
- Front und Rückwand mit Siebdruckplatten geschlossen



Andocktrichter hinten
oben am Fass



Leistungsstarke Drehkolbenpumpe von
Vogelsang VX 186-260 Q mit Nachsaugfunktion zum
Leersaugen des Gülleschlauches nach Vollmeldung

STF 28.000 Zweiachs Agro Truck

Ausgezeichnetes Fahrverhalten durch hochwertige Fahrwerkskomponenten.
Tankinhalt 28.000 L

- Behälter in Stahlausführung- (28.000 L) innen spezialbeschichtet, außen lackiert
- Fahrwerkrahmen aus hochfestem Feinkornstahl
- Hohe Leistungen zum Ansaugen und Überladen mit optionaler Vogelsang Drehkolbenpumpe und Überladearm
- Ansteuerung des Überladearms über Handhebel- oder Funkfernbedienung
- Beste Rührfunktion durch integrierter Spülleitung in Verbindung mit Drehkolbenpumpe
- Bereifung: 600/55 R 26,5“
- Aufsattelhöhe ca. 1400 mm



Steuerung über Funkfernbedienung

STF 30.000 Dreiachs Truck Line

Tankinhalt 30.000 l – Ausgezeichnetes Fahrverhalten durch hochwertige Fahrwerkskomponenten

- + Fahrwerkrahmen aus hochfestem Feinkornstahl
- + Leergewicht ab 5.900 kg; zul. Gesamtgewicht 35.000 kg (bei Aufsattellast von 11.000 kg)
- + Alufelgen für Bereifung 385/65 R22,5 optional

Behälter in
Edelstahl-
oder Aluminium-
ausführung
lackiert

6" Ansaugschieber Ausführung,
hinten am Fass 180° schwenkbar
(in Verbindung mit
Drehkolbenpumpe)



Andocktrichter hinten oben am Fass



SAF Achsen mit Scheibenbremse



Pneumatischer Schubdeckel für externe Befüllung von oben



Hier Video ansehen



3 Schwallwände



Integriertes Überdrucksystem mit Ablauf und Unterdrucksicherung



Ablagetrichter für Überladearm mit Überlaufsicherung



Aufsattelhöhe 1.200 bis 1.300 mm

Luftgederertes Fahrwerk mit erster Achse zum Liften, letzte Achse als Lenkachse



Serienausstattung



Optional



Zusätzliche Füllstandanzeige durch Plexiglasrohr



Leistungsstarke Drehkolbenpumpe von Vogelsang VX 186-260 Q mit Nachsaugfunktion zum Leersaugen des Gülleschlauches nach Vollmeldung



Schlauchwanne für Saugschlauch

+ Geringer Zugkraftbedarf
sowie hohe Nutzlast
dank geringem Eigengewicht

+ Ausgezeichnetes Fahrverhalten durch
hochwertige Fahrwerkskomponenten

+ Lange Nutzungsdauer
durch Edelstahlbauweise

+ Hohe Leistungen zum Ansaugen
und Überladen mit optionaler
Vogelsang Drehkolbenpumpe und Überladearm

+ Beste Rührfunktion durch
integrierter Spülleitung in Verbindung
mit Drehkolbenpumpe



Steuerung über externe Bedienung (nur in Verbindung mit Drehkolbenpumpe)



Steuerung über Funkfernbedienung



Überladearmlänge von 7 m
hydraulisch schwenkbar



Technische Daten ASS

		ASS 2108 AgroTruck Gigant/Green Tec	ASS 298 AgroTruck Gigant/Green Tec
zul. Gesamtgewicht	kg	35.000	35.000
Anzahl Achsen		2	2
angenommene Aufsattellast	kg	15.000	15.000
Aufsattelhöhe +/- 50 mm	mm	1.400	1.400
Eigengewicht	ca. kg	9.900/ 8.900	8.900/ 7.900
Muldenlänge inkl. Rückwand	mm	10.800	9.800
Muldenbreite	mm	2.380	2.380
Muldenhöhe seitlich	mm	2.000/2.300	2.000/2.300
Plattformhöhe bei Serienbereifung	ca.mm	1.550	1.550
Spurweite*	mm	2.050	2.050
Füllvolumen ohne Pressung	ca. m ³	52 - 61	48 - 55
erforderliche Ölmenge	Liter	38	35

		ASS 288 Gigant/Green Tec	ASS 298 Gigant/Green Tec	ASS 2108 Gigant/Green Tec
zul. Gesamtgewicht	kg			
Anzahl Achsen		2	2	2
angenommene Aufsattellast	kg	13.000 - 15.000	13.000 - 15.000	13.000 - 15.000
Eigengewicht	ca. kg	7.700/ 6.700	7.900/ 6.900	7.300
Muldenlänge inkl. Rückwand	mm	8.800	9.800	10.800
Muldenbreite	mm	2.380	2.380	2.380
Muldenhöhe seitlich	mm	2.000	2.000	2.000
Plattformhöhe bei Serienbereifung	mm	1.400	1.400	1.400
Spurweite*	mm	2.050	2.050	2.050
Füllvolumen ohne Pressung	ca.	43	48	51
erforderliche Ölmenge	Liter	30	32	35



ASS 388 Gigant/Green Tec	ASS 398 Gigant/Green Tec	ASS 3108 Gigant/Green Tec	ASS 3118 Gigant	ASS 3125
3	3	3	3	3
11.000 - 13.000	11.000 - 13.000	11.000 - 13.000	11.000 - 13.000	11.000 - 13.000
7.800/6.800	8.400/7.400	7.900	8.500	11.200
8.800	9.800	10.800	11.800	12.500
2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
43	48	51	55	60
30	32	35	42	50

*abhängig von der Bereifung
 **Volumen bei Schüttgut mit Schüttkegel

Fliegl Agrartechnik GmbH

Bürgermeister-Boch-Str. 1 | D-84453 Mühldorf a. Inn

Tel.: +49 (0) 86 31 307-0 | Fax: +49 (0) 86 31 307-550 | e-Mail: info@fliegl.com

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt.

Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.

Sattelfahrzeuge 11-2024



WWW.FLIEGL.COM